



Mercedes-Benz 2545 L

Angebotspreis:
52.900,- Euro exkl. MwSt.

Fahrzeuginformationen

Erstzulassung	07/2020	Farbe	Blau
Kilometerstand	499.499 km	Zul. Gesamtgewicht	26.000 kg
Bauart	Wechsrahm Bdf m. Lbw	Nutzlast	14.100 kg
Leistung	330 kW (449 PS)	Fahrerhaus	MSP
Hubraum	12.809 ccm	Radstand (mm)	4.900 mm
Motorart	Diesel E6	GFZ-/Komm.-Nr.	060112342619
Getriebeart	Handschaltung		

Ausstattung

Achse, Rad-Montagespur, schmal	Frontscheibe getönt, mit Bandfilter
Vorderachse luftgefedert	Frontspiegel, heizbar
Vorderachse 8,0 t	Drucklufthorn
Vorderachse, gekröpfte Ausführung	MirrorCam
Hinterachse, Tellerrad 440, Hypoid, 13,0 t	Stoßstange, Ecken aus Kunststoff
Hinterachse mit aktiver Schmierung, unregelmäßig	Stoßstange, Mittelteil mit Abschleppösen
Nachlaufachse, 7,5 t, entlastbar, liftbar	Türverlängerung
Achsübersetzung i = 2,412	Fahrerhauseinstieg links/rechts, starr
Elektronisches Bremssystem mit ABS und ASR	2 Fernbedienungsschlüssel
Heizung, elektronische Druckluftversorgungseinheit	Schließanlage, mit Zentralverriegelung
Elektr. Druckluftversorgung u. -steuerung, hoch	Komfortschließanlage

Scheibenbremse, an VA und HA
Feststellbremse, elektronisch
Sekundär-Wasser-Retarder
Kondenswasserüberwachung, für Druckluftsystem
Druckluftbehälter, Stahl
Druckluftbehälter, zusätzlich
Anhängerbremse, 2-Leitung, Bremsanschlüsse links
Anhängers-Bremsanschluss hinten, Duo-Matic+Standard
Radstand 4900 mm
Rahmenüberhang 2250 mm
Vorrüstung, für Aufbauten ohne Hilfsrahmen
Rahmen verschraubt
Lenkung, Servotwin
Lenkhilfepumpe, geregelt
Zusatzstabilisator, Hinter-/Nachlaufachse
Frontunterfahrschutz (ECE), Aluminium
Batterieträger, Batterien nebeneinander
Freiraum für Wechsellaufbauten, Abstellhöhe 1120 mm
Hinterachs-Kotflügel, 2500 mm Fahrzeugbreite
Kotflügel 3-teilig, mit EG-Spritzschutz
Spritzschutz (EG), vorne
Unterbodenverkleidung, aerodynamisch
Wegfall Befestigungsteile, am Rahmen
Wegfall Heckunterfahrschutz (ECE)
Druckluftanschluss, im Fahrerhaus
Fahrer-Schwingsitz, Komfort
Beifahrer-Funktionssitz
Sitzlehne, Entriegelung, Fahrersitz
Armlehnen, beidseitig, Beifahrersitz
Komfortbett, oben, breit, nivellierbar
Komfortbett, unten
Sitzbezug, Velours, Fahrersitz
Sitzbezug, Velours, Beifahrersitz, Mittelsitz
Vorhang, quer vor Bett(en)
Sonnenrollo, seitlich, Fahrerseite
LED Ambientebeleuchtung
Gummimatten, Fahrer- und Beifahrerseite
Teppichbelag, Motortunnel
Elektrische Standklimaanlage
Klimaautomatik
Restwärmenutzung
Warmwasser-Zusatzheizung, Fahrerhaus
Wärmeisolierung, zusätzlich
Staufachdeckel, Fahrer- und Beifahrerseite
Ablageschalen, für Staufächer
Schubladen, unter Bett
Schublade, unter Brüstung
Ablagenklappen, über Frontscheibe

2 Fernbedienungsschlüssel, extra
Lichtsensoren
Regensensor
Fahrprogramm economy/power
Predictive Powertrain Control
Getriebe G 211-12/14,93-1,0
Einscheiben-Kupplung
Mercedes PowerShift 3
Reifen schlauchlos, 315/70 R 22,5 VA/VLA/NLA
Reifen schlauchlos, 315/70 R 22,5 HA
Reifen schlauchlos, 385/55 R 22,5 VA/VLA/NLA
Radformel 6x2 ENA
25,0-Tonner
Pritschenfahrgestell
Fahrzeug-Produktionsstätte Wörth
Schwere Baureihe, neue Generation ab 18 t
Schwere Fahrzeuge ab 18 t, On-road
Luftfederung, Hinterachse
Batterieträger 120mm unterhalb ROK
Tachograf digital, 2. Generation, ADR
Tachografhersteller VDO
Sound-System
Komfort-Telefonie, kabelloses Laden
Navigationssystem
Voraussetzung FleetBoard Manager App
Truck Data Center 7
Achslast-Messeinrichtung
Multimedia Cockpit, interactive
Remote Online
Vorrüstung Mercedes-Benz Truck App Portal
Vorrüstung für Truck Data Center 7
Vorrüstung CB-Funk, 12 V, DIN-Schacht
Vorrüstung für Mauterfassung
Vorrüstung für LSVA-Erfassungsgerät
Vorrüstung und Anzeige für bis zu 4 Kameras
Haupttank, links
Zweiter Tank, links
Tank 330 l, links, 650 x 700 x 850 mm, Alu
Zweiter Tank 430 l, links, 650 x 700 x 1100 mm, Alu
AdBlue Einfüllstutzen b. Wechselbrückenhilfsrahmen
AdBlue-Tank 75 l, links
Tanks, abschließbar
Schutzkappe für AdBlue Dosiersystem
Abgasanlage, Endrohr nach rechts außen
Abgasanlage, 80 mm abgesenkt
Beleuchtungsvorschrift, nach UN-R 48.06
LED-Tagfahrlicht
Automatisches Auf-/Abblend- und Abbiegelicht

Hebedach, elektrisch
Batteriesensor, Fa. Hella
Generator, geregelt 24-30 V/150 A
AGM-Batterien, 2 x 12 V/220 Ah, wartungsfrei
Sicherungsautomaten
Anschlussstelle 12 V/15 A, für Zusatzverbraucher
Steckdose 24V/15A, in Seitenwandablage, links
Zusatzsteckdose 12 V/15 A, Beifahrerfußraum
Steckdose 24 V/15 A, hinter Sitz
Power-Steckdose 24 V/25 A, Beifahrerfußraum
PSM 2. Generation
Erstparametrierung PSM, extern
Schnittstelle, FlottenManagementSystem FMS
Zusatzfunktionen, für Aufbauhersteller
Anfahrhilfe, Geschwindigkeitsbegrenzung 30 km/h
Schalter Nr. 1 für Fremdaufbau-Elektrik
Schalter Nr. 2 für Fremdaufbau-Elektrik
Schalter Nachtfahrlicht
Schalter MirrorCam, am Bett
Anhängersteckdose 24 V, 15-polig
Adapter, 15-polig auf 2x7-polige Steckdose
Rückfahrwarner, kombiniert mit Warnblinkanlage
Vorrüstung Elektrik/Leuchten, für Wechselaufbauten
Kabelfernbedienung für Luftfederung
Vorrüstung für elektrische Geräte
Vorrüstung Steuerung Ladebordwand
Seitenmodul, N3 Fahrzeug
Mercedes Stern, beleuchtet
L-Fahrerhaus StreamSpace, 2,50 m, ebener Boden
L-Fahrerhaus
Bodenvariante, ebener Boden
Fahrerhausbreite 2,50 m
Fahrerhaus, 765 mm Aufsetzhöhe
StreamSpace
Fahrerhauslagerung, Komfort, stahlgefedert
Fahrerhaus-Kippeinrichtung, mechanisch-hydraulisch
Fahrerhausrückwand, ohne Fenster
Staufachaußenklappe, links
Staukasten, links unter Fahrerhaus
Luftleitkörper, ohne Sockelblende, rastbar
A-Säulenverkleidung

Nebelscheinwerfer, Halogen
LED-Rückleuchten
Seitenmarkierungsleuchten, blinkend
Arbeitsscheinwerfer, unten
Unterschale, gegen Staubaufwirbelung
Drehmomenterhöhung, im 12. Gang
Geräuschvorschrift, nach UN-R 51.03 Stufe 1
Motor OM471, R6, 12,8 l, 330 kW (449 PS), 2200 Nm
2. Generation Motor OM471
Motorausführung Euro VI, D
High Performance Engine Brake
Luftpresser, 2 Zylinder
Kühlerjalousie
Wasserpumpe, geregelt
Luftansaugung, über Eck, in Fahrerhaus integriert
Kühlmittelservice-Intervall mittel für SWR
Umfang SFTP Modellgeneration 5
Interieurfarbe Mandelbeige
Lenkung, indirekt
Steuercode AH-Kupplung für Kombi Tiefkuppelsystem
GU-Fahrzeug mit Zulassungs-Einschränkung
Powertrain Pack 2
Chrom Paket, Interieur
Climate Package
Media Package
Economy Package
Vorbereitung Ladebordwand
Anhängerkupplung Standard, D40, Ringfeder
Handhebel, unten, für Anhängerkupplung
Schlussquerträger, 100 mm eingerückt
Vorrüstung, für Tiefkuppelsystem
Radmutternabdeckung
Steilschulterfelgen 9.00 x 22.5
Steilschulterfelgen 11.75 x 22.5, VA
Stabilitätsregel-Assistent (ESP)
Wankregel-Assistent
Spurhalte-Assistent
Abstandshalte-Assistent
Active Drive Assist
Aufmerksamkeits-Assistent
Verkehrszeichen-Assistent

Standortinformation

Pappas Automobilvertriebs GmbH
Mayrhoferstraße 36
4030 Linz

Kostenlose Rufnummer MO-FR
von 9:00 bis 18:00 Uhr
0800 / 727 727

