

Mercedes-Benz 1851 LS 4X2 F 13

Angebotspreis:
114.500,- Euro exkl. MwSt.

Fahrzeuginformationen

Bauart	Fgst für Sonderaufb.	Farbe	arktikweiß
Motorart	Diesel	Fahrerhaus	KF
Getriebeart	Handschaltung	GFZ-/Komm.-Nr.	021355795139

Ausstattung

Achse, Rad-Montagespur, schmal	Fahrprogramm economy/power
Vorderachse 7,5 t	Predictive Powertrain Control
Vorderachse, gekröpfte Ausführung	Getriebe G 281-12/14,93-1,0
Hinterachse, Tellerrad 440, Hypoid, 13,0 t	Einscheiben-Kupplung
Hinterachse mit aktiver Schmierung, ungerregelt	Mercedes PowerShift 3
Achsübersetzung i = 2,412	PowerShift Advanced
Elektronisches Bremssystem mit ABS und ASR	Sattelvormmaß +600 mm
Heizung, elektronische Druckluftversorgungseinheit	Kombiinstrument, 12,7 cm
Elektr. Druckluftversorgung u. -steuerung, mittel	Tachograf digital, 2. Generation, ADR
Scheibenbremse, an VA und HA	Tachografhersteller VDO
Feststellbremse, elektronisch	Digitales Radio
Sekundär-Öl-Retarder	Multimedia Radio Touch
Kondenswasserüberwachung, für Druckluftsystem	Lautsprecher, 2-Wege-System
Druckluftbehälter, Stahl	Voraussetzung FleetBoard Manager App
Brems- und Elektroanschlüsse, niedrig	Truck Data Center 7
Rahmenüberhang 1050 mm	Achslast-Messeinrichtung
Radstand 3700 mm	Classic Cockpit
Trittplatte über Rahmen, Teilabdeckung	Vorrüstung für Truck Data Center 7
Aufstieg, hinter Fahrerhaus, links	Wegfall Navigationssystem
Rahmen verschraubt	Vorrüstung für Mauterfassung
Lenkung, 1-Kreis	Wegfall Remote Online
Lenkhilfpumpe, geregelt	Haupttank, links
Stabilisator, Vorderachse	Zweiter Tank, rechts
Frontunterfahrschutz (ECE), Aluminium	Tank 680l+120l AdBlue,li.,650x700x2170,AL,Aufstieg
Batterieträgerdeckel, abschließbar	Tanks, abschließbar
Integralheck	Sieb, für Tankeinfüllstutzen
Hinterachs-Kotflügel, 2500 mm Fahrzeugbreite	Schutzkappe für AdBlue Dosiersystem
Kotflügel 3-teilig, mit EG-Spritzschutz	Erstbefüllung, 30 l Kraftstoff zusätzlich
Spritzschutz (EG), vorne	Zweiter Tank 430 l, rechts,650 x 700 x 1100 mm,Alu
Kotflügelmittelstück, niedrig	Abgasanlage, Endrohr nach rechts außen, horizontal
Wegfall Unterbodenverkleidung, aerodynamisch	Beleuchtungsvorschrift, nach UN-R 48.06
Seitenverkleidung, aerodynamisch	LED-Rückleuchten

Basisausführung
Lederlenkrad
Raucherpaket
Druckluftanschluss, im Fahrerhaus
Fahrer-Schwingsitz, Komfort
Beifahrer-Funktionssitz
Sitzlehne, Entriegelung, Fahrersitz
Armlehnen, beidseitig, Beifahrersitz
Gurtkontrolle
Komfortbett, unten
Komfortbett, oben, schmal
Matratze, PremiumComfort, unten
Sitzbezug, Leder, Fahrersitz
Sitzbezug, Velours, Beifahrersitz, Mittelsitz
Vorhang, quer vor Bett(en)
Sonnenrollo, seitlich, Fahrerseite
Gummimatten, Fahrer- und Beifahrerseite
Teppichbelag, Motortunnel
Klimaanlage
Restwärmenutzung
Warmwasser-Zusatzheizung, Fahrerhaus
Wärmeisolierung, zusätzlich
Staufachdeckel, Fahrer- und Beifahrerseite
Ablageschalen, für Staufächer
Schubladen, unter Bett
Schublade, unter Brüstung
Ablagenklappen, über Frontscheibe
Tisch, auf Beifahrerseite
Hebedach, elektrisch
Sitzkasten niedrig, 40 mm abgesenkt
Batteriesensor, Fa. Hella
Batterien 2 x 12 V/220 Ah, wartungsarm
Generator 28 V/150 A
Zusatzsteckdose 12 V/15 A, Beifahrerfußraum
Steckdose 24 V/15 A, Beifahrerfußraum
Steckdose 24 V/15 A, hinter Sitz
Schnittstelle, FlottenManagementSystem FMS
Schalter Nr. 1 für Fremdaufbau-Elektrik
Schalter Nr. 2 für Fremdaufbau-Elektrik
Schalter Nachtfahrlicht
Anhängersteckdose 24 V, 15-polig
Rückfahrwarner, kombiniert mit Warnblinkanlage
Kabelfernbedienung für Luftfederung
Wegfall Schalter MirrorCam, am Bett
Vorrüstung für elektrische Geräte
Vorrüstung Schalter, Liftachse, Auflieger/Anhänger
Seitenmodul, N3 Fahrzeug
Spiegelblende, Straßenfahrzeug

Seitenmarkierungsleuchten, blinkend
1 LED Arbeitsscheinwerfer unten, mittig
2 LED Arbeitsscheinwerfer unten, rechts und links
Vorrüstung Rundum-Kennleuchten
Wegfall Nebelscheinwerfer, Halogen
Unterschale, gegen Staubaufwirbelung
Geräuschvorschrift, nach UN-R 51.03 Stufe 2
Motor OM471, R6, 12,8 l, 375 kW (510 PS), 2500 Nm
Motorausführung Euro VI, E
3. Generation Motor OM471
High Performance Engine Brake
Luftpresse, 2 Zylinder
Insektenschutzgitter, vor Kühlanlage
Wasserpumpe, geregelt
Luftansaugung, hinter Fahrerhaus, aufgesetzt
Wegfall Kühlerjalousie
Kühlmittelservice-Intervall lang für Non-SWR
Zusätzliche Preisanpassung
Integration CLCS TL-Funktion im ASAM
Lenkung, direkt
Starter Melco 95P65
Safety Package
Steuercode für A-Maß, Hinterachse 415 mm
Actros Prime
Abdeckung, für Radlauf und Motor
Sattelkupplung ab Werk
Vorderfeder 7,5 t, 2-Blatt
Luftfederbälge für extreme Kälteeinsätze
Sattelkupplungshöhe, H = 150 mm
Sattelkupplung, wartungsarm
Sattelkupplung Standard, SAF GF SK-S 36.20
Montageplatte 40 mm, 20 t
Sattelwinkel, mit Lochraster
Abschleppkupplung, hinten, Rockinger
Bereifung Kundenwunsch VA
Radmutterabdeckung
Steilschulterfelgen 9.00 x 22.5
Steilschulterfelgen 11.75 x 22.5, VA
Stabilitätsregel-Assistent (ESP)
Spurhalte-Assistent
Abstandshalte-Assistent
Aufmerksamkeits-Assistent
Active Brake Assist 5
Active Sideguard Assist
Reifendruckkontrolle
Airbag, Fahrer
Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h / 56 mph, ECE
Tempomat

L-Fahrerhaus BigSpace, 2,50 m, ebener Boden
L-Fahrerhaus
Bodenvariante, ebener Boden
Fahrerhausbreite 2,50 m
Fahrerhaus, 765 mm Aufsetzhöhe
BigSpace
Fahrerhauslagerung, Komfort, luftgefedert
Fahrerhaus-Kippeinrichtung, mechanisch-hydraulisch
Fahrerhausrückwand, ohne Fenster
Staufachaußenklappe, links
Staufachaußenklappe, rechts
Staukasten, links unter Fahrerhaus
Luftleitkörper, rastbar, mit Endkantenklappen
Luftleitteile, lose
Sonnenblende außen, transparent
A-Säulenverkleidung
Frontscheibe getönt
Frontspiegel, heizbar
Drucklufthörner, Fahrerhausdach
Stoßstange, Ecken aus Kunststoff
Stoßstange, Mittelteil mit Abschleppösen
Türverlängerung
Fahrerhauseinstieg links/rechts, starr
2 Fernbedienungsschlüssel
Schließanlage, mit Zentralverriegelung
Komfortschließanlage
2 Fernbedienungsschlüssel, extra
Lichtsensor
Regensensor
Wegfall MirrorCam

Verbandtasche
Feuerlöscher, 2 kg
Warndreieck
Warnlampe
Warnweste
AdBlue Leitungen, wasserbeheizt
Abgasbox
Steuercode EBS, 4.Generation
Steuercode CAN-Sternpunkte classic
Steuercode, Globaler AdBlue Sensor (GMS DEF)
ICUC Hardware Gen6.
Fahrzeugklasse N3
Actros
Standard
Actros Modellgeneration 5
Fahrgestellnummer FIN
Technische Änderungen Modelljahr Oktober
Gewichtsvariante 18,0 t (7,5/11,5)
Typkennzeichen, gemäß Gewichtsvariante
Typschild, EU
Hinweisschild 'L', Nachtfahrverbot Österreich
Digital Service Booklet
ATS-Gewährleistung nach AGB, 3 Jahre/450.000 km
Kühlschrank, in Schublade, unter Bett
Teleskopwagenheber, 12 t/19 t
Halter, für Unterlegkeil
1 Unterlegkeil
Ersatzglühbirnen, in Kasten
Bordwerkzeug, erweitert
Reifenfüllschlauch

Standortinformation

Georg Pappas Automobil GmbH
Gewerbestraße 34
5301 Eugendorf

Kostenlose Rufnummer MO-FR
von 9:00 bis 18:00 Uhr
0800 / 727 727

