

## Mercedes-Benz 3246

Angebotspreis:  
**565.500,- Euro** exkl. MwSt.

### Fahrzeuginformationen

Bauart	Betonmischer/-Pumpe	Farbe	arktikweiß
Leistung	335 kW (456 PS)	Zul. Gesamtgewicht	1 kg
Hubraum	1 ccm	Fahrerhaus	CS
Motorart	Diesel	GFZ-/Komm.-Nr.	<b>020102450006</b>
Getriebeart	Handschaltung		

### Ausstattung

Vorderachse 7,5 t	Überströmventil für Nebenverbraucher
Vorderachse, gerade Ausführung	Feststellbremse an zweiter Vorderachse
Hinterachse, Tellerrad 300, Planeten, 13,4 t	ABS Ventil versetzen
Achsübersetzung i = 4,571	Luftb. zw. 1. und 2. VA versetzt, Freir. Stützfüße
Elektronisches Bremssystem mit ABS und ASR	EAPU in den Rahmen versetzt
Heizung, elektronische Druckluftversorgungseinheit	Anpassung AO Luftbehälter
Elektr. Druckluftversorgung u. -steuerung, mittel	Batterieträger versetzt, auf Mass 3525 mm
ABS, abschaltbar	Wegfall 1. Aufbaubefestigung nach Fhs.
Scheibenbremse, an VA und HA	Tank, versetzt auf Mass 2775 mm
Scheibenbremsen mit Teilschutz	Tank 320 l, links, 735 x 700 x 750 mm, Alu
Feststellbremse, elektronisch	Lüfter, erhöhte Leistung, Arbeitsbetrieb im Stand
Kondenswasserüberwachung, für Druckluftsystem	Aufbau 'Liebherr'
Druckluftbehälter, Stahl	Umbau gemäß Zeichnungs-Nummer 'X'
Anhängerbremse, 2-Leitung, Bremsanschlüsse links	Umbau gemäß Spezifikations-Nummer 'X'
Lenkölkühlung	Freiraum f. Einbau Hydraulikpumpe m. Gelenkwelle
Rahmenüberhang 1300 mm	Tankquerschnitt, breit
Radstand 4850 mm	Tankquerschnitt, hoch
Rahmen verschraubt	Tachometer, Entfall Tachograf
Lenkung, Servotwin, 4-Achser und 9t VA, Luft	Standardlautsprecher
Lenkhilfpumpe, ungerregelt	Voraussetzung FleetBoard Manager App
Stabilisator, Vorderachse	Truck Data Center 7
Stabilisator, unter Rahmen, Hinterachse	Multimedia Cockpit
Batterieträgerdeckel, abschließbar	Card Reader für Truck Data Center
Batterieträger, Batterien übereinander	Vorrüstung Card Reader für Truck Data Center
Hinterachs-Kotflügel, 2550 mm Fahrzeugbreite	Vorrüstung für Truck Data Center 7
Kotflügel 3-teilig, ohne EG-Spritzschutz	Wegfall Fabrikat Digi-Tacho
Wegfall Frontunterfahrerschutz	Wegfall Remote Online
Wegfall Befestigungsteile, am Rahmen	Vorrüstung und Anzeige für bis zu 4 Kameras
Wegfall Heckunterfahrerschutz (ECE)	Haupttank, links
Raucherpaket	AdBlue-Tank 25 l

Druckluftanschluss, im Fahrerhaus  
Fahrer-Schwingsitz, Komfort  
Beifahrer-Funktionssitz  
Armlehnen, beidseitig, Beifahrersitz  
Sitzbezug, Velours, Fahrersitz  
Sitzbezug, Velours, Beifahrersitz, Mittelsitz  
Sonnenrollo, seitlich, Fahrerseite  
Gummimatten, Fahrer- und Beifahrerseite  
Klimaanlage  
Restwärmenutzung  
Baustellenfilter  
Wärmeisolierung, zusätzlich  
Staufachdeckel, Fahrer- und Beifahrerseite  
Ablageschale niedrig, auf Motortunnel  
Dachluke/Lüftungsklappe Dach  
Batteriesensor, Fa. Hella  
Batterien Firma Exide  
Batterien 2 x 12 V/220 Ah, wartungsarm  
Generator 28 V/100 A  
Sicherungsautomaten  
Zusatzsteckdose 12 V/15 A, Beifahrerfußraum  
Steckdose 24 V/15 A, Beifahrerfußraum  
PSM 2. Generation  
Zusatzfunktionen, für Aufbauhersteller  
Schalter Nr. 1 für Fremdaufbau-Elektrik  
Schalter Nr. 2 für Fremdaufbau-Elektrik  
Schalter Nr. 3 für Fremdaufbau-Elektrik  
Schalter Nachtfahrlicht  
Anhängersteckdose 24 V, 15-polig  
Rückfahrwarner  
Vorrüstung für elektrische Geräte  
M-Fahrerhaus, Low Roof, 2,30 m, Tunnel 320 mm  
Seitenmodul, N3G Fahrzeug  
Spiegelblende, Baufahrzeug  
M-Fahrerhaus  
Bodenvariante, Tunnel 320 mm  
Fahrerhausbreite 2,30 m  
Fahrerhaus, 420 mm Aufsetzhöhe  
ClassicSpace Low Roof  
Fahrerhauslagerung, Komfort, stahlgefedert  
Fahrerhaus-Kippeinrichtung, mechanisch-hydraulisch  
Fahrerhausrückwand, ohne Fenster  
Staufachaußenklappe, links  
A-Säulenverkleidung  
Frontscheibe getönt  
Frontspiegel, heizbar  
Drucklufthorn  
Stoßstange, Ecken aus Stahl

Tank 290 l, links, 650 x 565 x 950 mm, Stahl  
Tanks, abschließbar  
Sieb, für Tankeinfüllstutzen  
Schutzkappe für AdBlue Dosiersystem  
Erstbefüllung, 30 l Kraftstoff zusätzlich  
Abgasrohr, gerade, über zweite Achse  
Abgasanlage, Endrohr nach rechts außen, horizontal  
Beleuchtungsvorschrift, nach UN-R 48.06  
Rückleuchtenkabelsatz, verlängert  
Nebelscheinwerfer, LED-Tagfahrlicht  
Seitenmarkierungsleuchten, blinkend  
Vorrüstung Rundum-Kennleuchten  
Wegfall Tagfahrlicht  
Unterschale, gegen Staubaufwirbelung  
Geräuschvorschrift, nach UN-R 51.03 Stufe 2  
Motor OM470, R6, 10,7 l, 335 kW (455 PS), 2200 Nm  
Motorausführung Euro VI, E  
2. Generation Motor OM470  
High Performance Engine Brake  
Luftpresser, 2 Zylinder  
Insektenschutzgitter, vor Kühlanlage  
Schutzplatte unter Stoßfänger  
Wasserpumpe, geregelt  
Luftansaugung, von vorne  
NA MB 131-2c, Pumpe  
NMV, kupplungsabhängig, MB, 1,65  
Getriebesperre für Nebenantrieb  
Getriebesperre NMV  
Getriebeölkühlung  
NA-Flansch, kreuzverzahnt, D=120 mm  
Kühlmittelservice-Intervall lang für Non-SWR  
Zusätzliche Preisanpassung  
Off-Line FHS Anbauteile  
Umfang SFTP Modellgeneration 5  
Interieurfarbe Greige/Anthrazit  
Lenkung, indirekt  
Nebenantrieb, NMV oder Motor hinten  
Starter Melco 95P65  
Optimierte Fahrerhaus-Trennstelle, Vorrat  
Abdeckung, für Radlauf und Motor  
Vorderfeder 2 x 7,5 t, 3-Blatt  
Hinterfeder, 2 x 10,0 t, hart  
Vorrüstung nachträgl. Anbau AHK Drehschemelanh.  
Bereifung Kundenwunsch VA  
Bereifung Kundenwunsch VA/VLA/NLA  
Radmutterabdeckung  
Steilschulterfelgen 9.00 x 22.5  
Steilschulterfelgen 11.75 x 22.5, VA

Stoßstange, Mittelteil Abschleppösen, Koppelmaul  
Fahrerhauseinstieg links/rechts, beweglich  
2 Fernbedienungsschlüssel  
Schließenanlage, mit Zentralverriegelung  
Komfortschließenanlage  
2 Fernbedienungsschlüssel, extra  
Lichtsensor  
Getriebeträgarme, ausbauoptimiert  
Predictive Powertrain Control  
Fahrprogramm offroad  
Getriebe G 280-16/11,7-0,69  
Zweischeiben-Kupplung  
Mercedes PowerShift 3  
Reifen schlauchlos, 315/80 R 22,5 HA  
Reifen schlauchlos, 385/65 R 22,5 VA/VLA/NLA  
Radformel 8x4/4  
32,0-Tonner  
Pritschenfahrgestell  
Fahrzeug-Produktionsstätte Wörth  
Schwere Baureihe, neue Generation ab 18 t  
Schwere Fahrzeuge ab 18 t, Off-road  
Blattfederung, Hinterachse

Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h / 56 mph, ECE  
Tempomat  
Verbandtasche  
Warndreieck  
Warnlampe  
Warnweste  
Steuercode, HDEP Fuel Efficiency Package - FE1  
AdBlue Leitungen, wasserbeheizt  
Abgasbox  
Steuercode EBS, 4.Generation  
Steuercode, ASAM  
Steuercode, Abgasbox, Auslass hinten  
Steuercode, Katalysator Kit 1  
Steuercode CAN-Sternpunkte classic  
Steuercode, Globaler AdBlue Sensor (GMS DEF)  
Steuercode, Tachometer Simulator Unit (TSU)  
Fahrzeugklasse N3G, Geländefahrzeug  
Rampenwinkel, mindestens 25 Grad  
Bodenfreiheit unter Vorderachse, mindestens 250 mm  
Bodenfreiheit unter Hinterachse, mindestens 250 mm  
Bodenfreiheit zwischen den Achsen, mindestens 300mm  
Arocs

## Standortinformation

Georg Pappas Automobil GmbH  
Innsbrucker Bundesstraße 111  
5020 Salzburg

**Kostenlose Rufnummer MO-FR**  
**von 9:00 bis 18:00 Uhr**  
**0800 / 727 727**

