



## Mercedes-Benz 3358 AS 6X6

Angebotspreis:  
**112.900,- Euro** exkl. MwSt.

### Fahrzeuginformationen

Erstzulassung	05/2019	Farbe	Grün
Kilometerstand	236.308 km	Zul. Gesamtgewicht	26.000 kg
Bauart	Sattelzugm.m.Ladekr.	Nutzlast	11.220 kg
Leistung	425 kW (578 PS)	Fahrerhaus	LFK
Hubraum	15.569 ccm	Radstand (mm)	3.900 mm
Motorart	Diesel E6	GFZ-/Komm.-Nr.	<b>060112490841</b>
Getriebeart	Handschaltung		

### Ausstattung

Vorderachse 9,0 t  
Differenzialsperre Vorderachse  
Vorderachse, gerade Ausführung  
Hinterachse, Tellerrad 300, Planeten, 13,4 t  
Achsenübersetzung i = 4,333  
Elektronisches Bremssystem mit ABS und ASR  
Elektronische Druckluftversorgungseinheit, mi Heizung, elektronische Druckluftversorgungsei  
ABS, abschaltbar  
Trommelbremse, an VA und HA  
Feststellbremse, zusätzlich an Vorderachse

Antriebsstrang, 44 t bis 68 t  
Getriebeträgarme, ausbauoptimiert  
Fahrprogramm offroad  
Getriebe G 330-12/11,63-0,77  
Verteilergetriebe VG 3000-3W, 1,04 zuschaltba  
Zweischeiben-Kupplung  
Mercedes PowerShift 3  
Abstand, Hinterachse nach versetzung 2.HA, 1  
1 Luftbehälter in Rahmen, bzw.Überhang verset  
EAPU nach aussen versetzt  
Stabilisator, bei Umbau auf Luftfederung, HA

Sekundär-Wasser-Retarder  
Kondenswasserüberwachung, für Druckluftsystem  
Druckluftbehälter, Stahl  
Streckbremse  
Brems- und Elektroanschlüsse, hoch  
Rahmenüberhang 750 mm  
Radstand 3900 mm  
Befestigungsteile, für Ladekran, vorne  
Rahmen verschraubt  
Lenkung, 1-Kreis  
Lenkhilfpumpe, ungerichtet  
Stabilisator, Vorderachse  
Batterieträger, Batterien übereinander  
Hinterachs-Kotflügel, 2550 mm Fahrzeugbreite  
Kotflügel 3-teilig, ohne EG-Spritzschutz  
Druckluftanschluss, im Fahrerhaus  
Fahrer-Schwingsitz, Komfort  
Beifahrer-Funktionssitz  
Sitzlehne, Entriegelung, Fahrersitz  
Armlehnen, beidseitig, Beifahrersitz  
Komfortbett, unten  
Sitzbezug, Velours, Fahrersitz  
Sitzbezug, Velours, Beifahrersitz, Mittelsitz  
Sonnenrollo, seitlich, Fahrerseite  
Gummimatten, Fahrer- und Beifahrerseite  
Klimaanlage  
Baustellenfilter  
Wärmeisolierung, zusätzlich  
Staufachdeckel, Fahrer- und Beifahrerseite  
Ablagenklappen, über Frontscheibe  
Dachluke/Lüftungsklappe Dach  
Wegfall Warmwasser-Zusatzheizung, Fahrerhaus  
Wegfall Restwärmenutzung  
Batterien 2 x 12 V/220 Ah, wartungsarm  
Generator 28 V/100 A  
Zusatzsteckdose 12 V/15 A, Beifahrerfußraum  
Steckdose 24 V/15 A, Beifahrerfußraum  
PSM, Aufbau- und Anhänger-CAN, ISO 11992  
PSM, Aufbau-CAN, ISO 11898 statt 11992  
Zusatzfunktionen, für Aufbauhersteller  
Schalter Nr. 1 für Fremdaufbau-Elektrik  
Schalter Nr. 2 für Fremdaufbau-Elektrik  
Schalter Nr. 3 für Fremdaufbau-Elektrik  
Schalter Nachtfahrlicht  
Anhängersteckdose 24 V, 15-polig  
Rückfahrwarner  
Vorrüstung für elektrische Geräte  
Seitenmodul, N3G Fahrzeug

Überhangsverlängerung  
Rahmenüberhang 1000 mm  
Tank, versetzt auf Mass 1925 mm  
Luftfederung an Hinterachse, mit ENR  
Wegfall Rahmenabsenkung, automatisch  
Kombiinstrument, 10,4 cm, mit Zusatzanzeigen  
Tachograf digital, EG, Drehzahl, ADR  
Tachografhersteller VDO  
Lautsprecher, 2-Wege-System  
Wegfall Radio / CD+Navigationssystem  
Haupttank, links  
Tank 290 l, links, 650 x 565 x 950 mm, Alu  
AdBlue-Tank 60 l, links  
Tanks, abschließbar  
Abgasanlage, Auslass unten, gefächert nach re  
Nebelscheinwerfer, LED-Tagfahrlicht  
Arbeitscheinwerfer, unten  
Vorrüstung Rundum-Kennleuchten  
Vorrüstung, Arbeitscheinwerfer, Fahrerhausrück  
Motorlager, verstärkt  
Unterschale, gegen Staubaufwirbelung  
Geräuschvorschrift, nach UN-R 51.03 Stufe 1  
Motor OM473, R6, 15,6 l, 425 kW (578 PS), 280  
Motorausführung Euro VI, mit OBD-C  
Turbocompound  
High Performance Engine Brake  
Luftpresser, 2 Zylinder  
Insektenschutzgitter, vor Kühlanlage  
Schutzplatte unter Stoßfänger  
Kühlleistung ausreichend in kühlen Regionen  
Luftansaugung, hinter Fahrerhaus, aufgesetzt  
DNA MB 125-11c/2c, 2 x MPA, N-Drehzahl  
Getriebeölkühlung  
Kühlmittelservice-Intervall mittel für SWR  
Abdeckung, für Radlauf und Motor  
Freiraum für Bedieneinheiten, neben Fahrersitz  
Vorderfeder 9,0 t, 4-Blatt  
Hinterfeder, 2 x 13,0 t  
Sattelwinkel, mit Lochraster, erhöht, H = 50  
Radmutterabdeckung  
Steilschulterfelgen 9.00 x 22.5  
Steilschulterfelgen 11.75 x 22.5, VA  
Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h / 56 mph, E  
Tempomat  
Verbandtasche  
Warndreieck  
Warnlampe  
Warnweste

Spiegelblende, Baufahrzeug  
L-Fahrerhaus  
L-Fahrerhaus ClassicSpace, 2,30 m, Tunnel 320  
Bodenvariante, Tunnel 320 mm  
Fahrerhausbreite 2,30 m  
Fahrerhaus, 600 mm Aufsetzhöhe  
ClassicSpace  
Fahrerhauslagerung, Komfort, stahlgefedert  
Fahrerhaus-Kippeinrichtung, mechanisch-hydrau  
Fahrerhausrückwand, mit Fenster  
Staufachaußenklappe, links  
Staufachaußenklappe, rechts  
Sonnenblende außen, transparent  
A-Säulenverkleidung  
Frontscheibe getönt, mit Bandfilter, heizbar  
Frontspiegel, heizbar  
Drucklufthorn  
Stoßstange, Ecken aus Stahl  
Stoßstange, Mittelteil Abschleppösen, Koppelm  
Fahrerhauseinstieg links/rechts, beweglich  
Auftritt, mit Handlauf am Dach  
2 Fernbedienungsschlüssel  
Schließanlage, mit Zentralverriegelung  
Komfortschließanlage

Fahrzeugklasse N3G, Geländefahrzeug  
Arocs  
Grounder  
Arocs Modellgeneration 1  
Fahrgestellnummer FIN  
Gewichtsvariante 33,0 t (9,0/13,0/13,0)  
Typschild, EU  
Hinweisschild 'L', Nachtfahrverbot Österreich  
ATS-Gewährleistung nach AGB, 3 Jahre/250.000  
Teleskopwagenheber, 12 t/19 t  
2 Unterlegkeile  
Bordwerkzeug, erweitert  
Reifenfüllschlauch  
Druckluftpistole, mit Schlauch  
Vorrüstung für Kühlschränk  
Holzpaket, light  
Tankquerschnitt, schmal  
Tankquerschnitt, niedrig  
OM 473  
Nebenabtrieb, doppelt  
Nebenantrieb Pumpe, unter Rahmenoberkante  
Nebenantrieb, mit 4 Wellen  
Linkslenker  
Fahrzeug, für Rechtsverkehr

## Standortinformation

Pappas Automobilvertriebs GmbH  
Mayrhoferstraße 36  
4030 Linz

**Kostenlose Rufnummer MO-FR**  
**von 9:00 bis 18:00 Uhr**  
**0800 / 727 727**

