



Mercedes-Benz 4148 K

Angebotspreis:
96.900,- Euro exkl. MwSt.

Fahrzeuginformationen

Erstzulassung	05/2020	Farbe	Weiss
Kilometerstand	109.705 km	Zul. Gesamtgewicht	32.000 kg
Bauart	Dreiseitenkipper	Nutzlast	15.500 kg
Leistung	350 kW (476 PS)	Fahrerhaus	MFK
Hubraum	12.809 ccm	Radstand (mm)	4.300 mm
Motorart	Diesel E6	GFZ-/Komm.-Nr.	060112440608
Getriebeart	Handschaltung		

Ausstattung

Vorderachse 7,5 t	CB-Funk, 24 V
Vorderachse, gerade Ausführung	Voraussetzung FleetBoard Manager App
Hinterachse, Tellerrad 300, Planeten, 13,4 t	Truck Data Center 7
Achsübersetzung i = 4,143	Multimedia Cockpit, interactive
Elektronisches Bremssystem mit ABS und ASR	Remote Online
Heizung, elektronische Druckluftversorgungseinheit	Vorrüstung Mercedes-Benz Truck App Portal
Elektr. Druckluftversorgung u. -steuerung, mittel	Vorrüstung für Truck Data Center 7
ABS, abschaltbar	Vorrüstung für Mauterfassung
Scheibenbremse, an VA und HA	Haupttank, links
Scheibenbremsen mit Vollsenschutz	Tank 320 l, links, 735 x 700 x 750 mm, Alu
Feststellbremse, elektronisch	AdBlue-Tank 25 l

Feststellbremse, zusätzlich an Vorderachse
Kondenswasserüberwachung, für Druckluftsystem
Druckluftbehälter, Stahl
Anhängerbremse, 2-Leitung, Bremsanschlüsse links
Lenkölkühlung
Rahmenüberhang 800 mm
Radstand 4250 mm
Befestigungsteile, für Kipper
Rahmen verschraubt
Lenkung, Servotwin, 4-Achser und 9t VA, Luft
Lenkhilfepumpe, ungeregelt
Stabilisator, Vorderachse
Stabilisator, verstärkt, 2. Hinterachse
Heckunterfahrschutz (ECE)
Batterieträger, Batterien übereinander
Kotflügel, für Fahrgestellüberführung
Druckluftanschluss, im Fahrerhaus
Fahrer-Schwingsitz, Komfort
Beifahrer-Funktionssitz
Sitzlehne, Entriegelung, Fahrersitz
Armlehnen, beidseitig, Beifahrersitz
Sitzbezug, Leder, Fahrersitz
Sitzbezug, Velours, Beifahrersitz, Mittelsitz
Gummimatten, Fahrer- und Beifahrerseite
Klimaanlage
Restwärmenutzung
Baustellenfilter
Staufachdeckel, Fahrer- und Beifahrerseite
Ablage, hoch, auf Motortunnel
Ablagenetz, an Rückwand
Dachluke/Lüftungsklappe Dach
Batteriesensor, Fa. Hella
Batterien Firma Banner
Batterien 2 x 12 V/220 Ah, wartungsarm
Generator 28 V/100 A
Steckdose 24 V/15 A, Beifahrerfußraum
PSM 2. Generation
Schalter Nr. 1 für Fremdaufbau-Elektrik
Schalter Nr. 2 für Fremdaufbau-Elektrik
Schalter Nr. 3 für Fremdaufbau-Elektrik
Schalter Nachtfahrlicht
Anhängersteckdose 24 V, 15-polig
Rückfahrwarner
Seitenmodul, N3G Fahrzeug
Spiegelblende, Baufahrzeug
M-Fahrerhaus ClassicSpace, 2,30 m, Tunnel 170 mm
M-Fahrerhaus
Bodenvariante, Tunnel 170 mm

Tanks, abschließbar
Abgasanlage, Auslass unten, gefächert nach rechts
Abgasanlage, Konsole zweiteilig
Abgasrohr, Bogen, über zweite Achse
Beleuchtungsvorschrift, nach UN-R 48.06
Nebelscheinwerfer, LED-Tagfahrlicht
Seitenmarkierungsleuchten, blinkend
Vorrüstung Rundum-Kennleuchten
Wegfall Tagfahrlicht
Unterschale, gegen Staubaufwirbelung
Geräuschvorschrift, nach UN-R 51.03 Stufe 1
Motor OM471, R6, 12,8 l, 350 kW (476 PS), 2300 Nm
2. Generation Motor OM471
Motorausführung Euro VI, D
High Performance Engine Brake
Luftpresser, 2 Zylinder
Insektenschutzgitter, vor Kühlanlage
Schutzplatte unter Stoßfänger
Luftansaugung, hinter Fahrerhaus, aufgesetzt
NA MB 123-10c, MPA, N-/M-Drehzahl
Getriebeölkühlung
Kühlmittelservice-Intervall lang für Non-SWR
Off-Line FHS Anbauteile
Umfang SFTP Modellgeneration 5
Interieurfarbe Greige/Anthrazit
Lenkung, indirekt
HC, Getriebe-NA unter Rahmenoberkante
Abdeckung, für Radlauf und Motor
Freiraum f.Bedieneinh., zw. Fahrersitz u. Türtasche
Vorderfeder 2 x 7,5 t, 3-Blatt
Hinterfeder, 2 x 15,0 t
Anhängerkupplung Standard, D40, Rockinger
Handhebel, unten, für Anhängerkupplung
Radmutternabdeckung
Steilschulterfelgen 9.00 x 22.5
Steilschulterfelgen 11.75 x 22.5, VA
Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h / 56 mph, ECE
Tempomat
Verbandtasche
Warndreieck
Warnlampe
Steuercode, HDEP Fuel Efficiency Package - FE1
AdBlue Leitungen, wasserbeheizt
Steuercode EBS, 4.Generation
Steuercode CAN-Sternpunkte classic
Steuercode, ABB Kartenmaterial EU
Fahrzeugklasse N3G, Geländefahrzeug
Überhangswinkel vorne, mindestens 25 Grad

Fahrerhausbreite 2,30 m
Fahrerhaus, 600 mm Aufsetzhöhe
ClassicSpace
Fahrerhauslagerung, Komfort, stahlgefedert
Fahrerhaus-Kippeinrichtung, mechanisch-hydraulisch
Fahrerhausrückwand, mit Fenster
Staufachaußenklappe, links
Sonnenblende außen, transparent
A-Säulenverkleidung
Frontscheibe getönt
Frontspiegel, heizbar
Drucklufthörner, Fahrerhausdach
Stoßstange, Ecken aus Stahl
Stoßstange, Mittelteil Abschleppösen, Koppelmaul
Türverlängerung
Fahrerhauseinstieg links/rechts, beweglich
Auftritt, mit Handlauf am Dach
2 Fernbedienungsschlüssel
Schließenanlage, mit Zentralverriegelung
Komfortschließenanlage
Lichtsensor
Getriebeträgarme, ausbauoptimiert
Predictive Powertrain Control
Fahrprogramm offroad
Getriebe G 330-12/11,63-0,77
Einscheiben-Kupplung
Mercedes PowerShift 3
Reifen schlauchlos, 315/80 R 22,5 HA
Reifen schlauchlos, 385/65 R 22,5 VA/VLA/NLA
Radformel 8x4/4
41,0-Tonner
Kipperfahrgestell
Fahrzeug-Produktionsstätte Wörth
Schwere Baureihe, neue Generation ab 18 t
Schwere Fahrzeuge ab 18 t, Off-road
Blattfederung, Hinterachse
Tachograf digital, 2. Generation, ADR
Tachografhersteller VDO
Lautsprecher, 2-Wege-System
Navigationssystem

Überhangswinkel hinten, mindestens 25 Grad
Rampenwinkel, mindestens 25 Grad
Bodenfreiheit unter Vorderachse, mindestens 250 mm
Bodenfreiheit unter Hinterachse, mindestens 250 mm
Bodenfreiheit zwischen den Achsen, mindestens 300mm
Arocs
Grounder
Arocs Modellgeneration 5
Fahrgestellnummer FIN
Gewichtsvariante 41,0 t (7,5/7,5/13,0/13,0)
Typschild, EU
Hinweisschild 'L', Nachtfahrverbot Österreich
Digital Service Booklet
ATS-Gewährleistung nach AGB, 3 Jahre/250.000 km
Steuerung von Farbtönen, High-Runner-Farbtöne
Zuordnung OPP Decklacklinie 3
2 Unterlegkeile
Reifenfüllschlauch
Druckluftpistole, mit Schlauch
Vorrüstung für Kühlschrank
EBS, Firma Wabco
Umfang EAPU, 1. Position
Schaltermodul 2, Ausführung B
Schaltermodul 7
Seitenmarkierungsleuchten, 1. Position
Seitenmarkierungsleuchten, 3. Position
Export-Code
Lüfterübersetzung, 1:1,0, Lüfterleistung erhöht
Tankquerschnitt, breit
Tankquerschnitt, hoch
OM 471
Lüfterlage, auf Kurbelwelle
Nebenabtrieb, einfach
Kupplungslieferant F S
Nebenantrieb Pumpe, unter Rahmenoberkante
Starter mit M10, HDEP
Linkslenker
Fahrzeug, für Rechtsverkehr
Lack-Zusatzsteuerung
FleetBoard-Komponente

Standortinformation

Pappas Automobilvertriebs GmbH
Mayrhoferstraße 36
4030 Linz

Kostenlose Rufnummer MO-FR
von 9:00 bis 18:00 Uhr
0800 / 727 727

