



Mercedes-Benz 1833 L

Angebotspreis:
84.900,- Euro exkl. MwSt.

Fahrzeuginformationen

Erstzulassung	06/2017	Farbe	arktikweiß
Kilometerstand	157.254 km	Zul. Gesamtgewicht	18.000 kg
Bauart	Pritsche HI Lbw	Nutzlast	8.620 kg
Hubraum	10.677 ccm	Fahrerhaus	MFK
Motorart	Diesel E6	Radstand (mm)	5.500 mm
Getriebeart	Handschaltung	GFZ-/Komm.-Nr.	060112241694

Ausstattung

Vorderachse 7,5 t
Vorderachse, gekröpfte Ausführung
Hinterachse, Tellerrad 440, Hypoid, 13,0 t
Achübersetzung i = 2,846
Elektronisches Bremssystem mit ABS und ASR
Elektronische Druckluftversorgungseinheit, mittel
Heizung, elektronische Druckluftversorgungseinheit
Scheibenbremse, an VA und HA
Sekundär-Wasser-Retarder
Kondenswasserüberwachung, für Druckluftsystem
Druckluftbehälter, Stahl
Anhängerbremse, 2-Leitung, Bremsanschlüsse links

Schwere Baureihe, neue Generation ab 18 t
Schwere Fahrzeuge ab 18 t, On-road
Luftfederung, Hinterachse
Kombiinstrument, 12,7 cm, mit Zusatzanzeigen
Tachograf digital, EG, Drehzahl, ADR
Tachografhersteller VDO
CD-Radio, Bluetooth
Lautsprecher, 2-Wege-System
Halter, für FleetBoard DispoPilot.guide
FleetBoard DispoPilot.guide 2
Achslast-Messeinrichtung
Vorrüstung CB-Funk, 12 V, DIN-Schacht

Anhänger-Bremsanschluss hinten, Duo-Matic+Standard
Radstand 5500 mm
Rahmenüberhang 2400 mm
Befestigungsteile, für Pritsche
Rahmen verschraubt
Lenkung, 1-Kreis
Lenkhilfepumpe, ungetriggert
Stabilisator, Vorderachse
Frontunterfahrschutz (ECE), Aluminium
Batterieträgerdeckel, abschließbar
Batterieträger, Batterien nebeneinander
Hinterachs-Kotflügel, 2500 mm Fahrzeugbreite
Kotflügel 3-teilig, mit EG-Spritzschutz
Spritzschutz (EG), vorne
Unterbodenverkleidung, aerodynamisch
Wegfall Heckunterfahrschutz (ECE)
Druckluftanschluss, im Fahrerhaus
Fahrer-Schwingsitz, Komfort
Beifahrer-Funktionssitz
Sitzlehne, Entriegelung, Fahrersitz
Armlehnen, beidseitig, Beifahrersitz
Liege, unten
Sitzbezug, Velours, Fahrersitz
Sitzbezug, Velours, Beifahrersitz, Mittelsitz
Sonnenrollo, seitlich, Fahrerseite
Gummimatten, Fahrer- und Beifahrerseite
Klimaanlage
Restwärmenutzung
Warmwasser-Zusatzheizung, Fahrerhaus
Wärmeisolierung, zusätzlich
Staufachdeckel, Fahrer- und Beifahrerseite
Dachluke/Lüftungsklappe Dach
Batterien 2 x 12 V/220 Ah, wartungsarm
Generator 28 V/150 A
Sicherungsautomaten
Spannungswandler 24 V/12 V, 10 A
Zusatzsteckdose 24 V/15 A, Beifahrerfußraum
Power-Steckdose 24 V/25 A, Beifahrerfußraum
PSM, Aufbau- und Anhänger-CAN, ISO 11992
Schnittstelle, FlottenManagementSystem FMS
Zusatzfunktionen, für Aufbauhersteller
Schalter Nr. 1 für Fremdaufbau-Elektrik
Schalter Nr. 2 für Fremdaufbau-Elektrik
Schalter Nr. 3 für Fremdaufbau-Elektrik
Schalter Nachtfahrlicht
Anhängersteckdose 24 V, 15-polig
Adapter, 15-polig auf 2x7-polige Steckdose
Rückfahrwarner, kombiniert mit Warnblinkanlage

Vorrüstung für Mauterfassung
Vorrüstung für LSVA-Erfassungsgerät
Haupttank, links
Tank 500 l, links, 650 x 565 x 1600 mm, Alu
AdBlue-Tank 60 l, links
Tanks, abschließbar
Schutzkappe für AdBlue Dosiersystem
Abgasanlage, Endrohr nach rechts außen
Abgasanlage, Konsole zweiteilig
Nebelscheinwerfer, LED-Tagfahrlicht, Abbiegelicht
Unterschale, gegen Staubaufwirbelung
Geräuschvorschrift, nach UN-R 51.03 Stufe 1
Motor OM470, R6, 10,7 l, 240 kW (326 PS), 1700 Nm
2. Generation Motor OM470
Motorausführung Euro VI, mit OBD-C
High Performance Engine Brake
Luftpressor, 2 Zylinder
Insektenschutzgitter, vor Kühlanlage
Wasserpumpe, geregelt
Luftansaugung, hinter Fahrerhaus, aufgesetzt
Interieurfarbe Greige/Flanell
Fuel Performance Pack 1
Economy Package
Safety Package
Vorderfeder 7,5 t, 1-Blatt
Anhängerkupplung Standard, D40, Ringfeder
Handhebel, unten, für Anhängerkupplung
Schlussquerträger, 50 mm eingerückt
Radmutternabdeckung
Steilschulterfelgen 9.00 x 22.5
Stabilitätsregel-Assistent (ESP)
Wankregel-Assistent
Spurhalte-Assistent
Abstandshalte-Assistent
Aufmerksamkeits-Assistent
Active Brake Assist 4
Reifendruckkontrolle
Airbag, Fahrer
Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h / 56 mph, ECE
Tempomat
Verbandtasche
Warndreieck
Warnlampe
Warnweste
Steuercode, HDEP Fuel Efficiency Package - FE1
Kühlmodul neu, 1. Generation
Rahmenkopf, ZB Stegblech
Steuercode EBS, 4.Generation

Kabelfernbedienung für Luftfederung
Vorrüstung Steuerung Ladebordwand
Seitenmodul, N3 Fahrzeug
Mercedes Stern, beleuchtet
Spiegelblende, Straßenfahrzeug
M-Fahrerhaus ClassicSpace, 2,30 m, Tunnel 170 mm
M-Fahrerhaus
Bodenvariante, Tunnel 170 mm
Fahrerhausbreite 2,30 m
Fahrerhaus, 600 mm Aufsetzhöhe
ClassicSpace
Fahrerhauslagerung, Komfort, stahlgefedert
Fahrerhaus-Kippeinrichtung, mechanisch-hydraulisch
Fahrerhausrückwand, ohne Fenster
Staufachaußenklappe, links
Luftleitkörper, ohne Sockelblende, rastbar
Sonnenblende außen, transparent
A-Säulenverkleidung
Frontscheibe getönt
Frontspiegel, heizbar
Hauptspiegel, mit Rangierstellung, Beifahrerseite
Druckluftthorn
Stoßstange, Ecken aus Stahl
Stoßstange, Mittelteil mit Abschleppösen
Fahrerhauseinstieg links/rechts, starr
2 Fernbedienungsschlüssel
Schließenanlage, mit Zentralverriegelung
Komfortschließenanlage
Regen-/Lichtsensor
Predictive Powertrain Control
Fahrprogramm economy
Getriebe G 211-12/14,93-1,0
Einscheiben-Kupplung
Mercedes PowerShift 3
Reifen schlauchlos, 315/70 R 22,5 VA/VLA/NLA
Reifen schlauchlos, 315/70 R 22,5 HA
Radformel 4x2
18,0-Tonner
Pritschenfahrgestell
Fahrzeug-Produktionsstätte Wörth

Fahrzeugklasse N3
Antos
Standard
Antos Modellgeneration 1
Mindestausstattung, Pritschen-/Kofferrfahrzeuge
Aufbauart Curtainsider
Fahrgestellnummer FIN
Gewichtsvariante 18,0 t (7,5/11,5)
Typschild, EU
Nachweis, Lärm-und Abgasverhalten nach CEMT
Hinweisschild 'L', Nachtfahrverbot Österreich
Prüfbuch
Zulassungsbescheinigung, Teil II, vorbereitet
Mercedes-Benz OnRoadService
ATS-Gewährleistung nach AGB, 3 Jahre/450.000 Km
Kühlschrank, auf Motortunnel
Halter, für Unterlegkeil
1 Unterlegkeil
Reifenfüllschlauch
Druckluftpistole, mit Schlauch
Hinterachsführung, optimiert
EBS, Firma Wabco
E-APU, Firma Knorr
Software Release 2, gerades Jahr
Software Release 2, ungerades Jahr
Schaltermodul 1, Ausführung A
Schaltermodul 7
Seitenmarkierungsleuchten, 1. Position
Seitenmarkierungsleuchten, 3. Position
Seitenmarkierungsleuchten, 4. Position
Single-SAM anstelle SAM-Cabin und SAM-Chassis
Inland (Deutschland)
Tankquerschnitt, schmal
Tankquerschnitt, niedrig
OM 470
Lüfterlage, auf Kubelwelle
Lüfterübersetzung, 1:1,0
Kupplungslieferant Valeo
Linkslenker
Fahrzeug, für Rechtsverkehr

Standortinformation

Pappas Automobilvertriebs GmbH
Mayrhoferstraße 36
4030 Linz

Kostenlose Rufnummer MO-FR
von 9:00 bis 18:00 Uhr
0800 / 727 727

