



Mercedes-Benz 1835 L

Angebotspreis:
67.900,- Euro exkl. MwSt.

Fahrzeuginformationen

Erstzulassung	08/2019	Farbe	arktischweiß
Kilometerstand	204.154 km	Zul. Gesamtgewicht	18.000 kg
Bauart	Absetzkipper	Nutzlast	8.515 kg
Leistung	260 kW (354 PS)	Fahrerhaus	MFK
Hubraum	7.698 ccm	Radstand (mm)	3.600 mm
Motorart	Diesel E6	GFZ-/Komm.-Nr.	060112312082
Getriebeart	Handschaltung		

Ausstattung

Vorderachse 7,5 t
Vorderachse, gerade Ausführung
Hinterachse, Tellerrad 440, Hypoid, 13,0 t
Achsübersetzung i = 3,909
Elektronisches Bremssystem mit ABS und ASR
Elektronische Druckluftversorgungseinheit, mittel
Heizung, elektronische Druckluftversorgungseinheit
Scheibenbremse, an VA und HA
Kondenswasserüberwachung, für Druckluftsystem
Druckluftbehälter, Stahl
Anhängerbremse, 2-Leitung, Bremsanschlüsse links

Schwere Fahrzeuge ab 18 t, Off-road
Luftfederung, Hinterachse
Kombiinstrument, 10,4 cm
Tachograf digital, 2. Generation, ADR
Tachografhersteller VDO
Lautsprecher, 2-Wege-System
Wegfall Radio / CD+Navigationssystem
Haupttank, links
Tank 290 l, links, 650 x 565 x 950 mm, Alu
AdBlue-Tank 60 l, links
Tanks, abschließbar

Rahmenüberhang 1200 mm
Radstand 3600 mm
Rahmen verschraubt
Lenkung, 1-Kreis
Lenkhilfpumpe, unregelmäßig
Stabilisator, Vorderachse
Zusatzstabilisator, Hinter-/Nachlaufachse
Heckunterfahrschutz (ECE)
Frontunterfahrschutz (ECE), Aluminium
Batterieträger, Batterien nebeneinander
Hinterachs-Kotflügel, 2500 mm Fahrzeugbreite
Kotflügel 3-teilig, mit EG-Spritzschutz
Spritzschutz (EG), vorne
Wegfall Befestigungsteile, am Rahmen
Raucher-Paket
Druckluftanschluss, im Fahrerhaus
Fahrer-Schwingsitz, Komfort
Beifahrer-Funktionssitz
Sitzbezug, Velours, Fahrersitz
Sitzbezug, Velours, Beifahrersitz, Mittelsitz
Gummimatten, Fahrer- und Beifahrerseite
Klimaanlage
Restwärmenutzung
Staufachdeckel, Fahrer- und Beifahrerseite
Ablageschale niedrig, auf Motortunnel
Dachluke/Lüftungsklappe Dach
Batterien 2 x 12 V/170 Ah, wartungsarm
Generator 28 V/100 A
Steckdose 24 V/15 A, Beifahrerfußraum
PSM, Aufbau- und Anhänger-CAN, ISO 11992
PSM, Aufbau-CAN, ISO 11898 statt 11992
Zusatzfunktionen, für Aufbauhersteller
Schalter Nr. 1 für Fremdaufbau-Elektrik
Schalter Nachtfahrlicht
Anhängersteckdose 24 V, 15-polig
Rückfahrwarner, kombiniert mit Warnblinkanlage
Kabelfernbedienung für Luftfederung
Seitenmodul, N3 Fahrzeug
Spiegelblende, Baufahrzeug
M-Fahrerhaus ClassicSpace, 2,30 m, Tunnel 320 mm
M-Fahrerhaus
Bodenvariante, Tunnel 320 mm
Fahrerhausbreite 2,30 m
Fahrerhaus, 420 mm Aufsetzhöhe
ClassicSpace
Fahrerhauslagerung, Komfort, stahlgefedert
Fahrerhaus-Kippeinrichtung, mechanisch-hydraulisch
Fahrerhausrückwand, mit Fenster

Abgasanlage, am Rahmen rechts, Endrohr nach innen
Nebelscheinwerfer, LED-Tagfahrlicht
Wegfall Tagfahrlicht
Unterschale, gegen Staubaufwirbelung
Geräuschvorschrift, nach UN-R 51.03 Stufe 1
Motor OM936, R6, 7,7 l, 260 kW (354 PS), 1400 Nm
Motorausführung Euro VI, mit OBD-C
Motorbremse, Standardsystem
Luftpressor, 1 Zylinder
Insektenschutzgitter, vor Kühlanlage
Luftansaugung, von vorne
NA MB 131-2c, Pumpe
Kühlmittelservice-Intervall lang für Non-SWR
Interieurfarbe Greige/Anthrazit
Lenkung, direkt
Steuercode, Lenkölkkühlung
Abdeckung, für Radlauf und Motor
Vorderfeder 7,5 t, 2-Blatt
Rahmenabsenkung, ohne Balg-Restdruckregelung
Anhängerkupplung Standard, D40, Ringfeder
Handhebel, unten, für Anhängerkupplung
Radmutterabdeckung
Steilschulterfelgen 9.00 x 22.5
Stabilitätsregel-Assistent (ESP)
Spurhalte-Assistent
Aufmerksamkeits-Assistent
Active Brake Assist
Abbiege-Assistent
Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h / 56 mph, ECE
Tempomat
Steuercode EBS, 4.Generation
Fahrzeugklasse N3
Überhangswinkel hinten, mindestens 25 Grad
Rampenwinkel, mindestens 25 Grad
Bodenfreiheit unter Vorderachse, mindestens 250 mm
Arocs
Standard
Arocs Modellgeneration 1
Fahrgestellnummer FIN
Gewichtsvariante 19,0 t (7,5/11,5)
Typkennzeichen, gemäß Gewichtsvariante
Typschild, EU
Hinweisschild 'L', Nachtfahrverbot Österreich
ATS-Gewährleistung nach AGB, 3 Jahre/250.000 km
1 Unterlegkeil
Aufpumphilfe, für Steilschulterfelgen
Reifenfüllschlauch
Druckluftpistole, mit Schlauch

Staufachaußenklappe, links
Sonnenblende außen, transparent
A-Säulenverkleidung
Frontscheibe getönt
Frontspiegel, heizbar
Drucklufthorn
Stoßstange, Ecken aus Stahl
Stoßstange, Mittelteil Abschleppösen, Koppelmaul
Fahrerhauseinstieg links/rechts, starr
2 Fernbedienungsschlüssel
Schließanlage, mit Zentralverriegelung
Komfortschließanlage
Getriebeträgarme, ausbauoptimiert
Fahrprogramm power
Getriebe G 211-12/14,93-1,0
Einscheiben-Kupplung
Mercedes PowerShift 3
Reifen schlauchlos, 315/80 R 22,5 VA/VLA/NLA
Reifen schlauchlos, 315/80 R 22,5 HA
Radformel 4x2
18,0-Tonner
Pritschenfahrgestell
Fahrzeug-Produktionsstätte Wörth
Schwere Baureihe, neue Generation ab 18 t

Wegfall Halter, Unterlegkeile
EBS, Firma Wabco
E-APU, Firma Knorr
Umfang Niveauregulierung, 1. Position
Umfang EAPU, 1. Position
Schaltermodul 1, Ausführung A
Schaltermodul 2, Ausführung B
Schaltermodul 7
Seitenmarkierungsleuchten, 1. Position
Seitenmarkierungsleuchten, 3. Position
Single-SAM anstelle SAM-Cabin und SAM-Chassis
Export-Code
Tankquerschnitt, schmal
Tankquerschnitt, niedrig
OM 936
Lüfterlage, auf Kurbelwelle
Lüfterübersetzung, 1:1,0
Nebenabtrieb, einfach
Kupplungslieferant F S
Nebenantrieb Pumpe, unter Rahmenoberkante
Linkslenker
Fahrzeug, für Rechtsverkehr
Aluminium-Batterieleitungen

Standortinformation

Pappas Automobilvertriebs GmbH
Mayrhoferstraße 36
4030 Linz

Kostenlose Rufnummer MO-FR
von 9:00 bis 18:00 Uhr
0800 / 727 727

