



Mercedes-Benz 1851 LS 4X2 F 13

Angebotspreis:
122.500,- Euro exkl. MwSt.

Vorrüstung NA mit Hydrauliktank

Fahrzeuginformationen

Bauart	Fgst für Sonderaufb.	Farbe	arktikweiß
Motorart	Diesel	Fahrerhaus	KF
Getriebeart	Handschaltung	GFZ-/Komm.-Nr.	021355795173

Ausstattung

Vorderachse 7,5 t	Mercedes PowerShift 3
Vorderachse, gekröpfte Ausführung	PowerShift Advanced
Hinterachse, Tellerrad 440, Hypoid, 13,0 t	Sattelvormmaß +500 mm
Hinterachse mit aktiver Schmierung, unregelt	Kombiinstrument, 12,7 cm
Achsübersetzung i = 2,533	Tachograf digital, 2. Generation, ADR
Elektronisches Bremssystem mit ABS und ASR	Tachografhersteller VDO
Heizung, elektronische Druckluftversorgungseinheit	Digitales Radio
Elektr. Druckluftversorgung u. -steuerung, mittel	Multimedia Radio Touch
Scheibenbremse, an VA und HA	Lautsprecher, 2-Wege-System
Feststellbremse, elektronisch	CB-Funk, 24 V
Sekundär-Öl-Retarder	Voraussetzung FleetBoard Manager App
Kondenswasserüberwachung, für Druckluftsystem	Truck Data Center 7

Druckluftbehälter, Aluminium, komplett
Brems- und Elektroanschlüsse, niedrig
Rahmenüberhang 1050 mm
Radstand 3700 mm
Trittplatte über Rahmen, Teilabdeckung
Aufstieg, hinter Fahrerhaus, links
Rahmen verschraubt
Lenkung, 1-Kreis
Lenkhilfpumpe, geregelt
Stabilisator, Vorderachse
Frontunterfahrerschutz (ECE), Aluminium
Integralheck
Hinterachs-Kotflügel, 2500 mm Fahrzeugbreite
Kotflügel 3-teilig, mit EG-Spritzschutz
Spritzschutz (EG), vorne
Kotflügelmittelstück, niedrig
Wegfall Unterbodenverkleidung, aerodynamisch
Basisausführung
Lederlenkrad
Raucherpaket
Druckluftanschluss, im Fahrerhaus
Fahrer-Schwingsitz, Komfort
Beifahrer-Funktionssitz
Sitzlehne, Entriegelung, Fahrersitz
Armlehnen, beidseitig, Beifahrersitz
Gurtkontrolle
Komfortbett, unten
Komfortbett, oben, schmal
Sitzbezug, Velours, Fahrersitz
Sitzbezug, Velours, Beifahrersitz, Mittelsitz
Vorhang, quer vor Bett(en)
Sonnenrollo, seitlich, Fahrerseite
Gummimatten, Fahrer- und Beifahrerseite
Teppichbelag, Motortunnel
Klimaanlage
Restwärmenutzung
Warmwasser-Zusatzheizung, Fahrerhaus
Wärmeisolierung, zusätzlich
Staufachdeckel, Fahrer- und Beifahrerseite
Ablageschalen, für Staufächer
Schubladen, unter Bett
Schublade, unter Brüstung
Ablagenklappen, über Frontscheibe
Hebedach, elektrisch
Sitzkasten niedrig, 40 mm abgesenkt
Batterien 2 x 12 V/220 Ah, wartungsarm
Generator, geregelt 24-30 V/100 A
Zusatzsteckdose 12 V/15 A, Beifahrerfußraum

Achslast-Messeinrichtung
Classic Cockpit
Vorrüstung für Truck Data Center 7
Wegfall Navigationssystem
Vorrüstung für Mauterfassung
Haupttank, links
Tank 570 l, links, 650 x 700 x 1450 mm, Alu
AdBlue-Tank 75 l, links
Tanks, abschließbar
Sieb, für Tankeinfüllstutzen
Schutzkappe für AdBlue Dosiersystem
Erstbefüllung, 30 l Kraftstoff zusätzlich
Tank 200 l Hydrauliköl, rechts, 650x565x750 mm, Alu
Abgasanlage, Endrohr nach rechts außen
Beleuchtungsvorschrift, nach UN-R 48.06
LED-Rückleuchten
Seitenmarkierungsleuchten, blinkend
1 LED Arbeitsscheinwerfer unten, mittig
2 LED Arbeitsscheinwerfer unten, rechts und links
Wegfall Nebelscheinwerfer, Halogen
Unterschale, gegen Staubaufwirbelung
Geräuschvorschrift, nach UN-R 51.03 Stufe 2
Motor OM471, R6, 12,8 l, 375 kW (510 PS), 2500 Nm
Motorausführung Euro VI, E
3. Generation Motor OM471
High Performance Engine Brake
Luftpressor, 2 Zylinder
Insektenschutzgitter, vor Kühlanlage
Kühlerjalousie
Wasserpumpe, geregelt
Luftansaugung, hinter Fahrerhaus, aufgesetzt
Zyklon-Vorfilter, für Grobstaub
NA MB 131-2c, Pumpe
Zusätzliche Preisanpassung
Safety Package
Actros Prime
Abdeckung, für Radlauf und Motor
Vorderfederbock, Aluminium
Sattelpkupplung ab Werk
Vorderfeder 7,5 t, 2-Blatt
Luftfederbälge für extreme Kälteeinsätze
Sattelpkupplungshöhe, H = 150 mm
Sattelpkupplung, wartungsarm
Sattelpkupplung Standard, SAF GF SK-S 36.20
Montageplatte 40 mm, 20 t
Sattelwinkel, mit Lochraster
Wegfall Rahmenabsenkung, automatisch
Bereifung Kundenwunsch VA

Steckdose 24 V/15 A, Beifahrerfußraum
Steckdose 24 V/15 A, hinter Sitz
PSM 2. Generation
Schnittstelle, FlottenManagementSystem FMS
Schalter Nachtfahrlicht
Anhängersteckdose 24 V, 15-polig
Rückfahrwarner, kombiniert mit Warnblinkanlage
Kabelfernbedienung für Luftfederung
Wegfall Schalter MirrorCam, am Bett
Vorrüstung Schalter, Liftachse, Auflieger/Anhänger
Seitenmodul, N3 Fahrzeug
Spiegelblende, Straßenfahrzeug
L-Fahrerhaus BigSpace, 2,50 m, ebener Boden
L-Fahrerhaus
Bodenvariante, ebener Boden
Fahrerhausbreite 2,50 m
Fahrerhaus, 765 mm Aufsetzhöhe
BigSpace
Fahrerhauslagerung, Komfort, stahlgefedert
Fahrerhaus-Kippeinrichtung, mechanisch-hydraulisch
Fahrerhausrückwand, ohne Fenster
Staufachaußenklappe, links
Staufachaußenklappe, rechts
Staukasten, links unter Fahrerhaus
Luftleitkörper, rastbar, mit Endkantenklappen
Luftleitteile, lose
Sonnenblende außen, transparent
A-Säulenverkleidung
Frontscheibe getönt
Frontspiegel, heizbar
Drucklufthorn
Stoßstange, Ecken aus Kunststoff
Stoßstange, Mittelteil mit Abschleppösen
Türverlängerung
Fahrerhauseinstieg links/rechts, starr
2 Fernbedienungsschlüssel
Schließanlage, mit Zentralverriegelung
Komfortschließanlage
2 Fernbedienungsschlüssel, extra
Lichtsensor
Regensensor
Wegfall MirrorCam
Fahrprogramm economy/power
Predictive Powertrain Control
Getriebe G 281-12/14,93-1,0
Einscheiben-Kupplung

Bereifung Kundenwunsch HA
Radmutterabdeckung
Steilschulterfelgen 9.00 x 22.5
Steilschulterfelgen 11.75 x 22.5, VA
Reserveradhalter, provisorisch
Reserverad/Reservefelge
Stabilitätsregel-Assistent (ESP)
Spurhalte-Assistent
Abstandshalte-Assistent
Aufmerksamkeits-Assistent
Active Brake Assist 5
Active Sideguard Assist
Airbag, Fahrer
Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h / 56 mph, ECE
Tempomat
Verbandtasche
Warndreieck
Warnlampe
Warnweste
Abgasbox
Fahrzeugklasse N3
Actros
Standard
Actros Modellgeneration 5
Fahrgestellnummer FIN
Technische Änderungen Modelljahr April
Gewichtsvariante 18,0 t (7,5/11,5)
Typkennzeichen, gemäß Gewichtsvariante
Typschild, EU
Hinweisschild 'L', Nachtfahrverbot Österreich
ATS-Gewährleistung nach AGB, 3 Jahre/450.000 km
Kühlschrank, in Schublade, unter Bett
Teleskopwagenheber, 12 t/19 t
Halter, für Unterlegkeil
1 Unterlegkeil
Ersatzglühbirnen, in Kasten
Bordwerkzeug, erweitert
Reifenfüllschlauch
Druckluftpistole, mit Schlauch
Tankquerschnitt, schmal
Tankquerschnitt, hoch
OM 471
Nebenabtrieb, einfach
Nebenantrieb Pumpe, unter Rahmenoberkante
Linkslenker
Fahrzeug, für Rechtsverkehr

Standortinformation

Georg Pappas Automobil GmbH
Gewerbestraße 34
5301 Eugendorf

Kostenlose Rufnummer MO-FR
von 9:00 bis 18:00 Uhr
0800 / 727 727

