

Mercedes-Benz 2653L

Angebotspreis:
999.999,- Euro exkl. MwSt.

Fahrzeuginformationen

Bauart	Dreiseitenklipp.m.Lk	Farbe	carraraweiß
Leistung	390 kW (530 PS)	Zul. Gesamtgewicht	26.000 kg
Hubraum	12.809 ccm	Fahrerhaus	LF
Motorart	Diesel E6	Radstand (mm)	4.675 mm
Getriebeart	Handschaltung	GFZ-/Komm.-Nr.	060112430454

Ausstattung

Achse, Rad-Montagespur, schmal	Fahrprogramm economy/power
Vorderachse luftgefedert	Predictive Powertrain Control
Vorderachse 9,0 t	Getriebe G 330-12/11,63-0,77
Vorderachse gekröpft, Bodenfreiheit erhöht	Einscheiben-Kupplung
Hinterachse, Tellerrad 440, Hypoid, 13,0 t	Mercedes PowerShift 3
Achsübersetzung i = 3,909	PowerShift Advanced
Elektronisches Bremssystem mit ABS und ASR	Reifen schlauchlos, 315/80 R 22,5 HA
Heizung, elektronische Druckluftversorgungseinheit	Reifen schlauchlos, 385/65 R 22,5 VA/VLA/NLA
Elektr. Druckluftversorgung u. -steuerung, hoch	Radformel 6x4
Scheibenbremse, an VA und HA	26,0-Tonner
Scheibenbremsen mit Teilschutz	Pritschenfahrgestell
Feststellbremse, elektronisch	Fahrzeug-Produktionsstätte Wörth
Sekundär-Öl-Retarder	Schwere Baureihe, neue Generation ab 18 t
Kondenswasserüberwachung, für Druckluftsystem	Schwere Fahrzeuge ab 18 t, On-road
Druckluftbehälter, Stahl	Luftfederung, Hinterachse
Anhängerbremse, 2-Leitung, Bremsanschlüsse links	Fahrerhauseinstieg links/rechts, beweglich
Rahmenüberhang 1350 mm	2 Arbeitsscheinwerfer am Fhs, oben, hinten
Radstand 4000 mm	Tachograf digital, 2. Generation, Version 2, ADR
Befestigungsteile, für Ladekran, vorne	Tachografhersteller VDO
Rahmen verschraubt	Digitales Radio
Lenkung, 1-Kreis	Lautsprecher, 2-Wege-System
Lenkhilfpumpe, geregelt	Navigationssystem
Heckunterfahrschutz (ECE)	CB-Funk, 24 V
Frontunterfahrschutz (ECE), Aluminium	Voraussetzung FleetBoard Manager App
Batterieträger, Batterien nebeneinander	Truck Data Center 7
Hinterachs-Kotflügel, 2500 mm Fahrzeugbreite	Achslast-Messeinrichtung
Kotflügel 3-teilig, mit EG-Spritzschutz	Multimedia Cockpit, interactive
Spritzschutz (EG), vorne	Remote Online
Wegfall Unterbodenverkleidung, aerodynamisch	Vorrüstung Mercedes-Benz Truck App Portal
Wegfall Befestigungsteile, am Rahmen	Vorrüstung für Truck Data Center 7

Lederlenkrad
 Druckluftanschluss, im Fahrerhaus
 Fahrer-Schwingsitz, Komfort
 Beifahrer-Funktionssitz
 Sitzlehne, Entriegelung, Fahrersitz
 Armlehnen, beidseitig, Beifahrersitz
 Gurtkontrolle
 Komfortbett, unten
 Sitzbezug, Leder, Fahrersitz
 Sitzbezug, Velours, Beifahrersitz, Mittelsitz
 Sonnenrollo, seitlich, Fahrer- und Beifahrerseite
 StyleLine
 Teppichbelag, Motortunnel
 Klimaautomatik
 Restwärmenutzung
 Wärmeisolierung, zusätzlich
 Staufachdeckel, Fahrer- und Beifahrerseite
 Schubladen, unter Bett
 Ablagenklappen, über Frontscheibe
 Tisch, auf Beifahrerseite
 Dachluke/Lüftungsklappe Dach
 Sitzkasten niedrig, 40 mm abgesenkt
 Batteriesensor, Fa. Hella
 Batterien Firma Exide
 Batterien 2 x 12 V/220 Ah, wartungsarm
 Generator, geregelt 24-30 V/100 A
 Zusatzsteckdose 12 V/15 A, Beifahrerfußraum
 Steckdose 24 V/15 A, Beifahrerfußraum
 PSM 2. Generation
 Schnittstelle, FlottenManagementSystem FMS
 Zusatzfunktionen, für Aufbauhersteller
 Schalter Nr. 1 für Fremdaufbau-Elektrik
 Schalter Nr. 2 für Fremdaufbau-Elektrik
 Schalter Nachtfahrlicht
 ADR Typklasse AT
 Anhängersteckdose 24 V, 15-polig
 Rückfahrwarner, kombiniert mit Warnblinkanlage
 Kabelfernbedienung für Luftfederung
 Vorrüstung für elektrische Geräte
 Seitenmodul, N3 Fahrzeug
 Spiegelblende, Straßenfahrzeug
 L-Fahrerhaus ClassicSpace, 2,30 m, Tunnel 170 mm
 L-Fahrerhaus
 Bodenvariante, Tunnel 170 mm, für Staufach links
 Fahrerhausbreite 2,30 m
 Fahrerhaus, 600 mm Aufsetzhöhe
 ClassicSpace
 Fahrerhauslagerung, Komfort, luftgefedert

Vorrüstung und Anzeige für bis zu 4 Kameras
 Haupttank, links
 Tank 290 l, links, 650 x 565 x 950 mm, Alu
 AdBlue-Tank 60 l, links
 Tanks, abschließbar
 Erstbefüllung, 30 l Kraftstoff zusätzlich
 Abgasanlage, Endrohr nach rechts außen, horizontal
 Beleuchtungsvorschrift, nach UN-R 48.06
 LED-Tagfahrlicht
 Automatisches Auf-/Abblend- und Abbiegeleucht
 LED-Hauptscheinwerfer
 Nebelscheinwerfer, Halogen
 LED-Rückleuchten
 LED-Blinker in Lichtsignatur
 Seitenmarkierungsleuchten, blinkend
 Scheinwerfer-Reinigungsanlage
 Vorrüstung Rundum-Kennleuchten
 Vorrüstung, Arbeitsscheinwerfer, Fahrerhausrückwand
 Unterschale, gegen Staubaufwirbelung
 Geräuschvorschrift, nach UN-R 51.03 Stufe 2
 Motor OM471, R6, 12,8 l, 390 kW (530 PS), 2600 Nm
 Motorausführung Euro VI, E
 3. Generation Motor OM471
 High Performance Engine Brake
 Luftpresser, 2 Zylinder
 Insektenschutzgitter, vor Kühlanlage
 Luftansaugung, Fahrerhausseitenwand, aufgesetzt
 NA MB 124-10c, MPA, N-/M-Drehzahl
 Getriebeölkühlung
 Kühlmittelservice-Intervall lang für Non-SWR
 TruckLive
 Interieurfarbe Mandelbeige
 Lenkung, indirekt
 Starter Melco 95P65
 Sight Package, mit LED-Scheinwerfer
 Steuercode für A-Maß, Hinterachse 450 mm
 Driving Package
 Abdeckung, für Radlauf und Motor
 Rahmenabsenkung, mit Balg-Restdruckregelung
 Anhängerkupplung Standard, D40, Rockinger
 Handhebel, oben, für Anhängerkupplung
 Schlussquerträger, verstärkt
 Bereifung Kundenwunsch VA
 Bereifung Kundenwunsch HA
 Bereifung Kundenwunsch 2. HA/DNA
 Radmutterabdeckung
 Steilschulterfelgen 9.00 x 22.5
 Steilschulterfelgen 11.75 x 22.5, VA

Fahrerhaus-Kippeinrichtung, mechanisch-hydraulisch
Fahrerhausseitenwand, geschlossen, rechts
Fahrerhausrückwand, ohne Fenster
Staufachaußenklappe, links
Sonnenblende außen, transparent
A-Säulenverkleidung
Frontscheibe getönt, mit Bandfilter
Frontspiegel, heizbar
Hauptspiegel, mit Rangierstellung, Beifahrerseite
Drucklufthörner, Fahrerhausdach
Stoßstange, Ecken aus Stahl
Stoßstange, Mittelteil mit Abschleppösen
Türverlängerung
Fahrerhauseinstieg links/rechts, beweglich
2 Fernbedienungsschlüssel
Schließanlage, mit Zentralverriegelung
Komfortschließanlage
2 Fernbedienungsschlüssel, extra
Lichtsensor
Regensensor
Wegfall MirrorCam
Antriebsstrang, 44 t bis 80 t

Stabilitätsregel-Assistent (ESP)
Spurhalte-Assistent
Aufmerksamkeits-Assistent
Verkehrszeichen-Assistent
Active Brake Assist 5
Active Sideguard Assist
Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h / 56 mph, ECE
Tempomat
Verbandtasche
Warndreieck
Warnlampe
Warnweste
Feuerlöscher, 6 kg
AdBlue Leitungen, wasserbeheizt
Abgasbox
Steuercode EBS, 4.Generation
Steuercode, Abgasbox, Auslass hinten
Steuercode, Katalysator Kit 2
Steuercode CAN-Sternpunkte classic
Steuercode, Globaler AdBlue Sensor (GMS DEF)
Steuercode, NFD-Standard
Steuercode, ABB Kartenmaterial EU

Standortinformation

Pappas Auto GmbH
IZ-NÖ-Süd, Straße 4
2355 Wiener Neudorf

Kostenlose Rufnummer MO-FR
von 9:00 bis 18:00 Uhr
0800 / 727 727

