

## Mercedes-Benz 2653L

Angebotspreis:  
**999.999,- Euro** exkl. MwSt.

### Fahrzeuginformationen

Bauart	Dreiseitenkippl.m.Lk	Farbe	carraraweiß
Leistung	390 kW (530 PS)	Zul. Gesamtgewicht	26.000 kg
Hubraum	12.809 ccm	Fahrerhaus	LF
Motorart	Diesel E6	Radstand (mm)	4.675 mm
Getriebeart	Handschaltung	GFZ-/Komm.-Nr.	<b>060112430454</b>

### Ausstattung

Achse, Rad-Montagespur, schmal	Fahrprogramm economy/power
Vorderachse luftgefedert	Predictive Powertrain Control
Vorderachse 9,0 t	Getriebe G 330-12/11,63-0,77
Vorderachse gekröpft, Bodenfreiheit erhöht	Einscheiben-Kupplung
Hinterachse, Tellerrad 440, Hypoid, 13,0 t	Mercedes PowerShift 3
Achsübersetzung i = 3,909	PowerShift Advanced
Elektronisches Bremssystem mit ABS und ASR	Reifen schlauchlos, 315/80 R 22,5 HA
Heizung, elektronische Druckluftversorgungseinheit	Reifen schlauchlos, 385/65 R 22,5 VA/VLA/NLA
Elektr. Druckluftversorgung u. -steuerung, hoch	Radformel 6x4
Scheibenbremse, an VA und HA	26,0-Tonner
Scheibenbremsen mit Teilschutz	Pritschenfahrgerüst
Feststellbremse, elektronisch	Fahrzeug-Produktionsstätte Wörth
Sekundär-Öl-Retarder	Schwere Baureihe, neue Generation ab 18 t
Kondenswasserüberwachung, für Druckluftsystem	Schwere Fahrzeuge ab 18 t, On-road
Druckluftbehälter, Stahl	Luftfederung, Hinterachse
Anhängerbremse, 2-Leitung, Bremsanschlüsse links	Fahrerhauseinstieg links/rechts, beweglich
Rahmenüberhang 1350 mm	2 Arbeitsscheinwerfer am Fhs, oben, hinten
Radstand 4000 mm	Tachograf digital, 2. Generation, Version 2, ADR
Befestigungsteile, für Ladekran, vorne	Tachografhersteller VDO
Rahmen verschraubt	Digitales Radio
Lenkung, 1-Kreis	Lautsprecher, 2-Wege-System
Lenkhilfpumpe, geregelt	Navigationssystem
Heckunterfahrschutz (ECE)	CB-Funk, 24 V
Frontunterfahrschutz (ECE), Aluminium	Voraussetzung FleetBoard Manager App
Batterieträger, Batterien nebeneinander	Truck Data Center 7
Hinterachs-Kotflügel, 2500 mm Fahrzeugbreite	Achslast-Messeinrichtung
Kotflügel 3-teilig, mit EG-Spritzschutz	Multimedia Cockpit, interactive
Spritzschutz (EG), vorne	Remote Online
Wegfall Unterbodenverkleidung, aerodynamisch	Vorrüstung Mercedes-Benz Truck App Portal
Wegfall Befestigungsteile, am Rahmen	Vorrüstung für Truck Data Center 7

Lederlenkrad  
Druckluftanschluss, im Fahrerhaus  
Fahrer-Schwingsitz, Komfort  
Beifahrer-Funktionssitz  
Sitzlehne, Entriegelung, Fahrersitz  
Armlehnen, beidseitig, Beifahrersitz  
Gurtkontrolle  
Komfortbett, unten  
Sitzbezug, Leder, Fahrersitz  
Sitzbezug, Velours, Beifahrersitz, Mittelsitz  
Sonnenrollo, seitlich, Fahrer- und Beifahrerseite  
StyleLine  
Teppichbelag, Motortunnel  
Klimaautomatik  
Restwärmenutzung  
Wärmeisolierung, zusätzlich  
Staufachdeckel, Fahrer- und Beifahrerseite  
Schubladen, unter Bett  
Ablagenklappen, über Frontscheibe  
Tisch, auf Beifahrerseite  
Dachluke/Lüftungsklappe Dach  
Sitzkasten niedrig, 40 mm abgesenkt  
Batteriesensor, Fa. Hella  
Batterien Firma Exide  
Batterien 2 x 12 V/220 Ah, wartungsarm  
Generator, geregelt 24-30 V/100 A  
Zusatzsteckdose 12 V/15 A, Beifahrerfußraum  
Steckdose 24 V/15 A, Beifahrerfußraum  
PSM 2. Generation  
Schnittstelle, FlottenManagementSystem FMS  
Zusatzfunktionen, für Aufbauhersteller  
Schalter Nr. 1 für Fremdaufbau-Elektrik  
Schalter Nr. 2 für Fremdaufbau-Elektrik  
Schalter Nachtfahrlicht  
ADR Typklasse AT  
Anhängersteckdose 24 V, 15-polig  
Rückfahrwarner, kombiniert mit Warnblinkanlage  
Kabelfernbedienung für Luftfederung  
Vorrüstung für elektrische Geräte  
Seitenmodul, N3 Fahrzeug  
Spiegelblende, Straßenfahrzeug  
L-Fahrerhaus ClassicSpace, 2,30 m, Tunnel 170 mm  
L-Fahrerhaus  
Bodenvariante, Tunnel 170 mm, für Staufach links  
Fahrerhausbreite 2,30 m  
Fahrerhaus, 600 mm Aufsetzhöhe  
ClassicSpace  
Fahrerhauslagerung, Komfort, luftgedert

Vorrüstung und Anzeige für bis zu 4 Kameras  
Haupttank, links  
Tank 290 l, links, 650 x 565 x 950 mm, Alu  
AdBlue-Tank 60 l, links  
Tanks, abschließbar  
Erstbefüllung, 30 l Kraftstoff zusätzlich  
Abgasanlage, Endrohr nach rechts außen, horizontal  
Beleuchtungsvorschrift, nach UN-R 48.06  
LED-Tagfahrlicht  
Automatisches Auf-/Abblend- und Abbiegelicht  
LED-Hauptscheinwerfer  
Nebelscheinwerfer, Halogen  
LED-Rückleuchten  
LED-Blinker in Lichtsignatur  
Seitenmarkierungsleuchten, blinkend  
Scheinwerfer-Reinigungsanlage  
Vorrüstung Rundum-Kennleuchten  
Vorrüstung, Arbeitsscheinwerfer, Fahrerhausrückwand  
Unterschale, gegen Staubaufwirbelung  
Geräuschvorschrift, nach UN-R 51.03 Stufe 2  
Motor OM471, R6, 12,8 l, 390 kW (530 PS), 2600 Nm  
Motorausführung Euro VI, E  
3. Generation Motor OM471  
High Performance Engine Brake  
Luftpresser, 2 Zylinder  
Insektenschutzgitter, vor Kühlanlage  
Luftansaugung, Fahrerhausseitenwand, aufgesetzt  
NA MB 124-10c, MPA, N-/M-Drehzahl  
Getriebeölkühlung  
Kühlmittelservice-Intervall lang für Non-SWR  
TruckLive  
Interieurfarbe Mandelbeige  
Lenkung, indirekt  
Starter Melco 95P65  
Sight Package, mit LED-Scheinwerfer  
Steuercode für A-Maß, Hinterachse 450 mm  
Driving Package  
Abdeckung, für Radlauf und Motor  
Rahmenabsenkung, mit Balg-Restdruckregelung  
Anhängerkupplung Standard, D40, Rockinger  
Handhebel, oben, für Anhängerkupplung  
Schlussquerträger, verstärkt  
Bereifung Kundenwunsch VA  
Bereifung Kundenwunsch HA  
Bereifung Kundenwunsch 2. HA/DNA  
Radmutterabdeckung  
Steilschulterfelgen 9.00 x 22.5  
Steilschulterfelgen 11.75 x 22.5, VA

Fahrerhaus-Kippeinrichtung, mechanisch-hydraulisch  
Fahrerhausseitenwand, geschlossen, rechts  
Fahrerhausrückwand, ohne Fenster  
Staufachaußenklappe, links  
Sonnenblende außen, transparent  
A-Säulenverkleidung  
Frontscheibe getönt, mit Bandfilter  
Frontspiegel, heizbar  
Hauptspiegel, mit Rangierstellung, Beifahrerseite  
Drucklufthörner, Fahrerhausdach  
Stoßstange, Ecken aus Stahl  
Stoßstange, Mittelteil mit Abschleppösen  
Türverlängerung  
Fahrerhauseinstieg links/rechts, beweglich  
2 Fernbedienungsschlüssel  
Schließanlage, mit Zentralverriegelung  
Komfortschließanlage  
2 Fernbedienungsschlüssel, extra  
Lichtsensor  
Regensensor  
Wegfall MirrorCam  
Antriebsstrang, 44 t bis 80 t

Stabilitätsregel-Assistent (ESP)  
Spurhalte-Assistent  
Aufmerksamkeits-Assistent  
Verkehrszeichen-Assistent  
Active Brake Assist 5  
Active Sideguard Assist  
Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h / 56 mph, ECE  
Tempomat  
Verbandtasche  
Warndreieck  
Warnlampe  
Warnweste  
Feuerlöscher, 6 kg  
AdBlue Leitungen, wasserbeheizt  
Abgasbox  
Steuercode EBS, 4.Generation  
Steuercode, Abgasbox, Auslass hinten  
Steuercode, Katalysator Kit 2  
Steuercode CAN-Sternpunkte classic  
Steuercode, Globaler AdBlue Sensor (GMS DEF)  
Steuercode, NFD-Standard  
Steuercode, ABB Kartenmaterial EU

## Standortinformation

Pappas Auto GmbH  
IZ-NÖ-Süd, Straße 4  
2355 Wiener Neudorf

**Kostenlose Rufnummer MO-FR**  
**von 9:00 bis 18:00 Uhr**  
**0800 / 727 727**

