PAPPAS
DAS BESTE ERFAHREN

Mercedes-Benz 3248 L

Angebotspreis:
999.999,- Euro exkl. MwSt.

Fahrzeuginformationen

Bauart	Abrollkipper	Farbe	karminrot
Leistung	350 kW (476 PS)	Zul. Gesamtgewicht	32.000 kg
Hubraum	12.809 ccm	Fahrerhaus	KF
Motorart	Diesel E6	Radstand (mm)	4.861 mm
Getriebeart	Handschaltung	GFZ-/Komm.-Nr.	**060112430455**

Ausstattung

Vorderachse 8,0 t
Vorderachse, gerade Ausführung
Hinterachse, Tellerrad 233, Planeten, 13,4 t
Nachlaufachse, 8 t, gelenkt, entlastbar, liftbar
Achsübersetzung i = 4,143
Elektronisches Bremssystem mit ABS und ASR
Heizung, elektronische Druckluftversorgungseinheit
Elektr. Druckluftversorgung u. -steuerung, mittel
ABS, abschaltbar
Scheibenbremse, an VA und HA
Scheibenbremsen mit Teilschutz
Feststellbremse, elektronisch
Feststellbremse, zusätzlich an Vorderachse
Sekundär-Öl-Retarder
Kondenswasserüberwachung, für Druckluftsystem
Druckluftbehälter, Stahl
Anhängerbremse, 2-Leitung, Bremsanschlüsse links
Lenkölkühlung
Rahmenüberhang 1200 mm
Radstand 3600 mm
Rahmen verschraubt
Lenkung, 1-Kreis
Lenkhelfpumpe, ungeregelt
Stabilisator, Vorderachse
Zusatzstabilisator, Hinter-/Nachlaufachse
Batterieträger, Batterien übereinander
Hinterachs-Kotflügel, 2550 mm Fahrzeugbreite
Kotflügel 3-teilig, ohne EG-Spritzschutz
Wegfall Spritzschutz (EG), vorne
Wegfall Befestigungsteile, am Rahmen
Einscheiben-Kupplung
Mercedes PowerShift 3
PowerShift Advanced
Reifen schlauchlos, 315/80 R 22,5 HA
Reifen schlauchlos, 385/65 R 22,5 VA/VLA/NLA
Radformel 8x4 ENA
32,0-Tonner
Pritschenfahrgestell
Fahrzeug-Produktionsstätte Wörth
Schwere Baureihe, neue Generation ab 18 t
Schwere Fahrzeuge ab 18 t, Off-road
Luftfederung, Hinterachse
Tachograf digital, 2. Generation, Version 2, ADR
Tachografhersteller VDO
Lautsprecher, 2-Wege-System
Navigationssystem
CB-Funk, 24 V
Voraussetzung FleetBoard Manager App
Truck Data Center 7
Multimedia Cockpit, interactive
Vorrüstung Mercedes-Benz Truck App Portal
Vorrüstung für Truck Data Center 7
Wegfall Remote Online
Haupttank, links
AdBlue-Tank 60 l, links
Tank 390 l, links, 650 x 565 x 1250 mm, Stahl
Tanks, abschließbar
Schutzkappe für AdBlue Dosiersystem
Erstbefüllung, 30 l Kraftstoff zusätzlich
Abgasanlage, Endrohr nach rechts außen

Wegfall Heckunterfahrschutz (ECE)
Wegfall Frontunterfahrschutz (ECE)
Lederlenkrad
Raucherpaket
Druckluftanschluss, im Fahrerhaus
Fahrer-Schwingsitz, Komfort
Beifahrer-Funktionssitz
Armlehnen, beidseitig, Beifahrersitz
Gurtkontrolle
Sitzbezug, Velours, Fahrersitz
Sitzbezug, Velours, Beifahrersitz, Mittelsitz
Sonnenrollo, seitlich, Fahrerseite
Gummimatten, Fahrer- und Beifahrerseite
Klimaanlage
Restwärmenutzung
Warmwasser-Zusatzheizung, Fahrerhaus
Baustellenfilter
Wärmeisolierung, zusätzlich
Staufachdeckel, Fahrer- und Beifahrerseite
Ablagenklappen, über Frontscheibe
Dachluke/Lüftungsklappe Dach
Batteriesensor, Fa. Hella
Batterien Firma Exide
Batterien 2 x 12 V/220 Ah, wartungsarm
Generator 28 V/100 A
Steckdose 24 V/15 A, Beifahrerfußraum
PSM 2. Generation
Schnittstelle, FlottenManagementSystem FMS
Zusatzfunktionen, für Aufbauhersteller
Anfahrhilfe, Geschwindigkeitsbegrenzung 30 km/h
Schalter Nr. 1 für Fremdaufbau-Elektrik
Schalter Nr. 2 für Fremdaufbau-Elektrik
Schalter Nr. 3 für Fremdaufbau-Elektrik
Schalter Nachtfahrlicht
Steckplatz für 4 zusätzliche Schalter
Anhängersteckdose 24 V, 15-polig
Rückfahrwarner
Kabelfernbedienung für Luftfederung
Vorrüstung für elektrische Geräte
Seitenmodul, N3G Fahrzeug
Spiegelblende, Baufahrzeug
M-Fahrerhaus ClassicSpace, 2,30 m, Tunnel 170 mm
M-Fahrerhaus
Bodenvariante, Tunnel 170 mm
Fahrerhausbreite 2,30 m
Fahrerhaus, 600 mm Aufsetzhöhe
ClassicSpace
Fahrerhauslagerung, Komfort, stahlgefedert
Beleuchtungsvorschrift, nach UN-R 48.06
Nebelscheinwerfer, LED-Tagfahrlicht
Rückleuchten Bau, in Blechfassung mit Gitter
Seitenmarkierungsleuchten, blinkend
Vorrüstung Rundum-Kennleuchten
Wegfall Tagfahrlicht
Unterschale, gegen Staubaufwirbelung
Geräuschvorschrift, nach UN-R 51.03 Stufe 2
Motor OM471, R6, 12,8 l, 350 kW (476 PS), 2300 Nm
Motorausführung Euro VI, E
3. Generation Motor OM471
High Performance Engine Brake
Luftpresser, 2 Zylinder
Insektenschutzgitter, vor Kühlanlage
Luftansaugung, hinter Fahrerhaus, aufgesetzt
Getriebeölkühlung
Motorabtrieb hinten, c, Hydraulikpumpe ISO 7653D
Kühlmittelservice-Intervall lang für Non-SWR
TruckLive
Interieurfarbe Greige/Anthrazit
Lenkung, indirekt
Nebenabtrieb, NMV oder Motor hinten
Starter Melco 95P65
Optimierte Fahrerhaus-Trennstelle, Vorrat
Comfort Package, für S/M-Fhs
Abdeckung, für Radlauf und Motor
Abrollkipper-Vorbereitung
Vorderfeder 8,0 t, 3-Blatt
Rahmenabsenkung, ohne Balg-Restdruckregelung
Anhängerkupplung Standard, D40, Ringfeder
Handhebel, oben, für Anhängerkupplung
Bereifung Kundenwunsch VA
Bereifung Kundenwunsch VA/VLA/NLA
Bereifung Kundenwunsch HA
Bereifung Kundenwunsch 2. HA/DNA
Radmutternabdeckung
Steilschulterfelgen 9.00 x 22.5
Steilschulterfelgen 11.75 x 22.5, VA
Steilschulterfelgen 11.75 x 22.5, NLA
Stabilitätsregel-Assistent (ESP)
Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h / 56 mph, ECE
Tempomat
Verbandtasche
Warndreieck
Warnlampe
Warnweste
Wegfall Spurhalte-Assistent
Luftpresservariante mit Durchtrieb

PAPPAS
DAS BESTE ERFAHREN

Fahrerhaus-Kippeinrichtung, mechanisch-hydraulisch
Fahrerhausrückwand, ohne Fenster
Staufachaußenklappe, links
Sonnenblende außen, transparent
A-Säulenverkleidung
Frontscheibe getönt, mit Bandfilter
Frontspiegel, heizbar
Drucklufthörner, Fahrerhausdach
Stoßstange, Ecken aus Stahl
Stoßstange, Mittelteil Abschleppösen, Koppelmaul
Fahrerhauseinstieg links/rechts, beweglich
Auftritt, mit Handlauf am Dach
2 Fernbedienungsschlüssel
Schließanlage, mit Zentralverriegelung
Komfortschließanlage
2 Fernbedienungsschlüssel, extra
Lichtsensor
Regensensor
Getriebetragarme, ausbauoptimiert
Predictive Powertrain Control
Fahrprogramm offroad
Getriebe G 330-12/11,63-0,77
AdBlue Leitungen, wasserbeheizt
Abgasbox
Steuercode EBS, 4.Generation
Steuercode, ASAM
Steuercode, Abgasbox, Auslass hinten
Steuercode, Katalysator Kit 2
Steuercode CAN-Sternpunkte classic
Steuercode, Globaler AdBlue Sensor (GMS DEF)
Steuercode, ABB Kartenmaterial EU
Fahrzeugklasse N3G, Geländefahrzeug
Überhangswinkel vorne, mindestens 25 Grad
Rampenwinkel, mindestens 25 Grad
Bodenfreiheit unter Vorderachse, mindestens 250 mm
Bodenfreiheit unter Hinterachse, mindestens 250 mm
Arocs
Standard
Arocs Modellgeneration 5
Fahrgestellnummer FIN
Technische Änderungen Modelljahr Oktober
Gewichtsvariante 37,0 t (8,0/10,5/10,5/8,0)
Typkennzeichen, gemäß Gewichtsvariante
Typschild, EU

Standortinformation

Pappas Auto GmbH
IZ-NÖ-Süd, Straße 4
2355 Wiener Neudorf

Kostenlose Rufnummer MO-FR
von 9:00 bis 18:00 Uhr
0800 / 727 727

Zwischenverkauf, Irrtümer sowie Tippfehler vorbehalten. Fahrzeugstandort ist Österreich. Preisänderungen vorbehalten.
Alle Details und Ausstattungsmerkmale finden Sie online unter http://www.pappas.at/nutzfahrzeuge/alle-lastwagen/Mercedes-Benz-3248-L~1048625?utm_campaign=angebots-pdf&utm_source=qr-code&utm_medium=mobile oder scannen Sie einfach den QR-Code mit der Reader-Software Ihres Smartphones und Sie kommen direkt zum Fahrzeug.