



Mercedes-Benz 3348 LK 6X4 B 1

Angebotspreis:
148.000,- Euro exkl. MwSt.

Fahrzeuginformationen

Bauart	Fgst für Sonderaufb.	Farbe	arktikweiß
Motorart	Diesel	Fahrerhaus	KF
Getriebeart	Handschaltung	GFZ-/Komm.-Nr.	401355795557

Ausstattung

Vorderachse 7,5 t	Einscheiben-Kupplung
Vorderachse, gerade Ausführung	Mercedes PowerShift 3
Hinterachse, Tellerrad 300, Planeten, 13,4 t	PowerShift Advanced
Achsübersetzung i = 4,571	Tachograf digital, 2. Generation, ADR
Elektronisches Bremssystem mit ABS und ASR	Tachografhersteller VDO
Heizung, elektronische Druckluftversorgungseinheit	Lautsprecher, 2-Wege-System
Elektr. Druckluftversorgung u. -steuerung, mittel	Voraussetzung FleetBoard Manager App
ABS, abschaltbar	Truck Data Center 7
Scheibenbremse, an VA und HA	Multimedia Cockpit, interactive
Scheibenbremsen mit Vollschutz	Remote Online
Feststellbremse, elektronisch	Vorrüstung für Truck Data Center 7
Sekundär-Öl-Retarder	Vorrüstung CB-Funk, 12 V, DIN-Schacht
Kondenswasserüberwachung, für Druckluftsystem	Vorrüstung für Mauterfassung
Druckluftbehälter, Aluminium, komplett	Vorrüstung und Anzeige für bis zu 4 Kameras
Anhängerbremse, 2-Leitung	Haupttank, links

Lenkölkkühlung
 Rahmenüberhang 900 mm
 Radstand 3300 mm
 Befestigungsteile, für Kipper
 Lenkung, 1-Kreis
 Lenkhilfpumpe, ungetriggert
 Stabilisator, Vorderachse
 Heckunterfahrschutz (ECE)
 Batterieträger, Batterien übereinander
 Kotflügel, für Fahrgestellüberführung
 Basisausführung
 Lederlenkrad
 Druckluftanschluss, im Fahrerhaus
 Fahrer-Schwingsitz, Komfort
 Beifahrer-Funktionssitz
 Sitzlehne, Entriegelung, Fahrersitz
 Armlehnen, beidseitig, Beifahrersitz
 Gurtkontrolle
 Liege, unten
 Sitzbezug, Velours, Fahrersitz
 Sitzbezug, Velours, Beifahrersitz, Mittelsitz
 Sonnenrollo, seitlich, Fahrerseite
 Gummimatten, Fahrer- und Beifahrerseite
 Klimaautomatik
 Restwärmenutzung
 Warmwasser-Zusatzheizung, Fahrerhaus
 Wärmeisolierung, zusätzlich
 Staufachdeckel, Fahrer- und Beifahrerseite
 Dachluke/Lüftungsklappe Dach
 Batterien 2 x 12 V/170 Ah, wartungsarm
 Generator 28 V/100 A
 Steckdose 24 V/15 A, Beifahrerfußraum
 Schalter Nr. 1 für Fremdaufbau-Elektrik
 Schalter Nr. 2 für Fremdaufbau-Elektrik
 Schalter Nr. 3 für Fremdaufbau-Elektrik
 Schalter Nachtfahrlicht
 Anhängersteckdose 24 V, 15-polig
 Rückfahrwarner
 Seitenmodul, N3G Fahrzeug
 Spiegelblende, Baufahrzeug
 M-Fahrerhaus ClassicSpace, 2,30 m, Tunnel 170 mm
 M-Fahrerhaus
 Bodenvariante, Tunnel 170 mm
 Fahrerhausbreite 2,30 m
 Fahrerhaus, 600 mm Aufsetzhöhe
 ClassicSpace
 Fahrerhauslagerung, Komfort, stahlgefedert
 Fahrerhaus-Kippeinrichtung, mechanisch-hydraulisch

AdBlue-Tank 60 l, links
 Tank 290 l, links, 650 x 565 x 950 mm, Stahl
 Tanks, abschließbar
 Abgasanlage, Endrohr nach rechts außen
 Beleuchtungsvorschrift, nach UN-R 48.06
 Nebelscheinwerfer, LED-Tagfahrlicht
 Rückleuchten Bau, in Blechfassung mit Gitter
 Seitenmarkierungsleuchten, blinkend
 2 LED-Rundumkennleuchten Sicht ggf. geringer 360°
 Wegfall Tagfahrlicht
 Unterschale, gegen Staubaufwirbelung
 Geräuschvorschrift, nach UN-R 51.03 Stufe 2
 Motor OM471, R6, 12,8 l, 350 kW (476 PS), 2300 Nm
 Motorausführung Euro VI, E
 3. Generation Motor OM471
 High Performance Engine Brake
 Luftpresse, 2 Zylinder
 Insektenschutzgitter, vor Kühlanlage
 Luftansaugung, hinter Fahrerhaus, aufgesetzt
 NA MB 131-2c, Pumpe
 Getriebeölkühlung
 Zusätzliche Preisanpassung
 Comfort Package, für S/M-Fhs
 Abdeckung, für Radlauf und Motor
 Freiraum f. Bedieneinh., zw. Fahrersitz u. Türtasche
 Vorderfeder 7,5 t, 2-Blatt
 Rahmenabsenkung, ohne Balg-Restdruckregelung
 Anhängerkupplung Standard, D40, Rockinger
 Handhebel, oben, für Anhängerkupplung
 Bereifung Kundenwunsch VA
 Bereifung Kundenwunsch VA/VLA/NLA
 Bereifung Kundenwunsch HA
 Bereifung Kundenwunsch 2. HA/DNA
 Radmutterabdeckung
 Steilschulterfelgen 9.00 x 22.5
 Steilschulterfelgen 11.75 x 22.5, VA
 Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h / 56 mph, ECE
 Tempomat
 Verbandtasche
 Warndreieck
 Warnlampe
 Warnweste
 Abgasbox
 Fahrzeugklasse N3G, Geländefahrzeug
 Überhangswinkel vorne, mindestens 25 Grad
 Rampenwinkel, mindestens 25 Grad
 Bodenfreiheit unter Vorderachse, mindestens 250 mm
 Bodenfreiheit unter Hinterachse, mindestens 250 mm

Fahrerhausrückwand, ohne Fenster
Staufachaußenklappe, links
Sonnenblende außen, transparent
A-Säulenverkleidung
Frontscheibe getönt
Frontspiegel, heizbar
Drucklufthörner, Fahrerhausdach
Stoßstange, Ecken aus Stahl
Stoßstange, Mittelteil Abschleppösen, Koppelpaul
Fahrerhauseinstieg links/rechts, beweglich
Auftritt, mit Handlauf am Dach
2 Fernbedienungsschlüssel
Schließanlage, mit Zentralverriegelung
Komfortschließanlage
2 Fernbedienungsschlüssel, extra
Lichtsensor
Antriebsstrang, 44 t bis 80 t
Getriebeträgarme, ausbauoptimiert
Predictive Powertrain Control
Fahrprogramm offroad
Getriebe G 330-12/11,63-0,77

Arocs
Standard
Arocs Modellgeneration 5
Fahrgestellnummer FIN
Technische Änderungen Modelljahr Oktober
Gewichtsvariante 33,0 t (7,5/13,0/13,0)
Typkennzeichen, gemäß Gewichtsvariante
Typschild, EU
Hinweisschild 'L', Nachtfahrverbot Österreich
ATS-Gewährleistung nach AGB, 3 Jahre/250.000 km
Kühlschrank, auf Motortunnel
2 Unterlegkeile
Druckluftpistole, mit Schlauch
Tankquerschnitt, schmal
Tankquerschnitt, niedrig
OM 471
Nebenabtrieb, einfach
Nebenantrieb Pumpe, unter Rahmenoberkante
Linkslenker
Fahrzeug, für Rechtsverkehr

Standortinformation

Pappas Tirol GmbH
Löfflerweg 2
6060 Hall in Tirol

Kostenlose Rufnummer MO-FR

von 9:00 bis 18:00 Uhr

0800 / 727 727



Zwischenverkauf, Irrtümer sowie Tippfehler vorbehalten. Fahrzeugstandort ist Österreich. Preisänderungen vorbehalten.

Alle Details und Ausstattungsmerkmale finden Sie online unter http://www.pappas.at/nutzfahrzeuge/alle-lastwagen/Mercedes-Benz-3348-LK-6X4-B-1*957799?utm_campaign=angebots-pdf&utm_source=qr-code&utm_medium=mobile oder scannen Sie einfach den QR-Code mit der Reader-Software Ihres Smartphones und Sie kommen direkt zum Fahrzeug.

