



Mercedes-Benz 3351 K 6X4 BG13

Angebotspreis:
146.700,- Euro exkl. MwSt.

Fahrzeuginformationen

Bauart	Fgst für Sonderaufb.	Fahrerhaus	KF
Motorart	Diesel	Radstand (mm)	3.975 mm
Getriebeart	Handschaltung	GFZ-/Komm.-Nr.	401355795602
Farbe	fehgrau		

Ausstattung

Vorderachse 9,0 t
Vorderachse gerade, Bodenfreiheit erhöht
Hinterachse, Tellerrad 300, Planeten, 13,4 t
Achübersetzung i = 4,571
Rohrbruchsicherung, für Bremsanlage
Elektronisches Bremssystem mit ABS und ASR
Heizung, elektronische Druckluftversorgungseinheit
Elektr. Druckluftversorgung u. -steuerung, mittel
ABS, abschaltbar
Scheibenbremse, an VA und HA
Scheibenbremsen mit Vollsenschutz
Feststellbremse, elektronisch
Feststellbremse, zusätzlich an Vorderachse
Sekundär-Wasser-Retarder

Mercedes PowerShift 3
PowerShift Advanced
Tachograf digital, 2. Generation, Version 2, ADR
Tachografhersteller VDO
Lautsprecher, 2-Wege-System
CB-Funk, 24 V
Voraussetzung FleetBoard Manager App
Truck Data Center 7
Multimedia Cockpit, interactive
Remote Online
Vorrüstung für Truck Data Center 7
Haupttank, links
AdBlue-Tank 60 l, links
Tank 290 l, links, 650 x 565 x 950 mm, Stahl

Kondenswasserüberwachung, für Druckluftsystem
Druckluftbehälter, Stahl
Anhängerbremse, 2-Leitung
Lenkölkühlung
Rahmenüberhang 800 mm
Radstand 3300 mm
Befestigungsteile, für Kipper
Lenkung, 1-Kreis
Lenkhilfepumpe, unregelt
Lenkkraftunterstützung, verstärkt, ab 9 t
Stabilisator, Vorderachse
Stabilisator, 1. Hinterachse
Stabilisator, verstärkt, 2. Hinterachse
Heck-UFS, klappbar, Stahlkipper, Prüfkraft 80%
Batterieträger, Batterien übereinander
Kotflügel, für Fahrgestellüberführung
Basisausführung
Lederlenkrad
Druckluftanschluss, im Fahrerhaus
Fahrer-Schwingsitz, Komfort
Beifahrer-Funktionssitz
Sitzlehne, Entriegelung, Fahrersitz
Armlehnen, beidseitig, Beifahrersitz
Gurtkontrolle
Sitzbezug, Velours, Fahrersitz
Sitzbezug, Velours, Beifahrersitz, Mittelsitz
Sonnenrollo, seitlich, Fahrerseite
Gummimatten, Fahrer- und Beifahrerseite
Klimaautomatik
Restwärmenutzung
Wärmeisolierung, zusätzlich
Staufachdeckel, Fahrer- und Beifahrerseite
Ablagenetz, an Rückwand
Dachluke/Lüftungsklappe Dach
Wegfall Warmwasser-Zusatzheizung, Fahrerhaus (D6M)
Batterien 2 x 12 V/220 Ah, wartungsarm
Generator 28 V/100 A
Zusatzsteckdose 12 V/15 A, Beifahrerfußraum
Steckdose 24 V/15 A, Beifahrerfußraum
PSM 2. Generation
Zusatzfunktionen, für Aufbauhersteller
Schalter Nr. 1 für Fremdaufbau-Elektrik
Schalter Nr. 2 für Fremdaufbau-Elektrik
Schalter Nr. 3 für Fremdaufbau-Elektrik
Schalter Nachtfahrlicht
Anhängersteckdose 24 V, 15-polig
Rückfahrwarner
Vorrüstung für elektrische Geräte

Tanks, abschließbar
Abgasanlage, Endrohr nach rechts außen
Beleuchtungsvorschrift, nach UN-R 48.06
LED-Tagfahrlicht
Automatisches Auf-/Abblend- und Abbiegelicht
LED-Hauptscheinwerfer
Nebelscheinwerfer, Halogen
LED-Rückleuchten
LED-Blinker in Lichtsignatur
Seitenmarkierungsleuchten, blinkend
Vorrüstung Rundum-Kennleuchten
Vorrüstung, Scheinwerfer zusätzlich, Dach
Unterschale, gegen Staubaufwirbelung
Geräuschvorschrift, nach UN-R 51.03 Stufe 2
Geräuschkapselung, Sonderpaket
Motor OM471, R6, 12,8 l, 375 kW (510 PS), 2500 Nm
Motorausführung Euro VI, E
3. Generation Motor OM471
High Performance Engine Brake
Luftpressor, 2 Zylinder
Insektenschutzgitter, vor Kühlanlage
Kühlleistung für heiße Regionen
Luftansaugung, hinter Fahrerhaus, aufgesetzt
Wegfall Schutzplatte unter Stoßfänger
NA MB 123-10c, MPA, N-/M-Drehzahl
Getriebeölkühlung
TruckLive
Comfort Package, für S/M-Fhs
Safety Package
Freiraum f. Bedieneinh., zw. Fahrersitz u. Türtasche
Wegfall Abdeckung, für Radlauf und Motor
Vorderfeder 9,0 t, 4-Blatt
Hinterfeder, 2 x 15,0 t
Anhängerkupplung Standard, D40, Rockinger
Handhebel, unten, für Anhängerkupplung
Bereifung Kundenwunsch VA
Bereifung Kundenwunsch VA/VLA/NLA
Radmutternabdeckung
Steilschulterfelgen 9.00 x 22.5
Steilschulterfelgen 11.75 x 22.5, VA
Stabilitätsregel-Assistent (ESP)
Spurhalte-Assistent
Abstandshalte-Assistent
Verkehrszeichen-Assistent
Active Brake Assist 5
Reifendruckkontrolle
Airbag, Fahrer
Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h / 56 mph, ECE

Seitenmodul, N3G Fahrzeug
Spiegelblende, Baufahrzeug
M-Fahrerhaus ClassicSpace, 2,30 m, Tunnel 170 mm
M-Fahrerhaus
Bodenvariante, Tunnel 170 mm
Fahrerhausbreite 2,30 m
Fahrerhaus, 600 mm Aufsetzhöhe
ClassicSpace
Fahrerhauslagerung, Komfort, stahlgefedert
Fahrerhaus-Kippeinrichtung, mechanisch-hydraulisch
Fahrerhausrückwand, ohne Fenster
Staufachaußenklappe, links
Sonnenblende außen, transparent
A-Säulenverkleidung
Frontscheibe getönt, mit Bandfilter
Frontspiegel, heizbar
Drucklufthörner, Fahrerhausdach
Stoßstange, Ecken aus Stahl
Stoßstange, Mittelteil Abschleppösen, Koppelpaul
Türverlängerung
Fahrerhauseinstieg links/rechts, beweglich
Auftritt, mit Handlauf am Dach
2 Fernbedienungsschlüssel
Schließanlage, mit Zentralverriegelung
Komfortschließanlage
2 Fernbedienungsschlüssel, extra
Lichtsensor
Antriebsstrang, 44 t bis 80 t
Getriebeträgarme, ausbauoptimiert
Predictive Powertrain Control
Fahrprogramm offroad
Getriebe G 330-12/11,63-0,77
Zwischeiben-Kupplung

Tempomat
Verbandtasche
Warndreieck
Warnlampe
Warnweste
Abgasbox
Fahrzeugklasse N3G, Geländefahrzeug
Überhangswinkel hinten, mindestens 25 Grad
Rampenwinkel, mindestens 25 Grad
Bodenfreiheit unter Vorderachse, mindestens 250 mm
Bodenfreiheit unter Hinterachse, mindestens 250 mm
Bodenfreiheit zwischen den Achsen, mindestens 300 mm
Arocs
Grounder
Arocs Modellgeneration 5
Fahrgestellnummer FIN
Technische Änderungen Modelljahr Oktober
Gewichtsvariante 33,0 t (9,0/13,0/13,0)
Typkennzeichen, gemäß Gewichtsvariante
Typschild, EU
Hinweisschild 'L', Nachtfahrverbot Österreich
ATS-Gewährleistung nach AGB, 3 Jahre/250.000 km
Kühlschrank, auf Motortunnel
2 Unterlegkeile
Druckluftpistole, mit Schlauch
Tankquerschnitt, schmal
Tankquerschnitt, niedrig
OM 471
Nebenabtrieb, einfach
Nebenantrieb Pumpe, unter Rahmenoberkante
Linkslenker
Fahrzeug, für Rechtsverkehr

Standortinformation

Pappas Tirol GmbH
Löfflerweg 2
6060 Hall in Tirol

Kostenlose Rufnummer MO-FR
von 9:00 bis 18:00 Uhr

0800 / 727 727

