



Mercedes-Benz 3351 K 6X4 BG13

Angebotspreis:
146.700,- Euro exkl. MwSt.

Fahrzeuginformationen

Bauart	Fgst für Sonderaufb.	Fahrerhaus	KF
Motorart	Diesel	Radstand (mm)	3.975 mm
Getriebeart	Handschaltung	GFZ-/Komm.-Nr.	401355795602
Farbe	fehgrau		

Ausstattung

Vorderachse 9,0 t
 Vorderachse gerade, Bodenfreiheit erhöht
 Hinterachse, Tellerrad 300, Planeten, 13,4 t
 Achsübersetzung i = 4,571
 Rohrbruchsicherung, für Bremsanlage
 Elektronisches Bremssystem mit ABS und ASR
 Heizung, elektronische Druckluftversorgungseinheit
 Elektr. Druckluftversorgung u. -steuerung, mittel
 ABS, abschaltbar
 Scheibenbremse, an VA und HA
 Scheibenbremsen mit Vollsenschutz
 Feststellbremse, elektronisch
 Feststellbremse, zusätzlich an Vorderachse
 Sekundär-Wasser-Retarder

Mercedes PowerShift 3
 PowerShift Advanced
 Tachograf digital, 2. Generation, Version 2, ADR
 Tachografhersteller VDO
 Lautsprecher, 2-Wege-System
 CB-Funk, 24 V
 Voraussetzung FleetBoard Manager App
 Truck Data Center 7
 Multimedia Cockpit, interactive
 Remote Online
 Vorrüstung für Truck Data Center 7
 Haupttank, links
 AdBlue-Tank 60 l, links
 Tank 290 l, links, 650 x 565 x 950 mm, Stahl

Kondenswasserüberwachung, für Druckluftsystem
 Druckluftbehälter, Stahl
 Anhängerbremse, 2-Leitung
 Lenkölkuhlung
 Rahmenüberhang 800 mm
 Radstand 3300 mm
 Befestigungsteile, für Kipper
 Lenkung, 1-Kreis
 Lenkhilfepumpe, unregelt
 Lenkkraftunterstützung, verstärkt, ab 9 t
 Stabilisator, Vorderachse
 Stabilisator, 1. Hinterachse
 Stabilisator, verstärkt, 2. Hinterachse
 Heck-UFS, klappbar, Stahlkipper, Prüfkraft 80%
 Batterieträger, Batterien übereinander
 Kotflügel, für Fahrgestellüberführung
 Basisausführung
 Lederlenkrad
 Druckluftanschluss, im Fahrerhaus
 Fahrer-Schwingsitz, Komfort
 Beifahrer-Funktionssitz
 Sitzlehne, Entriegelung, Fahrersitz
 Armlehnen, beidseitig, Beifahrersitz
 Gurtkontrolle
 Sitzbezug, Velours, Fahrersitz
 Sitzbezug, Velours, Beifahrersitz, Mittelsitz
 Sonnenrollo, seitlich, Fahrerseite
 Gummimatten, Fahrer- und Beifahrerseite
 Klimaautomatik
 Restwärmenutzung
 Wärmeisolierung, zusätzlich
 Staufachdeckel, Fahrer- und Beifahrerseite
 Ablagenetz, an Rückwand
 Dachluke/Lüftungsklappe Dach
 Wegfall Warmwasser-Zusatzheizung, Fahrerhaus (D6M)
 Batterien 2 x 12 V/220 Ah, wartungsarm
 Generator 28 V/100 A
 Zusatzsteckdose 12 V/15 A, Beifahrerfußraum
 Steckdose 24 V/15 A, Beifahrerfußraum
 PSM 2. Generation
 Zusatzfunktionen, für Aufbauhersteller
 Schalter Nr. 1 für Fremdaufbau-Elektrik
 Schalter Nr. 2 für Fremdaufbau-Elektrik
 Schalter Nr. 3 für Fremdaufbau-Elektrik
 Schalter Nachtfahrlicht
 Anhängersteckdose 24 V, 15-polig
 Rückfahrwarner
 Vorrüstung für elektrische Geräte

Tanks, abschließbar
 Abgasanlage, Endrohr nach rechts außen
 Beleuchtungsvorschrift, nach UN-R 48.06
 LED-Tagfahrlicht
 Automatisches Auf-/Abblend- und Abbiegelicht
 LED-Hauptscheinwerfer
 Nebelscheinwerfer, Halogen
 LED-Rückleuchten
 LED-Blinker in Lichtsignatur
 Seitenmarkierungsleuchten, blinkend
 Vorrüstung Rundum-Kennleuchten
 Vorrüstung, Scheinwerfer zusätzlich, Dach
 Unterschale, gegen Staubaufwirbelung
 Geräuschvorschrift, nach UN-R 51.03 Stufe 2
 Geräuschkapselung, Sonderpaket
 Motor OM471, R6, 12,8 l, 375 kW (510 PS), 2500 Nm
 Motorausführung Euro VI, E
 3. Generation Motor OM471
 High Performance Engine Brake
 Luftpresse, 2 Zylinder
 Insektenschutzgitter, vor Kühlanlage
 Kühlleistung für heiße Regionen
 Luftansaugung, hinter Fahrerhaus, aufgesetzt
 Wegfall Schutzplatte unter Stoßfänger
 NA MB 123-10c, MPA, N-/M-Drehzahl
 Getriebeölkühlung
 TruckLive
 Comfort Package, für S/M-Fhs
 Safety Package
 Freiraum f. Bedieneinh., zw. Fahrersitz u. Türtasche
 Wegfall Abdeckung, für Radlauf und Motor
 Vorderfeder 9,0 t, 4-Blatt
 Hinterfeder, 2 x 15,0 t
 Anhängerkupplung Standard, D40, Rockinger
 Handhebel, unten, für Anhängerkupplung
 Bereifung Kundenwunsch VA
 Bereifung Kundenwunsch VA/VLA/NLA
 Radmutterabdeckung
 Steilschulterfelgen 9.00 x 22.5
 Steilschulterfelgen 11.75 x 22.5, VA
 Stabilitätsregel-Assistent (ESP)
 Spurhalte-Assistent
 Abstandshalte-Assistent
 Verkehrszeichen-Assistent
 Active Brake Assist 5
 Reifendruckkontrolle
 Airbag, Fahrer
 Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h / 56 mph, ECE

Seitenmodul, N3G Fahrzeug
Spiegelblende, Baufahrzeug
M-Fahrerhaus ClassicSpace, 2,30 m, Tunnel 170 mm
M-Fahrerhaus
Bodenvariante, Tunnel 170 mm
Fahrerhausbreite 2,30 m
Fahrerhaus, 600 mm Aufsetzhöhe
ClassicSpace
Fahrerhauslagerung, Komfort, stahlgefedert
Fahrerhaus-Kippeinrichtung, mechanisch-hydraulisch
Fahrerhausrückwand, ohne Fenster
Staufachaußenklappe, links
Sonnenblende außen, transparent
A-Säulenverkleidung
Frontscheibe getönt, mit Bandfilter
Frontspiegel, heizbar
Drucklufthörner, Fahrerhausdach
Stoßstange, Ecken aus Stahl
Stoßstange, Mittelteil Abschleppösen, Koppelpaul
Türverlängerung
Fahrerhauseinstieg links/rechts, beweglich
Auftritt, mit Handlauf am Dach
2 Fernbedienungsschlüssel
Schließanlage, mit Zentralverriegelung
Komfortschließanlage
2 Fernbedienungsschlüssel, extra
Lichtsensor
Antriebsstrang, 44 t bis 80 t
Getriebeträgarme, ausbauoptimiert
Predictive Powertrain Control
Fahrprogramm offroad
Getriebe G 330-12/11,63-0,77
Zwischeiben-Kupplung

Tempomat
Verbandtasche
Warndreieck
Warnlampe
Warnweste
Abgasbox
Fahrzeugklasse N3G, Geländefahrzeug
Überhangswinkel hinten, mindestens 25 Grad
Rampenwinkel, mindestens 25 Grad
Bodenfreiheit unter Vorderachse, mindestens 250 mm
Bodenfreiheit unter Hinterachse, mindestens 250 mm
Bodenfreiheit zwischen den Achsen, mindestens 300mm
Arocs
Grounder
Arocs Modellgeneration 5
Fahrgestellnummer FIN
Technische Änderungen Modelljahr Oktober
Gewichtsvariante 33,0 t (9,0/13,0/13,0)
Typkennzeichen, gemäß Gewichtsvariante
Typschild, EU
Hinweisschild 'L', Nachtfahrverbot Österreich
ATS-Gewährleistung nach AGB, 3 Jahre/250.000 km
Kühlschrank, auf Motortunnel
2 Unterlegkeile
Druckluftpistole, mit Schlauch
Tankquerschnitt, schmal
Tankquerschnitt, niedrig
OM 471
Nebenabtrieb, einfach
Nebenantrieb Pumpe, unter Rahmenoberkante
Linkslenker
Fahrzeug, für Rechtsverkehr

Standortinformation

Pappas Tirol GmbH
Löfflerweg 2
6060 Hall in Tirol

Kostenlose Rufnummer MO-FR
von 9:00 bis 18:00 Uhr

0800 / 727 727

