



Mercedes-Benz 3358 AS 6X6

Angebotspreis:
112.900,- Euro exkl. MwSt.

Fahrzeuginformationen

Erstzulassung	05/2019	Farbe	Grün
Kilometerstand	236.308 km	Zul. Gesamtgewicht	26.000 kg
Bauart	Sattelzugm.m.Ladekr.	Nutzlast	11.220 kg
Leistung	425 kW (578 PS)	Fahrerhaus	LFK
Hubraum	15.569 ccm	Radstand (mm)	3.900 mm
Motorart	Diesel E6	GFZ-/Komm.-Nr.	060112490841
Getriebeart	Handschaltung		

Ausstattung

Vorderachse 9,0 t	Antriebsstrang, 44 t bis 68 t
Differenzialsperre Vorderachse	Getriebeträgarme, ausbauoptimiert
Vorderachse, gerade Ausführung	Fahrprogramm offroad
Hinterachse, Tellerrad 300, Planeten, 13,4 t	Getriebe G 330-12/11,63-0,77
Achsübersetzung i = 4,333	Verteilergetriebe VG 3000-3W, 1,04 zuschaltba
Elektronisches Bremssystem mit ABS und ASR	Zweischeiben-Kupplung
Elektronische Druckluftversorgungseinheit, mi	Mercedes PowerShift 3
Heizung, elektronische Druckluftversorgungsei	Abstand, Hinterachse nach versetzung 2.HA, 1
ABS, abschaltbar	1 Luftbehälter in Rahmen, bzw.Überhang verset
Trommelbremse, an VA und HA	EAPU nach aussen versetzt
Feststellbremse, zusätzlich an Vorderachse	Stabilisator, bei Umbau auf Luftfederung, HA

Sekundär-Wasser-Retarder
Kondenswasserüberwachung, für Druckluftsystem
Druckluftbehälter, Stahl
Streckbremse
Brems- und Elektroanschlüsse, hoch
Rahmenüberhang 750 mm
Radstand 3900 mm
Befestigungsteile, für Ladekran, vorne
Rahmen verschraubt
Lenkung, 1-Kreis
Lenkhilfepumpe, unregelt
Stabilisator, Vorderachse
Batterieträger, Batterien übereinander
Hinterachs-Kotflügel, 2550 mm Fahrzeugbreite
Kotflügel 3-teilig, ohne EG-Spritzschutz
Druckluftanschluss, im Fahrerhaus
Fahrer-Schwingsitz, Komfort
Beifahrer-Funktionssitz
Sitzlehne, Entriegelung, Fahrersitz
Armlehnen, beidseitig, Beifahrersitz
Komfortbett, unten
Sitzbezug, Velours, Fahrersitz
Sitzbezug, Velours, Beifahrersitz, Mittelsitz
Sonnenrollo, seitlich, Fahrerseite
Gummimatten, Fahrer- und Beifahrerseite
Klimaanlage
Baustellenfilter
Wärmeisolierung, zusätzlich
Staufachdeckel, Fahrer- und Beifahrerseite
Ablagenklappen, über Frontscheibe
Dachluke/Lüftungsklappe Dach
Wegfall Warmwasser-Zusatzheizung, Fahrerhaus
Wegfall Restwärmenutzung
Batterien 2 x 12 V/220 Ah, wartungsarm
Generator 28 V/100 A
Zusatzsteckdose 12 V/15 A, Beifahrerfußraum
Steckdose 24 V/15 A, Beifahrerfußraum
PSM, Aufbau- und Anhänger-CAN, ISO 11992
PSM, Aufbau-CAN, ISO 11898 statt 11992
Zusatzfunktionen, für Aufbauhersteller
Schalter Nr. 1 für Fremdaufbau-Elektrik
Schalter Nr. 2 für Fremdaufbau-Elektrik
Schalter Nr. 3 für Fremdaufbau-Elektrik
Schalter Nachtfahrlicht
Anhängersteckdose 24 V, 15-polig
Rückfahrwarner
Vorrüstung für elektrische Geräte
Seitenmodul, N3G Fahrzeug

Überhangsverlängerung
Rahmenüberhang 1000 mm
Tank, versetzt auf Mass 1925 mm
Luftfederung an Hinterachse, mit ENR
Wegfall Rahmenabsenkung, automatisch
Kombiinstrument, 10,4 cm, mit Zusatzanzeigen
Tachograf digital, EG, Drehzahl, ADR
Tachografhersteller VDO
Lautsprecher, 2-Wege-System
Wegfall Radio / CD+Navigationssystem
Haupttank, links
Tank 290 l, links, 650 x 565 x 950 mm, Alu
AdBlue-Tank 60 l, links
Tanks, abschließbar
Abgasanlage, Auslass unten, gefächert nach re
Nebelscheinwerfer, LED-Tagfahrlicht
Arbeitsscheinwerfer, unten
Vorrüstung Rundum-Kennleuchten
Vorrüstung, Arbeitsscheinwerfer, Fahrerhausrück
Motorlager, verstärkt
Unterschale, gegen Staubaufwirbelung
Geräuschvorschrift, nach UN-R 51.03 Stufe 1
Motor OM473, R6, 15,6 l, 425 kW (578 PS), 280
Motorausführung Euro VI, mit OBD-C
Turbocompound
High Performance Engine Brake
Luftpresse, 2 Zylinder
Insektenschutzgitter, vor Kühlanlage
Schutzplatte unter Stoßfänger
Kühlleistung ausreichend in kühlen Regionen
Luftansaugung, hinter Fahrerhaus, aufgesetzt
DNA MB 125-11c/2c, 2 x MPA, N-Drehzahl
Getriebeölkühlung
Kühlmittelservice-Intervall mittel für SWR
Abdeckung, für Radlauf und Motor
Freiraum für Bedieneinheiten, neben Fahrersitz
Vorderfeder 9,0 t, 4-Blatt
Hinterfeder, 2 x 13,0 t
Sattelwinkel, mit Lochraster, erhöht, H = 50
Radmutternabdeckung
Steilschulterfelgen 9.00 x 22.5
Steilschulterfelgen 11.75 x 22.5, VA
Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h / 56 mph, E
Tempomat
Verbandtasche
Warndreieck
Warnlampe
Warnweste

Spiegelblende, Baufahrzeug
L-Fahrerhaus
L-Fahrerhaus ClassicSpace, 2,30 m, Tunnel 320
Bodenvariante, Tunnel 320 mm
Fahrerhausbreite 2,30 m
Fahrerhaus, 600 mm Aufsetzhöhe
ClassicSpace
Fahrerhauslagerung, Komfort, stahlgefedert
Fahrerhaus-Kippeinrichtung, mechanisch-hydrau
Fahrerhausrückwand, mit Fenster
Staufachaußenklappe, links
Staufachaußenklappe, rechts
Sonnenblende außen, transparent
A-Säulenverkleidung
Frontscheibe getönt, mit Bandfilter, heizbar
Frontspiegel, heizbar
Drucklufthorn
Stoßstange, Ecken aus Stahl
Stoßstange, Mittelteil Abschleppösen, Koppelm
Fahrerhauseinstieg links/rechts, beweglich
Auftritt, mit Handlauf am Dach
2 Fernbedienungsschlüssel
Schließanlage, mit Zentralverriegelung
Komfortschließanlage

Fahrzeugklasse N3G, Geländefahrzeug
Arocs
Grounder
Arocs Modellgeneration 1
Fahrgestellnummer FIN
Gewichtsvariante 33,0 t (9,0/13,0/13,0)
Typschild, EU
Hinweisschild 'L', Nachtfahrverbot Österreich
ATS-Gewährleistung nach AGB, 3 Jahre/250.000
Teleskopwagenheber, 12 t/19 t
2 Unterlegkeile
Bordwerkzeug, erweitert
Reifenfüllschlauch
Druckluftpistole, mit Schlauch
Vorrüstung für Kühlschrank
Holzpaket, light
Tankquerschnitt, schmal
Tankquerschnitt, niedrig
OM 473
Nebenabtrieb, doppelt
Nebenantrieb Pumpe, unter Rahmenoberkante
Nebenantrieb, mit 4 Wellen
Linkslenker
Fahrzeug, für Rechtsverkehr

Standortinformation

Pappas Automobilvertriebs GmbH
Mayrhoferstraße 36
4030 Linz

Kostenlose Rufnummer MO-FR
von 9:00 bis 18:00 Uhr
0800 / 727 727

