



Mercedes-Benz 4148 K 8X4/4 BG

Angebotspreis:
159.000,- Euro exkl. MwSt.

Fahrzeuginformationen

Bauart	Kipper/Krankkipper	Farbe	arktischweiß
Motorart	Diesel	Fahrerhaus	KF
Getriebeart	Handschaltung	GFZ-/Komm.-Nr.	401355795554

Ausstattung

Vorderachse 7,5 t
Vorderachse, gerade Ausführung
Hinterachse, Tellerrad 300, Planeten, 13,4 t
Achsenübersetzung i = 4,571
Elektronisches Bremssystem mit ABS und ASR
Heizung, elektronische Druckluftversorgungseinheit
Elektr. Druckluftversorgung u. -steuerung, mittel
ABS, abschaltbar
Scheibenbremse, an VA und HA
Scheibenbremsen mit Vollsenschutz
Feststellbremse, elektronisch
Sekundär-Wasser-Retarder
Kondenswasserüberwachung, für Druckluftsystem
Druckluftbehälter, Aluminium, komplett
Anhängerbremse, 2-Leitung

Einscheiben-Kupplung
Mercedes PowerShift 3
PowerShift Advanced
Tachograf digital, 2. Generation, ADR
Tachografhersteller VDO
Lautsprecher, 2-Wege-System
Voraussetzung FleetBoard Manager App
Truck Data Center 7
Multimedia Cockpit, interactive
Remote Online
Vorrüstung für Truck Data Center 7
Vorrüstung CB-Funk, 12 V, DIN-Schacht
Vorrüstung für Mauterfassung
Vorrüstung und Anzeige für bis zu 4 Kameras
Haupttank, links

Lenkölkkühlung
 Rahmenüberhang 800 mm
 Radstand 4250 mm
 Befestigungsteile, für Kipper
 Lenkung, Servotwin, 4-Achser und 9t VA, Luft
 Lenkhelfpumpe, ungeregelt
 Stabilisator, Vorderachse
 Stabilisator, unter Rahmen, Hinterachse
 Heckunterfahrschutz (ECE)
 Batterieträger, Batterien übereinander
 Kotflügel, für Fahrgestellüberführung
 Basisausführung
 Lederlenkrad
 Druckluftanschluss, im Fahrerhaus
 Fahrer-Schwingsitz, Komfort
 Beifahrer-Funktionssitz
 Sitzlehne, Entriegelung, Fahrersitz
 Armlehnen, beidseitig, Beifahrersitz
 Gurtkontrolle
 Liege, unten
 Sitzbezug, Velours, Fahrersitz
 Sitzbezug, Velours, Beifahrersitz, Mittelsitz
 Sonnenrollo, seitlich, Fahrerseite
 Gummimatten, Fahrer- und Beifahrerseite
 Klimaautomatik
 Restwärmenutzung
 Warmwasser-Zusatzheizung, Fahrerhaus
 Wärmeisolierung, zusätzlich
 Staufachdeckel, Fahrer- und Beifahrerseite
 Dachluke/Lüftungsklappe Dach
 Batterien 2 x 12 V/170 Ah, wartungsarm
 Generator 28 V/100 A
 Steckdose 24 V/15 A, Beifahrerfußraum
 Schalter Nr. 1 für Fremdaufbau-Elektrik
 Schalter Nr. 2 für Fremdaufbau-Elektrik
 Schalter Nr. 3 für Fremdaufbau-Elektrik
 Schalter Nachtfahrlicht
 Anhängersteckdose 24 V, 15-polig
 Rückfahrwarner
 Seitenmodul, N3G Fahrzeug
 Spiegelblende, Baufahrzeug
 M-Fahrerhaus ClassicSpace, 2,30 m, Tunnel 170 mm
 M-Fahrerhaus
 Bodenvariante, Tunnel 170 mm
 Fahrerhausbreite 2,30 m
 Fahrerhaus, 600 mm Aufsetzhöhe
 ClassicSpace
 Fahrerhauslagerung, Komfort, stahlgefedert

Tank 320 l, links, 735 x 700 x 750 mm, Alu
 AdBlue-Tank 25 l
 Tanks, abschließbar
 Abgasanlage, Endrohr nach rechts außen
 Beleuchtungsvorschrift, nach UN-R 48.06
 Nebelscheinwerfer, LED-Tagfahrlicht
 Rückleuchten Bau, in Blechfassung mit Gitter
 Seitenmarkierungsleuchten, blinkend
 2 LED-Rundumkennleuchten Sicht ggf. geringer 360°
 Wegfall Tagfahrlicht
 Unterschale, gegen Staubaufwirbelung
 Geräuschvorschrift, nach UN-R 51.03 Stufe 2
 Motor OM471, R6, 12,8 l, 350 kW (476 PS), 2300 Nm
 Motorausführung Euro VI, E
 3. Generation Motor OM471
 High Performance Engine Brake
 Luftpresse, 2 Zylinder
 Insektenschutzgitter, vor Kühlanlage
 Schutzplatte unter Stoßfänger
 Luftansaugung, hinter Fahrerhaus, aufgesetzt
 NA MB 131-2c, Pumpe
 Getriebeölkühlung
 Zusätzliche Preisanpassung
 Comfort Package, für S/M-Fhs
 Abdeckung, für Radlauf und Motor
 Freiraum f. Bedieneinh., zw. Fahrersitz u. Türtasche
 Vorderfeder 2 x 7,5 t, 3-Blatt
 Hinterfeder, 2 x 15,0 t
 Anhängerkupplung Standard, D40, Rockinger
 Handhebel, oben, für Anhängerkupplung
 Bereifung Kundenwunsch VA
 Bereifung Kundenwunsch VA/VLA/NLA
 Bereifung Kundenwunsch HA
 Bereifung Kundenwunsch 2. HA/DNA
 Radmutterabdeckung
 Steilschulterfelgen 9.00 x 22.5
 Steilschulterfelgen 11.75 x 22.5, VA
 Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h / 56 mph, ECE
 Tempomat
 Verbandtasche
 Warndreieck
 Warnlampe
 Warnweste
 Abgasbox
 Fahrzeugklasse N3G, Geländefahrzeug
 Überhangswinkel vorne, mindestens 25 Grad
 Rampenwinkel, mindestens 25 Grad
 Bodenfreiheit unter Vorderachse, mindestens 250 mm

Fahrerhaus-Kippeinrichtung, mechanisch-hydraulisch
Fahrerhausrückwand, ohne Fenster
Staufachaußenklappe, links
Sonnenblende außen, transparent
A-Säulenverkleidung
Frontscheibe getönt
Frontspiegel, heizbar
Drucklufthörner, Fahrerhausdach
Stoßstange, Ecken aus Stahl
Stoßstange, Mittelteil Abschleppösen, Koppelmaul
Fahrerhauseinstieg links/rechts, beweglich
Auftritt, mit Handlauf am Dach
2 Fernbedienungsschlüssel
Schließanlage, mit Zentralverriegelung
Komfortschließanlage
2 Fernbedienungsschlüssel, extra
Lichtsensor
Antriebsstrang, 44 t bis 80 t
Getriebeträgarme, ausbauoptimiert
Predictive Powertrain Control
Fahrprogramm offroad
Getriebe G 330-12/11,63-0,77

Bodenfreiheit unter Hinterachse, mindestens 250 mm
Bodenfreiheit zwischen den Achsen, mindestens 300mm
Arocs
Grounder
Arocs Modellgeneration 5
Fahrgestellnummer FIN
Technische Änderungen Modelljahr Oktober
Gewichtsvariante 41,0 t (7,5/7,5/13,0/13,0)
Typkennzeichen, gemäß Gewichtsvariante
Typschild, EU
Hinweisschild 'L', Nachtfahrverbot Österreich
ATS-Gewährleistung nach AGB, 3 Jahre/250.000 km
Kühlschrank, auf Motortunnel
2 Unterlegkeile
Druckluftpistole, mit Schlauch
Tankquerschnitt, breit
Tankquerschnitt, hoch
OM 471
Nebenabtrieb, einfach
Nebenantrieb Pumpe, unter Rahmenoberkante
Linkslenker
Fahrzeug, für Rechtsverkehr

Standortinformation

Pappas Tirol GmbH
Löfflerweg 2
6060 Hall in Tirol

Kostenlose Rufnummer MO-FR
von 9:00 bis 18:00 Uhr
0800 / 727 727

