



## Mercedes-Benz 4151 B 8X4/4 BG13

Angebotspreis:  
**155.000,- Euro** exkl. MwSt.

Lagerfahrzeug mit Liebherr Mischer Förderband. Preis gilt nur für das Fahrgestell ohne Aufbau

### Fahrzeuginformationen

Bauart	Fgst für Betonmisch.	Fahrerhaus	KF
Motorart	Diesel	Radstand (mm)	4.050 mm
Getriebeart	Handschaltung	GFZ-/Komm.-Nr.	<b>071355799220</b>
Farbe	arktikweiß		

### Ausstattung

Vorderachse 9,0 t  
 Vorderachse, gerade Ausführung  
 Hinterachse, Tellerrad 300, Planeten, 13,4 t  
 Achsübersetzung  $i = 4,333$   
 Elektronisches Bremssystem mit ABS und ASR  
 Heizung, elektronische Druckluftversorgungseinheit  
 Elektr. Druckluftversorgung u. -steuerung, mittel  
 ABS, abschaltbar  
 Scheibenbremse, an VA und HA  
 Feststellbremse, elektronisch  
 Sekundär-Wasser-Retarder

Mercedes PowerShift 3  
 PowerShift Advanced  
 Wegfall Predictive Powertrain Control  
 Tachograf digital, 2. Generation, Version 2, ADR  
 Tachografhersteller VDO  
 Digitales Radio  
 Lautsprecher, 2-Wege-System  
 Navigationssystem  
 Voraussetzung FleetBoard Manager App  
 Truck Data Center 7  
 Multimedia Cockpit, interactive

Kondenswasserüberwachung, für Druckluftsystem  
Druckluftbehälter, Aluminium, komplett  
Lenkölkühlung  
Rahmenüberhang 1000 mm  
Radstand 4250 mm  
Befestigungsteile, für Betonmischer  
Rahmen verschraubt  
Lenkung, Servotwin, 4-Achser und 9t VA, Luft  
Lenkhilfpumpe, ungerregelt  
Stabilisator, Vorderachse  
Stabilisator, 1. Hinterachse  
Stabilisator, verstärkt, 2. Hinterachse  
Heckunterfahrschutz (ECE)  
Batterieträger, Batterien übereinander  
Kotflügel, für Fahrgestellüberführung  
Wegfall Frontunterfahrschutz (C7E, C7F)  
Basisausführung  
Lederlenkrad  
Druckluftanschluss, im Fahrerhaus  
Fahrer-Schwingsitz, Komfort  
Beifahrer-Funktionssitz  
Sitzlehne, Entriegelung, Fahrersitz  
Gurtkontrolle  
Ablage, gepolstert  
Sitzbezug, Velours, Fahrersitz  
Sitzbezug, Velours, Beifahrersitz, Mittelsitz  
Sonnenrollo, seitlich, Fahrerseite  
Gummimatten, Fahrer- und Beifahrerseite  
Klimaanlage  
Restwärmenutzung  
Baustellenfilter  
Wärmeisolierung, zusätzlich  
Staufachdeckel, Fahrer- und Beifahrerseite  
Dachluke/Lüftungsklappe Dach  
Batterien 2 x 12 V/220 Ah, wartungsarm  
Generator 28 V/100 A  
Sicherungsautomaten  
Steckdose 24 V/15 A, Beifahrerfußraum  
PSM 2. Generation  
Schnittstelle, FlottenManagementSystem FMS  
Zusatzfunktionen, für Aufbauhersteller  
Schalter Nr. 1 für Fremdaufbau-Elektrik  
Schalter Nr. 2 für Fremdaufbau-Elektrik  
Schalter Nr. 3 für Fremdaufbau-Elektrik  
Schalter Nachtfahrlicht  
Rückfahrwarner  
M-Fahrerhaus, Low Roof, 2,30 m, Tunnel 170 mm  
Seitenmodul, N3G Fahrzeug

Vorrüstung Mercedes-Benz Truck App Portal  
Vorrüstung für Truck Data Center 7  
Vorrüstung für Mauterfassung  
Wegfall Remote Online  
Vorrüstung und Anzeige für bis zu 4 Kameras  
Haupttank, links  
Tank 320 l, links, 735 x 700 x 750 mm, Alu  
AdBlue-Tank 25 l  
Tanks, abschließbar  
Schutzkappe für AdBlue Dosiersystem  
Abgasanlage, Endrohr nach rechts außen  
Abgasrohr, über Kotflügel, zweite Achse  
Beleuchtungsvorschrift, nach UN-R 48.06  
Rückleuchtenkabelsatz, verlängert  
LED-Tagfahrlicht  
LED-Hauptscheinwerfer  
Nebelscheinwerfer, Halogen  
LED-Blinker in Lichtsignatur  
Seitenmarkierungsleuchten, blinkend  
Vorrüstung Rundum-Kennleuchten  
Unterschale, gegen Staubaufwirbelung  
Geräuschvorschrift, nach UN-R 51.03 Stufe 2  
Motor OM471, R6, 12,8 l, 375 kW (510 PS), 2500 Nm  
Motorausführung Euro VI, E  
3. Generation Motor OM471  
High Performance Engine Brake  
Luftpresser, 2 Zylinder  
Insektenschutzgitter, vor Kühlanlage  
Schutzplatte unter Stoßfänger  
Luftansaugung, von vorne  
Kupplung elastisch, für Motorabtrieb (lose)  
Getriebeölkühlung  
Motorabtrieb hinten, b, Flansch 100 mm, 650 Nm  
TruckLive  
Abdeckung, für Radlauf und Motor  
Vorderfeder 2 x 9,0 t, 4-Blatt  
Hinterfeder, 2 x 15,0 t  
Abschleppkupplung, hinten, Rockinger  
Bereifung Kundenwunsch VA  
Bereifung Kundenwunsch VA/VLA/NLA  
Bereifung Kundenwunsch HA  
Bereifung Kundenwunsch 2. HA/DNA  
Radmutterabdeckung  
Steilschulterfelgen 9.00 x 22.5  
Steilschulterfelgen 11.75 x 22.5, VA  
Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h / 56 mph, ECE  
Tempomat  
Verbandtasche

Spiegelblende, Baufahrzeug  
M-Fahrerhaus  
Bodenvariante, Tunnel 170 mm  
Fahrerhausbreite 2,30 m  
Fahrerhaus, 600 mm Aufsetzhöhe  
ClassicSpace Low Roof  
Fahrerhauslagerung, Komfort, stahlgefedert  
Fahrerhaus-Kippeinrichtung, mechanisch-hydraulisch  
Fahrerhausrückwand, mit Fenster  
Staufachaußenklappe, links  
Sonnenblende außen, transparent  
A-Säulenverkleidung  
Frontscheibe getönt, mit Bandfilter  
Frontspiegel, heizbar  
Drucklufthorn  
Stoßstange, Ecken aus Stahl  
Stoßstange, Mittelteil Abschleppösen, Koppelmaul  
Türverlängerung  
Fahrerhauseinstieg links/rechts, beweglich  
2 Fernbedienungsschlüssel  
Schließanlage, mit Zentralverriegelung  
Komfortschlüsselanlage  
2 Fernbedienungsschlüssel, extra  
Lichtsensor  
Regensensor  
Getriebeträgarme, ausbauoptimiert  
Fahrprogramm offroad  
Getriebe G 330-12/11,63-0,77  
Einscheiben-Kupplung

Warndreieck  
Warnlampe  
Warnweste  
Abgasbox  
Fahrzeugklasse N3G, Geländefahrzeug  
Überhangswinkel vorne, mindestens 25 Grad  
Rampenwinkel, mindestens 25 Grad  
Bodenfreiheit unter Vorderachse, mindestens 250 mm  
Bodenfreiheit unter Hinterachse, mindestens 250 mm  
Bodenfreiheit zwischen den Achsen, mindestens 300mm  
Arocs  
Grounder  
Arocs Modellgeneration 5  
Fahrgestellnummer FIN  
Technische Änderungen Modelljahr April  
Gewichtsvariante 44,0 t (9,0/9,0/13,0/13,0)  
Typkennzeichen, gemäß Gewichtsvariante  
Typschild, EU  
Hinweisschild 'L', Nachtfahrverbot Österreich  
ATS-Gewährleistung nach AGB, 3 Jahre/250.000 km  
Kühlschrank, auf Motortunnel  
2 Unterlegkeile  
Druckluftpistole, mit Schlauch  
Tankquerschnitt, breit  
Tankquerschnitt, hoch  
OM 471  
Linkslenker  
Fahrzeug, für Rechtsverkehr

## Standortinformation

Pappas Automobilvertriebs GmbH  
Mayrhoferstraße 36  
4030 Linz

**Kostenlose Rufnummer MO-FR**  
**von 9:00 bis 18:00 Uhr**  
**0800 / 727 727**

