

Mercedes-Benz 4151 K 8x4/4 BG13

Angebotspreis:
152.900,- Euro exkl. MwSt.

Fahrzeug für 3 Seiten Stahl- Alu Kipper oder 2 Seiten Gesteinkipper

Fahrzeuginformationen

Bauart	Fgst für Kipper	Farbe	arktikweiß
Leistung	375 kW (510 PS)	Zul. Gesamtgewicht	32.000 kg
Hubraum	12.800 ccm	Fahrerhaus	KF
Motorart	Diesel	Radstand (mm)	4.250 mm
Getriebeart	Handschaltung	GFZ-/Komm.-Nr.	080102430001

Ausstattung

Vorderachse 7,5 t	Mercedes PowerShift 3
Vorderachse, gerade Ausführung	PowerShift Advanced
Hinterachse, Tellerrad 300, Planeten, 13,4 t	Reifen schlauchlos, 315/80 R 22,5 HA
Achsübersetzung i = 4,571	Reifen schlauchlos, 385/65 R 22,5 VA/VLA/NLA
Elektronisches Bremssystem mit ABS und ASR	Radformel 8x4/4
Heizung, elektronische Druckluftversorgungseinheit	41,0-Tonner
Elektr. Druckluftversorgung u. -steuerung, mittel	Kipperfahrgestell
ABS, abschaltbar	Fahrzeug-Produktionsstätte Wörth
Scheibenbremse, an VA und HA	Schwere Baureihe, neue Generation ab 18 t
Scheibenbremsen mit Vollsenschutz	Schwere Fahrzeuge ab 18 t, Off-road
Feststellbremse, elektronisch	Blattfederung, Hinterachse
Feststellbremse, zusätzlich an Vorderachse	Tachograf digital, 2. Generation, Version 2, ADR
Sekundär-Wasser-Retarder	Tachografhersteller VDO
Kondenswasserüberwachung, für Druckluftsystem	Lautsprecher, 2-Wege-System
Druckluftbehälter, Stahl	Navigationssystem
Anhängerbremse, 2-Leitung, Bremsanschlüsse links	CB-Funk, 24 V
Anhängers-Bremsanschluss hinten, Duo-Matic+Standard	Voraussetzung FleetBoard Manager App
Lenkölkuhlung	Truck Data Center 7
Rahmenüberhang 800 mm	Multimedia Cockpit, interactive
Radstand 4250 mm	Remote Online
Befestigungsteile, für Kipper	Vorrüstung Mercedes-Benz Truck App Portal
Rahmen verschraubt	Vorrüstung für Truck Data Center 7
Lenkung, Servotwin, 4-Achser und 9t VA, Luft	Haupttank, links
Lenkhilfpumpe, ungeregelt	Tank 320 l, links, 735 x 700 x 750 mm, Alu
Stabilisator, Vorderachse	AdBlue-Tank 25 l
Stabilisator, verstärkt, 2. Hinterachse	Tanks, abschließbar
Batterieträger, Batterien übereinander	Abgasanlage, Endrohr nach rechts außen

Kotflügel, für Fahrgestellüberführung
Wegfall Heckunterfahrschutz (ECE)
Lederlenkrad
Raucherpaket
Druckluftanschluss, im Fahrerhaus
Fahrer-Schwingsitz, Komfort
Beifahrer-Funktionssitz
Sitzlehne, Entriegelung, Fahrersitz
Armlehnen, beidseitig, Beifahrersitz
Gurtkontrolle
Sitzbezug, Leder, Fahrersitz
Sitzbezug, Velours, Beifahrersitz, Mittelsitz
Sonnenrollo, seitlich, Fahrerseite
StyleLine
Klimaautomatik
Restwärmenutzung
Wärmeisolierung, zusätzlich
Staufachdeckel, Fahrer- und Beifahrerseite
Ablagenklappen, über Frontscheibe
Ablagenetz, an Rückwand
Dachluke/Lüftungsklappe Dach
Batteriesensor, Fa. Hella
Batterien Firma Exide
Batterien 2 x 12 V/170 Ah, wartungsarm
Generator 28 V/100 A
Sicherungsautomaten
Anschlussstelle 12 V/15 A, für Zusatzverbraucher
Power-Steckdose 24 V/25 A, Beifahrerfußraum
PSM 2. Generation
Schnittstelle, FlottenManagementSystem FMS
Zusatzfunktionen, für Aufbauhersteller
Schalter Nr. 1 für Fremdaufbau-Elektrik
Schalter Nr. 2 für Fremdaufbau-Elektrik
Schalter Nr. 3 für Fremdaufbau-Elektrik
Schalter Nachtfahrlicht
Anhängersteckdose 24 V, 15-polig
Rückfahrwarner
Seitenmodul, N3G Fahrzeug
Mercedes Stern, beleuchtet
Spiegelblende, Baufahrzeug
M-Fahrerhaus ClassicSpace, 2,30 m, Tunnel 170 mm
M-Fahrerhaus
Bodenvariante, Tunnel 170 mm
Fahrerhausbreite 2,30 m
Fahrerhaus, 600 mm Aufsetzhöhe
ClassicSpace
Fahrerhauslagerung, Komfort, stahlgefedert
Fahrerhaus-Kippeinrichtung, mechanisch-hydraulisch

Abgasrohr, gerade, über zweite Achse
Beleuchtungsvorschrift, nach UN-R 48.06
LED-Tagfahrlicht
LED-Hauptscheinwerfer
Nebelscheinwerfer, Halogen
LED-Blinker in Lichtsignatur
Seitenmarkierungsleuchten, blinkend
2 LED-Rundumkennleuchten Sicht ggf. geringer 360°
Unterschale, gegen Staubaufwirbelung
Geräuschvorschrift, nach UN-R 51.03 Stufe 2
Motor OM471, R6, 12,8 l, 375 kW (510 PS), 2500 Nm
Motorausführung Euro VI, E
3. Generation Motor OM471
High Performance Engine Brake
Luftpressor, 2 Zylinder
Insektenschutzgitter, vor Kühlanlage
Schutzplatte unter Stoßfänger
Luftansaugung, von vorne
NA MB 131-2c, Pumpe
Getriebeölkühlung
Kühlmittelservice-Intervall mittel für SWR
TruckLive
Kühlmitteldruckregelung
Off-Line FHS Anbauteile
Interieurfarbe Greige/Anthrazit
Lenkung, indirekt
Starter Melco 95P65
Optimierte Fahrerhaus-Trennstelle, Vorrat
Comfort Package, für S/M-Fhs
Abdeckung, für Radlauf und Motor
Freiraum f.Bedieneinh., zw.Fahrersitz u.Türtasche
Abdeckung, für Aggregate
Vorderfeder 2 x 7,5 t, 3-Blatt
Hinterfeder, 2 x 15,0 t
Anhängerkupplung Standard, D40, Rockinger
Handhebel, unten, für Anhängerkupplung
Schlussquerträger, verstärkt
Bereifung Kundenwunsch VA
Bereifung Kundenwunsch VA/VLA/NLA
Bereifung Kundenwunsch HA
Bereifung Kundenwunsch 2. HA/DNA
Radmutternabdeckung
Steilschulterfelgen 9.00 x 22.5
Steilschulterfelgen 11.75 x 22.5, VA
Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h / 56 mph, ECE
Tempomat
Verbandtasche
Warndreieck

Fahrerhausrückwand, mit Fenster
Staufachaußenklappe, links
Sonnenblende außen, transparent
A-Säulenverkleidung
Frontscheibe getönt, mit Bandfilter
Frontspiegel, heizbar
Hauptspiegel, mit Rangierstellung, Beifahrerseite
Drucklufthörner, Fahrerhausdach
Stoßstange, Ecken aus Stahl
Stoßstange, Mittelteil Abschleppösen, Koppelmaul
Türverlängerung
Fahrerhauseinstieg links/rechts, beweglich
Auftritt, mit Handlauf am Dach
2 Fernbedienungsschlüssel
Schließanlage, mit Zentralverriegelung
Komfortschließanlage
2 Fernbedienungsschlüssel, extra
Lichtsensor
Regensensor
Antriebsstrang, 44 t bis 120 t
Getriebeträgarme, ausbauoptimiert
Predictive Powertrain Control
Fahrprogramm offroad
Getriebe G 280-16/11,7-0,69
Zweischeiben-Kupplung

Warnlampe
Warnweste
AdBlue Leitungen, wasserbeheizt
Abgasbox
Steuercode EBS, 4.Generation
Steuercode, Abgasbox, Auslass hinten
Steuercode, Katalysator Kit 2
Steuercode CAN-Sternpunkte classic
Steuercode, Globaler AdBlue Sensor (GMS DEF)
Steuercode, ABB Kartenmaterial EU
Fahrzeugklasse N3G, Geländefahrzeug
Überhangswinkel vorne, mindestens 25 Grad
Rampenwinkel, mindestens 25 Grad
Bodenfreiheit unter Vorderachse, mindestens 250 mm
Bodenfreiheit unter Hinterachse, mindestens 250 mm
Bodenfreiheit zwischen den Achsen, mindestens 300mm
Arocs
Grounder
Arocs Modellgeneration 5
Fahrgestellnummer FIN
Technische Änderungen Modelljahr Oktober
Gewichtsvariante 41,0 t (7,5/7,5/13,0/13,0)
Typschild, EU
Hinweisschild 'L', Nachtfahrverbot Österreich
Digital Service Booklet

Standortinformation

Pappas Steiermark GmbH
Schipfingerstraße 8
8051 Graz

Kostenlose Rufnummer MO-FR
von 9:00 bis 18:00 Uhr
0800 / 727 727

