

Mercedes-Benz 4153 K 8X4/4 BG13

Angebotspreis:
198.500,- Euro exkl. MwSt.

Lagerfahrzeug mit Meiller GesteinskipperFZG ab Ende März Einsatzbereit

Fahrzeuginformationen

Bauart	Zweiseitenkipper	Fahrerhaus	KF
Motorart	Diesel	Radstand (mm)	4.050 mm
Getriebeart	Handschaltung	GFZ-/Komm.-Nr.	071355791206
Farbe	arktikweiß		

Ausstattung

Vorderachse 7,5 t	Getriebe G 330-12/11,63-0,77
Vorderachse, gerade Ausführung	Einscheiben-Kupplung
Hinterachse, Tellerrad 300, Planeten, 13,4 t	Mercedes PowerShift 3
Achsübersetzung i = 4,333	PowerShift Advanced
Elektronisches Bremssystem mit ABS und ASR	Tachograf digital, 2. Generation, Version 2, ADR
Heizung, elektronische Druckluftversorgungseinheit	Tachografhersteller VDO
Elektr. Druckluftversorgung u. -steuerung, mittel	Digitales Radio
ABS, abschaltbar	Lautsprecher, 2-Wege-System
Scheibenbremse, an VA und HA	Navigationssystem
Scheibenbremsen mit Vollsenschutz	CB-Funk, 24 V
Feststellbremse, elektronisch	Voraussetzung FleetBoard Manager App
Feststellbremse, zusätzlich an Vorderachse	Truck Data Center 7
Sekundär-Wasser-Retarder	Multimedia Cockpit, interactive
Kondenswasserüberwachung, für Druckluftsystem	Vorrüstung Mercedes-Benz Truck App Portal
Druckluftbehälter, Stahl	Vorrüstung für Truck Data Center 7
Anhängerbremse, 2-Leitung, Bremsanschlüsse links	Vorrüstung für Mauterfassung
Lenkölkühlung	Vorrüstung und Anzeige für bis zu 4 Kameras
Rahmenüberhang 800 mm	Haupttank, links
Radstand 4250 mm	Tank 320 l, links, 735 x 700 x 750 mm, Alu
Befestigungsteile, für Kipper	AdBlue-Tank 25 l
Rahmen verschraubt	Tanks, abschließbar
Lenkung, Servotwin, 4-Achser und 9t VA, Luft	Schutzkappe für AdBlue Dosiersystem
Lenkhilfpumpe, ungeregelt	Abgasanlage, Endrohr nach rechts außen
Stabilisator, Vorderachse	Abgasrohr, gerade, über zweite Achse
Stabilisator, 1. Hinterachse	Beleuchtungsvorschrift, nach UN-R 48.06
Stabilisator, verstärkt, 2. Hinterachse	LED-Tagfahrlicht
Batterieträger, Batterien übereinander	LED-Hauptscheinwerfer
Kotflügel, für Fahrgestellüberführung	Nebelscheinwerfer, Halogen

Wegfall Heckunterfahrschutz (ECE)
 Basisausführung
 Lederlenkrad
 Raucher-Paket
 Druckluftanschluss, im Fahrerhaus
 Fahrer-Schwingsitz, Komfort
 Beifahrer-Funktionssitz
 Sitzlehne, Entriegelung, Fahrersitz
 Armlehnen, beidseitig, Beifahrersitz
 Gurtkontrolle
 Ablage, gepolstert
 Sitzbezug, Velours, Fahrersitz
 Sitzbezug, Velours, Beifahrersitz, Mittelsitz
 Vorhang, für Rückwandfenster
 Sonnenrollo, seitlich, Fahrer- und Beifahrerseite
 Gummimatten, Fahrer- und Beifahrerseite
 Klimaanlage
 Restwärmenutzung
 Baustellenfilter
 Wärmeisolierung, zusätzlich
 Staufachdeckel, Fahrer- und Beifahrerseite
 Ablagenklappen, über Frontscheibe
 Dachluke/Lüftungsklappe Dach
 Batterien 2 x 12 V/220 Ah, wartungsarm
 Generator 28 V/100 A
 Zusatzsteckdose 12 V/15 A, Beifahrerfußraum
 Steckdose 24 V/15 A, Beifahrerfußraum
 PSM 2. Generation
 Schnittstelle, FlottenManagementSystem FMS
 Zusatzfunktionen, für Aufbauhersteller
 Schalter Nr. 1 für Fremdaufbau-Elektrik
 Schalter Nr. 2 für Fremdaufbau-Elektrik
 Schalter Nachtfahrlicht
 Anhängersteckdose 24 V, 15-polig
 Rückfahrwarner
 Seitenmodul, N3G Fahrzeug
 M-Fahrerhaus ClassicSpace, 2,30 m, Tunnel 170 mm
 M-Fahrerhaus
 Bodenvariante, Tunnel 170 mm
 Fahrerhausbreite 2,30 m
 Fahrerhaus, 600 mm Aufsetzhöhe
 ClassicSpace
 Fahrerhauslagerung, Komfort, stahlgefedert
 Fahrerhaus-Kippeinrichtung, mechanisch-hydraulisch
 Fahrerhausrückwand, mit Fenster
 Staufachaußenklappe, links
 Sonnenblende außen, transparent
 A-Säulenverkleidung

LED-Rückleuchten
 LED-Blinker in Lichtsignatur
 Seitenmarkierungsleuchten, blinkend
 Arbeitsscheinwerfer, Fahrerhausrückwand, oben
 Vorrüstung Rundum-Kennleuchten
 Unterschale, gegen Staubaufwirbelung
 Geräuschvorschrift, nach UN-R 51.03 Stufe 2
 Motor OM471, R6, 12,8 l, 390 kW (530 PS), 2600 Nm
 Motorausführung Euro VI, E
 3. Generation Motor OM471
 High Performance Engine Brake
 Luftpresse, 2 Zylinder
 Insektenschutzgitter, vor Kühlanlage
 Schutzplatte unter Stoßfänger
 Luftansaugung, hinter Fahrerhaus, aufgesetzt
 Zyklon-Vorfilter, für Grobstaub
 Wegfall Kipper-Antrieb
 Getriebeölkühlung
 Motorantrieb hinten, c, Hydraulikpumpe ISO 7653D
 TruckLive
 Driving Package
 Abdeckung, für Radlauf und Motor
 Freiraum f.Bedieneinh., zw. Fahrersitz u. Türtasche
 Vorderfeder 2 x 7,5 t, 3-Blatt
 Hinterfeder, 2 x 15,0 t
 Anhängerkupplung Standard, D40, Rockinger
 Handhebel, unten, für Anhängerkupplung
 Schlussquerträger, verstärkt
 Bereifung Kundenwunsch VA
 Bereifung Kundenwunsch VA/VLA/NLA
 Bereifung Kundenwunsch HA
 Bereifung Kundenwunsch 2. HA/DNA
 Radmutternabdeckung
 Steilschulterfelgen 9.00 x 22.5
 Steilschulterfelgen 11.75 x 22.5, VA
 Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h / 56 mph, ECE
 Tempomat
 Verbandtasche
 Warndreieck
 Warnlampe
 Warnweste
 Abgasbox
 Fahrzeugklasse N3G, Geländefahrzeug
 Rampenwinkel, mindestens 25 Grad
 Bodenfreiheit unter Vorderachse, mindestens 250 mm
 Bodenfreiheit unter Hinterachse, mindestens 250 mm
 Bodenfreiheit zwischen den Achsen, mindestens 300mm
 Arocs

Frontscheibe getönt, mit Bandfilter
Frontspiegel, heizbar
Drucklufthorn
MirrorCam
Stoßstange, Ecken aus Stahl
Stoßstange, Mittelteil Abschleppösen, Koppelpaul
Türverlängerung
Fahrerhauseinstieg links/rechts, beweglich
Auftritt, mit Handlauf am Dach
2 Fernbedienungsschlüssel
Schließanlage, mit Zentralverriegelung
Komfortschließanlage
2 Fernbedienungsschlüssel, extra
Lichtsensor
Regensensor
Antriebsstrang, 44 t bis 80 t
Getriebeträgarme, ausbauoptimiert
Predictive Powertrain Control
Fahrprogramm offroad

Grounder
Arocs Modellgeneration 5
Fahrgestellnummer FIN
Technische Änderungen Modelljahr Oktober
Gewichtsvariante 41,0 t (7,5/7,5/13,0/13,0)
Typschild, EU
Hinweisschild 'L', Nachtfahrverbot Österreich
ATS-Gewährleistung nach AGB, 3 Jahre/250.000 km
Kühlschrank, auf Motortunnel
Teleskopwagenheber, 12 t/19 t
1 Unterlegkeil
Ersatzglühbirnen, in Kasten
Reifenfüllschlauch
Druckluftpistole, mit Schlauch
Tankquerschnitt, breit
Tankquerschnitt, hoch
OM 471
Linkslenker
Fahrzeug, für Rechtsverkehr

Standortinformation

Pappas Automobilvertriebs GmbH
Mayrhoferstraße 36
4030 Linz

Kostenlose Rufnummer MO-FR
von 9:00 bis 18:00 Uhr
0800 / 727 727

