



Mercedes-Benz 1224 L

Angebotspreis:
42.900,- Euro exkl. MwSt.

Fahrzeuginformationen

Erstzulassung	07/2019	Farbe	Blau
Kilometerstand	182.111 km	Zul. Gesamtgewicht	11.990 kg
Bauart	Pritsche HI Lbw	Nutzlast	5.190 kg
Leistung	175 kW (238 PS)	Fahrerhaus	KFK
Hubraum	7.698 ccm	Radstand (mm)	4.700 mm
Motorart	Diesel E6	GFZ-/Komm.-Nr.	060112342622
Getriebeart	Handschaltung		

Ausstattung

Vorderachse, 5,3 t	Tachograf digital, 2. Generation, ADR
Hinterachse, Tellerrad 390, Hypoid, 11,0 t	Tachografhersteller VDO
Differenzialsperre Hinterachse	CD-Radio, Bluetooth
Achsübersetzung i = 3,909	FleetBoard Eco Support
Elektronisches Bremssystem mit ABS und ASR	Truck Data Center 6 (DTCO)
Elektronische Druckluftversorgungseinheit, mittel	Vorrüstung für Mauterfassung
Scheibenbremse, an VA und HA	Vorrüstung für LSVA-Erfassungsgerät
Kondenswasserüberwachung, für Druckluftsystem	Vorrüstung für Truck Data Center 6 (DTCO)
Anhängerbremse, 2-Leitung	Kunststofftank 180 l, links
Radstand 4760 mm	AdBlue-Tank 25 l
Befestigungsteile, für Pritsche	Tanks, abschließbar

Lenkung ZF 8095
 Stabilisator, unter Rahmen, Hinterachse
 Frontunterfahrschutz (ECE), Stahl
 Schutzvorrichtung, seitlich
 Spritzschutz, im Kotflügel
 Rahmenüberhang verlängert, 200 mm
 Wegfall Heckunterfahrschutz (ECE)
 Fahrer-Schwingsitz, Komfort
 Beifahrer-Starsitz, einfach
 Armlehnen, beidseitig, Fahrersitz
 Sitzbezug, Velours, Fahrersitz
 Sitzbezug, Velours, Beifahrersitz, Mittelsitz
 Klassik-Cockpit
 Fensterheber, elektrisch, beidseitig
 Sonnenrollo, seitlich, Fahrerseite
 Gummimatten, Fahrer- und Beifahrerseite
 Klimaanlage
 Pollenfilter
 Ablage, über Frontscheibe, 1 Fach
 Ablage, hoch, auf Motortunnel
 Dachluke/Lüftungsklappe Dach
 Batterieabdeckung
 Batterien, 2 x 12 V/165 Ah, wartungsarm
 Generator 28 V/100 A
 Sicherungsautomaten
 Zusatzsteckdose 12 V/15 A, Brüstung
 Zusatzsteckdose 24 V/15 A, Brüstung
 Schnittstelle, FlottenManagementSystem FMS
 Schalter Nr. 1 für Fremdaufbau-Elektrik
 ADR Typklasse AT
 Anhängersteckdose 24 V, 15-polig
 Adapter, 15-polig auf 2x7-polige Steckdose
 Rückfahrwarner, kombiniert mit Warnblinkanlage
 Kabelfernbedienung für Luftfederung
 Vorrüstung Steuerung Ladebordwand
 S-Fahrerhaus
 S-Fahrerhaus ClassicSpace, 2,30 m, Tunnel
 ClassicSpace
 Luftleitkörper, ohne Sockelblende, rastbar
 Sonnenblende außen, transparent
 Frontscheibe getönt
 Frontspiegel, heizbar
 Hauptspiegel, elektrisch, Fahrerseite
 Fahrerhauseinstieg, zweistufig
 2 Fahrzeugschlüssel, extra
 Schließanlage, mit Zentralverriegelung
 Wegfahrsperre, mit Transponder
 Regen-/Lichtsensor

Schutzkappe für AdBlue Dosiersystem
 Abgasanlage, am Rahmen rechts, Endrohr nach innen
 Tagfahrlicht
 Nebelscheinwerfer, Halogen
 Arbeitsscheinwerfer Rangierhilfe
 Geräuschkapselung, nach ECE
 Motor OM936, R6, 7,7 l, 175 kW (238 PS), 1000 Nm
 Motorausführung Euro VI, mit OBD-C
 High Performance Engine Brake
 GU-Fahrzeug mit Zulassungs-Einschränkung
 Paket Ladebordwand
 Vorderfeder, 5,1 t, Parabel
 Anhängerkupplung Ringfeder
 Anhängerkupplung G 145, für ZAA
 Querträger, nachträglicher Einbau AHK G145 ZAA
 Radmutternabdeckung
 Steilschulterfelgen 6.75 x 19.5
 Stabilitätsregel-Assistent (ESP)
 Spurhalte-Assistent
 Active Brake Assist
 Airbag, Fahrer
 Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h / 56 mph, ECE
 Tempomat
 Verbandtasche
 Warndreieck
 Warnlampe
 Warnweste
 Gewichtsvariante 11,99 t (4,9/8,1)
 Steuercode EBS, 4.Generation
 Atego Neu Verteiler
 Standard
 Atego Modellgeneration 1
 Mindestausstattung, Pritschen-/Kofferrfahrzeuge
 Aufbauart Curtainsider
 Fahrgestellnummer FIN
 Typschild, EU
 Nachweis, Lärm-und Abgasverhalten nach CEMT
 Hinweisschild 'L', Nachtfahrverbot Österreich
 Prüfbuch
 Digital Service Booklet
 Zulassungsbescheinigung, Teil II, vorbereitet
 Mercedes-Benz OnRoadService
 ATS-Gewährleistung nach AGB, 3 Jahre/250.000 km
 Zuordnung OPP Decklacklinie 1
 Staukasten, am Rahmen
 Wagenheber am Fahrgestell
 Reifenfüllschlauch
 Seitenmarkierungsleuchten, 1. Position

Fahrprogramm economy
Getriebe G 90-6/6,70-0,73
Mercedes PowerShift 3
Reifen schlauchlos, 265/70 R 19,5 VA
Radformel 4x2
12,0-Tonner
Pritschenfahrgestell
Leichte Baureihe, neue Generation bis 21 t
Leichte Fahrzeuge bis 21 t
Luftfederung, Hinterachse
Kombiinstrument, 10,4 cm

Seitenmarkierungsleuchten, 2. Position
Seitenmarkierungsleuchten, 3. Position
Inland (Deutschland)
Reihenmotor, 6 Zylinder
OM 936
Kupplungslieferant LUK
Linkslenker
Fahrzeug, für Rechtsverkehr
Ausnahmegenehmigung, zwingend für
Achsüberführung
Aluminium-Batterieleitungen
Generalunternehmenschaft Werk Wörth

Standortinformation

Pappas Automobilvertriebs GmbH
Mayrhoferstraße 36
4030 Linz

Kostenlose Rufnummer MO-FR
von 9:00 bis 18:00 Uhr
0800 / 727 727

