



## Mercedes-Benz 1833 L

Angebotspreis:  
**84.900,- Euro** exkl. MwSt.

### Fahrzeuginformationen

|                |                 |                    |                     |
|----------------|-----------------|--------------------|---------------------|
| Erstzulassung  | 06/2017         | Farbe              | arktikweiß          |
| Kilometerstand | 157.254 km      | Zul. Gesamtgewicht | 18.000 kg           |
| Bauart         | Pritsche HI Lbw | Nutzlast           | 8.620 kg            |
| Hubraum        | 10.677 ccm      | Fahrerhaus         | MFK                 |
| Motorart       | Diesel E6       | Radstand (mm)      | 5.500 mm            |
| Getriebeart    | Handschaltung   | GFZ-/Komm.-Nr.     | <b>060112241694</b> |

### Ausstattung

Vorderachse 7,5 t  
Vorderachse, gekröpfte Ausführung  
Hinterachse, Tellerrad 440, Hypoid, 13,0 t  
Achübersetzung i = 2,846  
Elektronisches Bremssystem mit ABS und ASR  
Elektronische Druckluftversorgungseinheit, mittel  
Heizung, elektronische Druckluftversorgungseinheit  
Scheibenbremse, an VA und HA  
Sekundär-Wasser-Retarder  
Kondenswasserüberwachung, für Druckluftsystem  
Druckluftbehälter, Stahl  
Anhängerbremse, 2-Leitung, Bremsanschlüsse links

Schwere Baureihe, neue Generation ab 18 t  
Schwere Fahrzeuge ab 18 t, On-road  
Luftfederung, Hinterachse  
Kombiinstrument, 12,7 cm, mit Zusatzanzeigen  
Tachograf digital, EG, Drehzahl, ADR  
Tachografhersteller VDO  
CD-Radio, Bluetooth  
Lautsprecher, 2-Wege-System  
Halter, für FleetBoard DispoPilot.guide  
FleetBoard DispoPilot.guide 2  
Achslast-Messeinrichtung  
Vorrüstung CB-Funk, 12 V, DIN-Schacht

Anhänger-Bremsanschluss hinten, Duo-Matic+Standard  
Radstand 5500 mm  
Rahmenüberhang 2400 mm  
Befestigungsteile, für Pritsche  
Rahmen verschraubt  
Lenkung, 1-Kreis  
Lenkhilfepumpe, ungetriggert  
Stabilisator, Vorderachse  
Frontunterfahrschutz (ECE), Aluminium  
Batterieträgerdeckel, abschließbar  
Batterieträger, Batterien nebeneinander  
Hinterachs-Kotflügel, 2500 mm Fahrzeugbreite  
Kotflügel 3-teilig, mit EG-Spritzschutz  
Spritzschutz (EG), vorne  
Unterbodenverkleidung, aerodynamisch  
Wegfall Heckunterfahrschutz (ECE)  
Druckluftanschluss, im Fahrerhaus  
Fahrer-Schwingsitz, Komfort  
Beifahrer-Funktionssitz  
Sitzlehne, Entriegelung, Fahrersitz  
Armlehnen, beidseitig, Beifahrersitz  
Liege, unten  
Sitzbezug, Velours, Fahrersitz  
Sitzbezug, Velours, Beifahrersitz, Mittelsitz  
Sonnenrollo, seitlich, Fahrerseite  
Gummimatten, Fahrer- und Beifahrerseite  
Klimaanlage  
Restwärmenutzung  
Warmwasser-Zusatzheizung, Fahrerhaus  
Wärmeisolierung, zusätzlich  
Staufachdeckel, Fahrer- und Beifahrerseite  
Dachluke/Lüftungsklappe Dach  
Batterien 2 x 12 V/220 Ah, wartungsarm  
Generator 28 V/150 A  
Sicherungsautomaten  
Spannungswandler 24 V/12 V, 10 A  
Zusatzsteckdose 24 V/15 A, Beifahrerfußraum  
Power-Steckdose 24 V/25 A, Beifahrerfußraum  
PSM, Aufbau- und Anhänger-CAN, ISO 11992  
Schnittstelle, FlottenManagementSystem FMS  
Zusatzfunktionen, für Aufbauhersteller  
Schalter Nr. 1 für Fremdaufbau-Elektrik  
Schalter Nr. 2 für Fremdaufbau-Elektrik  
Schalter Nr. 3 für Fremdaufbau-Elektrik  
Schalter Nachtfahrlicht  
Anhängersteckdose 24 V, 15-polig  
Adapter, 15-polig auf 2x7-polige Steckdose  
Rückfahrwarner, kombiniert mit Warnblinkanlage

Vorrüstung für Mauterfassung  
Vorrüstung für LSVA-Erfassungsgerät  
Haupttank, links  
Tank 500 l, links, 650 x 565 x 1600 mm, Alu  
AdBlue-Tank 60 l, links  
Tanks, abschließbar  
Schutzkappe für AdBlue Dosiersystem  
Abgasanlage, Endrohr nach rechts außen  
Abgasanlage, Konsole zweiteilig  
Nebelscheinwerfer, LED-Tagfahrlicht, Abbiegelicht  
Unterschale, gegen Staubaufwirbelung  
Geräuschvorschrift, nach UN-R 51.03 Stufe 1  
Motor OM470, R6, 10,7 l, 240 kW (326 PS), 1700 Nm  
2. Generation Motor OM470  
Motorausführung Euro VI, mit OBD-C  
High Performance Engine Brake  
Luftpresser, 2 Zylinder  
Insektenschutzgitter, vor Kühlanlage  
Wasserpumpe, geregelt  
Luftansaugung, hinter Fahrerhaus, aufgesetzt  
Interieurfarbe Greige/Flanell  
Fuel Performance Pack 1  
Economy Package  
Safety Package  
Vorderfeder 7,5 t, 1-Blatt  
Anhängerkupplung Standard, D40, Ringfeder  
Handhebel, unten, für Anhängerkupplung  
Schlussquerträger, 50 mm eingerückt  
Radmutternabdeckung  
Steilschulterfelgen 9.00 x 22.5  
Stabilitätsregel-Assistent (ESP)  
Wankregel-Assistent  
Spurhalte-Assistent  
Abstandshalte-Assistent  
Aufmerksamkeits-Assistent  
Active Brake Assist 4  
Reifendruckkontrolle  
Airbag, Fahrer  
Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h / 56 mph, ECE  
Tempomat  
Verbandtasche  
Warndreieck  
Warnlampe  
Warnweste  
Steuercode, HDEP Fuel Efficiency Package - FE1  
Kühlmodul neu, 1. Generation  
Rahmenkopf, ZB Stegblech  
Steuercode EBS, 4.Generation

Kabelfernbedienung für Luftfederung  
Vorrüstung Steuerung Ladebordwand  
Seitenmodul, N3 Fahrzeug  
Mercedes Stern, beleuchtet  
Spiegelblende, Straßenfahrzeug  
M-Fahrerhaus ClassicSpace, 2,30 m, Tunnel 170 mm  
M-Fahrerhaus  
Bodenvariante, Tunnel 170 mm  
Fahrerhausbreite 2,30 m  
Fahrerhaus, 600 mm Aufsetzhöhe  
ClassicSpace  
Fahrerhauslagerung, Komfort, stahlgefedert  
Fahrerhaus-Kippeinrichtung, mechanisch-hydraulisch  
Fahrerhausrückwand, ohne Fenster  
Staufachaußenklappe, links  
Luftleitkörper, ohne Sockelblende, rastbar  
Sonnenblende außen, transparent  
A-Säulenverkleidung  
Frontscheibe getönt  
Frontspiegel, heizbar  
Hauptspiegel, mit Rangierstellung, Beifahrerseite  
Druckluftthorn  
Stoßstange, Ecken aus Stahl  
Stoßstange, Mittelteil mit Abschleppösen  
Fahrerhauseinstieg links/rechts, starr  
2 Fernbedienungsschlüssel  
Schließenanlage, mit Zentralverriegelung  
Komfortschließenanlage  
Regen-/Lichtsensoren  
Predictive Powertrain Control  
Fahrprogramm economy  
Getriebe G 211-12/14,93-1,0  
Einscheiben-Kupplung  
Mercedes PowerShift 3  
Reifen schlauchlos, 315/70 R 22,5 VA/VLA/NLA  
Reifen schlauchlos, 315/70 R 22,5 HA  
Radformel 4x2  
18,0-Tonner  
Pritschenfahrgestell  
Fahrzeug-Produktionsstätte Wörth

Fahrzeugklasse N3  
Antos  
Standard  
Antos Modellgeneration 1  
Mindestausstattung, Pritschen-/Kofferrfahrzeuge  
Aufbauart Curtainsider  
Fahrgestellnummer FIN  
Gewichtsvariante 18,0 t (7,5/11,5)  
Typschild, EU  
Nachweis, Lärm-und Abgasverhalten nach CEMT  
Hinweisschild 'L', Nachtfahrverbot Österreich  
Prüfbuch  
Zulassungsbescheinigung, Teil II, vorbereitet  
Mercedes-Benz OnRoadService  
ATS-Gewährleistung nach AGB, 3 Jahre/450.000 Km  
Kühlschrank, auf Motortunnel  
Halter, für Unterlegkeil  
1 Unterlegkeil  
Reifenfüllschlauch  
Druckluftpistole, mit Schlauch  
Hinterachsführung, optimiert  
EBS, Firma Wabco  
E-APU, Firma Knorr  
Software Release 2, gerades Jahr  
Software Release 2, ungerades Jahr  
Schaltermodul 1, Ausführung A  
Schaltermodul 7  
Seitenmarkierungsleuchten, 1. Position  
Seitenmarkierungsleuchten, 3. Position  
Seitenmarkierungsleuchten, 4. Position  
Single-SAM anstelle SAM-Cabin und SAM-Chassis  
Inland (Deutschland)  
Tankquerschnitt, schmal  
Tankquerschnitt, niedrig  
OM 470  
Lüfterlage, auf Kubelwelle  
Lüfterübersetzung, 1:1,0  
Kupplungslieferant Valeo  
Linkslenker  
Fahrzeug, für Rechtsverkehr

---

### Standortinformation

Pappas Automobilvertriebs GmbH  
Mayrhoferstraße 36  
4030 Linz

**Kostenlose Rufnummer MO-FR**  
**von 9:00 bis 18:00 Uhr**  
**0800 / 727 727**

