



Mercedes-Benz 1835 L

Angebotspreis:
67.900,- Euro exkl. MwSt.

Fahrzeuginformationen

| | | | |
|----------------|-----------------|--------------------|---------------------|
| Erstzulassung | 08/2019 | Farbe | arctikweiß |
| Kilometerstand | 204.154 km | Zul. Gesamtgewicht | 18.000 kg |
| Bauart | Absetzkipper | Nutzlast | 8.515 kg |
| Leistung | 260 kW (354 PS) | Fahrerhaus | MFK |
| Hubraum | 7.698 ccm | Radstand (mm) | 3.600 mm |
| Motorart | Diesel E6 | GFZ-/Komm.-Nr. | 060112312082 |
| Getriebeart | Handschaltung | | |

Ausstattung

| | |
|--|--|
| Vorderachse 7,5 t | Schwere Fahrzeuge ab 18 t, Off-road |
| Vorderachse, gerade Ausführung | Luftfederung, Hinterachse |
| Hinterachse, Tellerrad 440, Hypoid, 13,0 t | Kombiinstrument, 10,4 cm |
| Achsübersetzung i = 3,909 | Tachograf digital, 2. Generation, ADR |
| Elektronisches Bremssystem mit ABS und ASR | Tachografhersteller VDO |
| Elektronische Druckluftversorgungseinheit, mittel | Lautsprecher, 2-Wege-System |
| Heizung, elektronische Druckluftversorgungseinheit | Wegfall Radio / CD+Navigationssystem |
| Scheibenbremse, an VA und HA | Haupttank, links |
| Kondenswasserüberwachung, für Druckluftsystem | Tank 290 l, links, 650 x 565 x 950 mm, Alu |
| Druckluftbehälter, Stahl | AdBlue-Tank 60 l, links |
| Anhängerbremse, 2-Leitung, Bremsanschlüsse links | Tanks, abschließbar |

Rahmenüberhang 1200 mm
 Radstand 3600 mm
 Rahmen verschraubt
 Lenkung, 1-Kreis
 Lenkhilfpumpe, ungerregelt
 Stabilisator, Vorderachse
 Zusatzstabilisator, Hinter-/Nachlaufachse
 Heckunterfahrschutz (ECE)
 Frontunterfahrschutz (ECE), Aluminium
 Batterieträger, Batterien nebeneinander
 Hinterachs-Kotflügel, 2500 mm Fahrzeugbreite
 Kotflügel 3-teilig, mit EG-Spritzschutz
 Spritzschutz (EG), vorne
 Wegfall Befestigungsteile, am Rahmen
 Raucher-Paket
 Druckluftanschluss, im Fahrerhaus
 Fahrer-Schwingsitz, Komfort
 Beifahrer-Funktionssitz
 Sitzbezug, Velours, Fahrersitz
 Sitzbezug, Velours, Beifahrersitz, Mittelsitz
 Gummimatten, Fahrer- und Beifahrerseite
 Klimaanlage
 Restwärmenutzung
 Staufachdeckel, Fahrer- und Beifahrerseite
 Ablageschale niedrig, auf Motortunnel
 Dachluke/Lüftungsklappe Dach
 Batterien 2 x 12 V/170 Ah, wartungsarm
 Generator 28 V/100 A
 Steckdose 24 V/15 A, Beifahrerfußraum
 PSM, Aufbau- und Anhänger-CAN, ISO 11992
 PSM, Aufbau-CAN, ISO 11898 statt 11992
 Zusatzfunktionen, für Aufbauhersteller
 Schalter Nr. 1 für Fremdaufbau-Elektrik
 Schalter Nachtfahrlicht
 Anhängersteckdose 24 V, 15-polig
 Rückfahrwarner, kombiniert mit Warnblinkanlage
 Kabelfernbedienung für Luftfederung
 Seitenmodul, N3 Fahrzeug
 Spiegelblende, Baufahrzeug
 M-Fahrerhaus ClassicSpace, 2,30 m, Tunnel 320 mm
 M-Fahrerhaus
 Bodenvariante, Tunnel 320 mm
 Fahrerhausbreite 2,30 m
 Fahrerhaus, 420 mm Aufsetzhöhe
 ClassicSpace
 Fahrerhauslagerung, Komfort, stahlgefedert
 Fahrerhaus-Kippeinrichtung, mechanisch-hydraulisch
 Fahrerhausrückwand, mit Fenster

Abgasanlage, am Rahmen rechts, Endrohr nach innen
 Nebelscheinwerfer, LED-Tagfahrlicht
 Wegfall Tagfahrlicht
 Unterschale, gegen Staubaufwirbelung
 Geräuschvorschrift, nach UN-R 51.03 Stufe 1
 Motor OM936, R6, 7,7 l, 260 kW (354 PS), 1400 Nm
 Motorausführung Euro VI, mit OBD-C
 Motorbremse, Standardsystem
 Luftpresser, 1 Zylinder
 Insektenschutzgitter, vor Kühlanlage
 Luftansaugung, von vorne
 NA MB 131-2c, Pumpe
 Kühlmittelservice-Intervall lang für Non-SWR
 Interieurfarbe Greige/Anthrazit
 Lenkung, direkt
 Steuercode, Lenkölkkühlung
 Abdeckung, für Radlauf und Motor
 Vorderfeder 7,5 t, 2-Blatt
 Rahmenabsenkung, ohne Balg-Restdruckregelung
 Anhängerkupplung Standard, D40, Ringfeder
 Handhebel, unten, für Anhängerkupplung
 Radmutterabdeckung
 Steilschulterfelgen 9.00 x 22.5
 Stabilitätsregel-Assistent (ESP)
 Spurhalte-Assistent
 Aufmerksamkeits-Assistent
 Active Brake Assist
 Abbiege-Assistent
 Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h / 56 mph, ECE
 Tempomat
 Steuercode EBS, 4.Generation
 Fahrzeugklasse N3
 Überhangswinkel hinten, mindestens 25 Grad
 Rampenwinkel, mindestens 25 Grad
 Bodenfreiheit unter Vorderachse, mindestens 250 mm
 Arocs
 Standard
 Arocs Modellgeneration 1
 Fahrgestellnummer FIN
 Gewichtsvariante 19,0 t (7,5/11,5)
 Typkennzeichen, gemäß Gewichtsvariante
 Typschild, EU
 Hinweisschild 'L', Nachtfahrverbot Österreich
 ATS-Gewährleistung nach AGB, 3 Jahre/250.000 km
 1 Unterlegkeil
 Aufpumphilfe, für Steilschulterfelgen
 Reifenfüllschlauch
 Druckluftpistole, mit Schlauch

Staufachaußenklappe, links
Sonnenblende außen, transparent
A-Säulenverkleidung
Frontscheibe getönt
Frontspiegel, heizbar
Drucklufthorn
Stoßstange, Ecken aus Stahl
Stoßstange, Mittelteil Abschleppösen, Koppelmaul
Fahrerhauseinstieg links/rechts, starr
2 Fernbedienungsschlüssel
Schließanlage, mit Zentralverriegelung
Komfortschließanlage
Getriebeträgarme, ausbauoptimiert
Fahrprogramm power
Getriebe G 211-12/14,93-1,0
Einscheiben-Kupplung
Mercedes PowerShift 3
Reifen schlauchlos, 315/80 R 22,5 VA/VLA/NLA
Reifen schlauchlos, 315/80 R 22,5 HA
Radformel 4x2
18,0-Tonner
Pritschenfahrgestell
Fahrzeug-Produktionsstätte Wörth
Schwere Baureihe, neue Generation ab 18 t

Wegfall Halter, Unterlegkeile
EBS, Firma Wabco
E-APU, Firma Knorr
Umfang Niveauregulierung, 1. Position
Umfang EAPU, 1. Position
Schaltermodul 1, Ausführung A
Schaltermodul 2, Ausführung B
Schaltermodul 7
Seitenmarkierungsleuchten, 1. Position
Seitenmarkierungsleuchten, 3. Position
Single-SAM anstelle SAM-Cabin und SAM-Chassis
Export-Code
Tankquerschnitt, schmal
Tankquerschnitt, niedrig
OM 936
Lüfterlage, auf Kurbelwelle
Lüfterübersetzung, 1:1,0
Nebenabtrieb, einfach
Kupplungslieferant F S
Nebenantrieb Pumpe, unter Rahmenoberkante
Linkslenker
Fahrzeug, für Rechtsverkehr
Aluminium-Batterieleitungen

Standortinformation

Pappas Automobilvertriebs GmbH
Mayrhoferstraße 36
4030 Linz

Kostenlose Rufnummer MO-FR
von 9:00 bis 18:00 Uhr
0800 / 727 727

