

Mercedes-Benz 1842 LS

Angebotspreis:
35.900,- Euro exkl. MwSt.

Fahrzeuginformationen

Erstzulassung	05/2017	Getriebeart	Handschaltung
Kilometerstand	608.332 km	Farbe	benzolgrün
Bauart	Sattelzugm. m.S-Kupp	Zul. Gesamtgewicht	18.000 kg
Leistung	310 kW (422 PS)	Fahrerhaus	LFK
Hubraum	12.809 ccm	Radstand (mm)	3.700 mm
Motorart	Diesel E6	GFZ-/Komm.-Nr.	060112340689

Ausstattung

Vorderachse 7,5 t	Luftfederung, Hinterachse
Vorderachse, gekröpfte Ausführung	Kombiinstrument, 10,4 cm, mit Zusatzanzeigen
Hinterachse, Tellerrad 440, Hypoid, 13,0 t	Tachograf digital, EG, Drehzahl, ADR
Achsübersetzung i = 2,846	Tachografhersteller VDO
Elektronisches Bremssystem mit ABS und ASR	CD-Radio, Bluetooth
Elektronische Druckluftversorgungseinheit, mittel	Lautsprecher, 2-Wege-System
Heizung, elektronische Druckluftversorgungseinheit	Achslast-Messeinrichtung
Scheibenbremse, an VA und HA	Vorrüstung CB-Funk, 12 V, DIN-Schacht
Kondenswasserüberwachung, für Druckluftsystem	Vorrüstung für Mauterfassung
Druckluftbehälter, Stahl	Wegfall Truck Data Center
Brems- und Elektroanschlüsse, niedrig	Haupttank, links
Rahmenüberhang 1050 mm	Tank 510 l, links, 650 x 700 x 1300 mm, Alu
Radstand 3700 mm	AdBlue-Tank 60 l, links
Trittplatte über Rahmen, Teilabdeckung	Tanks, abschließbar
Aufstieg, hinter Fahrerhaus, links	Erstbefüllung, 30 l Kraftstoff zusätzlich
Rahmen verschraubt	Abgasanlage, Auslass unten, gefächert nach rechts
Lenkung, 1-Kreis	Nebelscheinwerfer, LED-Tagfahrlicht
Lenkhilfpumpe, elektronisch geregelt	Arbeitsscheinwerfer, unten
Stabilisator, Vorderachse	Unterschale, gegen Staubaufwirbelung
Frontunterfahrschutz (ECE), Aluminium	Geräuschvorschrift, nach UN-R 51.03 Stufe 1
Freiraum am Rahmen, rechts	Motor OM471, R6, 12,8 l, 310 kW (421 PS), 2100 Nm
Integralheck	2. Generation Motor OM471
Hinterachs-Kotflügel, 2500 mm Fahrzeugbreite	Motorausführung Euro VI, mit OBD-C
Kotflügel 3-teilig, mit EG-Spritzschutz	High Performance Engine Brake
Spritzschutz (EG), vorne	Luftpresser, zweistufig, verbrauchoptimiert
Unterbodenverkleidung, aerodynamisch	Insektenschutzgitter, vor Kühlanlage
Druckluftanschluss, im Fahrerhaus	Kühlerjalousie
Fahrer-Schwingsitz, Komfort	Wasserpumpe, geregelt

Beifahrer-Funktionssitz
Sitzlehne, Entriegelung, Fahrersitz
Armlehnen, beidseitig, Beifahrersitz
Komfortbett, unten
Sitzbezug, Velours, Fahrersitz
Sitzbezug, Velours, Beifahrersitz, Mittelsitz
Vorhang, quer vor Bett(en)
Sonnenrollo, seitlich, Fahrerseite
Gummimatten, Fahrer- und Beifahrerseite
Teppichbelag, Motortunnel
Klimaanlage
Restwärmenutzung
Warmwasser-Zusatzheizung, Fahrerhaus
Staufachdeckel, Fahrer- und Beifahrerseite
Schubladen, unter Bett
Schublade, unter Brüstung
Ablagenklappen, über Frontscheibe
Hebedach, elektrisch
Vorrüstung Komfortbett, oben, breit
Batterien 2 x 12 V/220 Ah, wartungsarm
Generator, geregelt 24-30 V/100 A
Spannungswandler 24 V/12 V, 10 A
Steckdose 24 V/15 A, Beifahrerfußraum
PSM, Aufbau- und Anhänger-CAN, ISO 11992
Schnittstelle, FlottenManagementSystem FMS
Schalter Nr. 1 für Fremdaufbau-Elektrik
Schalter Nachtfahrlicht
Anhängersteckdose 24 V, 15-polig
Rückfahrwarner
Kabelfernbedienung für Luftfederung
Vorrüstung Schalter, Liftachse, Auflieger/Anhänger
Seitenmodul, N3 Fahrzeug
Spiegelblende, Straßenfahrzeug
L-Fahrerhaus StreamSpace, 2,30 m, Tunnel 170 mm
L-Fahrerhaus
Bodenvariante, Tunnel 170 mm, für Staufach links
Fahrerhausbreite 2,30 m
Fahrerhaus, 600 mm Aufsetzhöhe
StreamSpace
Fahrerhauslagerung, Komfort, stahlgefedert
Fahrerhaus-Kippeinrichtung, mechanisch-hydraulisch
Fahrerhausrückwand, ohne Fenster
Staufachaußenklappe, links
Staufachaußenklappe, rechts
Sonnenblende außen, transparent
A-Säulenverkleidung
Frontscheibe getönt
Frontspiegel, heizbar

Luftansaugung, hinter Fahrerhaus, aufgesetzt
NA MB 123-10b, Flansch, H-Drehzahl
Getriebeölkühlung
Kühlmittelservice-Intervall lang für Non-SWR
Interieurfarbe Mandelbeige
Powertrain Pack 1
Powertrain Pack 2
Chrom Paket, Interieur
Abdeckung, für Radlauf und Motor
Vorderfederbock, Aluminium
Sattelpkupplung ab Werk
Vorderfeder 7,5 t, 1-Blatt
Sattelpkupplungshöhe, H = 150 mm
Sattelpkupplung, wartungsarm
Sattelpkupplung Standard, Jost JSK 37C
Montageplatte 40 mm, 20 t
Sattelwinkel, mit Lochraster
Wegfall Rahmenabsenkung, automatisch
Radmutternabdeckung
Steilschulterfelgen 9.00 x 22.5
Steilschulterfelgen 11.75 x 22.5, VA
Reserveradhalter, provisorisch
Reserverad/Reservefelge
Stabilitätsregel-Assistent (ESP)
Spurhalte-Assistent
Aufmerksamkeits-Assistent
Active Brake Assist
Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h / 56 mph, ECE
Tempomat
Verbandtasche
Warndreieck
Warnlampe
Steuercode, HDEP Fuel Efficiency Package - FE1
Kühlmodul neu, 1. Generation
Rahmenkopf, ZB Stegblech
Steuercode EBS, 4.Generation
Fahrzeugklasse N3
Actros
Standard
Actros Modellgeneration 1
Fahrgestellnummer FIN
Gewichtsvariante 18,0 t (7,5/11,5)
Typschild, EU
Hinweisschild 'L', Nachtfahrverbot Österreich
ATS-Gewährleistung nach AGB, 3 Jahre/450.000 km
Kühlschrank, in Schublade, unter Bett
Teleskopwagenheber, 12 t/19 t
Halter, für Unterlegkeil

Drucklufthorn
Stoßstange, Ecken aus Kunststoff
Stoßstange, Mittelteil mit Abschleppösen
Türverlängerung
Fahrerhauseinstieg links/rechts, starr
2 Fernbedienungsschlüssel
Schließanlage, mit Zentralverriegelung
Komfortschließanlage
Fahrprogramm economy
Getriebe G 211-12/14,93-1,0
Einscheiben-Kupplung
Mercedes PowerShift 3
Sattelvormmaß +600 mm
Reifen schlauchlos, 315/80 R 22,5 HA
Reifen schlauchlos, 385/65 R 22,5 VA/VLA/NLA
Radformel 4x2
18,0-Tonner
Sattelzugmaschine
Fahrzeug-Produktionsstätte Wörth
Schwere Baureihe, neue Generation ab 18 t
Schwere Fahrzeuge ab 18 t, On-road

1 Unterlegkeil
Reifenfüllschlauch
Druckluftpistole, mit Schlauch
Hinterachsführung, optimiert
EBS, Firma Wabco
E-APU, Firma Knorr
Umfang Niveauregulierung, 2. Position
Umfang EAPU, 1. Position
Schaltermodul 1, Ausführung A
Schaltermodul 2, Ausführung B
Schaltermodul 7
Seitenmarkierungsleuchten, 1. Position
Single-SAM anstelle SAM-Cabin und SAM-Chassis
Export-Code
Kotflügel, hoch gesetzt
Tankquerschnitt, schmal
Tankquerschnitt, hoch
OM 471
Lüfterlage, auf Kurbelwelle
Lüfterübersetzung, 1:1,0

Standortinformation

Pappas Steiermark GmbH
Industriestraße 27 und 31
8141 Premstätten

Kostenlose Rufnummer MO-FR

von 9:00 bis 18:00 Uhr

0800 / 727 727

