



## Mercedes-Benz 1848 LS

Angebotspreis:  
**124.900,- Euro** exkl. MwSt.

### Fahrzeuginformationen

Erstzulassung	09/2023	Farbe	arktikweiß
Kilometerstand	14.423 km	Zul. Gesamtgewicht	18.000 kg
Bauart	Szm mit Kipphydr.	Nutzlast	9.659 kg
Leistung	350 kW (476 PS)	Fahrerhaus	LFK
Hubraum	12.809 ccm	Radstand (mm)	3.600 mm
Motorart	Diesel E6	GFZ-/Komm.-Nr.	<b>060112450140</b>
Getriebeart	Handschaltung		

### Ausstattung

Vorderachse 7,5 t	Schwere Baureihe, neue Generation ab 18 t
Hydraulic Auxiliary Drive (HAD)	Schwere Fahrzeuge ab 18 t, Off-road
Vorderachse, gerade Ausführung	Luftfederung, Hinterachse
Hinterachse, Tellerrad 300, Planeten, 13,4 t	Tachograf digital, 2. Generation, ADR
Achsübersetzung i = 4,333	Tachografhersteller VDO
Elektronisches Bremssystem mit ABS und ASR	Lautsprecher, 2-Wege-System
Heizung, elektronische Druckluftversorgungseinheit	Voraussetzung FleetBoard Manager App
Elektr. Druckluftversorgung u. -steuerung, mittel	Truck Data Center 7
ABS, abschaltbar	Multimedia Cockpit, interactive
Scheibenbremse, an VA und HA	Vorrüstung für Truck Data Center 7
Feststellbremse, elektronisch	Vorrüstung CB-Funk, 12 V, DIN-Schacht

Kondenswasserüberwachung, für Druckluftsystem  
 Druckluftbehälter, Stahl  
 Brems- und Elektroanschlüsse, niedrig  
 Lenköl Kühlung  
 Rahmenüberhang 1050 mm  
 Radstand 3600 mm  
 Trittplatte über Rahmen, Teilabdeckung  
 Aufstieg, hinter Fahrerhaus, links  
 Rahmen verschraubt  
 Lenkung, 1-Kreis  
 Lenkhilfpumpe, ungerichtet  
 Stabilisator, Vorderachse  
 Integralheck  
 Hinterachs-Kotflügel, 2550 mm Fahrzeugbreite  
 Kotflügel 3-teilig, ohne EG-Spritzschutz  
 Wegfall Spritzschutz (EG), vorne  
 Wegfall Frontunterfahrerschutz (ECE)  
 Druckluftanschluss, im Fahrerhaus  
 Fahrer-Schwingsitz, Komfort  
 Beifahrer-Funktionssitz  
 Sitzlehne, Entriegelung, Fahrersitz  
 Gurtkontrolle  
 Komfortbett, unten  
 Sitzbezug, Velours, Fahrersitz  
 Sitzbezug, Velours, Beifahrersitz, Mittelsitz  
 Gummimatten, Fahrer- und Beifahrerseite  
 Klimaanlage  
 Restwärmenutzung  
 Warmwasser-Zusatzheizung, Fahrerhaus  
 Baustellenfilter  
 Staufachdeckel, Fahrer- und Beifahrerseite  
 Schubladen, unter Bett  
 Schublade, unter Brüstung  
 Ablagenklappen, über Frontscheibe  
 Dachluke/Lüftungsklappe Dach  
 Sitzkasten niedrig, 40 mm abgesenkt  
 Batteriesensor, Fa. Hella  
 Batterien Firma Exide  
 Batterien 2 x 12 V/220 Ah, wartungsarm  
 Generator 28 V/100 A  
 Steckdose 24 V/15 A, Beifahrerfußraum  
 Schnittstelle, FlottenManagementSystem FMS  
 Schalter Nr. 1 für Fremdaufbau-Elektrik  
 Schalter Nr. 2 für Fremdaufbau-Elektrik  
 Schalter Nachtfahrlicht  
 Anhängersteckdose 24 V, 15-polig  
 Rückfahrwarner, kombiniert mit Warnblinkanlage  
 Kabelfernbedienung für Luftfederung

Haupttank, links  
 Tank 390l+130l Hydrauliköl,li.,650x700x1365 mm,Alu  
 AdBlue-Tank 60 l, links  
 Tanks, abschließbar  
 Abgasanlage, Endrohr nach rechts außen  
 Beleuchtungsvorschrift, nach UN-R 48.06  
 Nebelscheinwerfer, LED-Tagfahrlicht  
 Seitenmarkierungsleuchten, blinkend  
 1 LED Arbeitsscheinwerfer unten, mittig  
 Wegfall Tagfahrlicht  
 Unterschale, gegen Staubaufwirbelung  
 Geräuschvorschrift, nach UN-R 51.03 Stufe 2  
 Motor OM471, R6, 12,8 l, 350 kW (476 PS), 2300 Nm  
 Motorausführung Euro VI, E  
 3. Generation Motor OM471  
 High Performance Engine Brake  
 Luftpresse, 2 Zylinder  
 Insektenschutzgitter, vor Kühlanlage  
 Luftansaugung, hinter Fahrerhaus, aufgesetzt  
 NA MB 131-2c, Pumpe  
 Getriebeölkühlung  
 Meiller-Pumpe, 9-Kolben, Typ 296  
 Kühlmittelservice-Intervall lang für Non-SWR  
 Zusätzliche Preisanpassung  
 Preissteuerung 10/22  
 Off-Line FHS Anbauteile  
 Interieurfarbe Mandelbeige  
 Integration CLCS TL-Funktion im ASAM  
 Lenkung, direkt  
 Starter Melco 95P65  
 Sattelhydraulik, Lieferumfang ab Werk  
 Abdeckung, für Radlauf und Motor  
 Freiraum f.Bedieneinh.,zw.Fahrersitz u.Türtasche  
 Sattelhydraulik, Kupplung, 1 Zoll, Niederdruck  
 Kippsteuerung, im Fahrerhaus  
 Sattelkupplung ab Werk  
 Vorderfeder 7,5 t, 3-Blatt  
 Rahmenabsenkung, mit Balg-Restdruckregelung  
 Sattelkupplungshöhe, H = 185 mm  
 Sattelkupplung, manuell geschmiert  
 Sattelkupplung Standard, Jost JSK 37C  
 Montageplatte 40 mm, 20 t  
 Sattelwinkel, mit Lochraster  
 Abschleppkupplung, hinten, Rockinger  
 Bereifung Kundenwunsch VA  
 Bereifung Kundenwunsch HA  
 Radmutterabdeckung  
 Steilschulterfelgen 9.00 x 22.5

Seitenmodul, N3G Fahrzeug  
Spiegelblende, Baufahrzeug  
L-Fahrerhaus ClassicSpace, 2,30 m, Tunnel 170 mm  
L-Fahrerhaus  
Bodenvariante, Tunnel 170 mm, für Staufach links  
Fahrerhausbreite 2,30 m  
Fahrerhaus, 600 mm Aufsetzhöhe  
ClassicSpace  
Fahrerhauslagerung, Komfort, luftgefedert  
Fahrerhaus-Kippeinrichtung, mechanisch-hydraulisch  
Fahrerhausrückwand, ohne Fenster  
Staufachaußenklappe, links  
Staufachaußenklappe, rechts  
Sonnenblende außen, transparent  
A-Säulenverkleidung  
Frontscheibe getönt  
Frontspiegel, heizbar  
Drucklufthorn  
Stoßstange, Ecken aus Stahl  
Stoßstange, Mittelteil Abschleppösen, Koppelmaul  
Türverlängerung  
Fahrerhauseinstieg links/rechts, beweglich  
2 Fernbedienungsschlüssel  
Schließanlage, mit Zentralverriegelung  
Komfortschließanlage  
2 Fernbedienungsschlüssel, extra  
Lichtsensor  
Getriebeträgarme, ausbauoptimiert  
Predictive Powertrain Control  
Fahrprogramm offroad  
Getriebe G 280-16/11,7-0,69  
Einscheiben-Kupplung  
Mercedes PowerShift 3  
PowerShift Advanced  
Sattelvormmaß +450 mm  
Reifen schlauchlos, 315/80 R 22,5 HA  
Reifen schlauchlos, 385/65 R 22,5 VA/VLA/NLA  
Radformel 4x2  
18,0-Tonner  
Sattelzugmaschine  
Fahrzeug-Produktionsstätte Wörth

Steilschulterfelgen 11.75 x 22.5, VA  
Stabilitätsregel-Assistent (ESP)  
Spurhalte-Assistent  
Aufmerksamkeits-Assistent  
Active Brake Assist 5  
Active Sideguard Assist  
Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h / 56 mph, ECE  
Tempomat  
Verbandtasche  
Warndreieck  
Warnlampe  
Warnweste  
AdBlue Leitungen, wasserbeheizt  
Abgasbox  
Steuercode EBS, 4.Generation  
Steuercode, Abgasbox, Auslass hinten  
Steuercode, Katalysator Kit 2  
Steuercode CAN-Sternpunkte classic  
Steuercode, Globaler AdBlue Sensor (GMS DEF)  
Fahrzeugklasse N3G, Geländefahrzeug  
Überhangswinkel vorne, mindestens 25 Grad  
Überhangswinkel hinten, mindestens 25 Grad  
Bodenfreiheit unter Vorderachse, mindestens 250 mm  
Bodenfreiheit unter Hinterachse, mindestens 250 mm  
Arocs  
Standard  
Arocs Modellgeneration 5  
Fahrgestellnummer FIN  
Technische Änderungen Modelljahr Oktober  
Gewichtsvariante 19,0 t (7,5/13,0)  
Typschild, EU  
Hinweisschild 'L', Nachtfahrverbot Österreich  
Digital Service Booklet  
ATS-Gewährleistung nach AGB, 3 Jahre/450.000 km  
Steuerung von Farbtönen, High-Runner-Farbtöne  
Zuordnung OPP Decklacklinie 3  
Kühlschrank, in Schublade, unter Bett  
Teleskopwagenheber, 12 t/19 t  
Halter, für Unterlegkeil  
1 Unterlegkeil  
Druckluftpistole, mit Schlauch

---

### Standortinformation

Pappas Automobilvertriebs GmbH  
Mayrhoferstraße 36  
4030 Linz

**Kostenlose Rufnummer MO-FR**  
**von 9:00 bis 18:00 Uhr**  
**0800 / 727 727**

