



Mercedes-Benz 1848 LS

Angebotspreis:
124.900,- Euro exkl. MwSt.

Fahrzeuginformationen

Erstzulassung	09/2023	Farbe	arktikweiß
Kilometerstand	15.814 km	Zul. Gesamtgewicht	18.000 kg
Bauart	Szm mit Kipphydr.	Nutzlast	9.659 kg
Leistung	350 kW (476 PS)	Fahrerhaus	LFK
Hubraum	12.809 ccm	Radstand (mm)	3.600 mm
Motorart	Diesel E6	GFZ-/Komm.-Nr.	060112450129
Getriebeart	Handschaltung		

Ausstattung

Vorderachse 7,5 t
Hydraulic Auxiliary Drive (HAD)
Vorderachse, gerade Ausführung
Hinterachse, Tellerrad 300, Planeten, 13,4 t
Achübersetzung i = 4,333
Elektronisches Bremssystem mit ABS und ASR
Heizung, elektronische Druckluftversorgungseinheit
Elektr. Druckluftversorgung u. -steuerung, mittel
ABS, abschaltbar
Scheibenbremse, an VA und HA
Feststellbremse, elektronisch

Schwere Baureihe, neue Generation ab 18 t
Schwere Fahrzeuge ab 18 t, Off-road
Luftfederung, Hinterachse
Tachograf digital, 2. Generation, ADR
Tachografhersteller VDO
Lautsprecher, 2-Wege-System
Voraussetzung FleetBoard Manager App
Truck Data Center 7
Multimedia Cockpit, interactive
Vorrüstung für Truck Data Center 7
Vorrüstung CB-Funk, 12 V, DIN-Schacht

Kondenswasserüberwachung, für Druckluftsystem
Druckluftbehälter, Stahl
Brems- und Elektroanschlüsse, niedrig
Lenkölkühlung
Rahmenüberhang 1050 mm
Radstand 3600 mm
Trittplatte über Rahmen, Teilabdeckung
Aufstieg, hinter Fahrerhaus, links
Rahmen verschraubt
Lenkung, 1-Kreis
Lenkhilfpumpe, unregelmäßig
Stabilisator, Vorderachse
Integralheck
Hinterachs-Kotflügel, 2550 mm Fahrzeugbreite
Kotflügel 3-teilig, ohne EG-Spritzschutz
Wegfall Spritzschutz (EG), vorne
Wegfall Frontunterfahrschutz (ECE)
Druckluftanschluss, im Fahrerhaus
Fahrer-Schwingsitz, Komfort
Beifahrer-Funktionssitz
Sitzlehne, Entriegelung, Fahrersitz
Gurtkontrolle
Komfortbett, unten
Sitzbezug, Velours, Fahrersitz
Sitzbezug, Velours, Beifahrersitz, Mittelsitz
Gummimatten, Fahrer- und Beifahrerseite
Klimaanlage
Restwärmenutzung
Warmwasser-Zusatzheizung, Fahrerhaus
Baustellenfilter
Staufachdeckel, Fahrer- und Beifahrerseite
Schubladen, unter Bett
Schublade, unter Brüstung
Ablagenklappen, über Frontscheibe
Dachluke/Lüftungsklappe Dach
Sitzkasten niedrig, 40 mm abgesenkt
Batteriesensor, Fa. Hella
Batterien Firma Exide
Batterien 2 x 12 V/220 Ah, wartungsarm
Generator 28 V/100 A
Steckdose 24 V/15 A, Beifahrerfußraum
Schnittstelle, FlottenManagementSystem FMS
Schalter Nr. 1 für Fremdaufbau-Elektrik
Schalter Nr. 2 für Fremdaufbau-Elektrik
Schalter Nachtfahrlicht
Anhängersteckdose 24 V, 15-polig
Rückfahrwarner, kombiniert mit Warnblinkanlage
Kabelfernbedienung für Luftfederung

Haupttank, links
Tank 390l+130l Hydrauliköl, li., 650x700x1365 mm, Alu
AdBlue-Tank 60 l, links
Tanks, abschließbar
Abgasanlage, Endrohr nach rechts außen
Beleuchtungsvorschrift, nach UN-R 48.06
Nebelscheinwerfer, LED-Tagfahrlicht
Seitenmarkierungsleuchten, blinkend
1 LED Arbeitsscheinwerfer unten, mittig
Wegfall Tagfahrlicht
Unterschale, gegen Staubaufwirbelung
Geräuschvorschrift, nach UN-R 51.03 Stufe 2
Motor OM471, R6, 12,8 l, 350 kW (476 PS), 2300 Nm
Motorausführung Euro VI, E
3. Generation Motor OM471
High Performance Engine Brake
Luftpressor, 2 Zylinder
Insektenschutzgitter, vor Kühlanlage
Luftansaugung, hinter Fahrerhaus, aufgesetzt
NA MB 131-2c, Pumpe
Getriebeölkühlung
Meiller-Pumpe, 9-Kolben, Typ 296
Kühlmittelservice-Intervall lang für Non-SWR
Preissteuerung 10/22
Wegfall, zusätzliche Preisanpassung
Off-Line FHS Anbauteile
Interieurfarbe Mandelbeige
Integration CLCS TL-Funktion im ASAM
Lenkung, direkt
Starter Melco 95P65
Sattelhydraulik, Lieferumfang ab Werk
Abdeckung, für Radlauf und Motor
Freiraum f. Bedieneinh., zw. Fahrersitz u. Türtasche
Sattelhydraulik, Kupplung, 1 Zoll, Niederdruck
Kippsteuerung, im Fahrerhaus
Sattelkupplung ab Werk
Vorderfeder 7,5 t, 3-Blatt
Rahmenabsenkung, mit Balg-Restdruckregelung
Sattelkupplungshöhe, H = 185 mm
Sattelkupplung, manuell geschmiert
Sattelkupplung Standard, Jost JSK 37C
Montageplatte 40 mm, 20 t
Sattelwinkel, mit Lochraster
Abschleppkupplung, hinten, Rockinger
Bereifung Kundenwunsch VA
Bereifung Kundenwunsch HA
Radmutternabdeckung
Steilschulterfelgen 9.00 x 22.5

Seitenmodul, N3G Fahrzeug
Spiegelblende, Baufahrzeug
L-Fahrerhaus ClassicSpace, 2,30 m, Tunnel 170 mm
L-Fahrerhaus
Bodenvariante, Tunnel 170 mm, für Staufach links
Fahrerhausbreite 2,30 m
Fahrerhaus, 600 mm Aufsetzhöhe
ClassicSpace
Fahrerhauslagerung, Komfort, luftgefedert
Fahrerhaus-Kippeinrichtung, mechanisch-hydraulisch
Fahrerhausrückwand, ohne Fenster
Staufachaußenklappe, links
Staufachaußenklappe, rechts
Sonnenblende außen, transparent
A-Säulenverkleidung
Frontscheibe getönt
Frontspiegel, heizbar
Drucklufthorn
Stoßstange, Ecken aus Stahl
Stoßstange, Mittelteil Abschleppösen, Koppelmaul
Türverlängerung
Fahrerhauseinstieg links/rechts, beweglich
2 Fernbedienungsschlüssel
Schließanlage, mit Zentralverriegelung
Komfortschließanlage
2 Fernbedienungsschlüssel, extra
Lichtsensor
Getriebeträgarme, ausbauoptimiert
Predictive Powertrain Control
Fahrprogramm offroad
Getriebe G 280-16/11,7-0,69
Einscheiben-Kupplung
Mercedes PowerShift 3
PowerShift Advanced
Sattelvormmaß +450 mm
Reifen schlauchlos, 315/80 R 22,5 HA
Reifen schlauchlos, 385/65 R 22,5 VA/VLA/NLA
Radformel 4x2
18,0-Tonner
Sattelzugmaschine
Fahrzeug-Produktionsstätte Wörth

Steilschulterfelgen 11.75 x 22.5, VA
Stabilitätsregel-Assistent (ESP)
Spurhalte-Assistent
Aufmerksamkeits-Assistent
Active Brake Assist 5
Active Sideguard Assist
Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h / 56 mph, ECE
Tempomat
Verbandtasche
Warndreieck
Warnlampe
Warnweste
AdBlue Leitungen, wasserbeheizt
Abgasbox
Steuercode EBS, 4.Generation
Steuercode, Abgasbox, Auslass hinten
Steuercode, Katalysator Kit 2
Steuercode CAN-Sternpunkte classic
Steuercode, Globaler AdBlue Sensor (GMS DEF)
Fahrzeugklasse N3G, Geländefahrzeug
Überhangswinkel vorne, mindestens 25 Grad
Überhangswinkel hinten, mindestens 25 Grad
Bodenfreiheit unter Vorderachse, mindestens 250 mm
Bodenfreiheit unter Hinterachse, mindestens 250 mm
Arocs
Standard
Arocs Modellgeneration 5
Fahrgestellnummer FIN
Technische Änderungen Modelljahr April
Gewichtsvariante 19,0 t (7,5/13,0)
Typschild, EU
Hinweisschild 'L', Nachtfahrverbot Österreich
Digital Service Booklet
ATS-Gewährleistung nach AGB, 3 Jahre/450.000 km
Steuerung von Farbtönen, High-Runner-Farbtöne
Zuordnung OPP Decklacklinie 3
Kühlschrank, in Schublade, unter Bett
Teleskopwagenheber, 12 t/19 t
Halter, für Unterlegkeil
1 Unterlegkeil
Druckluftpistole, mit Schlauch

Standortinformation

Pappas Steiermark GmbH
Industriestraße 27 und 31
8141 Premstätten

Kostenlose Rufnummer MO-FR
von 9:00 bis 18:00 Uhr
0800 / 727 727

