

Mercedes-Benz 2548 L

Angebotspreis:
999.999,- Euro exkl. MwSt.

Fahrzeuginformationen

Bauart	Dreiseitenkippl.m.Lk	Farbe	anthrazitgrau metall
Leistung	390 kW (530 PS)	Zul. Gesamtgewicht	25.000 kg
Hubraum	12.809 ccm	Fahrerhaus	KF
Motorart	Diesel E6	Radstand (mm)	4.433 mm
Getriebeart	Handschaltung	GFZ-/Komm.-Nr.	060112430449

Ausstattung

Achse, Rad-Montagespur, schmal	Antriebsstrang, 44 t bis 68 t
Schutzplatte für HAD Hochdruckleitungen	Getriebeträger, ausbauoptimiert
Vorderachse 9,0 t	Predictive Powertrain Control
Hydraulic Auxiliary Drive (HAD)	Fahrprogramm offroad
Vorderachse, gerade Ausführung	Getriebe G 281-12/14,93-1,0
Hinterachse, Tellerrad 485, Hypoid, 13,0 t	Einscheiben-Kupplung
Nachlaufachse, 7,5 t, gelenkt, entlastbar, liftbar	Mercedes PowerShift 3
Achsübersetzung i = 3,154	PowerShift Advanced
Elektronisches Bremssystem mit ABS und ASR	Reifen schlauchlos, 315/80 R 22,5 HA
Heizung, elektronische Druckluftversorgungseinheit	Reifen schlauchlos, 385/65 R 22,5 VA/VLA/NLA
Elektr. Druckluftversorgung u. -steuerung, mittel	Radformel 6x2 ENA
Scheibenbremse, an VA und HA	25,0-Tonner
Scheibenbremsen mit Teilschutz	Pritschenfahrgestell
Feststellbremse, elektronisch	Fahrzeug-Produktionsstätte Wörth
Sekundär-Wasser-Retarder	Schwere Baureihe, neue Generation ab 18 t
Kondenswasserüberwachung, für Druckluftsystem	Schwere Fahrzeuge ab 18 t, Off-road
Druckluftbehälter, Stahl	Luftfederung, Hinterachse
Anhängerbremse, 2-Leitung, Bremsanschlüsse links	Auftritt, mit Handlauf am Dach
Anhänger-Bremsanschluss hinten, Duo-Matic+Standard	Tachograf digital, 2. Generation, Version 2, ADR
Lenköl Kühlung	Tachografhersteller VDO
Rahmenüberhang 1050 mm	Digitales Radio
Radstand 3900 mm	Lautsprecher, 2-Wege-System
Befestigungsteile, schubfest	Navigationssystem
Rahmen verschraubt	CB-Funk, 24 V
Lenkung, 1-Kreis	Voraussetzung FleetBoard Manager App
Lenkhilfepumpe, ungeregelt	Truck Data Center 7
Stabilisator, Vorderachse	Multimedia Cockpit, interactive
Zusatzstabilisator, Hinter-/Nachlaufachse	Remote Online
Frontunterfahrschutz (ECE), Aluminium	Vorrüstung Mercedes-Benz Truck App Portal
Batterieträger, Batterien nebeneinander	Vorrüstung für Truck Data Center 7

Hinterachs-Kotflügel, 2550 mm Fahrzeugbreite
 Kotflügel 3-teilig, mit EG-Spritzschutz
 Spritzschutz (EG), vorne
 Wegfall Heckunterfahrschutz (ECE)
 Lederlenkrad
 Raucherpaket
 Druckluftanschluss, im Fahrerhaus
 Fahrer-Schwingsitz, Komfort
 Beifahrer-Funktionssitz
 Sitzlehne, Entriegelung, Fahrersitz
 Armlehnen, beidseitig, Beifahrersitz
 Gurtkontrolle
 Ablage, gepolstert
 Sitzbezug, Velours, Fahrersitz
 Sitzbezug, Velours, Beifahrersitz, Mittelsitz
 Sonnenrollo, seitlich, Fahrerseite
 Gummimatten, Fahrer- und Beifahrerseite
 Klimaanlage
 Restwärmenutzung
 Baustellenfilter
 Wärmeisolierung, zusätzlich
 Staufachdeckel, Fahrer- und Beifahrerseite
 Tisch, auf Beifahrerseite
 Dachluke/Lüftungsklappe Dach
 Batteriesensor, Fa. Hella
 Batterien Firma Exide
 Hochlastparameter Level 2
 Batterien 2 x 12 V/170 Ah, wartungsarm
 Generator 28 V/100 A
 Sicherungsautomaten
 Power-Steckdose 24 V/25 A, Beifahrerfußraum
 PSM 2. Generation
 Schnittstelle, FlottenManagementSystem FMS
 Anfahrhilfe, Geschwindigkeitsbegrenzung 30 km/h
 Schalter Nr. 1 für Fremdaufbau-Elektrik
 Schalter Nr. 2 für Fremdaufbau-Elektrik
 Schalter Nr. 3 für Fremdaufbau-Elektrik
 Schalter Nachtfahrlicht
 Steckplatz für 4 zusätzliche Schalter
 Anhängersteckdose 24 V, 15-polig
 Rückfahrwarner, kombiniert mit Warnblinkanlage
 Kabelfernbedienung für Luftfederung
 Seitenmodul, N3 Fahrzeug
 Spiegelblende, Baufahrzeug
 M-Fahrerhaus ClassicSpace, 2,30 m, Tunnel 170 mm
 M-Fahrerhaus
 Bodenvariante, Tunnel 170 mm
 Fahrerhausbreite 2,30 m

Haupttank, links
 Tank 330 l, links, 650 x 700 x 850 mm, Alu
 AdBlue-Tank 60 l, links
 Tanks, abschließbar
 Schutzkappe für AdBlue Dosiersystem
 Erstbefüllung, 30 l Kraftstoff zusätzlich
 Abgasanlage, Endrohr nach rechts außen
 Unterbindung DPF-Regeneration, kleiner 35 km/h
 Beleuchtungsvorschrift, nach UN-R 48.06
 Nebelscheinwerfer, LED-Tagfahrlicht
 Rückleuchten Bau, in Blechfassung mit Gitter
 Seitenmarkierungsleuchten, blinkend
 Steinschlagschutzgitter, Metall, für Scheinwerfer
 Vorrüstung Rundum-Kennleuchten
 Vorrüstung, Arbeitsscheinwerfer, Fahrerhausrückwand
 Unterschale, gegen Staubaufwirbelung
 Geräuschvorschrift, nach UN-R 51.03 Stufe 2
 Motor OM471, R6, 12,8 l, 350 kW (476 PS), 2300 Nm
 Motorausführung Euro VI, E
 3. Generation Motor OM471
 High Performance Engine Brake
 Luftpresse, 2 Zylinder
 Insektenschutzgitter, vor Kühlanlage
 Luftansaugung, hinter Fahrerhaus, aufgesetzt
 Zyklon-Vorfilter, für Grobstaub
 NA MB 123-10c, MPA, N-/M-Drehzahl
 Getriebeölkühlung
 Kühlmittelservice-Intervall mittel für SWR
 TruckLive
 Interieurfarbe Greige/Anthrazit
 Lenkung, indirekt
 Starter Melco 95P65
 HC, Getriebe-NA unter Rahmenoberkante
 Optimierte Fahrerhaus-Trennstelle, Vorrat
 Comfort Package, für S/M-Fhs
 Abdeckung, für Radlauf und Motor
 Freiraum f. Bedieneinh., zw. Fahrersitz u. Türtasche
 Vorderfeder 9,0 t, 4-Blatt
 Rahmenabsenkung, ohne Balg-Restdruckregelung
 Anhängerkupplung Standard, D40, Rockinger
 Handhebel, oben, für Anhängerkupplung
 Schlussquerträger, verstärkt
 Bereifung Kundenwunsch VA
 Bereifung Kundenwunsch VA/VLA/NLA
 Bereifung Kundenwunsch HA
 Radmutterabdeckung
 Steilschulterfelgen 9.00 x 22.5
 Steilschulterfelgen 11.75 x 22.5, VA

Fahrerhaus, 600 mm Aufsetzhöhe
ClassicSpace
Fahrerhauslagerung, Komfort, stahlgefedert
Fahrerhaus-Kippeinrichtung, mechanisch-hydraulisch
Fahrerhausrückwand, ohne Fenster
Staufachaußenklappe, links
Sonnenblende außen, transparent
A-Säulenverkleidung
Frontscheibe getönt, mit Bandfilter
Frontspiegel, heizbar
Hauptspiegel, mit Rangierstellung, Beifahrerseite
Drucklufthörner, Fahrerhausdach
Stoßstange, Ecken aus Stahl
Stoßstange, Mittelteil Abschleppösen, Koppelmaul
Türverlängerung
Fahrerhauseinstieg links/rechts, starr
2 Fernbedienungsschlüssel
Schließanlage, mit Zentralverriegelung
Komfortschließanlage
2 Fernbedienungsschlüssel, extra
Lichtsensor
Regensensor

Steilschulterfelgen 11.75 x 22.5, NLA
Stabilitätsregel-Assistent (ESP)
Spurhalte-Assistent
Aufmerksamkeits-Assistent
Verkehrszeichen-Assistent
Active Brake Assist 5
Active Sideguard Assist
Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h / 56 mph, ECE
Tempomat
Verbandtasche
Warndreieck
Warnlampe
Warnweste
Luftpresservariante mit Durchtrieb
AdBlue Leitungen, wasserbeheizt
Abgasbox
Steuercode EBS, 4.Generation
Steuercode, hoher Getriebeölstand für Nebenantrieb
Steuercode, Abgasbox, Auslass hinten
Steuercode, Katalysator Kit 2
Steuercode CAN-Sternpunkte classic
Steuercode, Globaler AdBlue Sensor (GMS DEF)

Standortinformation

Pappas Auto GmbH
IZ-NÖ-Süd, Straße 4
2355 Wiener Neudorf

Kostenlose Rufnummer MO-FR
von 9:00 bis 18:00 Uhr
0800 / 727 727

