

Mercedes-Benz 2548 L

Angebotspreis:
999.999,- Euro exkl. MwSt.

Fahrzeuginformationen

Bauart	Dreiseitenkippl.m.Lk	Farbe	anthrazitgrau metall
Leistung	390 kW (530 PS)	Zul. Gesamtgewicht	25.000 kg
Hubraum	12.809 ccm	Fahrerhaus	KF
Motorart	Diesel E6	Radstand (mm)	4.433 mm
Getriebeart	Handschaltung	GFZ-/Komm.-Nr.	060112430449

Ausstattung

Achse, Rad-Montagespur, schmal	Antriebsstrang, 44 t bis 68 t
Schutzplatte für HAD Hochdruckleitungen	Getriebeträger, ausbauoptimiert
Vorderachse 9,0 t	Predictive Powertrain Control
Hydraulic Auxiliary Drive (HAD)	Fahrprogramm offroad
Vorderachse, gerade Ausführung	Getriebe G 281-12/14,93-1,0
Hinterachse, Tellerrad 485, Hypoid, 13,0 t	Einscheiben-Kupplung
Nachlaufachse, 7,5 t, gelenkt, entlastbar, liftbar	Mercedes PowerShift 3
Achsübersetzung i = 3,154	PowerShift Advanced
Elektronisches Bremssystem mit ABS und ASR	Reifen schlauchlos, 315/80 R 22,5 HA
Heizung, elektronische Druckluftversorgungseinheit	Reifen schlauchlos, 385/65 R 22,5 VA/VLA/NLA
Elektr. Druckluftversorgung u. -steuerung, mittel	Radformel 6x2 ENA
Scheibenbremse, an VA und HA	25,0-Tonner
Scheibenbremsen mit Teilschutz	Pritschenfahrgestell
Feststellbremse, elektronisch	Fahrzeug-Produktionsstätte Wörth
Sekundär-Wasser-Retarder	Schwere Baureihe, neue Generation ab 18 t
Kondenswasserüberwachung, für Druckluftsystem	Schwere Fahrzeuge ab 18 t, Off-road
Druckluftbehälter, Stahl	Luftfederung, Hinterachse
Anhängerbremse, 2-Leitung, Bremsanschlüsse links	Auftritt, mit Handlauf am Dach
Anhänger-Bremsanschluss hinten, Duo-Matic+Standard	Tachograf digital, 2. Generation, Version 2, ADR
Lenkölkühlung	Tachografhersteller VDO
Rahmenüberhang 1050 mm	Digitales Radio
Radstand 3900 mm	Lautsprecher, 2-Wege-System
Befestigungsteile, schubfest	Navigationssystem
Rahmen verschraubt	CB-Funk, 24 V
Lenkung, 1-Kreis	Voraussetzung FleetBoard Manager App
Lenkhilfpumpe, unregelmäßig	Truck Data Center 7
Stabilisator, Vorderachse	Multimedia Cockpit, interactive
Zusatzstabilisator, Hinter-/Nachlaufachse	Remote Online
Frontunterfahrschutz (ECE), Aluminium	Vorrüstung Mercedes-Benz Truck App Portal
Batterieträger, Batterien nebeneinander	Vorrüstung für Truck Data Center 7

Hinterachs-Kotflügel, 2550 mm Fahrzeugbreite
Kotflügel 3-teilig, mit EG-Spritzschutz
Spritzschutz (EG), vorne
Wegfall Heckunterfahrschutz (ECE)
Lederlenkrad
Raucherpaket
Druckluftanschluss, im Fahrerhaus
Fahrer-Schwingsitz, Komfort
Beifahrer-Funktionssitz
Sitzlehne, Entriegelung, Fahrersitz
Armlehnen, beidseitig, Beifahrersitz
Gurtkontrolle
Ablage, gepolstert
Sitzbezug, Velours, Fahrersitz
Sitzbezug, Velours, Beifahrersitz, Mittelsitz
Sonnenrollo, seitlich, Fahrerseite
Gummimatten, Fahrer- und Beifahrerseite
Klimaanlage
Restwärmenutzung
Baustellenfilter
Wärmeisolierung, zusätzlich
Staufachdeckel, Fahrer- und Beifahrerseite
Tisch, auf Beifahrerseite
Dachluke/Lüftungsklappe Dach
Batteriesensor, Fa. Hella
Batterien Firma Exide
Hochlastparameter Level 2
Batterien 2 x 12 V/170 Ah, wartungsarm
Generator 28 V/100 A
Sicherungsautomaten
Power-Steckdose 24 V/25 A, Beifahrerfußraum
PSM 2. Generation
Schnittstelle, FlottenManagementSystem FMS
Anfahrhilfe, Geschwindigkeitsbegrenzung 30 km/h
Schalter Nr. 1 für Fremdaufbau-Elektrik
Schalter Nr. 2 für Fremdaufbau-Elektrik
Schalter Nr. 3 für Fremdaufbau-Elektrik
Schalter Nachtfahrlicht
Steckplatz für 4 zusätzliche Schalter
Anhängersteckdose 24 V, 15-polig
Rückfahrwarner, kombiniert mit Warnblinkanlage
Kabelfernbedienung für Luftfederung
Seitenmodul, N3 Fahrzeug
Spiegelblende, Baufahrzeug
M-Fahrerhaus ClassicSpace, 2,30 m, Tunnel 170 mm
M-Fahrerhaus
Bodenvariante, Tunnel 170 mm
Fahrerhausbreite 2,30 m

Haupttank, links
Tank 330 l, links, 650 x 700 x 850 mm, Alu
AdBlue-Tank 60 l, links
Tanks, abschließbar
Schutzhülse für AdBlue Dosiersystem
Erstbefüllung, 30 l Kraftstoff zusätzlich
Abgasanlage, Endrohr nach rechts außen
Unterbindung DPF-Regeneration, kleiner 35 km/h
Beleuchtungsvorschrift, nach UN-R 48.06
Nebelscheinwerfer, LED-Tagfahrlicht
Rückleuchten Bau, in Blechfassung mit Gitter
Seitenmarkierungsleuchten, blinkend
Steinschlagschutzgitter, Metall, für Scheinwerfer
Vorrüstung Rundum-Kennleuchten
Vorrüstung, Arbeitsscheinwerfer, Fahrerhausrückwand
Unterschale, gegen Staubaufwirbelung
Geräuschvorschrift, nach UN-R 51.03 Stufe 2
Motor OM471, R6, 12,8 l, 350 kW (476 PS), 2300 Nm
Motorausführung Euro VI, E
3. Generation Motor OM471
High Performance Engine Brake
Luftpresser, 2 Zylinder
Insektenschutzgitter, vor Kühlanlage
Luftansaugung, hinter Fahrerhaus, aufgesetzt
Zyklon-Vorfilter, für Grobstaub
NA MB 123-10c, MPA, N-/M-Drehzahl
Getriebeölkühlung
Kühlmittelservice-Intervall mittel für SWR
TruckLive
Interieurfarbe Greige/Anthrazit
Lenkung, indirekt
Starter Melco 95P65
HC, Getriebe-NA unter Rahmenoberkante
Optimierte Fahrerhaus-Trennstelle, Vorrat
Comfort Package, für S/M-Fhs
Abdeckung, für Radlauf und Motor
Freiraum f. Bedieneinh., zw. Fahrersitz u. Türtasche
Vorderfeder 9,0 t, 4-Blatt
Rahmenabsenkung, ohne Balg-Restdruckregelung
Anhängerkupplung Standard, D40, Rockinger
Handhebel, oben, für Anhängerkupplung
Schlussquerträger, verstärkt
Bereifung Kundenwunsch VA
Bereifung Kundenwunsch VA/VLA/NLA
Bereifung Kundenwunsch HA
Radmutternabdeckung
Steilschulterfelgen 9.00 x 22.5
Steilschulterfelgen 11.75 x 22.5, VA

Fahrerhaus, 600 mm Aufsetzhöhe
ClassicSpace
Fahrerhauslagerung, Komfort, stahlgefedert
Fahrerhaus-Kippeinrichtung, mechanisch-hydraulisch
Fahrerhausrückwand, ohne Fenster
Staufachaußenklappe, links
Sonnenblende außen, transparent
A-Säulenverkleidung
Frontscheibe getönt, mit Bandfilter
Frontspiegel, heizbar
Hauptspiegel, mit Rangierstellung, Beifahrerseite
Drucklufthörner, Fahrerhausdach
Stoßstange, Ecken aus Stahl
Stoßstange, Mittelteil Abschleppösen, Koppelmaul
Türverlängerung
Fahrerhauseinstieg links/rechts, starr
2 Fernbedienungsschlüssel
Schließanlage, mit Zentralverriegelung
Komfortschließanlage
2 Fernbedienungsschlüssel, extra
Lichtsensor
Regensensor

Steilschulterfelgen 11.75 x 22.5, NLA
Stabilitätsregel-Assistent (ESP)
Spurhalte-Assistent
Aufmerksamkeits-Assistent
Verkehrszeichen-Assistent
Active Brake Assist 5
Active Sideguard Assist
Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h / 56 mph, ECE
Tempomat
Verbandtasche
Warndreieck
Warnlampe
Warnweste
Luftpresservariante mit Durchtrieb
AdBlue Leitungen, wasserbeheizt
Abgasbox
Steuercode EBS, 4.Generation
Steuercode, hoher Getriebeölstand für Nebenantrieb
Steuercode, Abgasbox, Auslass hinten
Steuercode, Katalysator Kit 2
Steuercode CAN-Sternpunkte classic
Steuercode, Globaler AdBlue Sensor (GMS DEF)

Standortinformation

Pappas Auto GmbH
IZ-NÖ-Süd, Straße 4
2355 Wiener Neudorf

Kostenlose Rufnummer MO-FR
von 9:00 bis 18:00 Uhr
0800 / 727 727

