



Mercedes-Benz 2548 L 6X2 F 13

Angebotspreis:
139.000,- Euro exkl. MwSt.

Fahrzeuginformationen

Bauart	Fgst für Sonderaufb.	Farbe	weißaluminium metallic
Motorart	Diesel	Fahrerhaus	KF
Getriebeart	Handschaltung	GFZ-/Komm.-Nr.	401355795583

Ausstattung

Achse, Rad-Montagespur, schmal
Vorderachse 8,0 t
Hydraulic Auxiliary Drive (HAD)
Vorderachse, gekröpfte Ausführung
Hinterachse, Tellerrad 440, Hypoid, 13,0 t
Nachlaufachse, 7,5 t, gelenkt, entlastbar, liftbar
Achübersetzung i = 2,412
Elektronisches Bremssystem mit ABS und ASR
Heizung, elektronische Druckluftversorgungseinheit
Elektr. Druckluftversorgung u. -steuerung, mittel
Scheibenbremse, an VA und HA
Feststellbremse, elektronisch
Sekundär-Wasser-Retarder
Kondenswasserüberwachung, für Druckluftsystem
Druckluftbehälter, Stahl

Mercedes PowerShift 3
PowerShift Advanced
Vorrüstung Steuerung Ladebordwand
Mercedes-Benz Chassis-Schutzversiegelung
Tachograf digital, 2. Generation, Version 2, ADR
Tachografhersteller VDO
Digitales Radio
Lautsprecher, 2-Wege-System
Aux-in, in Seitenwandablage, rechts
Navigationssystem
Voraussetzung FleetBoard Manager App
Truck Data Center 7
Achslast-Messeinrichtung
Gurtwarner, m. Sitzbelegungserkennung Beifahrerseite
Multimedia Cockpit, interactive

Anhängerbremse, 2-Leitung, Bremsanschlüsse links
Anhängerstabilitätsregel-Assistent (TSA)
Anhängerbremsanschluss hinten, Duo-Matic+Standard
Lenkölkühlung
Rahmenüberhang 1950 mm
Radstand 4000 mm
Rahmen verschraubt
Lenkung, 1-Kreis
Lenkhilfepumpe, ungetrieben
Stabilisator, Vorderachse
Zusatzstabilisator, Hinter-/Nachlaufachse
Heckunterfahrschutz (ECE)
Frontunterfahrschutz (ECE), Aluminium
Batterieträger, Batterien nebeneinander
Hinterachs-Kotflügel, 2550 mm Fahrzeugbreite
Kotflügel 3-teilig, mit EG-Spritzschutz
Spritzschutz (EG), vorne
Wegfall Unterbodenverkleidung, aerodynamisch
Wegfall Befestigungsteile, am Rahmen
Lederlenkrad
Raucher-Paket
Druckluftanschluss, im Fahrerhaus
Fahrer-Schwingsitz, Komfort
Beifahrer-Schwingsitz, Komfort
Sitzlehne, Entriegelung, Beifahrersitz
Sitzlehne, Entriegelung, Fahrersitz
Armlehnen, beidseitig, Beifahrersitz
Gurtkontrolle
Komfortbett, unten
Sitzbezug, Velours, Fahrersitz
Sitzbezug, Velours, Beifahrersitz, Mittelsitz
Sonnenrollo, seitlich, Fahrer- und Beifahrerseite
Gummimatten, Fahrer- und Beifahrerseite
Klimaautomatik
Restwärmenutzung
Warmwasser-Zusatzheizung, Fahrerhaus
Staufachdeckel, Fahrer- und Beifahrerseite
Schubladen, unter Bett
Schublade, unter Brüstung
Ablagenklappen, über Frontscheibe
Hebedach, elektrisch
Sitzkasten niedrig, 40 mm abgesenkt
Vorrüstung Komfortbett, oben, breit
Batteriesensor, Fa. Hella
Batterien 2 x 12 V/220 Ah, wartungsarm
Generator, geregelt 24-30 V/100 A
Zusatzsteckdose 12 V/15 A, Beifahrerfußraum
Power-Steckdose 24 V/25 A, Beifahrerfußraum

Remote Online
Vorrüstung Mercedes-Benz Truck App Portal
Vorrüstung für Truck Data Center 7
Vorrüstung für Mauterfassung
Vorrüstung und Anzeige für bis zu 4 Kameras
Haupttank, links
Tank 290 l, links, 650 x 565 x 950 mm, Alu
AdBlue-Tank 75 l, links
Tanks, abschließbar
Erstbefüllung, 30 l Kraftstoff zusätzlich
Abgasanlage, Endrohr nach rechts außen
Beleuchtungsvorschrift, nach UN-R 48.06
Rückleuchtenkabelsatz, verlängert
LED-Tagfahrlicht
Automatisches Auf-/Abblend- und Abbiegelicht
LED-Hauptscheinwerfer
Nebelscheinwerfer, Halogen
LED-Rückleuchten
LED-Blinker in Lichtsignatur
Seitenmarkierungsleuchten, blinkend
2 LED Arbeitsscheinwerfer unten, rechts und links
Scheinwerfer-Reinigungsanlage
Vorrüstung Rundum-Kennleuchten
Vorrüstung, Scheinwerfer zusätzlich
Vorrüstung, Arbeitsscheinwerfer, Fahrerhausrückwand
Unterschale, gegen Staubaufwirbelung
Drehmomenterhöhung, im 12. Gang
Geräuschvorschrift, nach UN-R 51.03 Stufe 2
Motor OM471, R6, 12,8 l, 350 kW (476 PS), 2300 Nm
Drehmomenterhöhung, im 7-11. Gang
Motorausführung Euro VI, E
3. Generation Motor OM471
High Performance Engine Brake
Turbolader verbrauchsoptimiert
Luftpresser, zweistufig, verbrauchsoptimiert
Insektenschutzgitter, vor Kühlanlage
Kühlerjalousie
Wasserpumpe, geregelt
Kühlleistung für sehr heiße Regionen
Luftansaugung, hinter Fahrerhaus, aufgesetzt
NA MB 131-2c, Pumpe
Getriebeölkühlung
Kühlmittelservice-Intervall mittel für SWR
TruckLive
Lenkung, indirekt
Starter Melco 95P65
Safety Pack
Sight Package, mit LED-Scheinwerfer

Steckdose 24 V/15 A, in Seitenwandablage, rechts
PSM 2. Generation
Zusatzfunktionen, für Aufbauhersteller
Anfahrhilfe, Geschwindigkeitsbegrenzung 30 km/h
Schalter Nr. 1 für Fremdaufbau-Elektrik
Schalter Nr. 2 für Fremdaufbau-Elektrik
Schalter Nachtfahrlicht
Anhängersteckdose 24 V, 15-polig
Rückfahrwarner, kombiniert mit Warnblinkanlage
Kabelfernbedienung für Luftfederung
Vorrüstung für elektrische Geräte
Seitenmodul, N3 Fahrzeug
Spiegelblende, Straßenfahrzeug
L-Fahrerhaus StreamSpace, 2,30 m, Tunnel 170 mm
L-Fahrerhaus
Bodenvariante, Tunnel 170 mm, für Staufach links
Fahrerhausbreite 2,30 m
Fahrerhaus, 600 mm Aufsetzhöhe
StreamSpace
Fahrerhauslagerung, Komfort, stahlgefedert
Fahrerhaus-Kippeinrichtung, mechanisch-hydraulisch
Fahrerhausrückwand, mit Fenster
Staufachaußenklappe, links
Staufachaußenklappe, rechts
Sonnenblende außen, transparent
A-Säulenverkleidung
Frontscheibe getönt
Frontspiegel, heizbar
Hauptspiegel, mit Rangierstellung, Beifahrerseite
Drucklufthörner, Fahrerhausdach
Stoßstange, Ecken aus Kunststoff
Stoßstange, Mittelteil mit Abschleppösen
Türverlängerung
Fahrerhauseinstieg links/rechts, starr
2 Fernbedienungsschlüssel
Schließanlage, mit Zentralverriegelung
Komfortschließanlage
2 Fernbedienungsschlüssel, extra
Lichtsensor
Regensensor
Wegfall MirrorCam
Fahrprogramm economy/power
Getriebeträgarme, ausbauoptimiert
Predictive Powertrain Control
Getriebe G 281-12/14,93-1,0
Einscheiben-Kupplung

Steuercode für A-Maß, Hinterachse 415 mm
Chrom Paket, Interieur
Media Package
Driving Package
Abdeckung, für Radlauf und Motor
Vorderfeder 8,0 t, 3-Blatt
Rahmenabsenkung, ohne Balg-Restdruckregelung
Anhängerkupplung Standard, D40, Rockinger
Handhebel, unten, für Anhängerkupplung
Bereifung Kundenwunsch VA
Bereifung Kundenwunsch VA/VLA/NLA
Bereifung Kundenwunsch HA
Radmutternabdeckung
Steilschulterfelgen 9.00 x 22.5
Reserveradheber, unter Rahmenende
Stabilitätsregel-Assistent (ESP)
Wankregel-Assistent
Spurhalte-Assistent
Abstandshalte-Assistent
Aufmerksamkeits-Assistent
Verkehrszeichen-Assistent
Active Brake Assist 5
Active Sideguard Assist
Reifendruckkontrolle
Airbag, Fahrer
Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h / 56 mph, ECE
Tempomat
Verbandtasche
Warndreieck
Warnlampe
Warnweste
Luftpresservariante mit Durchtrieb
AdBlue Leitungen, wasserbeheizt
Abgasbox
Steuercode EBS, 4.Generation
Steuercode CAN-Sternpunkte classic
Steuercode, Globaler AdBlue Sensor (GMS DEF)
Steuercode, ABB Kartenmaterial EU
Steuercode Schlussleuchtenhalter POS 3 HUF 12 mm
Fahrzeugklasse N3
Actros
Standard
Actros Modellgeneration 5
Fahrgestellnummer FIN
Technische Änderungen Modelljahr April
Gewichtsvariante 27,0 t (8,0/11,5/7,5)

Standortinformation

Pappas Tirol GmbH
Löfflerweg 2
6060 Hall in Tirol

Kostenlose Rufnummer MO-FR
von 9:00 bis 18:00 Uhr
0800 / 727 727

