

Mercedes-Benz 3248 L

Angebotspreis:
999.999,- Euro exkl. MwSt.

Fahrzeuginformationen

Bauart	Abrollkipper	Farbe	karminrot
Leistung	350 kW (476 PS)	Zul. Gesamtgewicht	32.000 kg
Hubraum	12.809 ccm	Fahrerhaus	KF
Motorart	Diesel E6	Radstand (mm)	4.861 mm
Getriebeart	Handschaltung	GFZ-/Komm.-Nr.	060112430455

Ausstattung

Vorderachse 8,0 t	Einscheiben-Kupplung
Vorderachse, gerade Ausführung	Mercedes PowerShift 3
Hinterachse, Tellerrad 233, Planeten, 13,4 t	PowerShift Advanced
Nachlaufachse, 8 t, gelenkt, entlastbar, liftbar	Reifen schlauchlos, 315/80 R 22,5 HA
Achsübersetzung i = 4,143	Reifen schlauchlos, 385/65 R 22,5 VA/VLA/NLA
Elektronisches Bremssystem mit ABS und ASR	Radformel 8x4 ENA
Heizung, elektronische Druckluftversorgungseinheit	32,0-Tonner
Elektr. Druckluftversorgung u. -steuerung, mittel	Pritschenfahrgestell
ABS, abschaltbar	Fahrzeug-Produktionsstätte Wörth
Scheibenbremse, an VA und HA	Schwere Baureihe, neue Generation ab 18 t
Scheibenbremsen mit Teilschutz	Schwere Fahrzeuge ab 18 t, Off-road
Feststellbremse, elektronisch	Luftfederung, Hinterachse
Feststellbremse, zusätzlich an Vorderachse	Tachograf digital, 2. Generation, Version 2, ADR
Sekundär-Öl-Retarder	Tachografhersteller VDO
Kondenswasserüberwachung, für Druckluftsystem	Lautsprecher, 2-Wege-System
Druckluftbehälter, Stahl	Navigationssystem
Anhängerbremse, 2-Leitung, Bremsanschlüsse links	CB-Funk, 24 V
Lenköl Kühlung	Voraussetzung FleetBoard Manager App
Rahmenüberhang 1200 mm	Truck Data Center 7
Radstand 3600 mm	Multimedia Cockpit, interactive
Rahmen verschraubt	Vorrüstung Mercedes-Benz Truck App Portal
Lenkung, 1-Kreis	Vorrüstung für Truck Data Center 7
Lenkhilfpumpe, ungeregelt	Wegfall Remote Online
Stabilisator, Vorderachse	Haupttank, links
Zusatzstabilisator, Hinter-/Nachlaufachse	AdBlue-Tank 60 l, links
Batterieträger, Batterien übereinander	Tank 390 l, links, 650 x 565 x 1250 mm, Stahl
Hinterachs-Kotflügel, 2550 mm Fahrzeugbreite	Tanks, abschließbar
Kotflügel 3-teilig, ohne EG-Spritzschutz	Schutzkappe für AdBlue Dosiersystem
Wegfall Spritzschutz (EG), vorne	Erstbefüllung, 30 l Kraftstoff zusätzlich
Wegfall Befestigungsteile, am Rahmen	Abgasanlage, Endrohr nach rechts außen

Wegfall Heckunterfahrschutz (ECE)
Wegfall Frontunterfahrschutz (ECE)
Lederlenkrad
Raucherpaket
Druckluftanschluss, im Fahrerhaus
Fahrer-Schwingsitz, Komfort
Beifahrer-Funktionssitz
Armlehnen, beidseitig, Beifahrersitz
Gurtkontrolle
Sitzbezug, Velours, Fahrersitz
Sitzbezug, Velours, Beifahrersitz, Mittelsitz
Sonnenrollo, seitlich, Fahrerseite
Gummimatten, Fahrer- und Beifahrerseite
Klimaanlage
Restwärmenutzung
Warmwasser-Zusatzheizung, Fahrerhaus
Baustellenfilter
Wärmeisolierung, zusätzlich
Staufachdeckel, Fahrer- und Beifahrerseite
Ablagenklappen, über Frontscheibe
Dachluke/Lüftungsklappe Dach
Batteriesensor, Fa. Hella
Batterien Firma Exide
Batterien 2 x 12 V/220 Ah, wartungsarm
Generator 28 V/100 A
Steckdose 24 V/15 A, Beifahrerfußraum
PSM 2. Generation
Schnittstelle, FlottenManagementSystem FMS
Zusatzfunktionen, für Aufbauhersteller
Anfahrhilfe, Geschwindigkeitsbegrenzung 30 km/h
Schalter Nr. 1 für Fremdaufbau-Elektrik
Schalter Nr. 2 für Fremdaufbau-Elektrik
Schalter Nr. 3 für Fremdaufbau-Elektrik
Schalter Nachtfahrlicht
Steckplatz für 4 zusätzliche Schalter
Anhängersteckdose 24 V, 15-polig
Rückfahrwarner
Kabelfernbedienung für Luftfederung
Vorrüstung für elektrische Geräte
Seitenmodul, N3G Fahrzeug
Spiegelblende, Baufahrzeug
M-Fahrerhaus ClassicSpace, 2,30 m, Tunnel 170 mm
M-Fahrerhaus
Bodenvariante, Tunnel 170 mm
Fahrerhausbreite 2,30 m
Fahrerhaus, 600 mm Aufsetzhöhe
ClassicSpace
Fahrerhauslagerung, Komfort, stahlgefedert

Beleuchtungsvorschrift, nach UN-R 48.06
Nebelscheinwerfer, LED-Tagfahrlicht
Rückleuchten Bau, in Blechfassung mit Gitter
Seitenmarkierungsleuchten, blinkend
Vorrüstung Rundum-Kennleuchten
Wegfall Tagfahrlicht
Unterschale, gegen Staubaufwirbelung
Geräuschvorschrift, nach UN-R 51.03 Stufe 2
Motor OM471, R6, 12,8 l, 350 kW (476 PS), 2300 Nm
Motorausführung Euro VI, E
3. Generation Motor OM471
High Performance Engine Brake
Luftpresser, 2 Zylinder
Insektenschutzgitter, vor Kühlanlage
Luftansaugung, hinter Fahrerhaus, aufgesetzt
Getriebeölkühlung
Motorantrieb hinten, c, Hydraulikpumpe ISO 7653D
Kühlmittelservice-Intervall lang für Non-SWR
TruckLive
Interieurfarbe Greige/Anthrazit
Lenkung, indirekt
Nebenantrieb, NMV oder Motor hinten
Starter Melco 95P65
Optimierte Fahrerhaus-Trennstelle, Vorrat
Comfort Package, für S/M-Fhs
Abdeckung, für Radlauf und Motor
Abrollkipper-Vorbereitung
Vorderfeder 8,0 t, 3-Blatt
Rahmenabsenkung, ohne Balg-Restdruckregelung
Anhängerkupplung Standard, D40, Ringfeder
Handhebel, oben, für Anhängerkupplung
Bereifung Kundenwunsch VA
Bereifung Kundenwunsch VA/VLA/NLA
Bereifung Kundenwunsch HA
Bereifung Kundenwunsch 2. HA/DNA
Radmutternabdeckung
Steilschulterfelgen 9.00 x 22.5
Steilschulterfelgen 11.75 x 22.5, VA
Steilschulterfelgen 11.75 x 22.5, NLA
Stabilitätsregel-Assistent (ESP)
Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h / 56 mph, ECE
Tempomat
Verbandtasche
Warndreieck
Warnlampe
Warnweste
Wegfall Spurhalte-Assistent
Luftpresservariante mit Durchtrieb

Fahrerhaus-Kippeinrichtung, mechanisch-hydraulisch
Fahrerhausrückwand, ohne Fenster
Staufachaußenklappe, links
Sonnenblende außen, transparent
A-Säulenverkleidung
Frontscheibe getönt, mit Bandfilter
Frontspiegel, heizbar
Drucklufthörner, Fahrerhausdach
Stoßstange, Ecken aus Stahl
Stoßstange, Mittelteil Abschleppösen, Koppelmaul
Fahrerhauseinstieg links/rechts, beweglich
Auftritt, mit Handlauf am Dach
2 Fernbedienungsschlüssel
Schließanlage, mit Zentralverriegelung
Komfortschließanlage
2 Fernbedienungsschlüssel, extra
Lichtsensor
Regensensor
Getriebeträgarme, ausbauoptimiert
Predictive Powertrain Control
Fahrprogramm offroad
Getriebe G 330-12/11,63-0,77

AdBlue Leitungen, wasserbeheizt
Abgasbox
Steuercode EBS, 4.Generation
Steuercode, ASAM
Steuercode, Abgasbox, Auslass hinten
Steuercode, Katalysator Kit 2
Steuercode CAN-Sternpunkte classic
Steuercode, Globaler AdBlue Sensor (GMS DEF)
Steuercode, ABB Kartenmaterial EU
Fahrzeugklasse N3G, Geländefahrzeug
Überhangswinkel vorne, mindestens 25 Grad
Rampenwinkel, mindestens 25 Grad
Bodenfreiheit unter Vorderachse, mindestens 250 mm
Bodenfreiheit unter Hinterachse, mindestens 250 mm
Arocs
Standard
Arocs Modellgeneration 5
Fahrgestellnummer FIN
Technische Änderungen Modelljahr Oktober
Gewichtsvariante 37,0 t (8,0/10,5/10,5/8,0)
Typkennzeichen, gemäß Gewichtsvariante
Typschild, EU

Standortinformation

Pappas Auto GmbH
IZ-NÖ-Süd, Straße 4
2355 Wiener Neudorf

Kostenlose Rufnummer MO-FR
von 9:00 bis 18:00 Uhr
0800 / 727 727

