

## Mercedes-Benz 3248 L

Angebotspreis:  
**999.999,- Euro** exkl. MwSt.

### Fahrzeuginformationen

Bauart	Abrollkipper	Farbe	karminrot
Leistung	350 kW (476 PS)	Zul. Gesamtgewicht	32.000 kg
Hubraum	12.809 ccm	Fahrerhaus	KF
Motorart	Diesel E6	Radstand (mm)	4.861 mm
Getriebeart	Handschaltung	GFZ-/Komm.-Nr.	<b>060112430455</b>

### Ausstattung

Vorderachse 8,0 t	Einscheiben-Kupplung
Vorderachse, gerade Ausführung	Mercedes PowerShift 3
Hinterachse, Tellerrad 233, Planeten, 13,4 t	PowerShift Advanced
Nachlaufachse, 8 t, gelenkt, entlastbar, liftbar	Reifen schlauchlos, 315/80 R 22,5 HA
Achsübersetzung i = 4,143	Reifen schlauchlos, 385/65 R 22,5 VA/VLA/NLA
Elektronisches Bremssystem mit ABS und ASR	Radformel 8x4 ENA
Heizung, elektronische Druckluftversorgungseinheit	32,0-Tonner
Elektr. Druckluftversorgung u. -steuerung, mittel	Pritschenfahrgestell
ABS, abschaltbar	Fahrzeug-Produktionsstätte Wörth
Scheibenbremse, an VA und HA	Schwere Baureihe, neue Generation ab 18 t
Scheibenbremsen mit Teilschutz	Schwere Fahrzeuge ab 18 t, Off-road
Feststellbremse, elektronisch	Luftfederung, Hinterachse
Feststellbremse, zusätzlich an Vorderachse	Tachograf digital, 2. Generation, Version 2, ADR
Sekundär-Öl-Retarder	Tachografhersteller VDO
Kondenswasserüberwachung, für Druckluftsystem	Lautsprecher, 2-Wege-System
Druckluftbehälter, Stahl	Navigationssystem
Anhängerbremse, 2-Leitung, Bremsanschlüsse links	CB-Funk, 24 V
Lenkölkühlung	Voraussetzung FleetBoard Manager App
Rahmenüberhang 1200 mm	Truck Data Center 7
Radstand 3600 mm	Multimedia Cockpit, interactive
Rahmen verschraubt	Vorrüstung Mercedes-Benz Truck App Portal
Lenkung, 1-Kreis	Vorrüstung für Truck Data Center 7
Lenkhilfpumpe, ungeregelt	Wegfall Remote Online
Stabilisator, Vorderachse	Haupttank, links
Zusatzstabilisator, Hinter-/Nachlaufachse	AdBlue-Tank 60 l, links
Batterieträger, Batterien übereinander	Tank 390 l, links, 650 x 565 x 1250 mm, Stahl
Hinterachs-Kotflügel, 2550 mm Fahrzeugbreite	Tanks, abschließbar
Kotflügel 3-teilig, ohne EG-Spritzschutz	Schutzkappe für AdBlue Dosiersystem
Wegfall Spritzschutz (EG), vorne	Erstbefüllung, 30 l Kraftstoff zusätzlich
Wegfall Befestigungsteile, am Rahmen	Abgasanlage, Endrohr nach rechts außen

Wegfall Heckunterfahrerschutz (ECE)  
Wegfall Frontunterfahrerschutz (ECE)  
Lederlenkrad  
Raucherpaket  
Druckluftanschluss, im Fahrerhaus  
Fahrer-Schwingsitz, Komfort  
Beifahrer-Funktionssitz  
Armlehnen, beidseitig, Beifahrersitz  
Gurtkontrolle  
Sitzbezug, Velours, Fahrersitz  
Sitzbezug, Velours, Beifahrersitz, Mittelsitz  
Sonnenrollo, seitlich, Fahrerseite  
Gummimatten, Fahrer- und Beifahrerseite  
Klimaanlage  
Restwärmenutzung  
Warmwasser-Zusatzheizung, Fahrerhaus  
Baustellenfilter  
Wärmeisolierung, zusätzlich  
Staufachdeckel, Fahrer- und Beifahrerseite  
Ablagenklappen, über Frontscheibe  
Dachluke/Lüftungsklappe Dach  
Batteriesensor, Fa. Hella  
Batterien Firma Exide  
Batterien 2 x 12 V/220 Ah, wartungsarm  
Generator 28 V/100 A  
Steckdose 24 V/15 A, Beifahrerfußraum  
PSM 2. Generation  
Schnittstelle, FlottenManagementSystem FMS  
Zusatzfunktionen, für Aufbauhersteller  
Anfahrhilfe, Geschwindigkeitsbegrenzung 30 km/h  
Schalter Nr. 1 für Fremdaufbau-Elektrik  
Schalter Nr. 2 für Fremdaufbau-Elektrik  
Schalter Nr. 3 für Fremdaufbau-Elektrik  
Schalter Nachtfahrlicht  
Steckplatz für 4 zusätzliche Schalter  
Anhängersteckdose 24 V, 15-polig  
Rückfahrwarner  
Kabelfernbedienung für Luftfederung  
Vorrüstung für elektrische Geräte  
Seitenmodul, N3G Fahrzeug  
Spiegelblende, Baufahrzeug  
M-Fahrerhaus ClassicSpace, 2,30 m, Tunnel 170 mm  
M-Fahrerhaus  
Bodenvariante, Tunnel 170 mm  
Fahrerhausbreite 2,30 m  
Fahrerhaus, 600 mm Aufsetzhöhe  
ClassicSpace  
Fahrerhauslagerung, Komfort, stahlgedert

Beleuchtungsvorschrift, nach UN-R 48.06  
Nebelscheinwerfer, LED-Tagfahrlicht  
Rückleuchten Bau, in Blechfassung mit Gitter  
Seitenmarkierungsleuchten, blinkend  
Vorrüstung Rundum-Kennleuchten  
Wegfall Tagfahrlicht  
Unterschale, gegen Staubaufwirbelung  
Geräuschvorschrift, nach UN-R 51.03 Stufe 2  
Motor OM471, R6, 12,8 l, 350 kW (476 PS), 2300 Nm  
Motorausführung Euro VI, E  
3. Generation Motor OM471  
High Performance Engine Brake  
Luftpresser, 2 Zylinder  
Insektenschutzgitter, vor Kühlanlage  
Luftansaugung, hinter Fahrerhaus, aufgesetzt  
Getriebeölkühlung  
Motorantrieb hinten, c, Hydraulikpumpe ISO 7653D  
Kühlmittelservice-Intervall lang für Non-SWR  
TruckLive  
Interieurfarbe Greige/Anthrazit  
Lenkung, indirekt  
Nebenantrieb, NMV oder Motor hinten  
Starter Melco 95P65  
Optimierte Fahrerhaus-Trennstelle, Vorrat  
Comfort Package, für S/M-Fhs  
Abdeckung, für Radlauf und Motor  
Abrollkipper-Vorbereitung  
Vorderfeder 8,0 t, 3-Blatt  
Rahmenabsenkung, ohne Balg-Restdruckregelung  
Anhängerkupplung Standard, D40, Ringfeder  
Handhebel, oben, für Anhängerkupplung  
Bereifung Kundenwunsch VA  
Bereifung Kundenwunsch VA/VLA/NLA  
Bereifung Kundenwunsch HA  
Bereifung Kundenwunsch 2. HA/DNA  
Radmutterabdeckung  
Steilschulterfelgen 9.00 x 22.5  
Steilschulterfelgen 11.75 x 22.5, VA  
Steilschulterfelgen 11.75 x 22.5, NLA  
Stabilitätsregel-Assistent (ESP)  
Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h / 56 mph, ECE  
Tempomat  
Verbandtasche  
Warndreieck  
Warnlampe  
Warnweste  
Wegfall Spurhalte-Assistent  
Luftpresservariante mit Durchtrieb

Fahrerhaus-Kippeinrichtung, mechanisch-hydraulisch  
Fahrerhausrückwand, ohne Fenster  
Staufachaußenklappe, links  
Sonnenblende außen, transparent  
A-Säulenverkleidung  
Frontscheibe getönt, mit Bandfilter  
Frontspiegel, heizbar  
Drucklufthörner, Fahrerhausdach  
Stoßstange, Ecken aus Stahl  
Stoßstange, Mittelteil Abschleppösen, Koppelmaul  
Fahrerhauseinstieg links/rechts, beweglich  
Auftritt, mit Handlauf am Dach  
2 Fernbedienungsschlüssel  
Schließenanlage, mit Zentralverriegelung  
Komfortschließenanlage  
2 Fernbedienungsschlüssel, extra  
Lichtsensor  
Regensensor  
Getriebeträgarme, ausbauoptimiert  
Predictive Powertrain Control  
Fahrprogramm offroad  
Getriebe G 330-12/11,63-0,77

AdBlue Leitungen, wasserbeheizt  
Abgasbox  
Steuercode EBS, 4.Generation  
Steuercode, ASAM  
Steuercode, Abgasbox, Auslass hinten  
Steuercode, Katalysator Kit 2  
Steuercode CAN-Sternpunkte classic  
Steuercode, Globaler AdBlue Sensor (GMS DEF)  
Steuercode, ABB Kartenmaterial EU  
Fahrzeugklasse N3G, Geländefahrzeug  
Überhangswinkel vorne, mindestens 25 Grad  
Rampenwinkel, mindestens 25 Grad  
Bodenfreiheit unter Vorderachse, mindestens 250 mm  
Bodenfreiheit unter Hinterachse, mindestens 250 mm  
Arocs  
Standard  
Arocs Modellgeneration 5  
Fahrgestellnummer FIN  
Technische Änderungen Modelljahr Oktober  
Gewichtsvariante 37,0 t (8,0/10,5/10,5/8,0)  
Typkennzeichen, gemäß Gewichtsvariante  
Typschild, EU

## Standortinformation

Pappas Auto GmbH  
IZ-NÖ-Süd, Straße 4  
2355 Wiener Neudorf

**Kostenlose Rufnummer MO-FR**  
**von 9:00 bis 18:00 Uhr**  
**0800 / 727 727**

