

Mercedes-Benz 3251 L

Angebotspreis:
187.500,- Euro exkl. MwSt.

Preis bezieht sich nur auf das Fahrgestell ohne Aufbau !!!

Fahrzeuginformationen

Bauart	Pritsche HI Ladekr.	Farbe	astralsilber metalli
Leistung	375 kW (510 PS)	Zul. Gesamtgewicht	32.000 kg
Hubraum	12.800 ccm	Nutzlast	100 kg
Motorart	Diesel E6	Fahrerhaus	LF
Getriebeart	Handschaltung	GFZ-/Komm.-Nr.	070112430002

Ausstattung

Vorderachse 9,0 t	MirrorCam Halter Chrom, untere Abdeckung Fhs-Farbe
Vorderachse, gekröpfte Ausführung	Stoßstange, Ecken aus Stahl
Hinterachse, Tellerrad 300, Planeten, 13,4 t	Stoßstange, Mittelteil Abschleppösen, Koppelmaul
Achsübersetzung i = 3,714	Türverlängerung
Elektronisches Bremssystem mit ABS und ASR	Fahrerhauseinstieg links/rechts, beweglich
Heizung, elektronische Druckluftversorgungseinheit	2 Fernbedienungsschlüssel
Elektr. Druckluftversorgung u. -steuerung, mittel	Schließanlage, mit Zentralverriegelung
ABS, abschaltbar	Komfortschließanlage
Scheibenbremse, an VA und HA	2 Fernbedienungsschlüssel, extra
Scheibenbremsen mit Teilschutz	Lichtsensoren
Feststellbremse, elektronisch	Regensensor
Sekundär-Wasser-Retarder	Antriebsstrang, 44 t bis 80 t
Kondenswasserüberwachung, für Druckluftsystem	Fahrprogramm economy/power
Druckluftbehälter, Stahl	Getriebeträgarme, ausbauroptimiert
Anhängerbremse, 2-Leitung, Bremsanschlüsse links	Predictive Powertrain Control
Anhängers Stabilitätsregel-Assistent (TSA)	Getriebe G 330-12/11,63-0,77
Anhängers-Bremsanschluss hinten, Duo-Matic+Standard	Zweischeiben-Kupplung
Lenkölkühlung	Mercedes PowerShift 3
Rahmenüberhang 1300 mm	PowerShift Advanced
Radstand 4550 mm	Reifen schlauchlos, 315/80 R 22,5 HA
Vorrüstung, für Sonderanbauten vorne	Reifen schlauchlos, 385/65 R 22,5 VA/VLA/NLA
Rahmen verschraubt	Radformel 8x4/4
Lenkung, Servotwin, 4-Achser und 9t VA, Luft	32,0-Tonner
Lenkhilfpumpe, ungeregelt	Pritschenfahrgestell
Zusatzstabilisator, Hinter-/Nachlaufachse	Fahrzeug-Produktionsstätte Wörth
Batterieträger, Batterien übereinander	Schwere Baureihe, neue Generation ab 18 t
Wegfall Stabilisator, Vorderachse	Schwere Fahrzeuge ab 18 t, Off-road

Wegfall Kotflügel, für Fahrgestellüberführung
Wegfall Befestigungsteile, am Rahmen
Wegfall Kotflügel, an 2. Vorderachse
Wegfall Heckunterfahrschutz (ECE)
Wegfall Frontunterfahrschutz (ECE)
Lederlenkrad
Druckluftanschluss, im Fahrerhaus
Fahrer-Schwingsitz, Komfort
Beifahrer-Funktionssitz
Sitzlehne, Entriegelung, Fahrersitz
Armlehnen, beidseitig, Beifahrersitz
Gurtkontrolle
Komfortbett, unten
Sitzbezug, Velours, Fahrersitz
Sitzbezug, Velours, Beifahrersitz, Mittelsitz
Vorhang, quer vor Bett(en)
Sonnenrollo, seitlich, Fahrer- und Beifahrerseite
LED Ambientebeleuchtung
StyleLine
Teppichbelag, Motortunnel
Klimaautomatik
Restwärmenutzung
Warmwasser-Zusatzheizung, Fahrerhaus
Baustellenfilter
Wärmeisolierung, zusätzlich
Ablagenklappen, über Frontscheibe, eine abschließbar
Staufachdeckel, Fahrer- und Beifahrerseite
Ablageschalen, für Staufächer
Schubladen, unter Bett
Schublade, unter Brüstung
Tisch, auf Beifahrerseite
Gepäckablage, oben an Rückwand
Hebedach, elektrisch
Sitzkasten niedrig, 40 mm abgesenkt
Batteriesensor, Fa. Hella
Batterien Firma Exide
Batterien 2 x 12 V/220 Ah, wartungsarm
Generator 28 V/100 A
Sicherungsautomaten
Zusatzsteckdose 12 V/15 A, Beifahrerfußraum
Power-Steckdose 24 V/25 A, Beifahrerfußraum
Steckdose 24 V/15 A, in Seitenwandablage, rechts
PSM 2. Generation
Schnittstelle, FlottenManagementSystem FMS
Zusatzfunktionen, für Aufbauhersteller
Aufbauschnittstelle, hinter Fahrerhaus
Schalter Nr. 1 für Fremdaufbau-Elektrik
Schalter Nr. 2 für Fremdaufbau-Elektrik

Luftfederung, Hinterachse
Feststellbremse an zweiter Vorderachse
Feststellbremse, zusätzlich an Vorderachse
Rahmenverstärkung für Frontabstützung, 2x60 kN
Steuercode, kein CoC, nation. Abnahme/Prüfung erf.
Steuercode, Anpassung Doku. erforderlich (Homol.)
Tachograf digital, 2. Generation, Version 2, ADR
Tachografhersteller VDO
Digitales Radio
Lautsprecher, 2-Wege-System
Aux-in, in Seitenwandablage, rechts
Navigationssystem
CB-Funk, 24 V
Voraussetzung FleetBoard Manager App
Truck Data Center 7
Achslast-Messeinrichtung
Multimedia Cockpit, interactive
Vorrüstung Mercedes-Benz Truck App Portal
Vorrüstung für Truck Data Center 7
Vorrüstung für Mauterfassung
Vorrüstung und Anzeige für bis zu 4 Kameras
Haupttank, links
Tank 290 l, links, 650 x 700 x 750 mm, Alu
AdBlue-Tank 25 l
Tanks, abschließbar
Schutzhülle für AdBlue Dosiersystem
Erstbefüllung, 30 l Kraftstoff zusätzlich
Abgasanlage, Endrohr nach rechts außen
Unterbindung DPF-Regeneration, kleiner 35 km/h
Beleuchtungsvorschrift, nach UN-R 48.06
LED-Tagfahrlicht
LED-Hauptscheinwerfer
Nebelscheinwerfer, Halogen
LED-Rückleuchten
Rückleuchten Bau, in Blechfassung mit Gitter
LED-Blinker in Lichtsignatur
Seitenmarkierungsleuchten, blinkend
Scheinwerfer-Reinigungsanlage
Vorrüstung Rundum-Kennleuchten
Vorrüstung, Scheinwerfer zusätzlich, Dach
Vorrüstung, Arbeitsscheinwerfer, Fahrerhausrückwand
Unterschale, gegen Staubaufwirbelung
Geräuschvorschrift, nach UN-R 51.03 Stufe 2
Motor OM471, R6, 12,8 l, 375 kW (510 PS), 2500 Nm
Motorausführung Euro VI, E
3. Generation Motor OM471
High Performance Engine Brake
Luftpressor, 2 Zylinder

Schalter Nr. 3 für Fremdaufbau-Elektrik
Schalter Nachtfahrlicht
Anhängersteckdose 24 V, 15-polig
Rückfahrwarner
Kabelfernbedienung für Luftfederung
Vorrüstung für elektrische Geräte
Seitenmodul, N3G Fahrzeug
Mercedes Stern, beleuchtet
L-Fahrerhaus StreamSpace, 2,30 m, Tunnel 170 mm
L-Fahrerhaus
Bodenvariante, Tunnel 170 mm, für Staufach links
Fahrerhausbreite 2,30 m
Fahrerhaus, 600 mm Aufsetzhöhe
StreamSpace
Fahrerhauslagerung, Komfort, luftgefedert
Fahrerhaus-Kippeinrichtung, mechanisch-hydraulisch
Fahrerhausrückwand, ohne Fenster
Staufachaußenklappe, links
Staufachaußenklappe, rechts
Sonnenblende außen, transparent
A-Säulenverkleidung
Frontscheibe getönt, mit Bandfilter
Frontspiegel, heizbar
Drucklufthörner, Fahrerhausdach
MirrorCam

Insektenschutzgitter, vor Kühlanlage
Luftansaugung, hinter Fahrerhaus, aufgesetzt
NA MB 123-10c, MPA, N-/M-Drehzahl
Getriebeölkühlung
Kühlmittelservice-Intervall mittel für SWR
TruckLive
Interieurfarbe Mandelbeige
Lenkung, indirekt
Starter Melco 95P65
HC, Getriebe-NA unter Rahmenoberkante
Media Package
Stowage Package
Driving Package
Abdeckung, für Radlauf und Motor
Vorderfeder 2 x 9,0 t, 4-Blatt
Rahmenabsenkung, mit Balg-Restdruckregelung
Anhängerkupplung Standard, D40, Rockinger
Handhebel, unten, für Anhängerkupplung
Schlussquerträger, verstärkt
Bereifung Kundenwunsch VA
Bereifung Kundenwunsch VA/VLA/NLA
Radmutternabdeckung
Steilschulterfelgen 9.00 x 22.5
Steilschulterfelgen 11.75 x 22.5, VA
Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h / 56 mph, ECE

Standortinformation

Pappas Automobilvertriebs GmbH
Mayrhoferstraße 36
4030 Linz

Kostenlose Rufnummer MO-FR
von 9:00 bis 18:00 Uhr
0800 / 727 727

