

## Mercedes-Benz 3251 L

Angebotspreis:  
**187.500,- Euro** exkl. MwSt.

Preis bezieht sich nur auf das Fahrgestell ohne Aufbau !!!

### Fahrzeuginformationen

Bauart	Pritsche HI Ladekr.	Farbe	astralsilber metalli
Leistung	375 kW (510 PS)	Zul. Gesamtgewicht	32.000 kg
Hubraum	12.800 ccm	Nutzlast	100 kg
Motorart	Diesel E6	Fahrerhaus	LF
Getriebeart	Handschaltung	GFZ-/Komm.-Nr.	<b>070112430002</b>

### Ausstattung

Vorderachse 9,0 t	MirrorCam Halter Chrom, untere Abdeckung Fhs-Farbe
Vorderachse, gekröpfte Ausführung	Stoßstange, Ecken aus Stahl
Hinterachse, Tellerrad 300, Planeten, 13,4 t	Stoßstange, Mittelteil Abschleppösen, Koppelmaul
Achsübersetzung i = 3,714	Türverlängerung
Elektronisches Bremssystem mit ABS und ASR	Fahrerhauseinstieg links/rechts, beweglich
Heizung, elektronische Druckluftversorgungseinheit	2 Fernbedienungsschlüssel
Elektr. Druckluftversorgung u. -steuerung, mittel	Schließenanlage, mit Zentralverriegelung
ABS, abschaltbar	Komfortschließenanlage
Scheibenbremse, an VA und HA	2 Fernbedienungsschlüssel, extra
Scheibenbremsen mit Teilschutz	Lichtsensor
Feststellbremse, elektronisch	Regensensor
Sekundär-Wasser-Retarder	Antriebstrang, 44 t bis 80 t
Kondenswasserüberwachung, für Druckluftsystem	Fahrprogramm economy/power
Druckluftbehälter, Stahl	Getriebeträgarme, ausbauoptimiert
Anhängerbremse, 2-Leitung, Bremsanschlüsse links	Predictive Powertrain Control
Anhängers Stabilitätsregel-Assistent (TSA)	Getriebe G 330-12/11,63-0,77
Anhängers-Bremsanschluss hinten, Duo-Matic+Standard	Zweischeiben-Kupplung
Lenköl Kühlung	Mercedes PowerShift 3
Rahmenüberhang 1300 mm	PowerShift Advanced
Radstand 4550 mm	Reifen schlauchlos, 315/80 R 22,5 HA
Vorrüstung, für Sonderanbauten vorne	Reifen schlauchlos, 385/65 R 22,5 VA/VLA/NLA
Rahmen verschraubt	Radformel 8x4/4
Lenkung, Servotwin, 4-Achser und 9t VA, Luft	32,0-Tonner
Lenkhilfpumpe, ungeregelt	Pritschenfahrgestell
Zusatzstabilisator, Hinter-/Nachlaufachse	Fahrzeug-Produktionsstätte Wörth
Batterieträger, Batterien übereinander	Schwere Baureihe, neue Generation ab 18 t
Wegfall Stabilisator, Vorderachse	Schwere Fahrzeuge ab 18 t, Off-road

Wegfall Kotflügel, für Fahrgestellüberführung  
Wegfall Befestigungsteile, am Rahmen  
Wegfall Kotflügel, an 2. Vorderachse  
Wegfall Heckunterfahrschutz (ECE)  
Wegfall Frontunterfahrschutz (ECE)  
Lederlenkrad  
Druckluftanschluss, im Fahrerhaus  
Fahrer-Schwingsitz, Komfort  
Beifahrer-Funktionssitz  
Sitzlehne, Entriegelung, Fahrersitz  
Armlehnen, beidseitig, Beifahrersitz  
Gurtkontrolle  
Komfortbett, unten  
Sitzbezug, Velours, Fahrersitz  
Sitzbezug, Velours, Beifahrersitz, Mittelsitz  
Vorhang, quer vor Bett(en)  
Sonnenrollo, seitlich, Fahrer- und Beifahrerseite  
LED Ambientebeleuchtung  
StyleLine  
Teppichbelag, Motortunnel  
Klimaautomatik  
Restwärmenutzung  
Warmwasser-Zusatzheizung, Fahrerhaus  
Baustellenfilter  
Wärmeisolierung, zusätzlich  
Ablagenklappen, über Frontscheibe, eine abschließbar  
Staufachdeckel, Fahrer- und Beifahrerseite  
Ablageschalen, für Staufächer  
Schubladen, unter Bett  
Schublade, unter Brüstung  
Tisch, auf Beifahrerseite  
Gepäckablage, oben an Rückwand  
Hebedach, elektrisch  
Sitzkasten niedrig, 40 mm abgesenkt  
Batteriesensor, Fa. Hella  
Batterien Firma Exide  
Batterien 2 x 12 V/220 Ah, wartungsarm  
Generator 28 V/100 A  
Sicherungsautomaten  
Zusatzsteckdose 12 V/15 A, Beifahrerfußraum  
Power-Steckdose 24 V/25 A, Beifahrerfußraum  
Steckdose 24 V/15 A, in Seitenwandablage, rechts  
PSM 2. Generation  
Schnittstelle, FlottenManagementSystem FMS  
Zusatzfunktionen, für Aufbauhersteller  
Aufbauschnittstelle, hinter Fahrerhaus  
Schalter Nr. 1 für Fremdaufbau-Elektrik  
Schalter Nr. 2 für Fremdaufbau-Elektrik

Luftfederung, Hinterachse  
Feststellbremse an zweiter Vorderachse  
Feststellbremse, zusätzlich an Vorderachse  
Rahmenverstärkung für Frontabstützung, 2x60 kN  
Steuercode, kein CoC, nation. Abnahme/Prüfung erf.  
Steuercode, Anpassung Doku. erforderlich (Homol.)  
Tachograf digital, 2. Generation, Version 2, ADR  
Tachografhersteller VDO  
Digitales Radio  
Lautsprecher, 2-Wege-System  
Aux-in, in Seitenwandablage, rechts  
Navigationssystem  
CB-Funk, 24 V  
Voraussetzung FleetBoard Manager App  
Truck Data Center 7  
Achslast-Messeinrichtung  
Multimedia Cockpit, interactive  
Vorrüstung Mercedes-Benz Truck App Portal  
Vorrüstung für Truck Data Center 7  
Vorrüstung für Mauterfassung  
Vorrüstung und Anzeige für bis zu 4 Kameras  
Haupttank, links  
Tank 290 l, links, 650 x 700 x 750 mm, Alu  
AdBlue-Tank 25 l  
Tanks, abschließbar  
Schutzkappe für AdBlue Dosiersystem  
Erstbefüllung, 30 l Kraftstoff zusätzlich  
Abgasanlage, Endrohr nach rechts außen  
Unterbindung DPF-Regeneration, kleiner 35 km/h  
Beleuchtungsvorschrift, nach UN-R 48.06  
LED-Tagfahrlicht  
LED-Hauptscheinwerfer  
Nebelscheinwerfer, Halogen  
LED-Rückleuchten  
Rückleuchten Bau, in Blechfassung mit Gitter  
LED-Blinker in Lichtsignatur  
Seitenmarkierungsleuchten, blinkend  
Scheinwerfer-Reinigungsanlage  
Vorrüstung Rundum-Kennleuchten  
Vorrüstung, Scheinwerfer zusätzlich, Dach  
Vorrüstung, Arbeitsscheinwerfer, Fahrerhausrückwand  
Unterschale, gegen Staubaufwirbelung  
Geräuschvorschrift, nach UN-R 51.03 Stufe 2  
Motor OM471, R6, 12,8 l, 375 kW (510 PS), 2500 Nm  
Motorausführung Euro VI, E  
3. Generation Motor OM471  
High Performance Engine Brake  
Luftpresser, 2 Zylinder

Schalter Nr. 3 für Fremdaufbau-Elektrik  
Schalter Nachtfahrlicht  
Anhängersteckdose 24 V, 15-polig  
Rückfahrwarner  
Kabelfernbedienung für Luftfederung  
Vorrüstung für elektrische Geräte  
Seitenmodul, N3G Fahrzeug  
Mercedes Stern, beleuchtet  
L-Fahrerhaus StreamSpace, 2,30 m, Tunnel 170 mm  
L-Fahrerhaus  
Bodenvariante, Tunnel 170 mm, für Staufach links  
Fahrerhausbreite 2,30 m  
Fahrerhaus, 600 mm Aufsetzhöhe  
StreamSpace  
Fahrerhauslagerung, Komfort, luftgefedert  
Fahrerhaus-Kippeinrichtung, mechanisch-hydraulisch  
Fahrerhausrückwand, ohne Fenster  
Staufachaußenklappe, links  
Staufachaußenklappe, rechts  
Sonnenblende außen, transparent  
A-Säulenverkleidung  
Frontscheibe getönt, mit Bandfilter  
Frontspiegel, heizbar  
Drucklufthörner, Fahrerhausdach  
MirrorCam

Insektenschutzgitter, vor Kühlanlage  
Luftansaugung, hinter Fahrerhaus, aufgesetzt  
NA MB 123-10c, MPA, N-/M-Drehzahl  
Getriebeölkühlung  
Kühlmittelservice-Intervall mittel für SWR  
TruckLive  
Interieurfarbe Mandelbeige  
Lenkung, indirekt  
Starter Melco 95P65  
HC, Getriebe-NA unter Rahmenoberkante  
Media Package  
Stowage Package  
Driving Package  
Abdeckung, für Radlauf und Motor  
Vorderfeder 2 x 9,0 t, 4-Blatt  
Rahmenabsenkung, mit Balg-Restdruckregelung  
Anhängerkupplung Standard, D40, Rockinger  
Handhebel, unten, für Anhängerkupplung  
Schlussquerträger, verstärkt  
Bereifung Kundenwunsch VA  
Bereifung Kundenwunsch VA/VLA/NLA  
Radmutterabdeckung  
Steilschulterfelgen 9.00 x 22.5  
Steilschulterfelgen 11.75 x 22.5, VA  
Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h / 56 mph, ECE

## Standortinformation

Pappas Automobilvertriebs GmbH  
Mayrhoferstraße 36  
4030 Linz

**Kostenlose Rufnummer MO-FR**  
**von 9:00 bis 18:00 Uhr**  
**0800 / 727 727**

