



Mercedes-Benz 3348 LK 6X4 B 1

Angebotspreis:
148.000,- Euro exkl. MwSt.

Fahrzeuginformationen

Bauart	Fgst für Sonderaufb.	Farbe	arktikweiß
Motorart	Diesel	Fahrerhaus	KF
Getriebeart	Handschaltung	GFZ-/Komm.-Nr.	401355795557

Ausstattung

Vorderachse 7,5 t
 Vorderachse, gerade Ausführung
 Hinterachse, Tellerrad 300, Planeten, 13,4 t
 Achsübersetzung $i = 4,571$
 Elektronisches Bremssystem mit ABS und ASR
 Heizung, elektronische Druckluftversorgungseinheit
 Elektr. Druckluftversorgung u. -steuerung, mittel
 ABS, abschaltbar
 Scheibenbremse, an VA und HA
 Scheibenbremsen mit Vollschutz
 Feststellbremse, elektronisch
 Sekundär-Öl-Retarder
 Kondenswasserüberwachung, für Druckluftsystem
 Druckluftbehälter, Aluminium, komplett
 Anhängerbremse, 2-Leitung

Einscheiben-Kupplung
 Mercedes PowerShift 3
 PowerShift Advanced
 Tachograf digital, 2. Generation, ADR
 Tachografhersteller VDO
 Lautsprecher, 2-Wege-System
 Voraussetzung FleetBoard Manager App
 Truck Data Center 7
 Multimedia Cockpit, interactive
 Remote Online
 Vorrüstung für Truck Data Center 7
 Vorrüstung CB-Funk, 12 V, DIN-Schacht
 Vorrüstung für Mauterfassung
 Vorrüstung und Anzeige für bis zu 4 Kameras
 Haupttank, links

Lenkölkühlung
Rahmenüberhang 900 mm
Radstand 3300 mm
Befestigungsteile, für Kipper
Lenkung, 1-Kreis
Lenkhilfpumpe, ungerichtet
Stabilisator, Vorderachse
Heckunterfahrerschutz (ECE)
Batterieträger, Batterien übereinander
Kotflügel, für Fahrgestellüberführung
Basisausführung
Lederlenkrad
Druckluftanschluss, im Fahrerhaus
Fahrer-Schwingsitz, Komfort
Beifahrer-Funktionssitz
Sitzlehne, Entriegelung, Fahrersitz
Armlehnen, beidseitig, Beifahrersitz
Gurtkontrolle
Liege, unten
Sitzbezug, Velours, Fahrersitz
Sitzbezug, Velours, Beifahrersitz, Mittelsitz
Sonnenrollo, seitlich, Fahrerseite
Gummimatten, Fahrer- und Beifahrerseite
Klimaautomatik
Restwärmenutzung
Warmwasser-Zusatzheizung, Fahrerhaus
Wärmeisolierung, zusätzlich
Staufachdeckel, Fahrer- und Beifahrerseite
Dachluke/Lüftungsklappe Dach
Batterien 2 x 12 V/170 Ah, wartungsarm
Generator 28 V/100 A
Steckdose 24 V/15 A, Beifahrerfußraum
Schalter Nr. 1 für Fremdaufbau-Elektrik
Schalter Nr. 2 für Fremdaufbau-Elektrik
Schalter Nr. 3 für Fremdaufbau-Elektrik
Schalter Nachtfahrlicht
Anhängersteckdose 24 V, 15-polig
Rückfahrwarner
Seitenmodul, N3G Fahrzeug
Spiegelblende, Baufahrzeug
M-Fahrerhaus ClassicSpace, 2,30 m, Tunnel 170 mm
M-Fahrerhaus
Bodenvariante, Tunnel 170 mm
Fahrerhausbreite 2,30 m
Fahrerhaus, 600 mm Aufsetzhöhe
ClassicSpace
Fahrerhauslagerung, Komfort, stahlgefedert
Fahrerhaus-Kippeinrichtung, mechanisch-hydraulisch

AdBlue-Tank 60 l, links
Tank 290 l, links, 650 x 565 x 950 mm, Stahl
Tanks, abschließbar
Abgasanlage, Endrohr nach rechts außen
Beleuchtungsvorschrift, nach UN-R 48.06
Nebelscheinwerfer, LED-Tagfahrlicht
Rückleuchten Bau, in Blechfassung mit Gitter
Seitenmarkierungsleuchten, blinkend
2 LED-Rundumkennleuchten Sicht ggf. geringer 360°
Wegfall Tagfahrlicht
Unterschale, gegen Staubaufwirbelung
Geräuschvorschrift, nach UN-R 51.03 Stufe 2
Motor OM471, R6, 12,8 l, 350 kW (476 PS), 2300 Nm
Motorausführung Euro VI, E
3. Generation Motor OM471
High Performance Engine Brake
Luftpresser, 2 Zylinder
Insektenschutzgitter, vor Kühlanlage
Luftansaugung, hinter Fahrerhaus, aufgesetzt
NA MB 131-2c, Pumpe
Getriebeölkühlung
Zusätzliche Preisanpassung
Comfort Package, für S/M-Fhs
Abdeckung, für Radlauf und Motor
Freiraum f. Bedieneinh., zw. Fahrersitz u. Türtasche
Vorderfeder 7,5 t, 2-Blatt
Rahmenabsenkung, ohne Balg-Restdruckregelung
Anhängerkupplung Standard, D40, Rockinger
Handhebel, oben, für Anhängerkupplung
Bereifung Kundenwunsch VA
Bereifung Kundenwunsch VA/VLA/NLA
Bereifung Kundenwunsch HA
Bereifung Kundenwunsch 2. HA/DNA
Radmutterabdeckung
Steilschulterfelgen 9.00 x 22.5
Steilschulterfelgen 11.75 x 22.5, VA
Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h / 56 mph, ECE
Tempomat
Verbandtasche
Warndreieck
Warnlampe
Warnweste
Abgasbox
Fahrzeugklasse N3G, Geländefahrzeug
Überhangswinkel vorne, mindestens 25 Grad
Rampenwinkel, mindestens 25 Grad
Bodenfreiheit unter Vorderachse, mindestens 250 mm
Bodenfreiheit unter Hinterachse, mindestens 250 mm

Fahrerhausrückwand, ohne Fenster
Staufachaußenklappe, links
Sonnenblende außen, transparent
A-Säulenverkleidung
Frontscheibe getönt
Frontspiegel, heizbar
Drucklufthörner, Fahrerhausdach
Stoßstange, Ecken aus Stahl
Stoßstange, Mittelteil Abschleppösen, Koppelmaul
Fahrerhauseinstieg links/rechts, beweglich
Auftritt, mit Handlauf am Dach
2 Fernbedienungsschlüssel
Schließanlage, mit Zentralverriegelung
Komfortschließanlage
2 Fernbedienungsschlüssel, extra
Lichtsensor
Antriebstrang, 44 t bis 80 t
Getriebeträgarme, ausbauoptimiert
Predictive Powertrain Control
Fahrprogramm offroad
Getriebe G 330-12/11,63-0,77

Arocs
Standard
Arocs Modellgeneration 5
Fahrgestellnummer FIN
Technische Änderungen Modelljahr Oktober
Gewichtsvariante 33,0 t (7,5/13,0/13,0)
Typkennzeichen, gemäß Gewichtsvariante
Typschild, EU
Hinweisschild 'L', Nachtfahrverbot Österreich
ATS-Gewährleistung nach AGB, 3 Jahre/250.000 km
Kühlschrank, auf Motortunnel
2 Unterlegkeile
Druckluftpistole, mit Schlauch
Tankquerschnitt, schmal
Tankquerschnitt, niedrig
OM 471
Nebenabtrieb, einfach
Nebenantrieb Pumpe, unter Rahmenoberkante
Linkslenker
Fahrzeug, für Rechtsverkehr

Standortinformation

Pappas Tirol GmbH
Löfflerweg 2
6060 Hall in Tirol

Kostenlose Rufnummer MO-FR
von 9:00 bis 18:00 Uhr
0800 / 727 727

