

Mercedes-Benz 3358AK

Angebotspreis:
174.900,- Euro exkl. MwSt.

Fahrzeug für Rundholzaufbau und Krpan Holzladekran Fa. Dunst

Fahrzeuginformationen

Bauart	Rundholztransport (R	Farbe	arktikweiß
Leistung	425 kW (578 PS)	Zul. Gesamtgewicht	26.000 kg
Hubraum	15.600 ccm	Fahrerhaus	LF
Motorart	Diesel	Radstand (mm)	4.200 mm
Getriebeart	Handschaltung	GFZ-/Komm.-Nr.	080102430002

Ausstattung

Vorderachse 9,0 t	Predictive Powertrain Control
Differenzialsperre Vorderachse	Fahrprogramm offroad
Vorderachse, gerade Ausführung	Getriebe G 280-16/11,7-0,69
Hinterachse, Tellerrad 300, Planeten, 13,4 t	Verteilergetriebe VG 2800-3W/1,45-1,04, permanent
Achsübersetzung i = 4,333	Zweischeiben-Kupplung
Elektronisches Bremssystem mit ABS	Mercedes PowerShift 3
Heizung, elektronische Druckluftversorgungseinheit	PowerShift Advanced
Elektr. Druckluftversorgung u. -steuerung, mittel	Reifen schlauchlos, 315/80 R 22,5 HA
ABS, abschaltbar	Reifen schlauchlos, 385/65 R 22,5 VA/VLA/NLA
Trommelbremse, an VA und HA	Radformel 6x6
Feststellbremse, elektronisch	33,0-Tonner
Feststellbremse, zusätzlich an Vorderachse	Kipperfahrgestell
Sekundär-Wasser-Retarder	Fahrzeug-Produktionsstätte Wörth
Kondenswasserüberwachung, für Druckluftsystem	Schwere Baureihe, neue Generation ab 18 t
Druckluftbehälter, Stahl	Schwere Fahrzeuge ab 18 t, Off-road
Anhängerbremse, 2-Leitung	Blattfederung, Hinterachse
Streckbremse	Tachograf digital, 2. Generation, Version 2, ADR
Lenkölkühlung	Tachografhersteller VDO
Rahmenüberhang 1950 mm	Lautsprecher, 2-Wege-System
Radstand 4200 mm	CB-Funk, 24 V
Befestigungsteile, für Kipper	Voraussetzung FleetBoard Manager App
Rahmen verschraubt	Truck Data Center 7
Lenkung, 1-Kreis	Multimedia Cockpit, interactive
Lenkhilfpumpe, ungeregelt	Remote Online
Lenkkraftunterstützung, verstärkt, ab 9 t	Vorrüstung für Truck Data Center 7
Stabilisator, Vorderachse	Vorrüstung und Anzeige für bis zu 4 Kameras
Stabilisator, verstärkt, 2. Hinterachse	Haupttank, links

Heckunterfahrschutz (ECE)
 Batterieträger, Batterien nebeneinander
 Kotflügel, für Fahrgestellüberführung
 Lederlenkrad
 Raucherpaket
 Druckluftanschluss, im Fahrerhaus
 Fahrer-Schwingsitz, Komfort
 Beifahrer-Funktionssitz
 Sitzlehne, Entriegelung, Fahrersitz
 Armlehnen, beidseitig, Beifahrersitz
 Gurtkontrolle
 Komfortbett, unten
 Sitzbezug, Velours, Fahrersitz
 Sitzbezug, Velours, Beifahrersitz, Mittelsitz
 Sonnenrollo, seitlich, Fahrer- und Beifahrerseite
 Gummimatten, Fahrer- und Beifahrerseite
 Klimaautomatik
 Restwärmenutzung
 Warmwasser-Zusatzheizung, Fahrerhaus
 Wärmeisolierung, zusätzlich
 Staufachdeckel, Fahrer- und Beifahrerseite
 Ablagenklappen, über Frontscheibe
 Gepäckablage, oben an Rückwand
 Hebedach, elektrisch
 Batteriesensor, Fa. Hella
 Batterien Firma Exide
 Batterien 2 x 12 V/220 Ah, wartungsarm
 Generator 28 V/150 A
 Sicherungsautomaten
 Steckdose 24 V/15 A, Beifahrerfußraum
 PSM 2. Generation
 Schnittstelle, FlottenManagementSystem FMS
 Zusatzfunktionen, für Aufbauhersteller
 Schalter Nr. 1 für Fremdaufbau-Elektrik
 Schalter Nr. 2 für Fremdaufbau-Elektrik
 Schalter Nr. 3 für Fremdaufbau-Elektrik
 Schalter Nachtfahrlicht
 Anhängersteckdose 24 V, 15-polig
 Rückfahrwarner
 Vorrüstung für elektrische Geräte
 Seitenmodul, N3G Fahrzeug
 Mercedes Stern, beleuchtet
 Spiegelblende, Baufahrzeug
 L-Fahrerhaus
 L-Fahrerhaus, StreamSpace, 2,30 m, Tunnel 320 mm
 Bodenvariante, Tunnel 320 mm
 Fahrerhausbreite 2,30 m
 Fahrerhaus, 600 mm Aufsetzhöhe

Tank 390 l, links, 650 x 565 x 1250 mm, Alu
 AdBlue-Tank 60 l, links
 Tanks, abschließbar
 Sieb, für Tankeinfüllstutzen
 Abgasanlage, Endrohr nach rechts außen
 Beleuchtungsvorschrift, nach UN-R 48.06
 Rückleuchtenkabelsatz, verlängert
 LED-Tagfahrlicht
 LED-Hauptscheinwerfer
 Nebelscheinwerfer, Halogen
 LED-Rückleuchten
 Rückleuchten Bau, in Blechfassung mit Gitter
 LED-Blinker in Lichtsignatur
 Seitenmarkierungsleuchten, blinkend
 Vorrüstung Rundum-Kennleuchten
 Vorrüstung, Scheinwerfer zusätzlich, Dach
 Vorrüstung, zusätzliche Blinkleuchten
 Vorrüstung, Arbeitsscheinwerfer, Fahrerhausrückwand
 Unterschale, gegen Staubaufwirbelung
 Geräuschvorschrift, nach UN-R 51.03 Stufe 2
 Motor OM473, R6, 15,6 l, 425 kW (578 PS), 2800 Nm
 Motorausführung Euro VI, E
 Turbocompound
 High Performance Engine Brake
 Luftpresser, 2 Zylinder
 Insektenschutzgitter, vor Kühlanlage
 Schutzplatte unter Stoßfänger
 Kühlleistung ausreichend in kühlen Regionen
 Luftansaugung, hinter Fahrerhaus, aufgesetzt
 NA MB 123-10c, MPA, N-/M-Drehzahl
 Getriebeölkühlung
 Kühlmittelservice-Intervall mittel für SWR
 TruckLive
 Kühlmitteldruckregelung
 Off-Line FHS Anbauteile
 Interieurfarbe Mandelbeige
 Lenkung, indirekt
 HC, Getriebe-NA unter Rahmenoberkante
 Driving Package
 Abdeckung, für Radlauf und Motor
 Freiraum f. Bedieneinh., zw. Fahrersitz u. Türtasche
 Vorderfeder 9,0 t, 4-Blatt
 Hinterfeder, 2 x 16,0 t
 Zentralachs-Anhängerkupplung, D50, Rockinger
 Handhebel, oben, für Anhängerkupplung
 Schlussquerträger, tiefer gesetzt, verstärkt
 Bereifung Kundenwunsch VA
 Bereifung Kundenwunsch HA

StreamSpace

Fahrerhauslagerung, Komfort, stahlgefedert
Fahrerhaus-Kippeinrichtung, mechanisch-hydraulisch
Fahrerhausrückwand, ohne Fenster
Staufachaußenklappe, links
Staufachaußenklappe, rechts
Sonnenblende außen, transparent
A-Säulenverkleidung
Frontscheibe getönt, mit Bandfilter, heizbar
Frontspiegel, heizbar
Hauptspiegel, mit Rangierstellung, Beifahrerseite
Drucklufthörner, Fahrerhausdach
Stoßstange, Ecken aus Stahl
Stoßstange, Mittelteil Abschleppösen, Koppelmaul
ExtraLine basic
Türverlängerung
Fahrerhauseinstieg links/rechts, beweglich
2 Fernbedienungsschlüssel
Schließenanlage, mit Zentralverriegelung
Komfortschließenanlage
2 Fernbedienungsschlüssel, extra
Lichtsensor
Regensensor
Antriebsstrang, 44 t bis 80 t
Getriebeträgarme, ausbauoptimiert

Bereifung Kundenwunsch 2. HA/DNA

Radmutterabdeckung
Steilschulterfelgen 9.00 x 22.5
Steilschulterfelgen 11.75 x 22.5, VA
Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h / 56 mph, ECE
Tempomat
Verbandtasche
Warndreieck
Warnlampe
Warnweste
AdBlue Leitungen, wasserbeheizt
Abgasbox
Steuercode EBS, 4.Generation
Steuercode, Abgasbox, Auslass hinten
Steuercode CAN-Sternpunkte classic
Steuercode, Globaler AdBlue Sensor (GMS DEF)
Steuercode, Katalysator Kit 5
Steuercode, Drosselklappe
Fahrzeugklasse N3G, Geländefahrzeug
Arocs
Grounder
Arocs Modellgeneration 5
Fahrgestellnummer FIN
Technische Änderungen Modelljahr Oktober
Gewichtsvariante 35,8 t (9,0/13,4/13,4)

Standortinformation

Pappas Steiermark GmbH
Schipfingerstraße 8
8051 Graz

Kostenlose Rufnummer MO-FR
von 9:00 bis 18:00 Uhr
0800 / 727 727

