

## Mercedes-Benz 4148 B

Angebotspreis:  
**179.500,- Euro** exkl. MwSt.

### Fahrzeuginformationen

|             |                     |                    |                     |
|-------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Bauart      | Betonmischer/-Pumpe | Farbe              | arktikweiß          |
| Leistung    | 350 kW (476 PS)     | Zul. Gesamtgewicht | 1 kg                |
| Hubraum     | 1 ccm               | Fahrerhaus         | CS                  |
| Motorart    | Diesel              | GFZ-/Komm.-Nr.     | <b>020102450002</b> |
| Getriebeart | Handschaltung       |                    |                     |

### Ausstattung

|                                                    |                                                   |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Vorderachse 9,0 t                                  | Tachografhersteller VDO                           |
| Vorderachse, gerade Ausführung                     | Digitales Radio                                   |
| Hinterachse, Tellerrad 300, Planeten, 13,4 t       | Lautsprecher, 2-Wege-System                       |
| Achsübersetzung i = 4,143                          | Voraussetzung FleetBoard Manager App              |
| Elektronisches Bremssystem mit ABS und ASR         | Truck Data Center 7                               |
| Heizung, elektronische Druckluftversorgungseinheit | Multimedia Cockpit, interactive                   |
| Elektr. Druckluftversorgung u. -steuerung, mittel  | Remote Online                                     |
| ABS, abschaltbar                                   | Vorrüstung für Truck Data Center 7                |
| Scheibenbremse, an VA und HA                       | Vorrüstung CB-Funk, 12 V, DIN-Schacht             |
| Scheibenbremsen mit Teilschutz                     | Vorrüstung für Mauterfassung                      |
| Feststellbremse, elektronisch                      | Vorrüstung und Anzeige für bis zu 4 Kameras       |
| Feststellbremse, zusätzlich an Vorderachse         | Haupttank, links                                  |
| Kondenswasserüberwachung, für Druckluftsystem      | Tank 320 l, links, 735 x 700 x 750 mm, Alu        |
| Druckluftbehälter, Aluminium, komplett             | AdBlue-Tank 25 l                                  |
| Lenkölkühlung                                      | Tanks, abschließbar                               |
| Rahmenüberhang 1000 mm                             | Schutzkappe für AdBlue Dosiersystem               |
| Radstand 4250 mm                                   | Erstbefüllung, 30 l Kraftstoff zusätzlich         |
| Befestigungsteile, für Betonmischer                | Abgasanlage, Endrohr nach rechts außen            |
| Rahmen verschraubt                                 | Abgasrohr, über Kotflügel, zweite Achse           |
| Lenkung, Servotwin, 4-Achser und 9t VA, Luft       | Beleuchtungsvorschrift, nach UN-R 48.06           |
| Lenkhilfpumpe, ungeregelt                          | LED-Tagfahrlicht                                  |
| Stabilisator, Vorderachse                          | Nebelscheinwerfer, Halogen                        |
| Stabilisator, verstärkt, 2. Hinterachse            | LED-Blinker in Lichtsignatur                      |
| Batterieträger, Batterien übereinander             | Seitenmarkierungsleuchten, blinkend               |
| Kotflügel, für Fahrgestellüberführung              | Vorrüstung Rundum-Kennleuchten                    |
| Wegfall Heckunterfahrschutz (ECE)                  | Unterschale, gegen Staubaufwirbelung              |
| Lederlenkrad                                       | Geräuschvorschrift, nach UN-R 51.03 Stufe 2       |
| Raucherpaket                                       | Motor OM471, R6, 12,8 l, 350 kW (476 PS), 2300 Nm |
| Druckluftanschluss, im Fahrerhaus                  | Motorausführung Euro VI, E                        |
| Fahrer-Schwingsitz, Komfort                        | 3. Generation Motor OM471                         |

Beifahrer-Funktionssitz  
Sitzlehne, Entriegelung, Fahrersitz  
Armlehnen, beidseitig, Beifahrersitz  
Gurtkontrolle  
Sitzbezug, Velours, Fahrersitz  
Sitzbezug, Velours, Beifahrersitz, Mittelsitz  
Sonnenrollo, seitlich, Fahrerseite  
Gummimatten, Fahrer- und Beifahrerseite  
Klimaanlage  
Restwärmenutzung  
Baustellenfilter  
Staufachdeckel, Fahrer- und Beifahrerseite  
Ablagenklappen, über Frontscheibe  
Ablagenetz, an Rückwand  
Dachluke/Lüftungsklappe Dach  
Batteriesensor, Fa. Hella  
Batterien Firma Exide  
Batterien 2 x 12 V/220 Ah, wartungsarm  
Generator 28 V/100 A  
Steckdose 24 V/15 A, Beifahrerfußraum  
Zusatzsteckdose 24 V/15 A, Beifahrerfußraum  
PSM 2. Generation  
Schnittstelle, FlottenManagementSystem FMS  
Schalter Nr. 1 für Fremdaufbau-Elektrik  
Schalter Nr. 2 für Fremdaufbau-Elektrik  
Schalter Nachtfahrlicht  
Rückfahrwarner  
Seitenmodul, N3G Fahrzeug  
Spiegelblende, Baufahrzeug  
M-Fahrerhaus ClassicSpace, 2,30 m, Tunnel 170 mm  
M-Fahrerhaus  
Bodenvariante, Tunnel 170 mm  
Fahrerhausbreite 2,30 m  
Fahrerhaus, 600 mm Aufsetzhöhe  
ClassicSpace  
Fahrerhauslagerung, Komfort, stahlgefedert  
Fahrerhaus-Kippeinrichtung, mechanisch-hydraulisch  
Fahrerhausrückwand, mit Fenster  
Staufachaußenklappe, links  
Sonnenblende außen, transparent  
A-Säulenverkleidung  
Frontscheibe getönt, mit Bandfilter  
Frontspiegel, heizbar  
Hauptspiegel, mit Rangierstellung, Beifahrerseite  
Drucklufthorn  
Stoßstange, Ecken aus Stahl  
Stoßstange, Mittelteil Abschleppösen, Koppelmaul  
Fahrerhauseinstieg links/rechts, beweglich

High Performance Engine Brake  
Luftpressor, 2 Zylinder  
Insektenschutzgitter, vor Kühlanlage  
Schutzplatte unter Stoßfänger  
Kühlleistung für heiße Regionen  
Luftansaugung, hinter Fahrerhaus, aufgesetzt  
Kupplung elastisch, für Motorabtrieb (lose)  
Getriebeölkühlung  
Motorabtrieb hinten, b, Flansch 100 mm, 650 Nm  
Kühlmittelservice-Intervall lang für Non-SWR  
TruckLive  
Off-Line FHS Anbauteile  
Interieurfarbe Greige/Anthrazit  
Lenkung, indirekt  
Nebenabtrieb, NMV oder Motor hinten  
Starter Melco 95P65  
Optimierte Fahrerhaus-Trennstelle, Vorrat  
Comfort Package, für S/M-Fhs  
Abdeckung, für Radlauf und Motor  
Betonmischer-Vorbereitung  
Vorderfeder 2 x 9,0 t, 4-Blatt  
Hinterfeder, 2 x 15,0 t  
Abschleppkupplung, hinten, Rockinger  
Bereifung Kundenwunsch VA  
Bereifung Kundenwunsch VA/VLA/NLA  
Radmutterabdeckung  
Steilschulterfelgen 9.00 x 22.5  
Steilschulterfelgen 11.75 x 22.5, VA  
Reserveradhalter, provisorisch  
Reserverad/Reservefelge  
Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h / 56 mph, ECE  
Tempomat  
Verbandtasche  
Feuerlöscher, 2 kg  
Warndreieck  
Warnlampe  
Warnweste  
AdBlue Leitungen, wasserbeheizt  
Abgasbox  
Steuercode EBS, 4.Generation  
Steuercode, ASAM  
Steuercode, Abgasbox, Auslass hinten  
Steuercode, Katalysator Kit 2  
Steuercode CAN-Sternpunkte classic  
Steuercode, Globaler AdBlue Sensor (GMS DEF)  
Fahrzeugklasse N3G, Geländefahrzeug  
Überhangwinkel vorne, mindestens 25 Grad  
Rampenwinkel, mindestens 25 Grad

2 Fernbedienungsschlüssel  
Schließanlage, mit Zentralverriegelung  
Komfortschließanlage  
2 Fernbedienungsschlüssel, extra  
Lichtsensor  
Getriebeträgarme, ausbauoptimiert  
Fahrprogramm offroad  
Getriebe G 330-12/11,63-0,77  
Einscheiben-Kupplung  
Mercedes PowerShift 3  
PowerShift Advanced  
Wegfall Predictive Powertrain Control  
Reifen schlauchlos, 315/80 R 22,5 HA  
Reifen schlauchlos, 385/65 R 22,5 VA/VLA/NLA  
Radformel 8x4/4  
41,0-Tonner  
Betonmischerfahrgestell  
Fahrzeug-Produktionsstätte Wörth  
Schwere Baureihe, neue Generation ab 18 t  
Schwere Fahrzeuge ab 18 t, Off-road  
Blattfederung, Hinterachse  
Tachograf digital, 2. Generation, Version 2, ADR

Bodenfreiheit unter Vorderachse, mindestens 250 mm  
Bodenfreiheit unter Hinterachse, mindestens 250 mm  
Bodenfreiheit zwischen den Achsen, mindestens 300mm  
Arocs  
Grounder  
Arocs Modellgeneration 5  
Fahrgestellnummer FIN  
Technische Änderungen Modelljahr Oktober  
Gewichtsvariante 44,0 t (9,0/9,0/13,0/13,0)  
Typkennzeichen, gemäß Gewichtsvariante  
Typschild, EU  
Hinweisschild 'L', Nachtfahrverbot Österreich  
Digital Service Booklet  
ATS-Gewährleistung nach AGB, 3 Jahre/250.000 km  
Steuerung von Farbtönen, High-Runner-Farbtöne  
Zuordnung OPP Decklacklinie 3  
Mercedes-Benz Chassis-Schutzversiegelung  
Teleskopwagenheber, 12 t/19 t  
2 Unterlegkeile  
Ersatzglühbirnen, in Kasten  
Bordwerkzeug, erweitert  
Reifenfüllschlauch

## Standortinformation

Georg Pappas Automobil GmbH  
Innsbrucker Bundesstraße 111  
5020 Salzburg

**Kostenlose Rufnummer MO-FR**  
**von 9:00 bis 18:00 Uhr**  
**0800 / 727 727**

