

Mercedes-Benz 4148 B

Angebotspreis:
179.500,- Euro exkl. MwSt.

Fahrzeuginformationen

Bauart	Betonmischer/-Pumpe	Farbe	arktikweiß
Leistung	350 kW (476 PS)	Zul. Gesamtgewicht	1 kg
Hubraum	1 ccm	Fahrerhaus	CS
Motorart	Diesel	Radstand (mm)	4.050 mm
Getriebeart	Handschaltung	GFZ-/Komm.-Nr.	020102450003

Ausstattung

Vorderachse 9,0 t	Tachograf digital, 2. Generation, Version 2, ADR
Vorderachse, gerade Ausführung	Tachografhersteller VDO
Hinterachse, Tellerrad 300, Planeten, 13,4 t	Digitales Radio
Achsübersetzung i = 4,143	Lautsprecher, 2-Wege-System
Elektronisches Bremssystem mit ABS und ASR	Voraussetzung FleetBoard Manager App
Heizung, elektronische Druckluftversorgungseinheit	Truck Data Center 7
Elektr. Druckluftversorgung u. -steuerung, mittel	Multimedia Cockpit, interactive
ABS, abschaltbar	Remote Online
Scheibenbremse, an VA und HA	Vorrüstung für Truck Data Center 7
Scheibenbremsen mit Teilschutz	Vorrüstung CB-Funk, 12 V, DIN-Schacht
Feststellbremse, elektronisch	Vorrüstung für Mauterfassung
Feststellbremse, zusätzlich an Vorderachse	Vorrüstung und Anzeige für bis zu 4 Kameras
Kondenswasserüberwachung, für Druckluftsystem	Haupttank, links
Druckluftbehälter, Aluminium, komplett	Tank 320 l, links, 735 x 700 x 750 mm, Alu
Lenkölkühlung	AdBlue-Tank 25 l
Rahmenüberhang 1000 mm	Tanks, abschließbar
Radstand 4250 mm	Schutzkappe für AdBlue Dosiersystem
Befestigungsteile, für Betonmischer	Erstbefüllung, 30 l Kraftstoff zusätzlich
Rahmen verschraubt	Abgasanlage, Endrohr nach rechts außen
Lenkung, Servotwin, 4-Achser und 9t VA, Luft	Abgasrohr, über Kotflügel, zweite Achse
Lenkhilfpumpe, ungeregelt	Beleuchtungsvorschrift, nach UN-R 48.06
Stabilisator, Vorderachse	LED-Tagfahrlicht
Stabilisator, verstärkt, 2. Hinterachse	Nebelscheinwerfer, Halogen
Batterieträger, Batterien übereinander	LED-Blinker in Lichtsignatur
Kotflügel, für Fahrgestellüberführung	Seitenmarkierungsleuchten, blinkend
Wegfall Frontunterfahrschutz	Vorrüstung Rundum-Kennleuchten
Wegfall Heckunterfahrschutz (ECE)	Unterschale, gegen Staubaufwirbelung
Lederlenkrad	Geräuschvorschrift, nach UN-R 51.03 Stufe 2
Raucherpaket	Motor OM471, R6, 12,8 l, 350 kW (476 PS), 2300 Nm
Druckluftanschluss, im Fahrerhaus	Motorausführung Euro VI, E

Fahrer-Schwingsitz, Komfort
 Beifahrer-Funktionssitz
 Sitzlehne, Entriegelung, Fahrersitz
 Armlehnen, beidseitig, Beifahrersitz
 Gurtkontrolle
 Sitzbezug, Velours, Fahrersitz
 Sitzbezug, Velours, Beifahrersitz, Mittelsitz
 Sonnenrollo, seitlich, Fahrerseite
 Gummimatten, Fahrer- und Beifahrerseite
 Klimaanlage
 Restwärmenutzung
 Baustellenfilter
 Staufachdeckel, Fahrer- und Beifahrerseite
 Ablagenklappen, über Frontscheibe
 Ablagenetz, an Rückwand
 Dachluke/Lüftungsklappe Dach
 Batteriesensor, Fa. Hella
 Batterien Firma Exide
 Batterien 2 x 12 V/220 Ah, wartungsarm
 Generator 28 V/100 A
 Steckdose 24 V/15 A, Beifahrerfußraum
 Zusatzsteckdose 24 V/15 A, Beifahrerfußraum
 PSM 2. Generation
 Schnittstelle, FlottenManagementSystem FMS
 Schalter Nr. 1 für Fremdaufbau-Elektrik
 Schalter Nr. 2 für Fremdaufbau-Elektrik
 Schalter Nachtfahrlicht
 Rückfahrwarner
 Seitenmodul, N3G Fahrzeug
 Spiegelblende, Baufahrzeug
 M-Fahrerhaus ClassicSpace, 2,30 m, Tunnel 170 mm
 M-Fahrerhaus
 Bodenvariante, Tunnel 170 mm
 Fahrerhausbreite 2,30 m
 Fahrerhaus, 600 mm Aufsetzhöhe
 ClassicSpace
 Fahrerhauslagerung, Komfort, stahlgefedert
 Fahrerhaus-Kippeinrichtung, mechanisch-hydraulisch
 Fahrerhausrückwand, mit Fenster
 Staufachaußenklappe, links
 Sonnenblende außen, transparent
 A-Säulenverkleidung
 Frontscheibe getönt, mit Bandfilter
 Frontspiegel, heizbar
 Hauptspiegel, mit Rangierstellung, Beifahrerseite
 Drucklufthorn
 Stoßstange, Ecken aus Stahl
 Stoßstange, Mittelteil Abschleppösen, Koppelmaul

3. Generation Motor OM471
 High Performance Engine Brake
 Luftpresse, 2 Zylinder
 Insektenschutzgitter, vor Kühlanlage
 Schutzplatte unter Stoßfänger
 Kühlleistung für heiße Regionen
 Luftansaugung, hinter Fahrerhaus, aufgesetzt
 Kupplung elastisch, für Motorabtrieb (lose)
 Getriebeölkühlung
 Motorabtrieb hinten, b, Flansch 100 mm, 650 Nm
 Kühlmittelservice-Intervall lang für Non-SWR
 TruckLive
 Off-Line FHS Anbauteile
 Interieurfarbe Greige/Anthrazit
 Lenkung, indirekt
 Nebenabtrieb, NMV oder Motor hinten
 Starter Melco 95P65
 Optimierte Fahrerhaus-Trennstelle, Vorrat
 Comfort Package, für S/M-Fhs
 Abdeckung, für Radlauf und Motor
 Betonmischer-Vorbereitung
 Vorderfeder 2 x 9,0 t, 4-Blatt
 Hinterfeder, 2 x 15,0 t
 Abschleppkupplung, hinten, Rockinger
 Bereifung Kundenwunsch VA
 Bereifung Kundenwunsch VA/VLA/NLA
 Radmutterabdeckung
 Steilschulterfelgen 9.00 x 22.5
 Steilschulterfelgen 11.75 x 22.5, VA
 Reserveradhalter, provisorisch
 Reserverad/Reservefelge
 Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h / 56 mph, ECE
 Tempomat
 Verbandtasche
 Feuerlöscher, 2 kg
 Warndreieck
 Warnlampe
 Warnweste
 AdBlue Leitungen, wasserbeheizt
 Abgasbox
 Steuercode EBS, 4.Generation
 Steuercode, ASAM
 Steuercode, Abgasbox, Auslass hinten
 Steuercode, Katalysator Kit 2
 Steuercode CAN-Sternpunkte classic
 Steuercode, Globaler AdBlue Sensor (GMS DEF)
 Fahrzeugklasse N3G, Geländefahrzeug
 Überhangswinkel vorne, mindestens 25 Grad

Fahrerhauseinstieg links/rechts, beweglich
2 Fernbedienungsschlüssel
Schließanlage, mit Zentralverriegelung
Komfortschließanlage
2 Fernbedienungsschlüssel, extra
Lichtsensor
Getriebeträgarme, ausbauoptimiert
Fahrprogramm offroad
Getriebe G 330-12/11,63-0,77
Einscheiben-Kupplung
Mercedes PowerShift 3
PowerShift Advanced
Wegfall Predictive Powertrain Control
Reifen schlauchlos, 315/80 R 22,5 HA
Reifen schlauchlos, 385/65 R 22,5 VA/VLA/NLA
Radformel 8x4/4
41,0-Tonner
Betonmischerfahrgestell
Fahrzeug-Produktionsstätte Wörth
Schwere Baureihe, neue Generation ab 18 t
Schwere Fahrzeuge ab 18 t, Off-road
Blattfederung, Hinterachse

Rampenwinkel, mindestens 25 Grad
Bodenfreiheit unter Vorderachse, mindestens 250 mm
Bodenfreiheit unter Hinterachse, mindestens 250 mm
Bodenfreiheit zwischen den Achsen, mindestens 300mm
Arocs
Grounder
Arocs Modellgeneration 5
Fahrgestellnummer FIN
Technische Änderungen Modelljahr Oktober
Gewichtsvariante 44,0 t (9,0/9,0/13,0/13,0)
Typkennzeichen, gemäß Gewichtsvariante
Typschild, EU
Hinweisschild 'L', Nachtfahrverbot Österreich
Digital Service Booklet
ATS-Gewährleistung nach AGB, 3 Jahre/250.000 km
Steuerung von Farbtönen, High-Runner-Farbtöne
Zuordnung OPP Decklacklinie 3
Mercedes-Benz Chassis-Schutzversiegelung
Teleskopwagenheber, 12 t/19 t
2 Unterlegkeile
Ersatzglühbirnen, in Kasten
Bordwerkzeug, erweitert

Standortinformation

Georg Pappas Automobil GmbH
Innsbrucker Bundesstraße 111
5020 Salzburg

Kostenlose Rufnummer MO-FR
von 9:00 bis 18:00 Uhr
0800 / 727 727

