

Mercedes-Benz 4151 K 8x4/4 BG13

Angebotspreis:
152.900,- Euro exkl. MwSt.

Fahrzeug für 3 Seiten Stahl- Alu Kipper oder 2 Seiten Gesteinkipper

Fahrzeuginformationen

Bauart	Fgst für Kipper	Farbe	arktikweiß
Leistung	375 kW (510 PS)	Zul. Gesamtgewicht	32.000 kg
Hubraum	12.800 ccm	Fahrerhaus	KF
Motorart	Diesel	Radstand (mm)	4.250 mm
Getriebeart	Handschaltung	GFZ-/Komm.-Nr.	080102430001

Ausstattung

Vorderachse 7,5 t	Mercedes PowerShift 3
Vorderachse, gerade Ausführung	PowerShift Advanced
Hinterachse, Tellerrad 300, Planeten, 13,4 t	Reifen schlauchlos, 315/80 R 22,5 HA
Achsübersetzung i = 4,571	Reifen schlauchlos, 385/65 R 22,5 VA/VLA/NLA
Elektronisches Bremssystem mit ABS und ASR	Radformel 8x4/4
Heizung, elektronische Druckluftversorgungseinheit	41,0-Tonner
Elektr. Druckluftversorgung u. -steuerung, mittel	Kipperfahrgestell
ABS, abschaltbar	Fahrzeug-Produktionsstätte Wörth
Scheibenbremse, an VA und HA	Schwere Baureihe, neue Generation ab 18 t
Scheibenbremsen mit Vollsenschutz	Schwere Fahrzeuge ab 18 t, Off-road
Feststellbremse, elektronisch	Blattfederung, Hinterachse
Feststellbremse, zusätzlich an Vorderachse	Tachograf digital, 2. Generation, Version 2, ADR
Sekundär-Wasser-Retarder	Tachografhersteller VDO
Kondenswasserüberwachung, für Druckluftsystem	Lautsprecher, 2-Wege-System
Druckluftbehälter, Stahl	Navigationssystem
Anhängerbremse, 2-Leitung, Bremsanschlüsse links	CB-Funk, 24 V
Anhängers-Bremsanschluss hinten, Duo-Matic+Standard	Voraussetzung FleetBoard Manager App
Lenkölkuhlung	Truck Data Center 7
Rahmenüberhang 800 mm	Multimedia Cockpit, interactive
Radstand 4250 mm	Remote Online
Befestigungsteile, für Kipper	Vorrüstung Mercedes-Benz Truck App Portal
Rahmen verschraubt	Vorrüstung für Truck Data Center 7
Lenkung, Servotwin, 4-Achser und 9t VA, Luft	Haupttank, links
Lenkhilfpumpe, ungeregelt	Tank 320 l, links, 735 x 700 x 750 mm, Alu
Stabilisator, Vorderachse	AdBlue-Tank 25 l
Stabilisator, verstärkt, 2. Hinterachse	Tanks, abschließbar
Batterieträger, Batterien übereinander	Abgasanlage, Endrohr nach rechts außen

Kotflügel, für Fahrgestellüberführung
 Wegfall Heckunterfahrschutz (ECE)
 Lederlenkrad
 Raucherpaket
 Druckluftanschluss, im Fahrerhaus
 Fahrer-Schwingsitz, Komfort
 Beifahrer-Funktionssitz
 Sitzlehne, Entriegelung, Fahrersitz
 Armlehnen, beidseitig, Beifahrersitz
 Gurtkontrolle
 Sitzbezug, Leder, Fahrersitz
 Sitzbezug, Velours, Beifahrersitz, Mittelsitz
 Sonnenrollo, seitlich, Fahrerseite
 StyleLine
 Klimaautomatik
 Restwärmenutzung
 Wärmeisolierung, zusätzlich
 Staufachdeckel, Fahrer- und Beifahrerseite
 Ablagenklappen, über Frontscheibe
 Ablagenetz, an Rückwand
 Dachluke/Lüftungsklappe Dach
 Batteriesensor, Fa. Hella
 Batterien Firma Exide
 Batterien 2 x 12 V/170 Ah, wartungsarm
 Generator 28 V/100 A
 Sicherungsautomaten
 Anschlussstelle 12 V/15 A, für Zusatzverbraucher
 Power-Steckdose 24 V/25 A, Beifahrerfußraum
 PSM 2. Generation
 Schnittstelle, FlottenManagementSystem FMS
 Zusatzfunktionen, für Aufbauhersteller
 Schalter Nr. 1 für Fremdaufbau-Elektrik
 Schalter Nr. 2 für Fremdaufbau-Elektrik
 Schalter Nr. 3 für Fremdaufbau-Elektrik
 Schalter Nachtfahrlicht
 Anhängersteckdose 24 V, 15-polig
 Rückfahrwarner
 Seitenmodul, N3G Fahrzeug
 Mercedes Stern, beleuchtet
 Spiegelblende, Baufahrzeug
 M-Fahrerhaus ClassicSpace, 2,30 m, Tunnel 170 mm
 M-Fahrerhaus
 Bodenvariante, Tunnel 170 mm
 Fahrerhausbreite 2,30 m
 Fahrerhaus, 600 mm Aufsetzhöhe
 ClassicSpace
 Fahrerhauslagerung, Komfort, stahlgefedert
 Fahrerhaus-Kippeinrichtung, mechanisch-hydraulisch

Abgasrohr, gerade, über zweite Achse
 Beleuchtungsvorschrift, nach UN-R 48.06
 LED-Tagfahrlicht
 LED-Hauptscheinwerfer
 Nebelscheinwerfer, Halogen
 LED-Blinker in Lichtsignatur
 Seitenmarkierungsleuchten, blinkend
 2 LED-Rundumkennleuchten Sicht ggf. geringer 360°
 Unterschale, gegen Staubaufwirbelung
 Geräuschvorschrift, nach UN-R 51.03 Stufe 2
 Motor OM471, R6, 12,8 l, 375 kW (510 PS), 2500 Nm
 Motorausführung Euro VI, E
 3. Generation Motor OM471
 High Performance Engine Brake
 Luftpresse, 2 Zylinder
 Insektenschutzgitter, vor Kühlanlage
 Schutzplatte unter Stoßfänger
 Luftansaugung, von vorne
 NA MB 131-2c, Pumpe
 Getriebeölkühlung
 Kühlmittelservice-Intervall mittel für SWR
 TruckLive
 Kühlmitteldruckregelung
 Off-Line FHS Anbauteile
 Interieurfarbe Greige/Anthrazit
 Lenkung, indirekt
 Starter Melco 95P65
 Optimierte Fahrerhaus-Trennstelle, Vorrat
 Comfort Package, für S/M-Fhs
 Abdeckung, für Radlauf und Motor
 Freiraum f.Bedieneinh., zw. Fahrersitz u. Türtasche
 Abdeckung, für Aggregate
 Vorderfeder 2 x 7,5 t, 3-Blatt
 Hinterfeder, 2 x 15,0 t
 Anhängerkupplung Standard, D40, Rockinger
 Handhebel, unten, für Anhängerkupplung
 Schlussquerträger, verstärkt
 Bereifung Kundenwunsch VA
 Bereifung Kundenwunsch VA/VLA/NLA
 Bereifung Kundenwunsch HA
 Bereifung Kundenwunsch 2. HA/DNA
 Radmutternabdeckung
 Steilschulterfelgen 9.00 x 22.5
 Steilschulterfelgen 11.75 x 22.5, VA
 Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h / 56 mph, ECE
 Tempomat
 Verbandtasche
 Warndreieck

Fahrerhausrückwand, mit Fenster
Staufachaußenklappe, links
Sonnenblende außen, transparent
A-Säulenverkleidung
Frontscheibe getönt, mit Bandfilter
Frontspiegel, heizbar
Hauptspiegel, mit Rangierstellung, Beifahrerseite
Drucklufthörner, Fahrerhausdach
Stoßstange, Ecken aus Stahl
Stoßstange, Mittelteil Abschleppösen, Koppelpmaul
Türverlängerung
Fahrerhauseinstieg links/rechts, beweglich
Auftritt, mit Handlauf am Dach
2 Fernbedienungsschlüssel
Schließanlage, mit Zentralverriegelung
Komfortschließanlage
2 Fernbedienungsschlüssel, extra
Lichtsensor
Regensensor
Antriebsstrang, 44 t bis 120 t
Getriebeträgarme, ausbauoptimiert
Predictive Powertrain Control
Fahrprogramm offroad
Getriebe G 280-16/11,7-0,69
Zweischeiben-Kupplung

Warnlampe
Warnweste
AdBlue Leitungen, wasserbeheizt
Abgasbox
Steuercode EBS, 4.Generation
Steuercode, Abgasbox, Auslass hinten
Steuercode, Katalysator Kit 2
Steuercode CAN-Sternpunkte classic
Steuercode, Globaler AdBlue Sensor (GMS DEF)
Steuercode, ABB Kartenmaterial EU
Fahrzeugklasse N3G, Geländefahrzeug
Überhangswinkel vorne, mindestens 25 Grad
Rampenwinkel, mindestens 25 Grad
Bodenfreiheit unter Vorderachse, mindestens 250 mm
Bodenfreiheit unter Hinterachse, mindestens 250 mm
Bodenfreiheit zwischen den Achsen, mindestens 300mm
Arocs
Grounder
Arocs Modellgeneration 5
Fahrgestellnummer FIN
Technische Änderungen Modelljahr Oktober
Gewichtsvariante 41,0 t (7,5/7,5/13,0/13,0)
Typschild, EU
Hinweisschild 'L', Nachtfahrverbot Österreich
Digital Service Booklet

Standortinformation

Pappas Steiermark GmbH
Schipfingerstraße 8
8051 Graz

Kostenlose Rufnummer MO-FR
von 9:00 bis 18:00 Uhr
0800 / 727 727

