UNSER **LKW-ANGEBOT** FÜR SIE.

PAPPAS











Mercedes-Benz Arocs 1851 LS

Angebotspreis:
99.900,- Euro
exkl. MwSt

Fahrzeuginformationen

Erstzulassung	08/2024	Motorart	Diesel
Kilometerstand	99.372 km	Getriebeart	Automatik
Sitze / Türen	0 /	Bauart	Standard-SZM
Leistung	375 kW (510 PS)	Farbe	arktikweiß
Hubraum	ccm	Polsterung	Andere
GFZ-/Komm.-Nr.	**081455792100**		

Umwelt-, Verbrauchs- & Emissionsdaten

CO2-Emissionen kombiniert	0 g/km

Zusätzliche Informationen

Zum Inserat

Ausstattung

Highlights & Pakete

Raucherpaket
Tachografhersteller VDO
Driving Package
Teleskopwagenheber - 12 t/19 t

Assistenzsysteme

Elektronisches Bremssystem mit ABS und ASR
Regensensor
Predictive Powertrain Control
Spurhalte-Assistent
Active Brake Assist 6
Frontguard Assist
Tempomat

Audio & Kommunikation

2 Fernbedienungsschlüssel
Navigationssystem

Licht & Sicht

Schalter Nachtfahrlicht
LED-Tagfahrlicht
LED-Hauptscheinwerfer
Nebelscheinwerfer LED
LED-Blinker in Lichtsignatur
1 LED Arbeitsscheinwerfer unten - mittig

Interieur

Lederlenkrad
Beifahrer-Funktionssitz
Sitzlehne - Entriegelung - Fahrersitz
Armlehnen - beidseitig - Beifahrersitz
Komfortbett - unten
Sitzbezug - Velours - Fahrersitz
Sitzbezug - Velours - Beifahrersitz - Mittelsitz
Gummimatten - Fahrer- und Beifahrerseite
Klimaanlage
Ablagenklappen - über Frontscheibe
Verbandtasche
Sitzkasten niedrig - 40 mm abgesenkt
Wegfall Freiraum f.Bedieneinheit.neben Fahrersitz

Räder

Steilschulterfelgen 9.00 x 22.5
Steilschulterfelgen 11.75 x 22.5 - VA
Reifendruckkontrolle

Exterieur

Integralheck
Sattelkupplung ab Werk
Radmutternabdeckung

Motor, Getriebe & Fahrwerk

Kabelfernbedienung für Luftfederung
Getriebe G 330-12/11.63-0.77
Mercedes PowerShift 3
PowerShift Advanced

Motor, Getriebe & Fahrwerk

3. Generation Motor OM471
High Performance Engine Brake
Getriebeölkühlung
Abdeckung - für Radlauf und Motor
Getriebetragarme - ausbauoptimiert
Motor OM471 - R6 - 12.8 l - 375 kW (510 PS) - 2500 Nm

Motorausführung Euro VI - E

Technik & Sicherheit

Scheibenbremse - an VA und HA
Feststellbremse - elektronisch
Brems- und Elektroanschlüsse - niedrig
Gurtkontrolle
Komfortschliessanlage
Lichtsensor
Fahrprogramm offroad
Vorrüstung CB-Funk - 12 V - DIN-Schacht
Active Safety
Active Sideguard Assist 2
Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h / 56 mph - ECE
Warnlampe

Sonstige Ausstattungen

Vorderachse 8.0 t
Hydraulic Auxiliary Drive (HAD)
Vorderachse - gerade Ausführung
Hinterachse - Tellerrad 300 - Planeten - 13.4 t
ABS - abschaltbar
Sekundär-Öl-Retarder
Druckluftbehälter - Stahl
Rahmenüberhang 1050 mm
Aufstieg - hinter Fahrerhaus - links
Rahmen verschraubt
Lenkung - 1-Kreis
Lenkhelfpumpe - geregelt
Stabilisator - Vorderachse
Hinterachs-Kotflügel - 2550 mm Fahrzeugbreite
Wegfall Frontunterfahrschutz (ECE)
Druckluftanschluss - im Fahrerhaus
Restwärmenutzung
Warmwasser-Zusatzheizung - Fahrerhaus
Baustellenfilter
Wärmeisolierung - zusätzlich
Staufachdeckel - Fahrer- und Beifahrerseite
Schubladen - unter Bett
Schublade - unter Brüstung
Hebedach - elektrisch
Batterien 2 x 12 V/220 Ah - wartungsarm
Steckdose 24 V/15 A - Beifahrerfussraum
Schalter Nr. 1 für Fremdaufbau-Elektrik
Anhängersteckdose 24 V - 15-polig
Rückfahrwarner
Vorrüstung Schalter - Liftachse - Auflieger/Anhänger
L-Fahrerhaus StreamSpace - 2.30 m - Tunnel 170 mm

Ausstattung

Sonstige Ausstattungen

Bodenvariante - Tunnel 170 mm - für Staufach links
Fahrerhausbreite 2.30 m
Fahrerhaus - 600 mm Aufsetzhöhe
StreamSpace
Fahrerhauslagerung - Komfort - stahlgefedert
Fahrerhausrückwand - ohne Fenster
Staufachaussenklappe - rechts
Sonnenblende aussen - transparent
A-Säulenverkleidung
Frontscheibe getönt - mit Bandfilter
Frontspiegel - heizbar
Drucklufthörner - Fahrerhausdach
Türverlängerung
Schliessanlage - mit Zentralverriegelung
2 Fernbedienungsschlüssel - extra
Einscheiben-Kupplung
Sattelvormass +550 mm
Voraussetzung Fleetboard Manager App
Achslast-Messeinrichtung
Vorrüstung Mercedes-Benz Truck App Portal
Truck Data Center 8
Vorrüstung für Truck Data Center 8
Haupttank - links
AdBlue-Tank 60 l - links
Tanks - abschliessbar
Luftpresser - zweistufig - verbrauchsoptimiert
Insektenschutzgitter - vor Kühlanlage
Wasserpumpe - geregelt
TruckLive
Sattelkupplung - manuell geschmiert
Sattelkupplung Standard - Jost JSK 37C
Montageplatte 40 mm - 20 t
Stabilitätsregel-Assistent (ESP)
Wankregel-Assistent
Aufmerksamkeits-Assistent
Verkehrszeichen-Assistent
Vorrüstung für Alkoholtester mit Wegfahrsperre
Warndreieck
Warnweste
Abgasbox
3. Generation Elektronik Architektur
Standard
Fahrgestellnummer FIN
Gewichtsvariante 19.0 t (8.0/13.0)
Typschild - EU
Kühlschrank - in Schublade - unter Bett
Halter - für Unterlegkeil
1 Unterlegkeil
Reifenfüllschlauch
Druckluftpistole - mit Schlauch
Achsübersetzung i = 3.714
Elektr. Druckluftversorgung u. -steuerung - mittel
Kotflügel 3-teilig - ohne EG-Spritzschutz
Wegfall Spritzschutz (EG) - vorne (C8I)

Sonstige Ausstattungen

Sonnenrollo - seitlich - Fahrer- und Beifahrerseite
Gepäckablage - oben an Rückwand
Basisausführung
Zusatzfunktionen - für Aufbauhersteller
Seitenmodul - N3G Fahrzeug
Spiegelblende - Baufahrzeug
Hauptspiegel - mit Rangierstellung - Beifahrerseite
Stossstange - Ecken aus Stahl
Stossstange - Mittelteil Abschleppösen - Koppelmaul
Fahrerhauseinstieg links/rechts - beweglich
Tachograf digital - 2. Generation - Version 2 - ADR
Multimedia Cockpit - interactive
Rückfahrkamera - Zugfahrzeugende
Fahrassistenzkarte - Region Europa
Vorrüstung u.Anzeige für bis zu 2 zusätzl.Kameras
Tank 480 l - links - 735 x 700 x 1100 mm - Alu
Abgasanlage - Endrohr nach rechts aussen
Beleuchtungsvorschrift - nach UN-R 48.06
Seitenmarkierungsleuchten - blinkend
2 LED-Rundumkennleuchten Sicht ggf. geringer 360°
Geräuschvorschrift - nach UN-R 51.03 Stufe 2
NA MB 131-2c - Pumpe
Kippsteuerung - im Fahrerhaus
Vorderfeder 8.0 t - 3-Blatt
Sattelkupplungshöhe - H = 185 mm
Abschleppkupplung - hinten - Rockinger
Sensorposition - Radar seitlich - verbreitert
Feuerlöscher - 6 kg
Fahrzeugausführung nach GSR - Phase B
Fahrzeugklasse N3G - Geländefahrzeug
Überhangswinkel vorne - mindestens 25 Grad
Überhangswinkel hinten - mindestens 25 Grad
Bodenfreiheit unter Vorderachse - mindestens 250 mm
Bodenfreiheit unter Hinterachse - mindestens 250 mm
Typkennzeichen - gemäss Gewichtsvariante
Uptime und gesetzl. Überprüfung inkl.(mit ZV)
Tankquerschnitt - breit
Nebenabtrieb - einfach
Nebenantrieb Pumpe - unter Rahmenoberkante