

UNSER LKW-ANGEBOT FÜR SIE.

PAPPAS 



Mercedes-Benz Arocs 3348 K

Angebotspreis:
statt 268.584,- Euro
354.000,- Euro
exkl. MwSt

Fahrzeuginformationen

Erstzulassung 01/2000
Kilometerstand 0 km
Sitze / Türen 0 /
Leistung 350 kW (476 PS)
Hubraum ccm
GFZ-/Komm.-Nr. **071555799204**


Motorart Diesel
Getriebeart Automatik
Bauart Andere LKW
Farbe arktikweiß
Polsterung Andere

Umwelt-, Verbrauchs- & Emissionsdaten

CO₂-Emissionen kombiniert 0 g/km

Zusätzliche Informationen

Zum Inserat



Ausstattung

Vorderachse 9.0 t	Frontscheibe getönt - mit Bandfilter
Hinterachse - Tellerrad 300 - Planeten - 13.4 t	Frontspiegel - heizbar
Achsübersetzung i = 4.333	Druckluftthorn
Elektronisches Bremssystem mit ABS und ASR	Türverlängerung
ABS - abschaltbar	Auftritt - mit Handlauf am Dach
Scheibenbremse - an VA und HA	2 Fernbedienungsschlüssel
Scheibenbremsen mit Vollschutz	Schliessenanlage - mit Zentralverriegelung
Feststellbremse - elektronisch	Komfortschliessenanlage
Feststellbremse - zusätzlich an Vorderachse	2 Fernbedienungsschlüssel - extra
Sekundär-Öl-Retarder	Lichtsensoren
Druckluftbehälter - Aluminium - komplett	Predictive Powertrain Control
Rahmenüberhang 1050 mm	Fahrprogramm offroad
Befestigungsteile - für Ladekran - vorne	Getriebe G 330-12/11.63-0.77
Rahmen verschraubt	Einscheiben-Kupplung
Lenkung - 1-Kreis	Mercedes PowerShift 3
Lenkhilfpumpe - ungeregelt	PowerShift Advanced
Stabilisator - Vorderachse	Tachografhersteller VDO
Heckunterfahrschutz (ECE)	Navigationssystem
Lederlenkrad	Voraussetzung Fleetboard Manager App
Raucherpaket	Truck Data Center 8
Druckluftanschluss - im Fahrerhaus	Vorrüstung für Truck Data Center 8
Beifahrer-Funktionssitz	Vorrüstung CB-Funk - 12 V - DIN-Schacht
Sitzlehne - Entriegelung - Fahrersitz	Vorrüstung für Mauterfassung
Armlehnen - beidseitig - Beifahrersitz	Haupttank - links
Gurtkontrolle	AdBlue-Tank 60 l - links
Sonnenrollo - seitlich - Fahrerseite	Tanks - abschliessbar
Sitzbezug - Premium-Flachgewebe - Fahrersitz	Schutzkappe für AdBlue Dosiersystem
Gummimatten - Fahrer- und Beifahrerseite	Rückleuchtenkabelsatz - verlängert
Klimaanlage	Tagfahrlicht
Restwärmenutzung	Nebelscheinwerfer LED
Baustellenfilter	Vorrüstung Rundum-Kennleuchten
Wärmeisolierung - zusätzlich	3. Generation Motor OM471
Staufachdeckel - Fahrer- und Beifahrerseite	High Performance Engine Brake
Ablagenklappen - über Frontscheibe	Insektenschutzgitter - vor Kühlanlage
Dachluke/Lüftungsklappe Dach	Schutzplatte unter Stossfänger
Batterien 2 x 12 V/220 Ah - wartungsarm	Kühlleistung für heisse Regionen
Power-Steckdose 24 V/25 A - Beifahrerfusssraum	Getriebeölkühlung
PSM 2. Generation	TruckLive
Schalter Nr. 1 für Fremdaufbau-Elektrik	Active Safety
Schalter Nr. 2 für Fremdaufbau-Elektrik	Abdeckung - für Radlauf und Motor
Schalter Nr. 3 für Fremdaufbau-Elektrik	Freiraum f. Bedieneinh. zw. Fahrersitz u. Türtasche
Schalter Nachtfahrlicht	Schlussquerträger - verstärkt
Anhängersteckdose 24 V - 15-polig	Bereifung Kundenwunsch 2. HA/DNA
Rückfahrwarner	Radmutterabdeckung
Vorrüstung für elektrische Geräte	Steilschulterfelgen 9.00 x 22.5
Fahrerhausbreite 2.30 m	Steilschulterfelgen 11.75 x 22.5 - VA
Fahrerhaus - 600 mm Aufsetzhöhe	Stabilitätsregel-Assistent (ESP)
ClassicSpace	Spurhalte-Assistent
Fahrerhauslagerung - Komfort - stahlgefedert	Aufmerksamkeits-Assistent
Fahrerhausrückwand - mit Fenster	Verkehrszeichen-Assistent
Sonnenblende aussen - transparent	Reifendruckkontrolle
A-Säulenverkleidung	Active Brake Assist 6

UNSER LKW-ANGEBOT FÜR SIE.

PAPPAS 

Ausstattung

Active Sideguard Assist 2
Frontguard Assist
Vorrüstung für Alkoholtester mit Wegfahrsperrung
Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h / 56 mph - ECE
Tempomat
Verbandtasche
Warndreieck
Warnlampe
Warnweste
Abgasbox
3. Generation Elektronik Architektur
Bodenfreiheit zwischen den Achsen mindestens 300mm
Grounder
Fahrgestellnummer FIN
Technische Änderungen Modelljahr Oktober
Typschild - EU
Teleskopwagenheber - 12 t/19 t
2 Unterlegkeile
Reifenfüllschlauch
Druckluftpistole - mit Schlauch
Vorderachse gerade - Bodenfreiheit erhöht
Elektr. Druckluftversorgung u. -steuerung - mittel
Anhängerbremse - 2-Leitung - Bremsanschlüsse links
Anhängerbremsanschluss hinten -
Drehmomentverstärkung - verstärkt - ab 9 t
Stabilisator - verstärkt - 2. Hinterachse
Batterieträger - Batterien nebeneinander
Kotflügel - für Fahrgestellüberführung
Wegfall Befestigungsteile - am Rahmen
Lenkölkuhlung
Ablage - gepolstert
Sitzbezug - Premium-Flachgewebe - Beifahrersitz
Basisausführung
Zusatzsteckdose 12 V/15 A - Beifahrerfußraum
Zusatzfunktionen - für Aufbauhersteller
Aufbauschnittstelle - hinter Fahrerhaus
Seitenmodul - N3G Fahrzeug
Spiegelblende - Baufahrzeug
M-Fahrerhaus ClassicSpace - 2.30 m - Tunnel 170 mm
Bodenvariante - Tunnel 170 mm
Stossstange - Ecken aus Stahl
Stossstange - Mittelteil Abschleppösen - Koppelmaul
Fahrerhauseinstieg links/rechts - beweglich
Antriebsstrang - 44 t bis 80 t
Getriebeträgarme - ausbauoptimiert
Fernaktualisierung der Fahrerassistentkarte
Tachograf digital - 2. Generation - Version 2 - ADR
Multimedia Cockpit - interactive
Rückfahrkamera - Zugfahrzeugende
Fahrerassistentkarte - Region Europa
Vorrüstung u. Anzeige für bis zu 2 zusätzl. Kameras
Tank 390 l - links - 650 x 565 x 1250 mm - Alu
Abgasanlage - Endrohr nach rechts aussen
Beleuchtungsvorschrift - nach UN-R 48.06
Rückleuchten Bau - in Blechfassung mit Gitter
Seitenmarkierungsleuchten - blinkend
Vorrüstung - Arbeitsscheinwerfer Fahrerhausrückwand
Geräuschvorschrift - nach UN-R 51.03 Stufe 2
Motor OM471 - R6 - 12.8 l - 350 kW (476 PS) - 2300
Motorausführung Euro VI - E
Luftpresser - 2 Zylinder
Luftansaugung - von vorne
NA MB 123-10c - MPA - N-/M-Drehzahl
Comfort Package - für S/M-Fhs
Interieurmassnahmen Upgrade
Vorderfeder 10.5 t - 3-Blatt
Hinterfeder - 2 x 15.0 t
Anhängerkupplung Standard - D40 - Rockinger
Handhebel - unten - für Anhängerkupplung
Sensorposition - Radar seitlich - verbreitert
Fahrzeugausführung nach GSR - Phase B
Fahrzeugklasse N3G - Geländefahrzeug
Überhangswinkel vorne - mindestens 25 Grad
Rampenwinkel - mindestens 25 Grad
Bodenfreiheit unter Vorderachse - mindestens 250 mm
Bodenfreiheit unter Hinterachse - mindestens 250 mm
Gewichtsvariante 33.0 t (9.0/13.0/13.0)
Uptime und gesetzl. Überprüfung inkl. (mit ZV)
Kühlschrank - auf Motortunnel
Ersatzglühbirnen - in Kasten
Bordwerkzeug - erweitert
Tankquerschnitt - niedrig
Nebenantrieb - einfach
Nebenantrieb Pumpe - unter Rahmenoberkante