UNSER **LKW-ANGEBOT**
FÜR SIE.

PAPPAS

Mercedes-Benz
Actros 2545 L

Angebotspreis:
62.900,- Euro
exkl. MwSt

Fahrzeuginformationen

Erstzulassung	08/2022
Kilometerstand	349.812 km
Sitze / Türen	0 /
Leistung	330 kW (449 PS)
Hubraum	12809ccm
GFZ-/Komm.-Nr.	**060112640036**

Motorart	Diesel
Getriebeart	Automatik
Bauart	Andere LKW
Farbe	arktikweiß
Polsterung	Andere

Umwelt-, Verbrauchs- & Emissionsdaten

CO2-Emissionen kombiniert	0 g/km

Zusätzliche Informationen

Zum Inserat

Ausstattung

Highlights & Pakete

Tachografhersteller VDO
Chrompaket - Interieur
Economy Package

Assistenzsysteme

Elektronisches Bremssystem mit ABS und ASR
Regensensor
Predictive Powertrain Control
Spurhalte-Assistent
Active Brake Assist 5
Active Sideguard Assist
Tempomat

Audio & Kommunikation

2 Fernbedienungsschlüssel
Navigationssystem
Steuercode - Navigationskarte Region EU

Licht & Sicht

Schalter Nachtfahrlicht
LED-Tagfahrlicht
Automatisches Auf-/Abblend- und Abbiegelicht
LED-Hauptscheinwerfer
Nebelscheinwerfer - Halogen
LED-Blinker in Lichtsignatur

Interieur

Fahrer-Schwingsitz - Komfort
Beifahrer-Funktionssitz
Sitzlehne - Entriegelung - Fahrersitz
Komfortbett - unten
Sitzbezug - Velours - Fahrersitz
Sitzbezug - Velours - Beifahrersitz - Mittelsitz
Sonnenrollo - seitlich - Fahrerseite
Gummimatten - Fahrer- und Beifahrerseite
Elektrische Standklimaanlage
Klimaautomatik
Ablagenklappen - über Frontscheibe
Sitzkasten niedrig - 40 mm abgesenkt
Steckdose 24 V/15 A - hinter Sitz
Vorrüstung für Truck Data Center 7
Interieurfarbe Mandelbeige
Verbandtasche

Räder

Reifen schlauchlos - 315/80 R 22.5 VA/VLA/NLA
Reifen schlauchlos - 315/80 R 22.5 HA
Steilschulterfelgen 9.00 x 22.5
Reifendruckkontrolle

Exterieur

Frontscheibe getönt
Radmutternabdeckung

Motor, Getriebe & Fahrwerk

Vorderachse luftgefedert

Motor, Getriebe & Fahrwerk

Teppichbelag - Motortunnel
Kabelfernbedienung für Luftfederung
Getriebe G 281-12/14.93-1.0
Mercedes PowerShift 3
Radformel 6x2 ENA
Motor OM471 - R6 - 12.8 l - 330 kW (449 PS) - 2200 Nm

Motorausführung Euro VI - E
2. Generation Motor OM471
High Performance Engine Brake
Starter Melco 95P65
Luftpresservariante mit Durchtrieb

Technik & Sicherheit

Scheibenbremse - an VA und HA
Feststellbremse - elektronisch
Anhängerbremse - 2-Leitung - Bremsanschlüsse links
Sicherungsautomaten
Komfortschliessanlage
Lichtsensor
Fahrprogramm economy/power
Truck Data Center 7
Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h / 56 mph - ECE
Warnlampe

Sonstige Ausstattungen

Achse - Rad-Montagespur - schmal
Vorderachse 8.0 t
Vorderachse - gekröpfte Ausführung
Hinterachse - Tellerrad 440 - Hypoid - 13.0 t
Hinterachse mit aktiver Schmierung - ungeregelt
Nachlaufachse - 7.5 t - entlastbar - liftbar
Achsübersetzung i = 2.733
Heizung - elektronische Druckluftversorgungseinheit
Elektr. Druckluftversorgung u. -steuerung - hoch
Sekundär-Öl-Retarder
Kondenswasserüberwachung - für Druckluftsystem
Druckluftbehälter - Stahl
Anhänger Stabilitätsregel-Assistent (TSA)
Rahmenüberhang 1950 mm
Radstand 4600 mm
Befestigungsteile - für Pritsche
Rahmen verschraubt
Lenkung - 1-Kreis
Lenkhelfpumpe - geregelt
Zusatzstabilisator - Hinter-/Nachlaufachse
Heckunterfahrschutz (ECE)
Frontunterfahrschutz (ECE) - Aluminium
Batterieträger - Batterien nebeneinander
Hinterachs-Kotflügel - 2500 mm Fahrzeugbreite
Kotflügel 3-teilig - mit EG-Spritzschutz
Spritzschutz (EG) - vorne
Unterbodenverkleidung - aerodynamisch
Druckluftanschluss - im Fahrerhaus
Komfortbett - oben - breit - nivellierbar

Ausstattung

Sonstige Ausstattungen

Vorhang - quer vor Bett(en)
Restwärmenutzung
Warmwasser-Zusatzheizung - Fahrerhaus
Geräusch- und Wärmeisolierung Fahrerhaus
Staufachdeckel - Fahrer- und Beifahrerseite
Schubladen - unter Bett
Hebedach - elektrisch
Batteriesensor - Fa. Hella
Batterien Firma Enersys
Generator - geregelt 24-30 V/100 A
AGM-Batterien - 2 x 12 V/220 Ah - wartungsfrei
Anschlussstelle 12 V/15 A - für Zusatzverbraucher
Steckdose 24V/15A - in Seitenwandablage - links
Steckdose 24 V/15 A - Beifahrerfussraum
Zusatzfunktionen - für Aufbauhersteller
Anfahrhilfe - Geschwindigkeitsbegrenzung 30 km/h
Schalter Nr. 1 für Fremdaufbau-Elektrik
Anhängersteckdose 24 V - 15-polig
Vorrüstung Elektrik/Leuchten - für Wechselaufbauten
Seitenmodul - N3 Fahrzeug
Spiegelblende - Strassenfahrzeug
L-Fahrerhaus StreamSpace - 2.50 m - ebener Boden
L-Fahrerhaus
Bodenvariante - ebener Boden
Fahrerhausbreite 2.50 m
Fahrerhaus - 765 mm Aufsetzhöhe
StreamSpace
Fahrerhauslagerung - Komfort - stahlgefedert
Fahrerhauslagerung - hinten - verstärkt
Fahrerhaus-Kippeinrichtung - mechanisch-hydraulisch
Fahrerhausrückwand - ohne Fenster
Staufachaussenklappe - links
Luftleitkörper - ohne Sockelblende - rastbar
Sonnenblende aussen - transparent
A-Säulenverkleidung
Frontspiegel - heizbar
Druckluftthorn
Stossstange - Ecken aus Kunststoff
Stossstange - Mittelteil mit Abschleppösen
Türverlängerung
Fahrerhauseinstieg links/rechts - starr
Schliessanlage - mit Zentralverriegelung
2 Fernbedienungsschlüssel - extra
Wegfall MirrorCam
Einscheiben-Kupplung
25.0-Tonner
Pritschenfahrgestell
Fahrzeug-Produktionsstätte Wörth
Schwere Baureihe - neue Generation ab 18 t
Schwere Fahrzeuge ab 18 t - On-road
Luftfederung - Hinterachse
Tachograf digital - 2. Generation - ADR
Lautsprecher - 2-Wege-System
CB-Funk - 24 V

Sonstige Ausstattungen

On-Board Unit (OBU) - Einbau+Freischaltung ab Werk
Voraussetzung Fleetboard Manager App
Multimedia Cockpit - interactive
Remote Online
Vorrüstung Mercedes-Benz Truck App Portal
Wegfall Vorrüstung u. Anzeige für bis zu 4 Kameras
Vorrüstung für Mauterfassung
Haupttank - links
Zweiter Tank - rechts
Tank 500 l - links - 650 x 565 x 1600 mm - Alu
AdBlue Einfüllstutzen b. Wechselbrückenhilfsrahmen
AdBlue-Tank 60 l - links
Tanks - abschliessbar
Schutzkappe für AdBlue Dosiersystem
Zweiter Tank 500 l - rechts650 x 565 x 1600 mmAlu
Abgasanlage - Endrohr nach rechts aussen
Beleuchtungsvorschrift - nach UN-R 48.06
Seitenmarkierungsleuchten - blinkend
Arbeitsscheinwerfer - unten
Unterschale - gegen Staubaufwirbelung
Drehmomenterhöhung - im 12. Gang
Geräuschvorschrift - nach UN-R 51.03 Stufe 2
Luftpresser - zweistufig - verbrauchsoptimiert
Kühlerjalousie
Wasserpumpe - geregelt
Luftansaugung - über Eck - in Fahrerhaus integriert
Kühlmittelservice-Intervall lang für Non-SWR
Off-Line FHS Anbauteile
Umfang SFTP Modellgeneration 5
Lenkung - indirekt
Optimierte Fahrerhaus-Trennstelle - Vorrat
Safety Package - ohne Wankregelung
Climate Package - bei Geräusch-/Wärmeisolierung
Actros L
Steuercode - Aussetzung Altpreissteuerung
Steuercode für A-Mass - Hinterachse 415 mm
Wechselbrückenrahmen - 715/745 cm H=132 cm
Anhängerkupplung Standard - D40 - Ringfeder
Handhebel - oben - für Anhängerkupplung
Schlussquerträger - 100 mm eingerückt
Reserveradheber - unter Rahmenende
Stabilitätsregel-Assistent (ESP)
Abstandshalte-Assistent
Aufmerksamkeits-Assistent
Verkehrszeichen-Assistent
Airbag - Fahrer
Warndreieck
Warnweste
Steuercode - HDEP Fuel Efficiency Package - FE1
AdBlue Leitungen - wasserbeheizt
Abgasbox
Steuercode EBS - 4.Generation
Steuercode - Abgasbox - Auslass hinten
Steuercode - Katalysator Kit 2

Ausstattung

Sonstige Ausstattungen

Steuercode CAN-Sternpunkte classic
Steuercode - Globaler AdBlue Sensor (GMS DEF)
Fahrzeugklasse N3
Actros
Standard
Actros Modellgeneration 5
Aufbauart Wechselrahmen
Fahrgestellnummer FIN
Gewichtsvariante 27.0 t (8.0/11.5/7.5)
Typschild - EU
Nachweis - Lärm-und Abgasverhalten nach CEMT
Hinweisschild L - Nachtfahrverbot Österreich
Prüfbuch
Maintenance Documentation
Zulassungsbescheinigung - Teil II (Brief)
Mercedes-Benz OnRoadService
ATS-Gewährleistung nach AGB - 3 Jahre/450.000 km
Steuerung von Farbtönen - High-Runner-Farbtöne
Zuordnung Fahrerhauslackierung - NFL-Nord
Kühlschrank - in Schublade - unter Bett
Halter - für Unterlegkeil
2 Unterlegkeile
Reifenfüllschlauch
Druckluftpistole - mit Schlauch
EBS - Firma Wabco
Umfang Niveauregulierung - 1. Position
Umfang EAPU - 1. Position
Schaltermodul 1 - Ausführung A
Schaltermodul 7
Seitenmarkierungsleuchten - 1. Position
Seitenmarkierungsleuchten - 3. Position
Seitenmarkierungsleuchten - 4. Position
Inland (Deutschland)
Tankquerschnitt - schmal
Tankquerschnitt - niedrig
OM 471
Lüfterlage - auf Kurbelwelle
Lüfterübersetzung - 1:1.0
Kupplungslieferant Valeo
Starter mit M10 - HDEP
Linkslenker
Fahrzeug - für Rechtsverkehr
Ausnahmegenehmigung - zwingend für Achsüberführung
Aluminium-Batterieleitungen