

# UNSER LKW-ANGEBOT FÜR SIE.

PAPPAS 

## Mercedes-Benz Arocs 3358 AS

**Angebotspreis:**

**135.480,- Euro**

inkl. MwSt., inkl. NoVA  
Mehrwertsteuer ausweisbar

---

### Fahrzeuginformationen

Erstzulassung	05/2019	Motorart	Diesel
Kilometerstand	236.308 km	Getriebeart	Automatik
Sitze / Türen	0 /	Bauart	Andere
Leistung	425 kW (578 PS)	Farbe	Grün
Hubraum	15569ccm	Polsterung	Andere
GFZ-/Komm.-Nr.	<b>060112490841</b>		

### Umwelt-, Verbrauchs- & Emissionsdaten

CO<sup>2</sup>-Emissionen kombiniert 0 g/km

---

### Zusätzliche Informationen

Zum Inserat



## Ausstattung

Vorderachse 9.0 t  
Differenzialsperre Vorderachse  
Vorderachse - gerade Ausführung  
Hinterachse - Tellerrad 300 - Planeten - 13.4 t  
Achsenübersetzung i = 4.333  
Elektronisches Bremssystem mit ABS und ASR  
Elektronische Druckluftversorgungseinheit - mit Heizung - elektronische Druckluftversorgungseinheit  
ABS - abschaltbar  
Trommelbremse - an VA und HA  
Feststellbremse - zusätzlich an Vorderachse  
Sekundär-Wasser-Retarder  
Druckluftbehälter - Stahl  
Streckbremse  
Brems- und Elektroanschlüsse - hoch  
Befestigungsteile - für Ladekran - vorne  
Rahmen verschraubt  
Lenkung - 1-Kreis  
Lenkhilfpumpe - ungerichtet  
Stabilisator - Vorderachse  
Hinterachs-Kotflügel - 2550 mm Fahrzeugbreite  
Druckluftanschluss - im Fahrerhaus  
Beifahrer-Funktionssitz  
Sitzlehne - Entriegelung - Fahrersitz  
Armlehnen - beidseitig - Beifahrersitz  
Komfortbett - unten  
Sitzbezug - Velours - Fahrersitz  
Sitzbezug - Velours - Beifahrersitz - Mittelsitz  
Sonnenrollo - seitlich - Fahrerseite  
Gummimatten - Fahrer- und Beifahrerseite  
Klimaanlage  
Baustellenfilter  
Wärmeisolierung - zusätzlich  
Staufachdeckel - Fahrer- und Beifahrerseite  
Ablagenklappen - über Frontscheibe  
Dachluke/Lüftungsklappe Dach  
Batteriesensor - Fa. Hella  
Batterien 2 x 12 V/220 Ah - wartungsarm  
Steckdose 24 V/15 A - Beifahrerfußraum  
PSM - Aufbau- und Anhänger-CAN - ISO 11992  
Schalter Nr. 1 für Fremdaufbau-Elektrik  
Schalter Nr. 2 für Fremdaufbau-Elektrik  
Schalter Nr. 3 für Fremdaufbau-Elektrik  
Schalter Nachtfahrlicht  
Anhängersteckdose 24 V - 15-polig  
Rückfahrwarner  
Vorrüstung für elektrische Geräte  
Fahrerhausbreite 2.30 m  
Fahrerhaus - 600 mm Aufsetzhöhe  
ClassicSpace  
Fahrerhauslagerung - Komfort - stahlgefedert  
Fahrerhaus-Kippeinrichtung - mechanisch-hydraulisch  
Fahrerhausrückwand - mit Fenster  
Staufachhaussenklappe - rechts  
Sonnenblende aussen - transparent  
A-Säulenverkleidung  
Frontspiegel - heizbar  
Druckluftthorn  
Auftritt - mit Handlauf am Dach  
2 Fernbedienungsschlüssel  
Schliessenanlage - mit Zentralverriegelung  
Komfortschliessenanlage  
Fahrprogramm offroad  
Getriebe G 330-12/11.63-0.77  
Zweischeiben-Kupplung  
Mercedes PowerShift 3  
Reifen schlauchlos - 315/80 R 22.5 HA  
Reifen schlauchlos - 385/65 R 22.5 VA/VLA/NLA  
Radformel 6x6  
Sattelzugmaschine  
Fahrzeug-Produktionsstätte Wörth  
Schwere Baureihe - neue Generation ab 18 t  
Kombiinstrument - 10.4 cm - mit Zusatzanzeigen  
Tachograf digital - EG - Drehzahl - ADR  
Tachografhersteller VDO  
Multimedia Radio Touch  
Vorrüstung für Truck Data Center 6 (DTCO)  
Rahmenüberhang 1000 mm  
Wegfall Rahmenabsenkung - automatisch  
Haupttank - links  
AdBlue-Tank 60 l - links  
Tanks - abschliessbar  
Abgasanlage - Auslass unten - gefächert nach rechts  
Nebelscheinwerfer - LED-Tagfahrlicht  
Arbeitscheinwerfer - unten  
Vorrüstung Rundum-Kennleuchten  
Geräuschvorschrift - nach UN-R 51.03 Stufe 1  
Motorausführung Euro VI - mit OBD-C  
Turbocompound  
High Performance Engine Brake  
Insektenschutzgitter - vor Kühlanlage  
Schutzplatte unter Stossfänger  
Getriebeölkühlung  
Kühlmittelservice-Intervall mittel für SWR  
Kühlmitteldruckregelung  
Interieurfarbe Greige/Anthrazit  
Abdeckung - für Radlauf und Motor  
Radmutterabdeckung  
Steilschulterfelgen 9.00 x 22.5  
Steilschulterfelgen 11.75 x 22.5 - VA  
Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h / 56 mph - E  
Tempomat  
Verbandtasche  
Warndreieck

## Ausstattung

Warnlampe  
Warnweste  
AdBlue Leitungen - wasserbeheizt  
Grounder  
Fahrgestellnummer FIN  
Typschild - EU  
Digital Service Booklet  
Zuordnung OPP Decklacklinie 1  
Teleskopwagenheber - 12 t/19 t  
2 Unterlegkeile  
Reifenfüllschlauch  
Druckluftpistole - mit Schlauch  
Vorrüstung für Kühlschranks  
EBS - Firma Wabco  
E-APU - Firma Knorr  
Umfang EAPU - 1. Position  
Schaltermodul 1 - Ausführung A  
Schaltermodul 2 - Ausführung B  
Schaltermodul 7  
Seitenmarkierungsleuchten - 1. Position  
Export-Code  
OM 473  
Lüfterlage - auf Kurbelwelle  
Lüfterübersetzung - 1:1.2  
Kupplungslieferant F&S  
Starter mit M10 - HDEP  
Batterieträger - Batterien übereinander  
Kotflügel 3-teilig - ohne EG-Spritzschutz  
Wegfall Warmwasser-Zusatzheizung - Fahrerhaus  
Wegfall Restwärmenutzung  
Zusatzsteckdose 12 V/15 A - Beifahrerfußraum  
PSM - Aufbau-CAN - ISO 11898 statt 11992  
Zusatzfunktionen - für Aufbauhersteller  
Seitenmodul - N3G Fahrzeug  
Spiegelblende - Baufahrzeug  
L-Fahrerhaus ClassicSpace - 2.30 m - Tunnel 320  
Bodenvariante - Tunnel 320 mm  
Frontscheibe getönt - mit Bandfilter - heizbar  
Stossstange - Ecken aus Stahl  
Stossstange - Mittelteil Abschleppösen - Koppelm  
Fahrerhauseinstieg links/rechts - beweglich  
Antriebsstrang - 44 t bis 68 t  
Getriebeträgarme - ausbauoptimiert  
Verteilergetriebe VG 3000-3W - 1.04 zuschaltba  
33.0-Tonner  
Schwere Fahrzeuge ab 18 t - Off-road  
Blattfederung - Hinterachse  
Wegfall Radio / CD+Navigationssystem  
Abstand - Hinterachse nach versetzung 2.HA - 1  
1 Luftbehälter in Rahmen - bzw.Überhang verset  
Stabilisator bei Umbau auf Luftfederung - HA  
Überhangsverlängerung  
Tank - versetzt auf Mass 1925 mm  
Luftfederung an Hinterachse - mit ENR  
Tank 290 l - links - 650 x 565 x 950 mm - Alu  
Vorrüstung - Arbeitsscheinwerfer Fahrerhausrück  
Motorlager - verstärkt  
Motor OM473 - R6 - 15.6 l - 425 kW (578 PS) - 280  
Luftpresser - 2 Zylinder  
Kühlleistung ausreichend in kühlen Regionen  
DNA MB 125-11c/2c - 2 x MPA - N-Drehzahl  
Lenkung - indirekt  
Freiraum für Bedieneinheiten - neben Fahrersitz  
Vorderfeder 9.0 t - 4-Blatt  
Hinterfeder - 2 x 13.0 t  
Sattelwinkel - mit Lochraster - erhöht - H = 50  
Steuercode - hoher Getriebeölstand für Nebenantrieb  
Kühlmodul neu - 2. Generation  
Fahrzeugklasse N3G - Geländefahrzeug  
Gewichtsvariante 33.0 t (9.0/13.0/13.0)  
Bordwerkzeug - erweitert  
Holzpaket - light  
Schaltermodul 2 - Ausführung A  
Seitenmarkierungsleuchten - 3. Position  
Tankquerschnitt - niedrig  
Nebenabtrieb - doppelt  
Nebenantrieb Pumpe - unter Rahmenoberkante  
Nebenantrieb - mit 4 Wellen  
CTT-Fahrzeug - Umbau Werk Molsheim

# UNSER LKW-ANGEBOT FÜR SIE.

PAPPAS 

---

---