

UNSER LKW-ANGEBOT FÜR SIE.

PAPPAS 

Mercedes-Benz Arocs Arocs 1948 LS

Angebotspreis:

34.680,- Euro

exkl. MwSt

Fahrzeuginformationen

Erstzulassung	09/2016	Motorart	Diesel
Kilometerstand	708.610 km	Getriebeart	Automatik
Sitze / Türen	0 /	Bauart	Standard-SZM
Leistung	350 kW (476 PS)	Farbe	LKW-grau
Hubraum	12809ccm	Polsterung	Andere
GFZ-/Komm.-Nr.	060112640355		

Umwelt-, Verbrauchs- & Emissionsdaten

CO₂-Emissionen kombiniert 0 g/km

Zusätzliche Informationen

Zum Inserat



Ausstattung

Vorderachse 7.5 t	Fahrerhausbreite 2.30 m
Hydraulic Auxiliary Drive (HAD)	Fahrerhaus - 600 mm Aufsetzhöhe
Vorderachse - gerade Ausführung	StreamSpace
Hinterachse - Tellerrad 485 - Hypoid - 13.0 t	Fahrerhauslagerung - Komfort - stahlgefedert
Elektronisches Bremssystem mit ABS und ASR	Fahrerhausrückwand - ohne Fenster
Elektronische Druckluftversorgungseinheit - mittel	Staufachauslenkklappe - rechts
ABS - abschaltbar	Sonnenblende aussen - transparent
Scheibenbremse - an VA und HA	A-Säulenverkleidung
Sekundär-Wasser-Retarder	Frontscheibe getönt
Druckluftbehälter - Stahl	Frontspiegel - heizbar
Brems- und Elektroanschlüsse - niedrig	Druckluftthorn
Rahmenüberhang 1050 mm	Türverlängerung
Aufstieg - hinter Fahrerhaus - links	2 Fernbedienungsschlüssel
Rahmen verschraubt	Schliessenanlage - mit Zentralverriegelung
Lenkung - 1-Kreis	Komfortschliessenanlage
Lenkhilfpumpe - ungeregelt	Fahrprogramm offroad
Stabilisator - Vorderachse	Einscheiben-Kupplung
Integralheck	Mercedes PowerShift 3
Hinterachs-Kotflügel - 2550 mm Fahrzeugbreite	Sattelvormass +550 mm
Wegfall Frontunterfahrerschutz (ECE)	Reifen schlauchlos - 315/80 R 22.5 HA
Raucherpaket	Reifen schlauchlos - 385/65 R 22.5 VA/VLA/NLA
Druckluftanschluss - im Fahrerhaus	Radformel 4x2
Beifahrer-Funktionssitz	18.0-Tonner
Sitzlehne - Entriegelung - Fahrersitz	Sattelzugmaschine
Komfortbett - unten	Fahrzeug-Produktionsstätte Wörth
Sitzbezug - Velours - Fahrersitz	Schwere Baureihe - neue Generation ab 18 t
Sitzbezug - Velours - Beifahrersitz - Mittelsitz	Lufffederung - Hinterachse
Gummimatten - Fahrer- und Beifahrerseite	Tachograf digital - EG - Drehzahl - ADR
Klimaanlage	Tachografhersteller VDO
Restwärmenutzung	CD-Radio - Bluetooth
Warmwasser-Zusatzheizung - Fahrerhaus	Standardlautsprecher
Baustellenfilter	Vorrüstung für Rückfahrkamera
Wärmeisolierung - zusätzlich	Vorrüstung FleetBoard für J3J
Staufachdeckel - Fahrer- und Beifahrerseite	Haupttank - links
Schubladen - unter Bett	AdBlue-Tank 60 l - links
Ablagenklappen - über Frontscheibe	Tanks - abschliessbar
Hebedach - elektrisch	Abgasanlage - Auslass unten - gefächert nach rechts
Vorrüstung Komfortbett - oben - breit	Nebelscheinwerfer - LED-Tagfahrlicht
Batteriesensor - Fa. Hella	Arbeitscheinwerfer - unten
Batterien 2 x 12 V/220 Ah - wartungsarm	Vorrüstung Rundum-Kennleuchten
Spannungswandler 24 V/12 V - 10 A	Motorausführung Euro VI - Version 2
Steckdose 24 V/15 A - Beifahrerfußraum	High Performance Engine Brake
Kommunikationsschnittstelle (KOM)	Insektenschutzgitter - vor Kühlanlage
Schalter Nr. 1 für Fremdaufbau-Elektrik	Kühlmittelservice-Intervall mittel für SWR
Schalter Nr. 2 für Fremdaufbau-Elektrik	Interieurfarbe Greige/Anthrazit
Schalter Nachtfahrlicht	Abdeckung - für Radlauf und Motor
Anhängersteckdose 24 V - 15-polig	Freiraum f.Bedieneinh.zw.Fahrersitz u.Türtasche
Rückfahrwarner	Sattelkupplung ab Werk
Kabelfernbedienung für Lufffederung	Sattelkupplung - manuell geschmiert
Vorrüstung Schalter - Liftachse - Auflieger/Anhänger	Sattelkupplung Standard - Jost JSK 37C
L-Fahrerhaus StreamSpace - 2.30 m - Tunnel 170 mm	Montageplatte 40 mm - 20 t
Bodenvariante - Tunnel 170 mm - für Staufach links	Radmutterabdeckung

UNSER LKW-ANGEBOT FÜR SIE.

PAPPAS 

Ausstattung

Reserveradhalter - provisorisch
Reserverad/Reservefelge
Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h / 56 mph - ECE
Tempomat
Verbandtasche
Warndreieck
Warnlampe
Warnweste
Rahmenkopf - ZB Stegblech
AdBlue Leitungen - wasserbeheizt
Standard
Fahrgestellnummer FIN
Typschild - EU
Kühlschrank - in Schublade - unter Bett
Teleskopwagenheber - 12 t/19 t
Halter - für Unterlegkeil
1 Unterlegkeil
Reifenfüllschlauch
Druckluftpistole - mit Schlauch
EBS - Firma Wabco
E-APU - Firma Knorr
Umfang EAPU - 1. Position
Schaltermodul 1 - Ausführung A
Schaltermodul 2 - Ausführung B
Schaltermodul 7
Seitenmarkierungsleuchten - 1. Position
Single-SAM anstelle SAM-Cabin und SAM-Chassis
Export-Code
Lüfterlage - auf Kurbelwelle
Lüfterübersetzung - 1:1.2
Starter mit M10 - HDEP
Aluminium-Batterieleitungen
Achsenübersetzung $i = 3.154$
Kotflügel 3-teilig - ohne EG-Spritzschutz
Zusatzfunktionen - für Aufbauhersteller
Seitenmodul - N3G Fahrzeug
Spiegelblende - Baufahrzeug
Stossstange - Ecken aus Stahl
Stossstange - Mittelteil Abschleppösen - Koppelmaul
Fahrerhauseinstieg links/rechts - beweglich
Getriebeträgarme - ausbauoptimiert
Getriebe G 281-12/14.93-1.0
Schwere Fahrzeuge ab 18 t - Off-road
Kombiinstrument - 12.7 cm - mit Videofunktion
CB-Funk - 12 V
Tank 480 l - links - 735 x 700 x 1100 mm - Alu
Steinschlagschutzgitter - Metall - für Scheinwerfer
Vorrüstung - Scheinwerfer zusätzlich - Dach
Geräuschkapselung - nach ECE
Motor OM471 - R6 - 12.8 l - 350 kW (476 PS) - 2300
Nutzpresser - 2 Zylinder
NA MB 131-2c - Pumpe

Vorderfeder 7.5 t - 2-Blatt
Sattelpkupplungshöhe - H = 185 mm
Alu-Felgen 9.00 x 22.5 - matt - Alcoa
Alu-Felgen 11.75 x 22.5 - VA - matt - Alcoa
Feuerlöscher - 6 kg
Fahrzeugklasse N3G - Geländefahrzeug
Überhangswinkel vorne - mindestens 25 Grad
Überhangswinkel hinten - mindestens 25 Grad
Bodenfreiheit unter Vorderachse - mindestens 250 mm
Gewichtsvariante 19.0 t (7.5/13.0)
Typkennzeichen - gemäss Gewichtsvariante
Umfang Niveauregulierung - 1. Position
Schaltermodul 2 - Ausführung A
Tankquerschnitt - breit
Nebenabtrieb - einfach
Nebenantrieb Pumpe - unter Rahmenoberkante