

UNSER LKW-ANGEBOT FÜR SIE.

PAPPAS 



Mercedes-Benz Arocs 4153K

Angebotspreis:
statt 311.870,- Euro
250.800,- Euro

inkl. MwSt., inkl. NoVA
Mehrwertsteuer ausweisbar

Fahrzeuginformationen


Erstzulassung	01/2026	Motorart	Diesel
Kilometerstand	2.153 km	Getriebeart	Automatik
Sitze / Türen	0 /	Bauart	Andere
Leistung	390 kW (530 PS)	Farbe	arktikweiß
Hubraum	ccm	Polsterung	Ledersitze
GFZ-/Komm.-Nr.	081555799237		

Umwelt-, Verbrauchs- & Emissionsdaten

CO²-Emissionen kombiniert 0 g/km

Zusätzliche Informationen

Zum Inserat



Ausstattung

Vorderachse 7.5 t	Frontspiegel - heizbar
Vorderachse - gerade Ausführung	Drucklufthörner - Fahrerhausdach
Hinterachse - Tellerrad 300 - Planeten - 13.4 t	ExtraLine basic
Elektronisches Bremssystem mit ABS und ASR	Türverlängerung
ABS - abschaltbar	Auftritt - mit Handlauf am Dach
Scheibenbremse - an VA und HA	2 Fernbedienungsschlüssel
Scheibenbremsen mit Vollschutz	Schliessenanlage - mit Zentralverriegelung
Feststellbremse - elektronisch	Komfortschliessenanlage
Feststellbremse - zusätzlich an Vorderachse	2 Fernbedienungsschlüssel - extra
Sekundär-Wasser-Retarder	Lichtsensoren
Druckluftbehälter - Stahl	Regensensor
Rahmenüberhang 800 mm	Predictive Powertrain Control
Rahmen verschraubt	Fahrprogramm offroad
Lenkhilfpumpe - ungerichtet	Zweischeiben-Kupplung
Stabilisator - Vorderachse	Mercedes PowerShift 3
Wegfall Heckunterfahrerschutz (ECE)	PowerShift Advanced
Lederlenkrad	Tachografhersteller VDO
Raucherpaket	Navigationssystem
Druckluftanschluss - im Fahrerhaus	Voraussetzung Fleetboard Manager App
Beifahrer-Funktionssitz	Truck Data Center 8
Sitzlehne - Entriegelung - Fahrersitz	Vorrüstung für Truck Data Center 8
Armlehnen - beidseitig - Beifahrersitz	Haupttank - links
Gurtkontrolle	AdBlue-Tank 25 l
Sitzbezug - Leder - Fahrersitz	Tanks - abschliessbar
Sonnenrollo - seitlich - Fahrerseite	LED-Tagfahrlicht
StyleLine	Automatisches Auf-/Abblend- und Abbiegelicht
Klimaautomatik	LED-Hauptscheinwerfer
Restwärmenutzung	Nebelscheinwerfer LED
Wärmeisolierung - zusätzlich	LED-Rückleuchten
Staufachdeckel - Fahrer- und Beifahrerseite	LED-Blinker in Lichtsignatur
Ablagenklappen - über Frontscheibe	3. Generation Motor OM471
Ablagenetz - an Rückwand	High Performance Engine Brake
Dachluke/Lüftungsklappe Dach	Insektenschutzgitter - vor Kühlanlage
Batteriesensor - Fa. Hella	Schutzplatte unter Stossfänger
Sicherungsautomaten	Getriebeölkühlung
Power-Steckdose 24 V/25 A - Beifahrerfussraum	Kühlmittelservice-Intervall mittel für SWR
PSM 2. Generation	TruckLive
Schalter Nr. 1 für Fremdaufbau-Elektrik	Starter Melco 95P65
Schalter Nr. 2 für Fremdaufbau-Elektrik	Safety Package
Schalter Nr. 3 für Fremdaufbau-Elektrik	Active Safety
Schalter Nachtfahrlicht	Abdeckung - für Radlauf und Motor
Anhängersteckdose 24 V - 15-polig	Freiraum f. Bedieneinh. zw. Fahrersitz u. Türtasche
Rückfahrwarner	Schlussquerträger - verstärkt
Mercedes Stern - beleuchtet	Bereifung Kundenwunsch 2. HA/DNA
Fahrerhausbreite 2.30 m	Radmutterabdeckung
Fahrerhaus - 600 mm Aufsetzhöhe	Steilschulterfelgen 9.00 x 22.5
ClassicSpace	Steilschulterfelgen 11.75 x 22.5 - VA
Fahrerhauslagerung - Komfort - stahlgefedert	Spurhalte-Assistent
Fahrerhausrückwand - mit Fenster	Abstandshalte-Assistent
Sonnenblende aussen - transparent	Aufmerksamkeits-Assistent
A-Säulenverkleidung	Verkehrszeichen-Assistent
Frontscheibe getönt - mit Bandfilter	Reifendruckkontrolle

Ausstattung

Active Brake Assist 6
Active Sideguard Assist 2
Frontguard Assist
Airbag - Fahrer
Vorrüstung für Alkoholtester mit Wegfahrsperrung
Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h / 56 mph - ECE
Tempomat
Verbandtasche
Warndreieck
Warnlampe
Warnweste
AdBlue Leitungen - wasserbeheizt
Abgasbox
Steuercode CAN-Sternpunkte classic
3. Generation Elektronik Architektur
Bodenfreiheit zwischen den Achsen mindestens 300mm
Grounder
Fahrgestellnummer FIN
Typschild - EU
Instrument/Schilder/Druckschriften deutsch
Wegfall Schriftzug auf Vorbauklappe
Teleskopwagenheber - 12 t/19 t
2 Unterlegkeile
Reifenfüllschlauch
Druckluftpistole - mit Schlauch
Achsenübersetzung i = 4.571
Elektr. Druckluftversorgung u. -steuerung - mittel
Anhängerbremse - 2-Leitung - Bremsanschlüsse links
Anhängerbremsanschluss hinten -
Drehmomentstandard für Kipper
Stabilisator - verstärkt - 2. Hinterachse
Batterieträger - Batterien übereinander
Kotflügel - für Fahrgestellüberführung
Lenkölkuhlung
Servotwin - optimiert - Zweikreis
Sitzbezug - Dinamica - schwarz - Beifahrersitz
Basisausführung
Generator - geregelt 24-30 V/150 A
AGM-Batterien - 2 x 12 V/170 Ah - wartungsfrei
Anschlussstelle 12 V/15 A - für Zusatzverbraucher
Zusatzfunktionen - für Aufbauhersteller
Seitenmodul - N3G Fahrzeug
Spiegelblende - Baufahrzeug
M-Fahrerhaus ClassicSpace - 2.30 m - Tunnel 170 mm
Bodenvariante - Tunnel 170 mm
Hauptspiegel - mit Rangierstellung - Beifahrerseite
Stossstange - Ecken aus Stahl
Stossstange - Mittelteil Abschleppösen - Koppelmanöver
Fahrerhauseinstieg links/rechts - beweglich
Antriebsstrang - 44 t bis 120 t
Getriebeträger - ausbauoptimiert
Getriebe G 280-16/11.7-0.69
Fernaktualisierung der Fahrerassistenzkarte
Tachograf digital - 2. Generation - Version 2 - ADR
Multimedia Cockpit Interactive 2
Rückfahrkamera - Zugfahrzeugende
Fahrerassistenzkarte - Region Europa
Vorrüstung Remote Truck 3.0 App
Tank 320 l - links - 735 x 700 x 750 mm - Alu
Abgasanlage - Endrohr nach rechts aussen
Abgasrohr - gerade - über zweite Achse
Beleuchtungsvorschrift - nach UN-R 48.06
Seitenmarkierungsleuchten - blinkend
2 LED-Rundumkennleuchten Sicht ggf. geringer 360°
Vorrüstung - Scheinwerfer zusätzlich - Dach
Geräuschvorschrift - nach UN-R 51.03 Stufe 2
Motor OM471 - R6 - 12.8 l - 390 kW (530 PS) - 2600
Motorausführung Euro VI - E
Luftpresser - 2 Zylinder
Luftansaugung - von vorne
NA MB 131-2c - Pumpe
Lenkung - indirekt
Comfort Package - für S/M-FHs
Interieurmassnahmen Upgrade
Steuercode - Antennenverbindung Tachograf digital
Arocs Extent Sondermodell
Sight Package - mit LED-Hauptscheinwerfer
Vorderfeder 2 x 7.5 t - 3-Blatt
Hinterfeder - 2 x 15.0 t
Anhängerkupplung Standard - D40 - Rockinger
Handhebel - oben - für Anhängerkupplung
Sensorposition - Radar seitlich - verbreitert
Steuercode - Globaler AdBlue Sensor (GMS DEF)
Steuercode - Navigationskarte Region EU
Fahrzeugausführung nach GSR - Phase B
Fahrzeugklasse N3G - Geländefahrzeug
Überhangswinkel vorne - mindestens 25 Grad
Rampenwinkel - mindestens 25 Grad
Bodenfreiheit unter Vorderachse - mindestens 250 mm
Bodenfreiheit unter Hinterachse - mindestens 250 mm
Gewichtsvariante 41.0 t (7.5/7.5/13.0/13.0)
Typkennzeichen - gemäss Gewichtsvariante
Uptime und gesetzl. Überprüfung inkl. (mit ZV)
Kühlschrank - auf Motortunnel
Aufpumphilfe - für Steilschulterfelgen