

UNSER LKW-ANGEBOT FÜR SIE.

PAPPAS 



Mercedes-Benz Arocs 4151 K

Angebotspreis:
statt 291.521,- Euro
233.880,- Euro
exkl. MwSt

Fahrzeuginformationen

Erstzulassung
Kilometerstand 0 km
Sitze / Türen 0 /
Leistung 375 kW (510 PS)
Hubraum ccm
GFZ-/Komm.-Nr. **081555799238**


Motorart Diesel
Getriebeart Automatik
Bauart Andere LKW
Farbe arktikweiß
Polsterung Andere

Umwelt-, Verbrauchs- & Emissionsdaten

CO₂-Emissionen kombiniert 0 g/km

Zusätzliche Informationen

Zum Inserat



Ausstattung

Vorderachse 7.5 t	Druckluftthorn
Vorderachse - gerade Ausführung	Türverlängerung
Hinterachse - Tellerrad 300 - Planeten - 13.4 t	Auftritt - mit Handlauf am Dach
Elektronisches Bremssystem mit ABS und ASR	2 Fernbedienungsschlüssel
ABS - abschaltbar	Schliessanlage - mit Zentralverriegelung
Scheibenbremse - an VA und HA	Komfortschliessanlage
Scheibenbremsen mit Vollschutz	2 Fernbedienungsschlüssel - extra
Feststellbremse - elektronisch	Lichtsensoren
Feststellbremse - zusätzlich an Vorderachse	Regensensor
Sekundär-Wasser-Retarder	Predictive Powertrain Control
Druckluftbehälter - Stahl	Fahrprogramm offroad
Rahmenüberhang 800 mm	Zweischeiben-Kupplung
Rahmen verschraubt	Mercedes PowerShift 3
Lenkhilfpumpe - ungerichtet	PowerShift Advanced
Stabilisator - Vorderachse	Tachografhersteller VDO
Wegfall Heckunterfahrerschutz (ECE)	Digitales Radio
Lederlenkrad	Navigationssystem
Raucherpaket	Voraussetzung Fleetboard Manager App
Druckluftanschluss - im Fahrerhaus	Truck Data Center 8
Beifahrer-Funktionssitz	Vorrüstung für Truck Data Center 8
Armlehnen - beidseitig - Beifahrersitz	Haupttank - links
Gurtkontrolle	AdBlue-Tank 25 l
Sonnenrollo - seitlich - Fahrerseite	Tanks - abschliessbar
TrendLine	LED-Tagfahrlicht
Sitzbezug - Premium-Flachgewebe - Fahrersitz	Automatisches Auf-/Abblend- und Abbiegelicht
Klimaanlage	LED-Hauptscheinwerfer
Restwärmenutzung	Nebelscheinwerfer LED
Baustellenfilter	LED-Rückleuchten
Wärmeisolierung - zusätzlich	LED-Blinker in Lichtsignatur
Staufachdeckel - Fahrer- und Beifahrerseite	3. Generation Motor OM471
Ablagenklappen - über Frontscheibe	High Performance Engine Brake
Ablagenetz - an Rückwand	Insektenschutzgitter - vor Kühlanlage
Dachluke/Lüftungsklappe Dach	Schutzplatte unter Stossfänger
Batteriesensor - Fa. Hella	Getriebeölkühlung
Sicherungsautomaten	Kühlmittelservice-Intervall mittel für SWR
Power-Steckdose 24 V/25 A - Beifahrerfusssraum	TruckLive
PSM 2. Generation	Starter Melco 95P65
Schalter Nr. 1 für Fremdaufbau-Elektrik	Active Safety
Schalter Nr. 2 für Fremdaufbau-Elektrik	Abdeckung - für Radlauf und Motor
Schalter Nr. 3 für Fremdaufbau-Elektrik	Freiraum f. Bedieneinh. zw. Fahrersitz u. Türtasche
Schalter Nachtfahrlicht	Schlussquerträger - verstärkt
Anhängersteckdose 24 V - 15-polig	Bereifung Kundenwunsch 2. HA/DNA
Rückfahrwarner	Radmutterabdeckung
Fahrerhausbreite 2.30 m	Steilschulterfelgen 9.00 x 22.5
Fahrerhaus - 600 mm Aufsetzhöhe	Steilschulterfelgen 11.75 x 22.5 - VA
ClassicSpace	Spurhalte-Assistent
Fahrerhauslagerung - Komfort - stahlgefedert	Aufmerksamkeits-Assistent
Fahrerhausrückwand - mit Fenster	Verkehrszeichen-Assistent
Sonnenblende aussen - transparent	Reifendruckkontrolle
A-Säulenverkleidung	Active Brake Assist 6
Frontscheibe getönt - mit Bandfilter	Active Sideguard Assist 2
Frontspiegel - heizbar	Frontguard Assist

Ausstattung

Vorrüstung für Alkoholtester mit Wegfahrsperrung
Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h / 56 mph - ECE
Tempomat
Verbandtasche
Warndreieck
Warnlampe
Warnweste
AdBlue Leitungen - wasserbeheizt
Abgasbox
Steuercode CAN-Sternpunkte classic
3. Generation Elektronik Architektur
Bodenfreiheit zwischen den Achsen mindestens 300mm
Grounder
Fahrgestellnummer FIN
Typschild - EU
Instrument/Schilder/Druckschriften deutsch
Teleskopwagenheber - 12 t/19 t
2 Unterlegkeile
Reifenfüllschlauch
Druckluftpistole - mit Schlauch
Seitenmarkierungsleuchten - 1. Position
Achsübersetzung $i = 4.571$
Elektr. Druckluftversorgung u. -steuerung - mittel
Anhängerbremse - 2-Leitung - Bremsanschlüsse links
Befestigungsteile - für Kipper
Stabilisator - verstärkt - 2. Hinterachse
Batterieträger - Batterien übereinander
Kotflügel - für Fahrgestellüberführung
Lenkölkühlung
Servotwin - optimiert - Zweikreis
Sitzbezug - Premium-Flachgewebe - Beifahrersitz
Basisausführung
Generator - geregelt 24-30 V/150 A
AGM-Batterien - 2 x 12 V/170 Ah - wartungsfrei
Anschlussstelle 12 V/15 A - für Zusatzverbraucher
Zusatzfunktionen - für Aufbauhersteller
Seitenmodul - N3G Fahrzeug
Spiegelblende - Baufahrzeug
M-Fahrerhaus ClassicSpace - 2.30 m - Tunnel 170 mm
Bodenvariante - Tunnel 170 mm
Hauptspiegel - mit Rangierstellung - Beifahrerseite
Stossstange - Ecken aus Stahl
Stossstange - Mittelteil Abschleppösen - Koppelmaul
Fahrerhauseinstieg links/rechts - beweglich
Antriebsstrang - 44 t bis 120 t
Getriebeträgarme - ausbauoptimiert
Getriebe G 280-16/11.7-0.69
Fernaktualisierung der Fahrerassistentkarte
Tachograf digital - 2. Generation - Version 2 - ADR
Multimedia Cockpit Interactive 2
Rückfahrkamera - Zugfahrzeugende
Fahrerassistentkarte - Region Europa

Vorrüstung Remote Truck 3.0 App
Tank 320 l - links - 735 x 700 x 750 mm - Alu
Abgasanlage - Endrohr nach rechts aussen
Abgasrohr - gerade - über zweite Achse
Beleuchtungsvorschrift - nach UN-R 48.06
Seitenmarkierungsleuchten - blinkend
2 LED-Rundumkennleuchten Sicht ggf. geringer 360°
Geräuschvorschrift - nach UN-R 51.03 Stufe 2
Motor OM471 - R6 - 12.8 l - 375 kW (510 PS) - 2500
Motorausführung Euro VI - E
Luftpresser - 2 Zylinder
Luftansaugung - von vorne
NA MB 131-2c - Pumpe
Lenkung - indirekt
Comfort Package - für S/M-Fhs
Interieurmassnahmen Upgrade
Steuercode - Antennenverbindung Tachograf digital
Sight Package - mit LED-Hauptscheinwerfer
Vorderfeder 2 x 7.5 t - 3-Blatt
Hinterfeder - 2 x 15.0 t
Anhängerkupplung Standard - D40 - Rockinger
Handhebel - oben - für Anhängerkupplung
Sensorposition - Radar seitlich - verbreitert
Steuercode - Globaler AdBlue Sensor (GMS DEF)
Steuercode - Navigationskarte Region EU
Fahrzeugausführung nach GSR - Phase B
Fahrzeugklasse N3G - Geländefahrzeug
Überhangswinkel vorne - mindestens 25 Grad
Rampenwinkel - mindestens 25 Grad
Bodenfreiheit unter Vorderachse - mindestens 250 mm
Bodenfreiheit unter Hinterachse - mindestens 250 mm
Gewichtsvariante 41.0 t (7.5/7.5/13.0/13.0)
Typkennzeichen - gemäss Gewichtsvariante
Uptime und gesetzl. Überprüfung inkl.(mit ZV)
Kühlschrank - auf Motortunnel
Aufpumphilfe - für Steilschulterfelgen
Seitenmarkierungsleuchten - 3. Position
Tankquerschnitt - breit
Nebenabtrieb - einfach
Nebenantrieb Pumpe - unter Rahmenoberkante