

UNSER LKW-ANGEBOT FÜR SIE.

PAPPAS 



Mercedes-Benz Arocs 2653LK

Angebotspreis:
statt 286.743,- Euro
202.800,- Euro
exkl. MwSt

Fahrzeuginformationen

Erstzulassung	05/2025
Kilometerstand	9.109 km
Sitze / Türen	0 /
Leistung	0 kW (0 PS)
Hubraum	ccm
GFZ-/Komm.-Nr.	401555795500

Motorart	Diesel
Getriebeart	Automatik
Bauart	Kipper
Farbe	schwarzgrau
Polsterung	Andere

Umwelt-, Verbrauchs- & Emissionsdaten

CO₂-Emissionen kombiniert 0 g/km

Zusätzliche Informationen

Zum Inserat



Ausstattung

Vorderachse 7.5 t	Fahrerhausrückwand - ohne Fenster
Vorderachse - gerade Ausführung	Staufachausssenklappe - rechts
Hinterachse - Tellerrad 300 - Planeten - 13.4 t	Sonnenblende aussen - transparent
Achsübersetzung i = 4.333	A-Säulenverkleidung
Elektronisches Bremssystem mit ABS und ASR	Frontscheibe getönt - mit Bandfilter
ABS - abschaltbar	Seitenwandfenster
Scheibenbremse - an VA und HA	Frontspiegel - heizbar
Feststellbremse - elektronisch	Drucklufthörner - Fahrerhausdach
Feststellbremse - zusätzlich an Vorderachse	ExtraLine basic
Sekundär-Öl-Retarder	Türverlängerung
Druckluftbehälter - Stahl	2 Fernbedienungsschlüssel
Lenkung - 1-Kreis	Schliessanlage - mit Zentralverriegelung
Lenkhilfpumpe - geregelt	Komfortschliessanlage
Stabilisator - Vorderachse	2 Fernbedienungsschlüssel - extra
Heckunterfahrschutz (ECE)	Lichtsensoren
Lederlenkrad	Regensensor
Druckluftanschluss - im Fahrerhaus	Predictive Powertrain Control
Beifahrer-Funktionssitz	Fahrprogramm offroad
Sitzlehne - Entriegelung - Fahrersitz	Getriebe G 330-12/11.63-0.77
Armlehnen - beidseitig - Beifahrersitz	Einscheiben-Kupplung
Gurtkontrolle	Mercedes PowerShift 3
Komfortbett - unten	PowerShift Advanced
Sitzbezug - Premium-Flachgewebe - Fahrersitz	Tachografhersteller VDO
Gummimatten - Fahrer- und Beifahrerseite	Navigationssystem
Klimaautomatik	Achslast-Messeinrichtung
Restwärmenutzung	Truck Data Center 8
Warmwasser-Zusatzheizung - Fahrerhaus	Vorrüstung für Truck Data Center 8
Wärmeisolierung - zusätzlich	Vorrüstung CB-Funk - 12 V - DIN-Schacht
Staufachdeckel - Fahrer- und Beifahrerseite	Vorrüstung für Mauterfassung
Schubladen - unter Bett	Haupttank - links
Schublade - unter Brüstung	AdBlue-Tank 60 l - links
Ablagenklappen - über Frontscheibe	Tanks - abschliessbar
Schiebe-/Hebedach elektrisch - Glasausführung	Rückleuchtenkabelsatz - verlängert
Vorrüstung Komfortbett - oben - breit	LED-Tagfahrlicht
Batteriesensor - Fa. Hella	Automatisches Auf-/Abblend- und Abbiegelicht
Batterien Firma Exide	LED-Hauptscheinwerfer
Batterien 2 x 12 V/220 Ah - wartungsarm	Nebelscheinwerfer LED
Steckdose 24 V/15 A - Beifahrerfußraum	LED-Rückleuchten
PSM 2. Generation	LED-Blinker in Lichtsignatur
Schalter Nr. 1 für Fremdaufbau-Elektrik	Vorrüstung Rundum-Kennleuchten
Schalter Nr. 2 für Fremdaufbau-Elektrik	3. Generation Motor OM471
Schalter Nr. 3 für Fremdaufbau-Elektrik	High Performance Engine Brake
Schalter Nachtfahrlicht	Insektenschutzgitter - vor Kühlanlage
Anhängersteckdose 24 V - 15-polig	Getriebeölkühlung
Kabelfernbedienung für Luftfederung	Kühlmittelservice-Intervall lang für Non-SWR
Mercedes Stern - beleuchtet	TruckLive
L-Fahrerhaus StreamSpace - 2.30 m - Tunnel 170 mm	Integration CLCS TL-Funktion im ASAM
Bodenvariante - Tunnel 170 mm - für Staufach links	Starter Melco 95P65
Fahrerhausbreite 2.30 m	Safety Package
Fahrerhaus - 600 mm Aufsetzhöhe	Active Safety
StreamSpace	Driving Package
Fahrerhauslagerung - Komfort - stahlgefedert	Abdeckung - für Radlauf und Motor

UNSER LKW-ANGEBOT FÜR SIE.

PAPPAS 

Ausstattung

Bereifung Kundenwunsch 2. HA/DNA
Radmutterabdeckung
Alu-Felgen 9.00 X 22.5 - Dura-Bright - Alcoa
Stabilitätsregel-Assistent (ESP)
Spurhalte-Assistent
Abstandshalte-Assistent
Aufmerksamkeits-Assistent
Verkehrszeichen-Assistent
Reifendruckkontrolle
Active Brake Assist 6
Active Sideguard Assist 2
Frontguard Assist
Airbag - Fahrer
Vorrüstung für Alkoholtester mit Wegfahrsperrung
Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h / 56 mph - ECE
Tempomat
Verbandtasche
Warndreieck
Warnlampe
Warnweste
AdBlue Leitungen - wasserbeheizt
Abgasbox
Steuercode CAN-Sternpunkte classic
3. Generation Elektronik Architektur
Steuercode Schlussleuchtenhalter POS 3 HUF 12 mm
Standard
Fahrgestellnummer FIN
Technische Änderungen Modelljahr Oktober
Typschild - EU
Instrument/Schilder/Druckschriften deutsch
Kühlschrank - in Schublade - unter Bett
2 Unterlegkeile
Druckluftpistole - mit Schlauch
Seitenmarkierungsleuchten - 1. Position
Elektr. Druckluftversorgung u. -steuerung - mittel
Anhängerbremse - 2-Leitung - Bremsanschlüsse links
Rahmenüberhang 900 mm
Befestigungsteile - für Kipper
Batterieträger - Batterien übereinander
Kotflügel - für Fahrgestellüberführung
Sonnenrollo - seitlich - Fahrer- und Beifahrerseite
Sitzbezug - Premium-Flachgewebe - Beifahrersitz
Tisch - auf Beifahrerseite
Sitzkasten niedrig - 40 mm abgesenkt
Basisausführung
Rückfahrwarner - kombiniert mit Warnblinkanlage
Seitenmodul - N3G Fahrzeug
Spiegelblende - Baufahrzeug
Hauptspiegel - mit Rangierstellung - Beifahrerseite
Stossstange - Ecken aus Stahl
Stossstange - Mittelteil Abschleppösen - Koppelmaul
Fahrerhauseinstieg links/rechts - beweglich

Antriebsstrang - 44 t bis 80 t
Getriebeträgarme - ausbauoptimiert
Fernaktualisierung der Fahrerassistentkarte
Tachograf digital - 2. Generation - Version 2 - ADR
Drahtloses Ladegerät für Mobiltelefone
Multimedia Cockpit - interactive
Rückfahrkamera - Zugfahrzeugende
Fahrerassistentkarte - Region Europa
Vorrüstung u. Anzeige für bis zu 2 zusätzl. Kameras
Tank 290 l - links - 650 x 565 x 950 mm - Stahl
Abgasanlage - Endrohr nach oben - Auslass drehbar
Beleuchtungsvorschrift - nach UN-R 48.06
Seitenmarkierungsleuchten - blinkend
1 LED Arbeitsscheinwerfer Fahrerhausrückwand - oben
Geräuschvorschrift - nach UN-R 51.03 Stufe 2
Motor OM471 - R6 - 12.8 l - 390 kW (530 PS) - 2600
Motorausführung Euro VI - E
Luftpresse - 2 Zylinder
NA MB 131-2c - Pumpe
Lenkung - indirekt
Interieurmassnahmen Upgrade
Sight Package - mit LED-Hauptscheinwerfer
Kippsteuerung - im Fahrerhaus
Wegfall Freiraum f. Bedieneinheit neben Fahrersitz
Vorderfeder 7.5 t - 2-Blatt
Anhängerkupplung Standard - D40 - Rockinger
Handhebel - unten - für Anhängerkupplung
Alu-Felgen 11.75 x 22.5 - VA - Dura-Bright - Alcoa
Sensorposition - Radar seitlich - verbreitert
Steuercode - Globaler AdBlue Sensor (GMS DEF)
Steuercode - Navigationskarte Region EU
Fahrzeugausführung nach GSR - Phase B
Fahrzeugklasse N3G - Geländefahrzeug
Überhangswinkel vorne - mindestens 25 Grad
Rampenwinkel - mindestens 25 Grad
Bodenfreiheit unter Vorderachse - mindestens 250 mm
Bodenfreiheit unter Hinterachse - mindestens 250 mm
Wegfall Fzg. Kl. Überhangswinkel hinten mind. 25 Grad
Gewichtsvariante 26.0 t (7.5/10.5/10.5)
Typkennzeichen - gemäss Gewichtsvariante
Uptime und gesetzl. Überprüfung inkl. (mit ZV)
Seitenmarkierungsleuchten - 3. Position
Tankquerschnitt - niedrig