UNSER **LKW-ANGEBOT**
FÜR SIE.

PAPPAS









Mercedes-Benz Arocs 4148 K

Angebotspreis:
149.000,- Euro
exkl. MwSt

Fahrzeuginformationen

Erstzulassung	07/2025
Kilometerstand	18.453 km
Sitze / Türen	0 /
Leistung	0 kW (0 PS)
Hubraum	ccm
GFZ-/Komm.-Nr.	**401555795520**

Motorart	Diesel
Getriebeart	Automatik
Bauart	Kipper
Farbe	schwarzgrau
Polsterung	Andere

Umwelt-, Verbrauchs- & Emissionsdaten

CO2-Emissionen kombiniert	0 g/km

Zusätzliche Informationen

Zum Inserat

Ausstattung

Highlights & Pakete

Tachografhersteller VDO
Rückfahrwarner - kombiniert mit Warnblinkanlage

Assistenzsysteme

Elektronisches Bremssystem mit ABS und ASR
Regensensor
Predictive Powertrain Control
Spurhalte-Assistent
Active Brake Assist 6
Frontguard Assist
Tempomat

Audio & Kommunikation

2 Fernbedienungsschlüssel

Licht & Sicht

Schalter Nachtfahrlicht
LED-Tagfahrlicht
Automatisches Auf-/Abblend- und Abbiegelicht
LED-Hauptscheinwerfer
Nebelscheinwerfer LED
LED-Blinker in Lichtsignatur
1 LED ArbeitsscheinwerferFahrerhausrückwand - oben
Sight Package - mit LED-Hauptscheinwerfer

Interieur

Beifahrer-Funktionssitz
Sitzlehne - Entriegelung - Fahrersitz
Armlehnen - beidseitig - Beifahrersitz
Sonnenrollo - seitlich - Fahrerseite
Gummimatten - Fahrer- und Beifahrerseite
Klimaautomatik
Ablagenklappen - über Frontscheibe
Dachluke/Lüftungsklappe Dach
Freiraum f.Bedieneinh.zw.Fahrersitz u.Türtasche
Bordwandhöhe 1000 mm
Verbandtasche
Instrument/Schilder/Druckschriften deutsch
Lenkrad - Durchmesser 500 mm
Sitzbezug - Dinamica - schwarz - Fahrersitz
Sitzbezug - Dinamica - schwarz - Beifahrersitz

Räder

Reifendruckkontrolle
Alu-Felgen 11.75 x 22.5 - VA - Dura-Bright - Alcoa

Exterieur

Stirnwandhöhe 1200 mm
Radmutternabdeckung
Bodenfreiheit zwischen den Achsenmindestens 300mm

Motor, Getriebe & Fahrwerk

Getriebe G 330-12/11.63-0.77
Mercedes PowerShift 3
PowerShift Advanced
3. Generation Motor OM471

Motor, Getriebe & Fahrwerk

High Performance Engine Brake
Getriebeölkühlung
Starter Melco 95P65
Abdeckung - für Radlauf und Motor
Ablageschale niedrig - auf Motortunnel
Getriebetragarme - ausbauoptimiert
Motor OM471 - R6 - 12.8 l - 350 kW (476 PS) - 2300 Nm

Motorausführung Euro VI - E

Technik & Sicherheit

Scheibenbremse - an VA und HA
Feststellbremse - elektronisch
Anhängerbremse - 2-Leitung
Gurtkontrolle
Komfortschliessanlage
Lichtsensor
Fahrprogramm offroad
Vorrüstung CB-Funk - 12 V - DIN-Schacht
Active Safety
Active Sideguard Assist 2
Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h / 56 mph - ECE
Warnlampe

Sonstige Ausstattungen

Vorderachse 7.5 t
Vorderachse - gerade Ausführung
Hinterachse - Tellerrad 300 - Planeten - 13.4 t
ABS - abschaltbar
Sekundär-Wasser-Retarder
Druckluftbehälter - Aluminium - komplett
Rahmenüberhang 800 mm
Lenkung - 1-Kreis
Lenkhelfpumpe - ungeregelt
Stabilisator - Vorderachse
Heckunterfahrschutz (ECE)
Druckluftanschluss - im Fahrerhaus
Restwärmenutzung
Warmwasser-Zusatzheizung - Fahrerhaus
Wärmeisolierung - zusätzlich
Staufachdeckel - Fahrer- und Beifahrerseite
Batteriesensor - Fa. Hella
Batterien 2 x 12 V/220 Ah - wartungsarm
Steckdose 24 V/15 A - Beifahrerfussraum
Schalter Nr. 1 für Fremdaufbau-Elektrik
Schalter Nr. 2 für Fremdaufbau-Elektrik
Schalter Nr. 3 für Fremdaufbau-Elektrik
Anhängersteckdose 24 V - 15-polig
Mercedes Stern - beleuchtet
Fahrerhausbreite 2.30 m
Fahrerhaus - 600 mm Aufsetzhöhe
ClassicSpace
Fahrerhauslagerung - Komfort - stahlgefedert
Fahrerhausrückwand - ohne Fenster
Sonnenblende aussen - transparent

Ausstattung

Sonstige Ausstattungen

A-Säulenverkleidung
Frontscheibe getönt - mit Bandfilter
Frontspiegel - heizbar
Drucklufthörner - Fahrerhausdach
Türverlängerung
Auftritt - mit Handlauf am Dach
Schliessanlage - mit Zentralverriegelung
2 Fernbedienungsschlüssel - extra
Einscheiben-Kupplung
Truck Data Center 8
Vorrüstung für Truck Data Center 8
Vorrüstung für Mauterfassung
Haupttank - links
AdBlue-Tank 25 l
Tanks - abschliessbar
LED-Rückleuchten
Insektenschutzgitter - vor Kühlanlage
Kühlmittelservice-Intervall mittel für SWR
TruckLive
Werkskipper - Meiller
Aufmerksamkeits-Assistent
Verkehrszeichen-Assistent
Vorrüstung für Alkoholtester mit Wegfahrsperre
Warndreieck
Warnweste
AdBlue Leitungen - wasserbeheizt
Abgasbox
Steuercode CAN-Sternpunkte classic
3. Generation Elektronik Architektur
Grounder
Fahrgestellnummer FIN
Typschild - EU
2 Unterlegkeile
Druckluftpistole - mit Schlauch
Seitenmarkierungsleuchten - 1. Position
Lüfterübersetzung - 1:1.0
Achsübersetzung i = 4.571
Elektr. Druckluftversorgung u. -steuerung - mittel
Befestigungsteile - für Kipper
Stabilisator - unter Rahmen - Hinterachse
Batterieträger - Batterien übereinander
Alu-Kotflügel - an Hinterachse
Lenkölkühlung
Ablage - gepolstert
Basisausführung
Seitenmodul - N3G Fahrzeug
Spiegelblende - Baufahrzeug
M-Fahrerhaus ClassicSpace - 2.30 m - Tunnel 170 mm
Bodenvariante - Tunnel 170 mm
Hauptspiegel - mit Rangierstellung - Beifahrerseite
Stossstange - Ecken aus Stahl
Stossstange - Mittelteil Abschleppösen - Koppelmaul
Fahrerhauseinstieg links/rechts - beweglich
Antriebsstrang - 44 t bis 80 t

Sonstige Ausstattungen

Fernaktualisierung der Fahrerassistenzkarte
Tachograf digital - 2. Generation - Version 2 - ADR
Multimedia Cockpit Interactive 2
Rückfahrkamera - Zugfahrzeugende
Fahrassistenzkarte - Region Europa
Vorrüstung Remote Truck 3.0 App
Tank 320 l - links - 735 x 700 x 750 mm - Alu
Abgasanlage - Endrohr nach rechts aussen
Beleuchtungsvorschrift - nach UN-R 48.06
Rückleuchten Bau - in Blechfassung mit Gitter
Seitenmarkierungsleuchten - blinkend
2 LED-Rundumkennleuchten Sicht ggf. geringer 360°
Geräuschvorschrift - nach UN-R 51.03 Stufe 2
Luftpresser - 2 Zylinder
NA MB 131-2c - Pumpe
Meiller-Pumpe - 9-Kolben - Typ 296
Lenkung - indirekt
Interieurmassnahmen Upgrade
Steuercode - Antennenverbindung Tachograf digital
Abdeckung - für Aggregate
MEILLER TRIGENIUS D421 - 5.6 x 2.42 x 1.0 m
Schutzdach kurz - für Kipper
Kippsteuerung - im Fahrerhaus
Vorderfeder 2 x 7.5 t - 3-Blatt
Hinterfeder - 2 x 15.0 t
Anhängerkupplung Standard - D40 - Rockinger
Handhebel - oben - für Anhängerkupplung
Sensorposition - Radar seitlich - verbreitert
Steuercode - Globaler AdBlue Sensor (GMS DEF)
Fahrzeugausführung nach GSR - Phase B
Fahrzeugklasse N3G - Geländefahrzeug
Rampenwinkel - mindestens 25 Grad
Bodenfreiheit unter Vorderachse - mindestens 250 mm
Bodenfreiheit unter Hinterachse - mindestens 250 mm
Gewichtsvariante 32.0 t (7.5/7.5/10.5/10.5)
Typkennzeichen - gemäss Gewichtsvariante
Uptime und gesetzl. Überprüfung inkl.(mit ZV)
Seitenmarkierungsleuchten - 3. Position
Tankquerschnitt - breit
Nebenabtrieb - einfach
Nebenantrieb Pumpe - unter Rahmenoberkante