

UNSER LKW-ANGEBOT FÜR SIE.

PAPPAS 



Mercedes-Benz Arocs 4148 K

Angebotspreis:
statt 359.438,- Euro
186.000,- Euro
exkl. MwSt

Fahrzeuginformationen

Erstzulassung 07/2025
Kilometerstand 18.453 km
Sitze / Türen 0 /
Leistung 0 kW (0 PS)
Hubraum ccm
GFZ-/Komm.-Nr. **401555795520**

Motorart Diesel
Getriebeart Automatik
Bauart Kipper
Farbe schwarzgrau
Polsterung Andere

Umwelt-, Verbrauchs- & Emissionsdaten

CO₂-Emissionen kombiniert 0 g/km

Zusätzliche Informationen

Zum Inserat



Ausstattung

Vorderachse 7.5 t	Komfortschliessanlage
Vorderachse - gerade Ausführung	2 Fernbedienungsschlüssel - extra
Hinterachse - Tellerrad 300 - Planeten - 13.4 t	Lichtsensoren
Elektronisches Bremssystem mit ABS und ASR	Regensensoren
ABS - abschaltbar	Predictive Powertrain Control
Scheibenbremse - an VA und HA	Fahrprogramm offroad
Feststellbremse - elektronisch	Getriebe G 330-12/11.63-0.77
Sekundär-Wasser-Retarder	Einscheiben-Kupplung
Druckluftbehälter - Aluminium - komplett	Mercedes PowerShift 3
Anhängerbremse - 2-Leitung	PowerShift Advanced
Rahmenüberhang 800 mm	Tachografhersteller VDO
Lenkung - 1-Kreis	Truck Data Center 8
Lenkhilfpumpe - ungerregelt	Vorrüstung für Truck Data Center 8
Stabilisator - Vorderachse	Vorrüstung CB-Funk - 12 V - DIN-Schacht
Heckunterfahrschutz (ECE)	Vorrüstung für Mauterfassung
Druckluftanschluss - im Fahrerhaus	Haupttank - links
Beifahrer-Funktionssitz	AdBlue-Tank 25 l
Sitzlehne - Entriegelung - Fahrersitz	Tanks - abschliessbar
Armlehnen - beidseitig - Beifahrersitz	LED-Tagfahrlicht
Gurtkontrolle	Automatisches Auf-/Abblend- und Abbiegelicht
Sonnenrollo - seitlich - Fahrerseite	LED-Hauptscheinwerfer
Gummimatten - Fahrer- und Beifahrerseite	Nebelscheinwerfer LED
Klimaautomatik	LED-Rückleuchten
Restwärmenutzung	LED-Blinker in Lichtsignatur
Warmwasser-Zusatzheizung - Fahrerhaus	3. Generation Motor OM471
Wärmeisolierung - zusätzlich	High Performance Engine Brake
Staufachdeckel - Fahrer- und Beifahrerseite	Insektenschutzgitter - vor Kühlanlage
Ablagenklappen - über Frontscheibe	Getriebeölkühlung
Dachluke/Lüftungsklappe Dach	Kühlmittelservice-Intervall mittel für SWR
Batteriesensor - Fa. Hella	TruckLive
Batterien 2 x 12 V/220 Ah - wartungsarm	Starter Melco 95P65
Steckdose 24 V/15 A - Beifahrerfußraum	Active Safety
Schalter Nr. 1 für Fremdaufbau-Elektrik	Werkskipper - Meiller
Schalter Nr. 2 für Fremdaufbau-Elektrik	Abdeckung - für Radlauf und Motor
Schalter Nr. 3 für Fremdaufbau-Elektrik	Freiraum f.Bedieneinh.zw.Fahrersitz u.Türtasche
Schalter Nachtfahrlicht	Bordwandhöhe 1000 mm
Anhängersteckdose 24 V - 15-polig	Stirnwandhöhe 1200 mm
Mercedes Stern - beleuchtet	Radmutterabdeckung
Fahrerhausbreite 2.30 m	Alu-Felgen 9.00 X 22.5 - Dura-Bright - Alcoa
Fahrerhaus - 600 mm Aufsetzhöhe	Spurhalte-Assistent
ClassicSpace	Aufmerksamkeits-Assistent
Fahrerhauslagerung - Komfort - stahlgefedert	Verkehrszeichen-Assistent
Fahrerhausrückwand - ohne Fenster	Reifendruckkontrolle
Sonnenblende aussen - transparent	Active Brake Assist 6
A-Säulenverkleidung	Active Sideguard Assist 2
Frontscheibe getönt - mit Bandfilter	Frontguard Assist
Frontspiegel - heizbar	Vorrüstung für Alkoholtester mit Wegfahrsperrung
Druckluflhörner - Fahrerhausdach	Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h / 56 mph - ECE
Türverlängerung	Tempomat
Auftritt - mit Handlauf am Dach	Verbandtasche
2 Fernbedienungsschlüssel	Warndreieck
Schliessanlage - mit Zentralverriegelung	Warnlampe

UNSER LKW-ANGEBOT FÜR SIE.

PAPPAS 

Ausstattung

Warnweste
AdBlue Leitungen - wasserbeheizt
Abgasbox
Steuercode CAN-Sternpunkte classic
3. Generation Elektronik Architektur
Bodenfreiheit zwischen den Achsen mindestens 300mm
Grounder
Fahrgestellnummer FIN
Typschild - EU
Instrument/Schilder/Druckschriften deutsch
2 Unterlegkeile
Druckluftpistole - mit Schlauch
Seitenmarkierungsleuchten - 1. Position
Lüfterübersetzung - 1:1.0
Achsübersetzung i = 4.571
Elektr. Druckluftversorgung u. -steuerung - mittel
Befestigungsteile - für Kipper
Stabilisator - unter Rahmen - Hinterachse
Batterieträger - Batterien übereinander
Alu-Kotflügel - an Hinterachse
Lenkölkühlung
Lenkrad - Durchmesser 500 mm
Ablage - gepolstert
Sitzbezug - Dinamica - schwarz - Fahrersitz
Sitzbezug - Dinamica - schwarz - Beifahrersitz
Ablageschale niedrig - auf Motortunnel
Basisausführung
Rückfahrwarner - kombiniert mit Warnblinkanlage
Seitenmodul - N3G Fahrzeug
Spiegelblende - Baufahrzeug
M-Fahrerhaus ClassicSpace - 2.30 m - Tunnel 170 mm
Bodenvariante - Tunnel 170 mm
Hauptspiegel - mit Rangierstellung - Beifahrerseite
Stossstange - Ecken aus Stahl
Stossstange - Mittelteil Abschleppösen - Koppelpmaul
Fahrerhauseinstieg links/rechts - beweglich
Antriebsstrang - 44 t bis 80 t
Getriebeträgarme - ausbauoptimiert
Fernaktualisierung der Fahrerassistentkarte
Tachograf digital - 2. Generation - Version 2 - ADR
Multimedia Cockpit Interactive 2
Rückfahrkamera - Zugfahrzeugende
Fahrerassistentkarte - Region Europa
Vorrüstung Remote Truck 3.0 App
Tank 320 l - links - 735 x 700 x 750 mm - Alu
Abgasanlage - Endrohr nach rechts aussen
Beleuchtungsvorschrift - nach UN-R 48.06
Rückleuchten Bau - in Blechfassung mit Gitter
Seitenmarkierungsleuchten - blinkend
2 LED-Rundumkennleuchten Sicht ggf. geringer 360°
1 LED Arbeitsscheinwerfer Fahrerhausrückwand - oben
Geräuschvorschrift - nach UN-R 51.03 Stufe 2

Motor OM471 - R6 - 12.8 l - 350 kW (476 PS) - 2300
Motorausführung Euro VI - E
Luftpresse - 2 Zylinder
NA MB 131-2c - Pumpe
Meiller-Pumpe - 9-Kolben - Typ 296
Lenkung - indirekt
Interieurmassnahmen Upgrade
Steuercode - Antennenverbindung Tachograf digital
Sight Package - mit LED-Hauptscheinwerfer
Abdeckung - für Aggregate
MEILLER TRIGENIUS D421 - 5.6 x 2.42 x 1.0 m
Schutzdach kurz - für Kipper
Kippsteuerung - im Fahrerhaus
Vorderfeder 2 x 7.5 t - 3-Blatt
Hinterfeder - 2 x 15.0 t
Anhängerkupplung Standard - D40 - Rockinger
Handhebel - oben - für Anhängerkupplung
Alu-Felgen 11.75 x 22.5 - VA - Dura-Bright - Alcoa
Sensorposition - Radar seitlich - verbreitert
Steuercode - Globaler AdBlue Sensor (GMS DEF)
Fahrzeugausführung nach GSR - Phase B
Fahrzeugklasse N3G - Geländefahrzeug
Rampenwinkel - mindestens 25 Grad
Bodenfreiheit unter Vorderachse - mindestens 250 mm
Bodenfreiheit unter Hinterachse - mindestens 250 mm
Gewichtsvariante 32.0 t (7.5/7.5/10.5/10.5)
Typkennzeichen - gemäss Gewichtsvariante
Uptime und gesetzl. Überprüfung inkl.(mit ZV)
Seitenmarkierungsleuchten - 3. Position
Tankquerschnitt - breit
Nebenabtrieb - einfach
Nebenantrieb Pumpe - unter Rahmenoberkante