

UNSER LKW-ANGEBOT FÜR SIE.

PAPPAS 



Mercedes-Benz Arocs 3351 LK

Angebotspreis:

343.080,- Euro

exkl. MwSt

Fahrzeuginformationen

Erstzulassung
Kilometerstand 0 km
Sitze / Türen 0 /
Leistung 375 kW (510 PS)
Hubraum 12809ccm
GFZ-/Komm.-Nr. **080102530012**


Motorart Diesel
Getriebeart Automatik
Bauart Andere
Farbe arktikweiß
Polsterung Andere

Umwelt-, Verbrauchs- & Emissionsdaten

CO₂-Emissionen kombiniert 0 g/km

Zusätzliche Informationen

Zum Inserat



Ausstattung

Vorderachse 9.0 t
Vorderachse - gerade Ausführung
Hinterachse - Tellerrad 300 - Planeten - 13.4 t
Elektronisches Bremssystem mit ABS und ASR
ABS - abschaltbar
Scheibenbremse - an VA und HA
Scheibenbremsen mit Vollschutz
Feststellbremse - elektronisch
Feststellbremse - zusätzlich an Vorderachse
Sekundär-Öl-Retarder
Druckluftbehälter - Aluminium - komplett
Rahmenüberhang 1050 mm
Befestigungsteile - für Ladekran - vorne
Rahmen verschraubt
Rahmenverstärkung
Lenkung - 1-Kreis
Lenkhilfpumpe - ungerregelt
Stabilisator - Vorderachse
Wegfall Heckunterfahrerschutz (ECE)
Lederlenkrad
Raucherpaket
Druckluftanschluss - im Fahrerhaus
Beifahrer-Funktionssitz
Armlehnen - beidseitig - Beifahrersitz
Gurtkontrolle
Sitzbezug - Velours - Fahrersitz
Sitzbezug - Velours - Beifahrersitz - Mittelsitz
Sonnenrollo - seitlich - Fahrerseite
Gummimatten - Fahrer- und Beifahrerseite
Klimaanlage
Restwärmenutzung
Baustellenfilter
Wärmeisolierung - zusätzlich
Staufachdeckel - Fahrer- und Beifahrerseite
Ablagenklappen - über Frontscheibe
Dachluke/Lüftungsklappe Dach
Batteriesensor - Fa. Hella
Batterien Firma Exide
Batterien 2 x 12 V/220 Ah - wartungsarm
Sicherungsautomaten
Steckdose 24 V/15 A - Beifahrerfußraum
PSM 2. Generation
Schalter Nr. 1 für Fremdaufbau-Elektrik
Schalter Nr. 2 für Fremdaufbau-Elektrik
Schalter Nr. 3 für Fremdaufbau-Elektrik
Schalter Nachtfahrlicht
Anhängersteckdose 24 V - 15-polig
Rückfahrwarner
Kabelfernbedienung für Luftfederung
Vorrüstung für elektrische Geräte
Fahrerhausbreite 2.30 m
Fahrerhaus - 600 mm Aufsetzhöhe
ClassicSpace
Fahrerhauslagerung - Komfort - stahlgefedert
Fahrerhausrückwand - ohne Fenster
Sonnenblende aussen - transparent
A-Säulenverkleidung
Frontscheibe getönt - mit Bandfilter
Frontspiegel - heizbar
Druckluftthorn
Türverlängerung
Auftritt - mit Handlauf am Dach
2 Fernbedienungsschlüssel
Schliessanlage - mit Zentralverriegelung
Komfortschliessanlage
2 Fernbedienungsschlüssel - extra
Lichtsensoren
Regensensoren
Predictive Powertrain Control
Fahrprogramm offroad
Zweischeiben-Kupplung
Mercedes PowerShift 3
PowerShift Advanced
Reifen schlauchlos - 315/80 R 22.5 HA
Reifen schlauchlos - 385/65 R 22.5 VA/VLA/NLA
Radformel 6x4
Kipperfahrgestell
Fahrzeug-Produktionsstätte Wörth
Schwere Baureihe - neue Generation ab 18 t
Luftfederung - Hinterachse
Tachografhersteller VDO
Navigationssystem
Voraussetzung FleetBoard Manager App
Vorrüstung Mercedes-Benz Truck App Portal
Truck Data Center 8
Vorrüstung für Truck Data Center 8
Haupttank - links
AdBlue-Tank 60 l - links
Tanks - abschliessbar
LED-Tagfahrlicht
LED-Hauptscheinwerfer
Nebelscheinwerfer LED
LED-Blinker in Lichtsignatur
3. Generation Motor OM471
High Performance Engine Brake
Insektenschutzgitter - vor Kühlanlage
Getriebeölkühlung
Kühlmittelservice-Intervall lang für Non-SWR
TruckLive
Kühlmitteldruckregelung
Off-Line FHS Anbauteile
Interieurfarbe Greige/Anthrazit
Integration CLCS TL-Funktion im ASAM
Starter Melco 95P65

Ausstattung

- Active Safety
- Abdeckung - für Radlauf und Motor
- Freiraum f.Bedieneinh.zw.Fahrsitz u.Türtasche
- Schlussquerträger - verstärkt
- Bereifung Kundenwunsch 2. HA/DNA
- Radmutterabdeckung
- Steilschulterfelgen 9.00 x 22.5
- Steilschulterfelgen 11.75 x 22.5 - VA
- Stabilitätsregel-Assistent (ESP)
- Spurhalte-Assistent
- Aufmerksamkeits-Assistent
- Verkehrszeichen-Assistent
- Reifendruckkontrolle
- Active Brake Assist 6
- Active Sideguard Assist 2
- Frontguard Assist
- Vorrüstung für Alkoholtester mit Wegfahrsperrung
- Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h / 56 mph - ECE
- Tempomat
- Verbandtasche
- Warndreieck
- Warnlampe
- Warnweste
- AdBlue Leitungen - wasserbeheizt
- Abgasbox
- Steuercode CAN-Sternpunkte classic
- 3. Generation Elektronik Architektur
- Standard
- Fahrgestellnummer FIN
- Technische Änderungen Modelljahr Oktober
- Typschild - EU
- Zuordnung OPP Decklacklinie 3
- 2 Unterlegkeile
- Druckluftpistole - mit Schlauch
- EBS - Firma Wabco
- Umfang EAPU - 1. Position
- Schaltermodul 1 - Ausführung A
- Schaltermodul 2 - Ausführung B
- Schaltermodul 7
- Seitenmarkierungsleuchten - 1. Position
- Export-Code
- Lüfterlage - auf Kurbelwelle
- Lüfterübersetzung - 1:1.2
- Kupplungslieferant F&S
- Starter mit M10 - HDEP
- Aluminium-Batterieleitungen
- Achsübersetzung i = 4.833
- Elektr. Druckluftversorgung u. -steuerung - mittel
- Anhängerbremse - 2-Leitung - Bremsanschlüsse links
- Lenkkraftunterstützung - verstärkt - ab 9 t
- Batterieträger - Batterien nebeneinander
- Kotflügel - für Fahrgestellüberführung
- Wegfall Befestigungsteile - am Rahmen
- Lenkölkuhlung
- Zusatzfunktionen - für Aufbauhersteller
- Aufbauschnittstelle - hinter Fahrerhaus
- Seitenmodul - N3G Fahrzeug
- Spiegelblende - Baufahrzeug
- M-Fahrerhaus ClassicSpace - 2.30 m - Tunnel 170 mm
- Bodenvariante - Tunnel 170 mm
- Stossstange - Ecken aus Stahl
- Stossstange - Mittelteil Abschleppösen - Koppelmaul
- Fahrerhauseinstieg links/rechts - beweglich
- Antriebsstrang - 44 t bis 120 t
- Getriebeträgarme - ausbauoptimiert
- Getriebe G 280-16/11.7-0.69
- 26.0-Tonner
- Schwere Fahrzeuge ab 18 t - Off-road
- Fernaktualisierung der Fahrerassistentkarte
- Tachograf digital - 2. Generation - Version 2 - ADR
- Multimedia Cockpit - interactive
- Rückfahrkamera - Zugfahrzeugende
- Fahrerassistentkarte - Region Europa
- Tank 390 l - links - 650 x 565 x 1250 mm - Alu
- Abgasanlage - Endrohr nach rechts aussen
- Beleuchtungsvorschrift - nach UN-R 48.06
- Seitenmarkierungsleuchten - blinkend
- 2 LED-Rundumkennleuchten Sicht ggf. geringer 360°
- Geräuschvorschrift - nach UN-R 51.03 Stufe 2
- Motor OM471 - R6 - 12.8 l - 375 kW (510 PS) - 2500 U/min
- Motorausführung Euro VI - E
- Luftpresser - 2 Zylinder
- Luftansaugung - von vorne
- NA MB 123-10c - MPA - N-/M-Drehzahl
- Lenkung - indirekt
- HC - Getriebe-NA unter Rahmenoberkante
- Optimierte Fahrerhaus-Trennstelle - Vorrat
- Comfort Package - für S/M-Fhs
- Vorderfeder 9.0 t - 4-Blatt
- Anhängerkupplung Standard - D40 - Rockinger
- Handhebel - oben - für Anhängerkupplung
- Sensorposition - Radar seitlich - verbreitert
- Steuercode - Abgasbox - Auslass hinten
- Steuercode - Katalysator Kit 2
- Steuercode - Globaler AdBlue Sensor (GMS DEF)
- Steuercode - Navigationskarte Region EU
- Fahrzeugausführung nach GSR - Phase B
- Fahrzeugklasse N3G - Geländefahrzeug
- Überhangswinkel vorne - mindestens 25 Grad
- Rampenwinkel - mindestens 25 Grad
- Bodenfreiheit unter Vorderachse - mindestens 250 mm
- Bodenfreiheit unter Hinterachse - mindestens 250 mm
- Gewichtsvariante 33.0 t (9.0/13.0/13.0)
- Typkennzeichen - gemäss Gewichtsvariante

UNSER LKW-ANGEBOT FÜR SIE.

PAPPAS 

Ausstattung

Steuerung von Farbtönen - High-Runner-Farbtöne

Kühlschrank - auf Motortunnel

Umfang Niveauregulierung - 1. Position

Seitenmarkierungsleuchten - 3. Position

Tankquerschnitt - niedrig

Nebenabtrieb - einfach

Nebenantrieb Pumpe - unter Rahmenoberkante