

# UNSER LKW-ANGEBOT FÜR SIE.

PAPPAS 



## Mercedes-Benz Arocs 3351 LK

Angebotspreis:

**343.080,- Euro**

exkl. MwSt

---

### Fahrzeuginformationen

Erstzulassung  
Kilometerstand 0 km  
Sitze / Türen 0 /  
Leistung 375 kW (510 PS)  
Hubraum 12809ccm  
GFZ-/Komm.-Nr. **080102530012**

Motorart Diesel  
Getriebeart Automatik  
Bauart Andere  
Farbe arktikweiß  
Polsterung Andere

### Umwelt-, Verbrauchs- & Emissionsdaten

CO<sub>2</sub>-Emissionen kombiniert 0 g/km

---

### Zusätzliche Informationen

Zum Inserat



## Ausstattung

Vorderachse 9.0 t  
Vorderachse - gerade Ausführung  
Hinterachse - Tellerrad 300 - Planeten - 13.4 t  
Elektronisches Bremssystem mit ABS und ASR  
ABS - abschaltbar  
Scheibenbremse - an VA und HA  
Scheibenbremsen mit Vollschutz  
Feststellbremse - elektronisch  
Feststellbremse - zusätzlich an Vorderachse  
Sekundär-Öl-Retarder  
Druckluftbehälter - Aluminium - komplett  
Rahmenüberhang 1050 mm  
Befestigungsteile - für Ladekran - vorne  
Rahmen verschraubt  
Rahmenverstärkung  
Lenkung - 1-Kreis  
Lenkhilfpumpe - ungerregelt  
Stabilisator - Vorderachse  
Wegfall Heckunterfahrerschutz (ECE)  
Lederlenkrad  
Raucherpaket  
Druckluftanschluss - im Fahrerhaus  
Beifahrer-Funktionssitz  
Armlehnen - beidseitig - Beifahrersitz  
Gurtkontrolle  
Sitzbezug - Velours - Fahrersitz  
Sitzbezug - Velours - Beifahrersitz - Mittelsitz  
Sonnenrollo - seitlich - Fahrerseite  
Gummimatten - Fahrer- und Beifahrerseite  
Klimaanlage  
Restwärmenutzung  
Baustellenfilter  
Wärmeisolierung - zusätzlich  
Staufachdeckel - Fahrer- und Beifahrerseite  
Ablagenklappen - über Frontscheibe  
Dachluke/Lüftungsklappe Dach  
Batteriesensor - Fa. Hella  
Batterien Firma Exide  
Batterien 2 x 12 V/220 Ah - wartungsarm  
Sicherungsautomaten  
Steckdose 24 V/15 A - Beifahrerfußraum  
PSM 2. Generation  
Schalter Nr. 1 für Fremdaufbau-Elektrik  
Schalter Nr. 2 für Fremdaufbau-Elektrik  
Schalter Nr. 3 für Fremdaufbau-Elektrik  
Schalter Nachtfahrlicht  
Anhängersteckdose 24 V - 15-polig  
Rückfahrwarner  
Kabelfernbedienung für Luftfederung  
Vorrüstung für elektrische Geräte  
Fahrerhausbreite 2.30 m  
Fahrerhaus - 600 mm Aufsetzhöhe  
ClassicSpace  
Fahrerhauslagerung - Komfort - stahlgefedert  
Fahrerhausrückwand - ohne Fenster  
Sonnenblende aussen - transparent  
A-Säulenverkleidung  
Frontscheibe getönt - mit Bandfilter  
Frontspiegel - heizbar  
Druckluftthorn  
Türverlängerung  
Auftritt - mit Handlauf am Dach  
2 Fernbedienungsschlüssel  
Schliessanlage - mit Zentralverriegelung  
Komfortschliessanlage  
2 Fernbedienungsschlüssel - extra  
Lichtsensoren  
Regensensoren  
Predictive Powertrain Control  
Fahrprogramm offroad  
Zweischeiben-Kupplung  
Mercedes PowerShift 3  
PowerShift Advanced  
Reifen schlauchlos - 315/80 R 22.5 HA  
Reifen schlauchlos - 385/65 R 22.5 VA/VLA/NLA  
Radformel 6x4  
Kipperfahrgestell  
Fahrzeug-Produktionsstätte Wörth  
Schwere Baureihe - neue Generation ab 18 t  
Luftfederung - Hinterachse  
Tachografhersteller VDO  
Navigationssystem  
Voraussetzung FleetBoard Manager App  
Vorrüstung Mercedes-Benz Truck App Portal  
Truck Data Center 8  
Vorrüstung für Truck Data Center 8  
Haupttank - links  
AdBlue-Tank 60 l - links  
Tanks - abschliessbar  
LED-Tagfahrlicht  
LED-Hauptscheinwerfer  
Nebelscheinwerfer LED  
LED-Blinker in Lichtsignatur  
3. Generation Motor OM471  
High Performance Engine Brake  
Insektenschutzgitter - vor Kühlanlage  
Getriebeölkühlung  
Kühlmittelservice-Intervall lang für Non-SWR  
TruckLive  
Kühlmitteldruckregelung  
Off-Line FHS Anbauteile  
Interieurfarbe Greige/Anthrazit  
Integration CLCS TL-Funktion im ASAM  
Starter Melco 95P65

## Ausstattung

Active Safety  
Abdeckung - für Radlauf und Motor  
Freiraum f.Bedieneinh.zw.Fahrsitz u.Türtasche  
Schlussquerträger - verstärkt  
Bereifung Kundenwunsch 2. HA/DNA  
Radmutternabdeckung  
Steilschulterfelgen 9.00 x 22.5  
Steilschulterfelgen 11.75 x 22.5 - VA  
Stabilitätsregel-Assistent (ESP)  
Spurhalte-Assistent  
Aufmerksamkeits-Assistent  
Verkehrszeichen-Assistent  
Reifendruckkontrolle  
Active Brake Assist 6  
Active Sideguard Assist 2  
Frontguard Assist  
Vorrüstung für Alkoholtester mit Wegfahrsperrung  
Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h / 56 mph - ECE  
Tempomat  
Verbandtasche  
Warndreieck  
Warnlampe  
Warnweste  
AdBlue Leitungen - wasserbeheizt  
Abgasbox  
Steuercode CAN-Sternpunkte classic  
3. Generation Elektronik Architektur  
Standard  
Fahrgestellnummer FIN  
Technische Änderungen Modelljahr Oktober  
Typschild - EU  
Zuordnung OPP Decklacklinie 3  
2 Unterlegkeile  
Druckluftpistole - mit Schlauch  
EBS - Firma Wabco  
Umfang EAPU - 1. Position  
Schaltermodul 1 - Ausführung A  
Schaltermodul 2 - Ausführung B  
Schaltermodul 7  
Seitenmarkierungsleuchten - 1. Position  
Export-Code  
Lüfterlage - auf Kurbelwelle  
Lüfterübersetzung - 1:1.2  
Kupplungslieferant F&S  
Starter mit M10 - HDEP  
Aluminium-Batterieleitungen  
Achsenübersetzung i = 4.833  
Elektr. Druckluftversorgung u. -steuerung - mittel  
Anhängerbremse - 2-Leitung - Bremsanschlüsse links  
Lenkkraftunterstützung - verstärkt - ab 9 t  
Batterieträger - Batterien nebeneinander  
Kotflügel - für Fahrgestellüberführung  
Wegfall Befestigungsteile - am Rahmen  
Lenkölkuhlung  
Zusatzfunktionen - für Aufbauhersteller  
Aufbauschnittstelle - hinter Fahrerhaus  
Seitenmodul - N3G Fahrzeug  
Spiegelblende - Baufahrzeug  
M-Fahrerhaus ClassicSpace - 2.30 m - Tunnel 170 mm  
Bodenvariante - Tunnel 170 mm  
Stossstange - Ecken aus Stahl  
Stossstange - Mittelteil Abschleppösen - Koppelmanöver  
Fahrerhauseinstieg links/rechts - beweglich  
Antriebsstrang - 44 t bis 120 t  
Getriebeträgarme - ausbauoptimiert  
Getriebe G 280-16/11.7-0.69  
26.0-Tonner  
Schwere Fahrzeuge ab 18 t - Off-road  
Fernaktualisierung der Fahrerassistentenkarte  
Tachograf digital - 2. Generation - Version 2 - ADR  
Multimedia Cockpit - interactive  
Rückfahrkamera - Zugfahrzeugende  
Fahrerassistentenkarte - Region Europa  
Tank 390 l - links - 650 x 565 x 1250 mm - Alu  
Abgasanlage - Endrohr nach rechts aussen  
Beleuchtungsvorschrift - nach UN-R 48.06  
Seitenmarkierungsleuchten - blinkend  
2 LED-Rundumkennleuchten Sicht ggf. geringer 360°  
Geräuschvorschrift - nach UN-R 51.03 Stufe 2  
Motor OM471 - R6 - 12.8 l - 375 kW (510 PS) - 2500  
Motorausführung Euro VI - E  
Luftpresser - 2 Zylinder  
Luftansaugung - von vorne  
NA MB 123-10c - MPA - N-/M-Drehzahl  
Lenkung - indirekt  
HC - Getriebe-NA unter Rahmenoberkante  
Optimierte Fahrerhaus-Trennstelle - Vorrat  
Comfort Package - für S/M-Fhs  
Vorderfeder 9.0 t - 4-Blatt  
Anhängerkupplung Standard - D40 - Rockinger  
Handhebel - oben - für Anhängerkupplung  
Sensorposition - Radar seitlich - verbreitert  
Steuercode - Abgasbox - Auslass hinten  
Steuercode - Katalysator Kit 2  
Steuercode - Globaler AdBlue Sensor (GMS DEF)  
Steuercode - Navigationskarte Region EU  
Fahrzeugausführung nach GSR - Phase B  
Fahrzeugklasse N3G - Geländefahrzeug  
Überhangswinkel vorne - mindestens 25 Grad  
Rampenwinkel - mindestens 25 Grad  
Bodenfreiheit unter Vorderachse - mindestens 250 mm  
Bodenfreiheit unter Hinterachse - mindestens 250 mm  
Gewichtsvariante 33.0 t (9.0/13.0/13.0)  
Typkennzeichen - gemäss Gewichtsvariante

# UNSER LKW-ANGEBOT FÜR SIE.

PAPPAS 

## **Ausstattung**

Steuerung von Farbtönen - High-Runner-Farbtöne

Kühlschrank - auf Motortunnel

Umfang Niveauregulierung - 1. Position

Seitenmarkierungsleuchten - 3. Position

Tankquerschnitt - niedrig

Nebenabtrieb - einfach

Nebenantrieb Pumpe - unter Rahmenoberkante