UNSER **LKW-ANGEBOT**
FÜR SIE.

PAPPAS











Mercedes-Benz Arocs 3351 LK

Angebotspreis:
295.900,- Euro
exkl. MwSt

Fahrzeuginformationen

Erstzulassung	
Kilometerstand	0 km
Sitze / Türen	0 /
Leistung	375 kW (510 PS)
Hubraum	12809ccm
GFZ-/Komm.-Nr.	**080102530015**

Motorart	Diesel
Getriebeart	Automatik
Bauart	Andere LKW
Farbe	arktikweiß
Polsterung	Andere

Umwelt-, Verbrauchs- & Emissionsdaten

CO2-Emissionen kombiniert	0 g/km

Zusätzliche Informationen

Zum Inserat

Ausstattung

Highlights & Pakete

Raucherpaket
Tachografhersteller VDO

Assistenzsysteme

Elektronisches Bremssystem mit ABS und ASR
Regensensor
Predictive Powertrain Control
Spurhalte-Assistent
Active Brake Assist 6
Frontguard Assist
Tempomat

Audio & Kommunikation

2 Fernbedienungsschlüssel
Navigationssystem
Steuercode - Navigationskarte Region EU

Licht & Sicht

Schalter Nachtfahrlicht
LED-Tagfahrlicht
Automatisches Auf-/Abblend- und Abbiegelicht
LED-Hauptscheinwerfer
Nebelscheinwerfer LED
LED-Blinker in Lichtsignatur

Interieur

Lederlenkrad
Beifahrer-Funktionssitz
Armlehnen - beidseitig - Beifahrersitz
Sonnenrollo - seitlich - Fahrerseite
Sitzbezug - Premium-Flachgewebe - Fahrersitz
Gummimatten - Fahrer- und Beifahrerseite
Klimaanlage
Ablagenklappen - über Frontscheibe
Dachluke/Lüftungsklappe Dach
Interieurfarbe Greige/Anthrazit
Freiraum f.Bedieneinh.zw.Fahrersitz u.Türtasche
Verbandtasche
Sitzbezug - Premium-Flachgewebe - Beifahrersitz

Räder

Reifen schlauchlos - 315/80 R 22.5 HA
Reifen schlauchlos - 385/65 R 22.5 VA/VLA/NLA
Steilschulterfelgen 9.00 x 22.5
Reifendruckkontrolle

Exterieur

Scheibenbremsen mit Vollschutz
Radmutternabdeckung

Motor, Getriebe & Fahrwerk

Kabelfernbedienung für Luftfederung
Mercedes PowerShift 3
PowerShift Advanced
3. Generation Motor OM471
High Performance Engine Brake

Motor, Getriebe & Fahrwerk

Getriebeölkühlung
Starter Melco 95P65
Abdeckung - für Radlauf und Motor
Getriebetragarme - ausbauoptimiert
Getriebe G 280-16/11.7-0.69
Motor OM471 - R6 - 12.8 l - 375 kW (510 PS) - 2500 Nm

Motorausführung Euro VI - E
HC - Getriebe-NA unter Rahmenoberkante
Kühlschrank - auf Motortunnel

Technik & Sicherheit

Scheibenbremse - an VA und HA
Feststellbremse - elektronisch
Feststellbremse - zusätzlich an Vorderachse
Gurtkontrolle
Sicherungsautomaten
Komfortschliessanlage
Lichtsensor
Fahrprogramm offroad
Active Safety
Active Sideguard Assist 2
Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h / 56 mph - ECE
Warnlampe
Anhängerbremse - 2-Leitung - Bremsanschlüsse links

Sonstige Ausstattungen

Vorderachse 9.0 t
Vorderachse - gerade Ausführung
Hinterachse - Tellerrad 300 - Planeten - 13.4 t
ABS - abschaltbar
Sekundär-Öl-Retarder
Druckluftbehälter - Aluminium - komplett
Rahmenüberhang 1350 mm
Befestigungsteile - für Ladekran - vorne
Rahmen verschraubt
Rahmenverstärkung
Lenkung - 1-Kreis
Lenkhelfpumpe - ungeregelt
Stabilisator - Vorderachse
Wegfall Heckunterfahrschutz (ECE)
Druckluftanschluss - im Fahrerhaus
Restwärmenutzung
Baustellenfilter
Wärmeisolierung - zusätzlich
Staufachdeckel - Fahrer- und Beifahrerseite
Batteriesensor - Fa. Hella
Batterien Firma Exide
Batterien 2 x 12 V/220 Ah - wartungsarm
Steckdose 24 V/15 A - Beifahrerfussraum
PSM 2. Generation
Schalter Nr. 1 für Fremdaufbau-Elektrik
Schalter Nr. 2 für Fremdaufbau-Elektrik
Schalter Nr. 3 für Fremdaufbau-Elektrik
Anhängersteckdose 24 V - 15-polig

Ausstattung

Sonstige Ausstattungen

Rückfahrwarner
Vorrüstung für elektrische Geräte
Fahrerhausbreite 2.30 m
Fahrerhaus - 600 mm Aufsetzhöhe
ClassicSpace
Fahrerhauslagerung - Komfort - stahlgefedert
Fahrerhausrückwand - ohne Fenster
Sonnenblende aussen - transparent
A-Säulenverkleidung
Frontscheibe getönt - mit Bandfilter
Frontspiegel - heizbar
Druckluftthorn
Türverlängerung
Auftritt - mit Handlauf am Dach
Schliessanlage - mit Zentralverriegelung
2 Fernbedienungsschlüssel - extra
Zweischeiben-Kupplung
Radformel 6x4
Kipperfahrgestell
Fahrzeug-Produktionsstätte Wörth
Schwere Baureihe - neue Generation ab 18 t
Luftfederung - Hinterachse
Truck Data Center 8
Vorrüstung für Truck Data Center 8
Haupttank - links
AdBlue-Tank 60 l - links
Tanks - abschliessbar
Insektenschutzgitter - vor Kühlanlage
Kühlmittelservice-Intervall lang für Non-SWR
TruckLive
Kühlmitteldruckregelung
Off-Line FHS Anbauteile
Integration CLCS TL-Funktion im ASAM
Schlussquerträger - verstärkt
Bereifung Kundenwunsch 2. HA/DNA
Stabilitätsregel-Assistent (ESP)
Aufmerksamkeits-Assistent
Verkehrszeichen-Assistent
Vorrüstung für Alkoholtester mit Wegfahrsperre
Warndreieck
Warnweste
AdBlue Leitungen - wasserbeheizt
Abgasbox
Steuercode CAN-Sternpunkte classic
3. Generation Elektronik Architektur
Standard
Fahrgestellnummer FIN
Technische Änderungen Modelljahr Oktober
Typschild - EU
2 Unterlegkeile
Druckluftpistole - mit Schlauch
EBS - Firma Wabco
Umfang EAPU - 1. Position
Schaltermodul 1 - Ausführung A

Sonstige Ausstattungen

Schaltermodul 2 - Ausführung B
Schaltermodul 7
Seitenmarkierungsleuchten - 1. Position
Export-Code
Lüfterlage - auf Kurbelwelle
Lüfterübersetzung - 1:1.2
Kupplungslieferant F&S
Starter mit M10 - HDEP
Aluminium-Batterieleitungen
Achsübersetzung i = 4.833
Elektr. Druckluftversorgung u. -steuerung - mittel
Lenkkraftunterstützung - verstärkt - ab 9 t
Batterieträger - Batterien nebeneinander
Kotflügel - für Fahrgestellüberführung
Wegfall Befestigungsteile - am Rahmen
Lenkölkühlung
Zusatzfunktionen - für Aufbauhersteller
Aufbauschnittstelle - hinter Fahrerhaus
Seitenmodul - N3G Fahrzeug
Spiegelblende - Baufahrzeug
M-Fahrerhaus ClassicSpace - 2.30 m - Tunnel 170 mm
Bodenvariante - Tunnel 170 mm
Stossstange - Ecken aus Stahl
Stossstange - Mittelteil Abschleppösen - Koppelmaul
Fahrerhauseinstieg links/rechts - beweglich
Antriebstrang - 44 t bis 120 t
26.0-Tonner
Schwere Fahrzeuge ab 18 t - Off-road
Fernaktualisierung der Fahrerassistenzkarte
Tachograf digital - 2. Generation - Version 2 - ADR
Multimedia Cockpit - interactive
Rückfahrkamera - Zugfahrzeugende
Fahrassistenzkarte - Region Europa
Tank 390 l - links - 650 x 565 x 1250 mm - Alu
Abgasanlage - Endrohr nach rechts aussen
Beleuchtungsvorschrift - nach UN-R 48.06
Seitenmarkierungsleuchten - blinkend
2 LED-Rundumkennleuchten Sicht ggf. geringer 360°
Geräuschvorschrift - nach UN-R 51.03 Stufe 2
Luftpresser - 2 Zylinder
Luftansaugung - von vorne
NA MB 123-10c - MPA - N-/M-Drehzahl
Lenkung - indirekt
Optimierte Fahrerhaus-Trennstelle - Vorrat
Comfort Package - für S/M-Fhs
Interieurmassnahmen Upgrade
Vorderfeder 9.0 t - 4-Blatt
Anhängerkupplung Standard - D40 - Rockinger
Handhebel - oben - für Anhängerkupplung
Sensorposition - Radar seitlich - verbreitert
Steuercode - Abgasbox - Auslass hinten
Steuercode - Katalysator Kit 2
Steuercode - Globaler AdBlue Sensor (GMS DEF)
Fahrzeugausführung nach GSR - Phase B

Ausstattung

Sonstige Ausstattungen

Fahrzeugklasse N3G - Geländefahrzeug
Überhangswinkel vorne - mindestens 25 Grad
Rampenwinkel - mindestens 25 Grad
Bodenfreiheit unter Vorderachse - mindestens 250 mm
Bodenfreiheit unter Hinterachse - mindestens 250 mm
Gewichtsvariante 33.0 t (9.0/13.0/13.0)
Typkennzeichen - gemäss Gewichtsvariante
Steuerung von Farbtönen - High-Runner-Farbtöne
Zuordnung Fahrerhauslackierung - NFL-Nord
Umfang Niveauregulierung - 1. Position
Seitenmarkierungsleuchten - 3. Position
Tankquerschnitt - niedrig
Nebenabtrieb - einfach
Nebenantrieb Pumpe - unter Rahmenoberkante